

章	項 目	特 記 事 項	鉄 筋 工 事	2. 3 柱の打増し補強 柱の打増し補強（打増し幅が7 0mm以上、かつ2 0 0mm以下の場合） ◎図2. 4による ○図示による 柱の打増し補強（上記以外の場合） ○図示による	⑥	① コンクリートの種類 ② コンクリートの強度 ③ レディーミクストコンクリートの類別	1第 一般事項 ○普通コンクリート ・軽量コンクリート ・特殊な要求性能におけるコンクリート（ ） 普通コンクリートの設計基準強度（N/mm ² ） <table><tr><td>設計基準強度</td><td>適 用 箇 所</td></tr><tr><td>○図示による</td><td></td></tr><tr><td>・ 2 1</td><td></td></tr><tr><td>・ 2 7</td><td></td></tr><tr><td>・ 3 0</td><td></td></tr><tr><td>・ 3 3</td><td></td></tr></table> 軽量コンクリートの設計基準強度（N/mm ² ） <table><tr><td>設計基準強度</td><td>適 用 箇 所</td></tr><tr><td>・ 図示による</td><td></td></tr><tr><td>・ 2 1</td><td></td></tr></table> 類別（表6. 1. 1） ※Ⅰ類 ・Ⅱ類	設計基準強度	適 用 箇 所	○図示による		・ 2 1		・ 2 7		・ 3 0		・ 3 3		設計基準強度	適 用 箇 所	・ 図示による		・ 2 1		⑦	④ 気乾単位容積質量 ⑤ スランブ ⑥ コンクリートの仕上り	2第 コンクリートの品質 普通コンクリートの気乾単位容積質量 ※図示による コンクリートのスランブ ◎表6. 2. 1 ○その他（図示による ） コンクリート部材の位置及び断面寸法の許容差並びにその測定方法 ※標準仕様書6. 2. 5 (a) (i) (i)及び(ii)による ・その他（ ） コンクリートの打放し仕上げ <table><tr><td>種 別</td><td>施 工 箇 所</td></tr><tr><td>・ A種</td><td>打放し及び打放し塗装仕上面（内部、外部）</td></tr><tr><td>○B種</td><td>その他</td></tr><tr><td>○C種</td><td>基礎・基礎梁</td></tr></table> コンクリートの仕上りの平たんさ ※表6. 2. 4 ・その他（ ）	種 別	施 工 箇 所	・ A種	打放し及び打放し塗装仕上面（内部、外部）	○B種	その他	○C種	基礎・基礎梁	3第 コンクリートの材料 セメントの種類（表6. 3. 1） ※普通ポルトランドセメント ・高炉セメントのA種 ・フライアッシュセメントのA種 ・その他（ ） 砂利及び砂の種類（JIS A 5308） ※A ・B 砕石及び砕砂の種類（JIS A 5005） ※A ・B アルカリシリカ反応 ・本工事において使用する骨材についてアルカリシリカ反応性試験を行う。 （ ・化学法 ・モルタルバー法 ・その他促進試験） ・年2回の生コン工場定期検査結果を確認する。 上記の結果から、骨材が有害と判定された場合は、アルカリ総量規制（コンクリート中のアルカリ総量が3 kg/m ³ 以下）等によりアルカリ骨材反応の抑制対策を講じる。	⑦	⑦ セメント ⑧ 骨 材 ⑨ 混和材料	3第 コンクリートの材料 セメントの種類（表6. 3. 1） ※普通ポルトランドセメント ・高炉セメントのA種 ・フライアッシュセメントのA種 ・その他（ ） 砂利及び砂の種類（JIS A 5308） ※A ・B 砕石及び砕砂の種類（JIS A 5005） ※A ・B アルカリシリカ反応 ・本工事において使用する骨材についてアルカリシリカ反応性試験を行う。 （ ・化学法 ・モルタルバー法 ・その他促進試験） ・年2回の生コン工場定期検査結果を確認する。 上記の結果から、骨材が有害と判定された場合は、アルカリ総量規制（コンクリート中のアルカリ総量が3 kg/m ³ 以下）等によりアルカリ骨材反応の抑制対策を講じる。	⑩	⑩ 塩化物量及びアルカリ総量 ⑪ 打 継 ぎ ⑫ 適用範囲	5第 普通コンクリートの品質管理 塩化物量（塩素イオン換算 k g/m ³ ） ※0. 3以下 ・その他（ ） コンクリート打設現場において、打設に先立ち、コンクリート中の塩化物総量を測定し、その結果を監督員に報告する。 アルカリ総量 ※標準仕様書6. 5. 1式によりコンクリート中のアルカリ総量を確認する。	⑪	⑪ 打 継 ぎ ⑫ 適用範囲	6第 コンクリートの工事現場内運搬並びに打込み及び締固め 目地寸法 ※標準仕様書9. 6. 3 (a) (i)による ・その他（ mm） 6第 暑中におけるコンクリートの取扱い 日平均気温の平年値が25℃を超える期間にコンクリートを打ち込む場合に適用する。	⑫	⑫ 一般事項 ⑬ 材 料	9第 型枠 外部に面するコンクリート打放し仕上げの打増し厚さ ※2 0 mm ・その他（ mm） ひび割れ誘発目地の位置、形状及び寸法 ※標準仕様書9. 6. 3 (a) (i)による ・図示による <table><tr><td>せき板の材料</td><td>規格・厚さ</td><td>適用箇所</td></tr><tr><td>※合板</td><td>※12×900×1, 800</td><td></td></tr><tr><td>・断熱材兼用型枠材</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・MCR工法用シート</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・</td><td></td><td></td></tr></table> スリーブに用いる材種 ※標準仕様書6. 9. 3 (i) (2) (i)～(iv)による ・その他（ ）	せき板の材料	規格・厚さ	適用箇所	※合板	※12×900×1, 800		・断熱材兼用型枠材			・MCR工法用シート			・			⑬	⑬ 材 料	9第 型枠 外部に面するコンクリート打放し仕上げの打増し厚さ ※2 0 mm ・その他（ mm） ひび割れ誘発目地の位置、形状及び寸法 ※標準仕様書9. 6. 3 (a) (i)による ・図示による <table><tr><td>せき板の材料</td><td>規格・厚さ</td><td>適用箇所</td></tr><tr><td>※合板</td><td>※12×900×1, 800</td><td></td></tr><tr><td>・断熱材兼用型枠材</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・MCR工法用シート</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・</td><td></td><td></td></tr></table> スリーブに用いる材種 ※標準仕様書6. 9. 3 (i) (2) (i)～(iv)による ・その他（ ）	せき板の材料	規格・厚さ	適用箇所	※合板	※12×900×1, 800		・断熱材兼用型枠材			・MCR工法用シート			・			⑭	⑭ 材 料	10第 試験 セメントの種類 ※標準仕様書6. 1. 3. 2 (a) (i)～(5)による ・その他（ ） 混和材料 ※A E減水剤遅延形又は減水剤遅延形 ・その他（ ） 混和剤 ※コンクリート用高炉スラグ微粉末4 0 0 0 ・その他（ ） 所定スランブ ※1 5 cm以下 ・ cm 14第 無筋コンクリート 適用箇所 ※6. 1 4. 1 (d) (i)～(5)による ・図示による 設計基準強度 ※1 8 N/mm ² ・その他（ ） スランブ ※1 5 cm又は1 8 cm ・その他（ ） 15第 高い強度のコンクリートの取扱い 混和材料 ※標準仕様書6. 1 5. 3 (b) (i)による ・その他（ ） 存置期間 ※標準仕様書6. 9. 5による ・その他（ ） その他 <table><tr><td>塩害を受けるおそれのある部位</td><td>海水作用区分（J A S S 5）</td><td>セメント種類</td><td>水セメント比（%）</td><td>かぶり厚さ（mm）</td></tr><tr><td></td><td>・ A ・ B ・ C</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>・ A ・ B ・ C</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>・ A ・ B ・ C</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	塩害を受けるおそれのある部位	海水作用区分（J A S S 5）	セメント種類	水セメント比（%）	かぶり厚さ（mm）		・ A ・ B ・ C					・ A ・ B ・ C					・ A ・ B ・ C				コ ン ク リ ー ト 工 事	⑭ コンクリートの強度試験の総則 15. 一般事項 16. 品 質 17. 材 料 18. 品質 19. 一般事項 20. 品 質 21. 材料 22. 型枠 24. 特殊な要求性能におけるコンクリート 7 鉄 骨 工 事	1第 一般事項 建築基準法第6 8条の2 6に基づく性能評価を受けた鉄骨製作工場 ・Sグレード ・Hグレード ・Mグレード ・Rグレード ・Jグレード ・図示による ＜（株）日本鉄骨評価センターの分類＞ ・その他（ 図示による ） 施工管理技術者の適用 ※適用する ・適用しない 2第 材料 鋼材の材質等 <table><tr><td>種類の記号</td><td>使 用 箇 所</td><td>規 格 等</td></tr><tr><td></td><td></td><td>※JIS規格 ・</td></tr><tr><td></td><td></td><td>※JIS規格 ・</td></tr><tr><td></td><td></td><td>※JIS規格 ・</td></tr><tr><td></td><td></td><td>※JIS規格 ・</td></tr></table> ※図示による 3. 高力ボルト 高力ボルトの材質 ※トルシヤ形高力ボルト ・J I S形高力ボルト ・溶融亜鉛めっき高力ボルト ・図示による 高力ボルトの径（ mm） ・図示による 4. 普通ボルト ボルト及びナットの材料等 ※表7. 2. 3による ・その他（ 図示による ） 普通ボルトの径（ mm） ・図示による 5. アンカーボルト 構造用アンカーボルトの材質 材質： ※S N R 4 0 0 （JIS G 3138） ・その他（ 図示による ） 建方用アンカーボルトの材質 材質： ※S S 4 0 0 （JIS G 3101） ・その他（ 図示による ） アンカーボルト及びナットのねじの種類、規格、ねじの等級の規格及び仕上げの程度 ※標準仕様書表7. 2. 3による ・その他（ 図示による ） 構造用アンカーボルト及びアンカーフームの形状及び寸法 ※図示による 6. 溶接材料 溶接棒等 ※7. 2. 5 (a), (b)による ・その他（ 図示による ） 7. ターンバックル 建築用ターンバックル（JIS A 5540） 胴の種類 ※割枠式 ・パイプ式 ボルトの種類 ※羽子板ボルト ・両ネジボルト ・アイボルト ねじの呼び（ 図示による ） 8. デッキプレート ・構造床として使用するデッキプレート 材質 ※JIS G 3352 形状・寸法 ※図示による ・ ・合成スラブとして使用するデッキプレート ※材質、形状、寸法は図示による ・ ・構造床、合成スラブ、型枠以外で使用するデッキプレート ※材質、形状及び寸法は図示による ・ 9. レール レール等の材料 ※標準仕様書表7. 2. 5による ・ 形状及び寸法 ※図示による ・ 10. 柱底均しモルタル 柱底均しモルタルを無収縮モルタルとする場合の材料等 ※標準仕様書7. 2. 9 (b) (i)～(4)による ・その他（ ） 11. 材料試験等 ※図示による	種類の記号	使 用 箇 所	規 格 等			※JIS規格 ・			※JIS規格 ・			※JIS規格 ・			※JIS規格 ・
設計基準強度	適 用 箇 所																																																																																																																										
○図示による																																																																																																																											
・ 2 1																																																																																																																											
・ 2 7																																																																																																																											
・ 3 0																																																																																																																											
・ 3 3																																																																																																																											
設計基準強度	適 用 箇 所																																																																																																																										
・ 図示による																																																																																																																											
・ 2 1																																																																																																																											
種 別	施 工 箇 所																																																																																																																										
・ A種	打放し及び打放し塗装仕上面（内部、外部）																																																																																																																										
○B種	その他																																																																																																																										
○C種	基礎・基礎梁																																																																																																																										
せき板の材料	規格・厚さ	適用箇所																																																																																																																									
※合板	※12×900×1, 800																																																																																																																										
・断熱材兼用型枠材																																																																																																																											
・MCR工法用シート																																																																																																																											
・																																																																																																																											
せき板の材料	規格・厚さ	適用箇所																																																																																																																									
※合板	※12×900×1, 800																																																																																																																										
・断熱材兼用型枠材																																																																																																																											
・MCR工法用シート																																																																																																																											
・																																																																																																																											
塩害を受けるおそれのある部位	海水作用区分（J A S S 5）	セメント種類	水セメント比（%）	かぶり厚さ（mm）																																																																																																																							
	・ A ・ B ・ C																																																																																																																										
	・ A ・ B ・ C																																																																																																																										
	・ A ・ B ・ C																																																																																																																										
種類の記号	使 用 箇 所	規 格 等																																																																																																																									
		※JIS規格 ・																																																																																																																									
		※JIS規格 ・																																																																																																																									
		※JIS規格 ・																																																																																																																									
		※JIS規格 ・																																																																																																																									
 一級建築士事務所 アトリエ かなえ 〒901-0405 沖縄県八重瀬町宇伊嗣122-3-A 沖縄県知事登録 第162-3951号 TEL 098-998-1566 / FAX 098-998-1567				一級建築士登録 第 350958 号 漢那 香苗		DWG. DATE 2025/08/26 PRINT. DATE 令和8年 7月16日	検図	製図	縮尺 S=1/100	工事名称	確保様住宅新築工事		施主印	図面番号																																																																																																													
										図面名称	特記仕様書②		A - 01																																																																																																														