

⑫

③

集成材等

集成材等及び接着剤のホルムアルデヒド放数量 ※F☆☆☆☆ ・その他（ ）
集成材等の品質
・構造用集成材（施工箇所：図示による ）
強度等級（ ） 材面の品質 ※2種 ・その他（ ）
接着性能（ ） 樹種名（ ） 寸法等（ ）
・構造用単板積層材（施工箇所：図示による ）
接着性能（ ） 樹種名（ ） 厚さ（ ）
曲げ性能（ ） その他（ ）
○造作用集成材（施工箇所：図示による ）
樹種名（タモ・ヒバ） 見付け材面の品質 ※1等 ・その他（ ）
寸法（図示による ）
・化粧ばり造作用集成材（施工箇所： ）
心材の樹種名（ ） 化粧薄板（樹種： ） 厚さ：（ ）
見付け材面の品質 ※1等 ・その他（ ） 寸法（ ）
・単板積層材（施工箇所：図示による ）
表面の品質 ※天然木化粧加工 ・その他（ ）
防虫処理（ ） 厚さ（ ）

④

床張り用合板等

床張り用合板等のホルムアルデヒド放数量 ※F☆☆☆☆ ・その他（ ）
・厚さ5.5mmの合板
表板の樹種（ ）
合板の接着の程度 ※1類 ・その他（ ）
広葉樹の板面の品質 ※2等 ・その他（ ）
針葉樹の板面の品質 ※C-D ・その他（ ）
防虫処理 ※(※12.2.1b(2)による ・
・処理しない
難燃処理 ・処理する（ ）
・処理しない
○厚さ12mmの合板
表板の樹種（ラワン ）
合板の接着の程度 ※1類 ・その他（ ）
合板の等級 ※2級 ・その他（ ）
板面の品質 ※C-D ・その他（ ）
防虫処理 ○処理する（※12.2.1b(2)による ・
・処理しない

⑤

接着剤

接着剤のホルムアルデヒド放数量 ※F☆☆☆☆ ・その他（ ）

⑥

木れんが

接着剤のホルムアルデヒド放数量 ※F☆☆☆☆ ・その他（ ）

⑦

防蟻処理

防蟻処理
防虫処理

⑪

①

伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地

伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置
○外壁 ※標準仕様書表11.1.1による ・図示による
○内壁 ※図示による

②

②

タイル

タイルの品質（JIS A 5209）

施工箇所	形状・寸法 (mm)	きじの質 磁器 せつ器 陶器	釉 薬	役 物	色	備考
・	・	・	・	・	・	・
・	・	・	・	・	・	・
・	・	・	・	・	・	・
・	・	・	・	・	・	・
・	・	・	・	・	・	・
・	・	・	・	・	・	・
・	・	・	・	・	・	・
・	・	・	・	・	・	・
・	・	・	・	・	・	・
・	・	・	・	・	・	・

○図示による

タイルの試験張り ・行う ○行わない
見本焼き ○行う ・行わない

3. 陶磁器質タイル型枠先付けのタイルユニット等

タイル型枠先付け面のせき板
※標準仕様書6.9.3(b)(2)による ・金属製タイル先付用パネル
・その他（ ）

4. 張付け用材料

有機質接着剤のホルムアルデヒド放数量 ※F☆☆☆☆ ・その他（ ）

⑥

⑥

施 工

モルタル塗りのコンクリート素地面 ・MCR工法 ○目荒らし工法 ・その他（ ）
壁タイル張りの工法（表11.3.2）
内装タイル ○改良積上げ張り ○壁タイル接着剤張り
外装タイル ○密着張り ・改良積上げ張り ・改良圧着張り
内装タイル以外のユニットタイル ○マスク張り ・モザイクタイル張り

6.

6.

タイル型枠先付けの種類

種 別	適 用 箇 所
・タイルシート法	
・目地樹法	
・植木法	

7.

7.

施 工

目地寸法 ※標準仕様書9.6.3(a)(1)による ・その他（ mm）

8.

8.

その他

⑫

①

表面仕上げ

表面仕上げの程度（表12.1.1）

適 用 箇 所	種 類
サッシ廻縁・巾木	・A種 ※B種 ・C種
造作	・A種 ※B種 ・C種
	・A種 ※B種 ・C種
	・A種 ※B種 ・C種

②

②

木 材

木材の含水率（表12.2.1）
構造材、下地材： ※A種 ・B種
造作材： ※A種 ・B種

保存処理木材の適用

適用箇所	品質の基準
・造作材・構造材・下地材	※12.2.1(b)(2)による
・	
・	

構造材及び下地材の品質

適用箇所	品質の基準
構造材・下地材	○12.2.1(3)(i) ・ ・12.2.1(3)(ii) ・
	・

造作材の材面の品質基準（表12.2.2） ※A種 ・B種

木材の樹種（表12.2.3）

構造材	※杉	・その他（ ）
造作材	※杉	○その他（タモ・ヒバ）
下地材	※杉	・その他（ ）

⑬

③

5. 材 料

粘土瓦
製法による種類 ・釉薬瓦 ・いぶし瓦 ・無ゆう瓦 ・その他（図示による ）
形状による区分 ・和形 ・S形 ・その他（図示による ）
和形の寸法（図示による ） 粘土瓦の産地（図示による ）
役物瓦の種類等（図示による ）
瓦桝木 材質 ・杉 ・ひのき ・その他（図示による ）
寸法 ※幅21×高さ15(mm)以上 ・その他（図示による ）
棟補強用心材 材質 ・杉 ・ひのき ・その他（図示による ）
寸法 ※幅40×高さ30(mm)以上 ・（図示による ）

6. 工 法

・建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法
（ ）
木材以外の下地の場合の留付け工法（図示による ）
棟の工法（図示による ）

7. 県産瓦葺への適用

・瓦は沖縄県産の赤瓦とする。
・沖縄県技能評価認定制度に基づく琉球赤瓦施工技能評価試験の瓦葺き作業及び漆喰塗り作業に合格した者を、適用する作業中において次の条件で配置し自ら施工すると共に、他の技能者に対して施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。
※1名以上配置 ・施工面積（ ）m2につき、（ ）級技能評価試験に合格した者を1名配置

⑬

③

5. 材 料

粘土瓦
製法による種類 ・釉薬瓦 ・いぶし瓦 ・無ゆう瓦 ・その他（図示による ）
形状による区分 ・和形 ・S形 ・その他（図示による ）
和形の寸法（図示による ） 粘土瓦の産地（図示による ）
役物瓦の種類等（図示による ）
瓦桝木 材質 ・杉 ・ひのき ・その他（図示による ）
寸法 ※幅21×高さ15(mm)以上 ・その他（図示による ）
棟補強用心材 材質 ・杉 ・ひのき ・その他（図示による ）
寸法 ※幅40×高さ30(mm)以上 ・（図示による ）

6. 工 法

・建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法
（ ）
木材以外の下地の場合の留付け工法（図示による ）
棟の工法（図示による ）

7. 県産瓦葺への適用

・瓦は沖縄県産の赤瓦とする。
・沖縄県技能評価認定制度に基づく琉球赤瓦施工技能評価試験の瓦葺き作業及び漆喰塗り作業に合格した者を、適用する作業中において次の条件で配置し自ら施工すると共に、他の技能者に対して施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。
※1名以上配置 ・施工面積（ ）m2につき、（ ）級技能評価試験に合格した者を1名配置

⑬

③

5. 材 料

粘土瓦
製法による種類 ・釉薬瓦 ・いぶし瓦 ・無ゆう瓦 ・その他（図示による ）
形状による区分 ・和形 ・S形 ・その他（図示による ）
和形の寸法（図示による ） 粘土瓦の産地（図示による ）
役物瓦の種類等（図示による ）
瓦桝木 材質 ・杉 ・ひのき ・その他（図示による ）
寸法 ※幅21×高さ15(mm)以上 ・その他（図示による ）
棟補強用心材 材質 ・杉 ・ひのき ・その他（図示による ）
寸法 ※幅40×高さ30(mm)以上 ・（図示による ）

6. 工 法

・建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法
（ ）
木材以外の下地の場合の留付け工法（図示による ）
棟の工法（図示による ）

7. 県産瓦葺への適用

・瓦は沖縄県産の赤瓦とする。
・沖縄県技能評価認定制度に基づく琉球赤瓦施工技能評価試験の瓦葺き作業及び漆喰塗り作業に合格した者を、適用する作業中において次の条件で配置し自ら施工すると共に、他の技能者に対して施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。
※1名以上配置 ・施工面積（ ）m2につき、（ ）級技能評価試験に合格した者を1名配置

⑬

③

5. 材 料

粘土瓦
製法による種類 ・釉薬瓦 ・いぶし瓦 ・無ゆう瓦 ・その他（図示による ）
形状による区分 ・和形 ・S形 ・その他（図示による ）
和形の寸法（図示による ） 粘土瓦の産地（図示による ）
役物瓦の種類等（図示による ）
瓦桝木 材質 ・杉 ・ひのき ・その他（図示による ）
寸法 ※幅21×高さ15(mm)以上 ・その他（図示による ）
棟補強用心材 材質 ・杉 ・ひのき ・その他（図示による ）
寸法 ※幅40×高さ30(mm)以上 ・（図示による ）

6. 工 法

・建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法
（ ）
木材以外の下地の場合の留付け工法（図示による ）
棟の工法（図示による ）

7. 県産瓦葺への適用

・瓦は沖縄県産の赤瓦とする。
・沖縄県技能評価認定制度に基づく琉球赤瓦施工技能評価試験の瓦葺き作業及び漆喰塗り作業に合格した者を、適用する作業中において次の条件で配置し自ら施工すると共に、他の技能者に対して施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。
※1名以上配置 ・施工面積（ ）