

# DISCIPLINA: MODELAGEM E PROJETO DE BANCO DE DADOS

Professor: Romes

Atividade Prática — DDL (Data Definition Language)

---

Aluno(a): \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## Instruções

Esta atividade contém 10 questões sobre comandos DDL (Data Definition Language) em SQL. Em cada questão, é apresentado um exemplo de comando DDL aplicado a um contexto. Em seguida, você deve escrever o seu próprio código aplicando o que aprendeu ao tema proposto. Utilize a sintaxe padrão SQL (PostgreSQL/MySQL) e indique tipos de dados, restrições e demais elementos necessários.

## Questão 1 — CREATE TABLE — Criação de tabela simples

---

O comando CREATE TABLE permite criar uma nova tabela no banco de dados, definindo seus atributos, tipos e restrições básicas.

### Exemplo:

```
CREATE TABLE cliente (  
    id_cliente INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(80) UNIQUE,  
    data_cadastro DATE  
);
```

**Sua tarefa:** Escreva o comando CREATE TABLE para criar uma tabela chamada produto, contendo: id\_produto (chave primária), nome (obrigatório, até 80 caracteres), preço (numérico com 2 casas decimais) e quantidade em estoque (inteiro).

### Resposta:

---

## Questão 2 — CREATE TABLE com PRIMARY KEY composta

---

Em algumas situações, a chave primária de uma tabela é composta por mais de um atributo, garantindo a unicidade da combinação.

### Exemplo:

```
CREATE TABLE item_pedido (  
    id_pedido INT PRIMARY KEY,  
    id_item INT PRIMARY KEY,  
    quantidade INT NOT NULL,  
    preco DECIMAL(10,2) NOT NULL
```

```
id_pedido INT,  
id_produto INT,  
quantidade INT NOT NULL,  
PRIMARY KEY (id_pedido, id_produto)  
);
```

**Sua tarefa:** Crie uma tabela chamada matricula com chave primária composta pelos atributos id\_aluno e id\_disciplina, incluindo também o atributo nota (numérico) e situacao (texto curto).

**Resposta:**

---

### Questão 3 — FOREIGN KEY — Relacionamentos entre tabelas

---

A cláusula FOREIGN KEY cria um relacionamento entre tabelas, garantindo a integridade referencial entre os dados.

**Exemplo:**

```
CREATE TABLE pedido (  
    id_pedido INT PRIMARY KEY,  
    data_pedido DATE NOT NULL,  
    id_cliente INT,  
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente)  
);
```

**Sua tarefa:** Crie a tabela livro contendo id\_livro (PK), titulo, ano\_publicacao e id\_autor, sendo este último uma chave estrangeira que referencia a tabela autor (suponha que autor já exista com id\_autor como PK).

**Resposta:**

---

### Questão 4 — ALTER TABLE — Adicionar coluna

---

O comando ALTER TABLE permite modificar a estrutura de uma tabela existente, como adicionar novas colunas.

**Exemplo:**

```
ALTER TABLE cliente  
ADD COLUMN telefone VARCHAR(15);
```

**Sua tarefa:** Escreva o comando para adicionar uma coluna chamada data\_nascimento (do tipo DATE) à tabela funcionario já existente.

**Resposta:**

---

## Questão 5 — ALTER TABLE — Modificar e remover coluna

---

Além de adicionar colunas, o ALTER TABLE permite alterar o tipo de dados de uma coluna existente ou removê-la da tabela.

**Exemplo:**

```
ALTER TABLE cliente  
ALTER COLUMN nome TYPE VARCHAR(150);  
  
ALTER TABLE cliente  
DROP COLUMN telefone;
```

**Sua tarefa:** Na tabela produto, altere o tipo da coluna nome para VARCHAR(120) e, em seguida, remova a coluna descricao\_antiga.

**Resposta:**

---

## Questão 6 — DROP TABLE — Remover tabela

---

O comando DROP TABLE remove permanentemente uma tabela do banco de dados, incluindo todos os seus dados e estrutura.

**Exemplo:**

```
DROP TABLE cliente;
```

**Sua tarefa:** Escreva o comando necessário para remover a tabela log\_acesso do banco de dados. Em seguida, escreva uma versão que remove a tabela apenas se ela existir.

**Resposta:**

---

## Questão 7 — CONSTRAINTS — CHECK e DEFAULT

---

As restrições CHECK e DEFAULT permitem validar valores e definir padrões para colunas de uma tabela.

**Exemplo:**

```
CREATE TABLE funcionario (  
    id_funcionario INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    salario DECIMAL(10,2) CHECK (salario > 0),  
    ativo BOOLEAN DEFAULT TRUE  
);
```

**Sua tarefa:** Crie uma tabela conta\_bancaria contendo id\_conta (PK), titular, saldo (com restrição CHECK para que seja maior ou igual a zero) e tipo\_conta (com valor padrão 'CORRENTE').

**Resposta:**

---

## Questão 8 — CREATE INDEX — Criação de índices

---

O comando CREATE INDEX cria índices em colunas para melhorar o desempenho de consultas em tabelas grandes.

**Exemplo:**

```
CREATE INDEX idx_cliente_email  
ON cliente (email);
```

**Sua tarefa:** Escreva o comando para criar um índice chamado idx\_produto\_nome na coluna nome da tabela produto e, em seguida, um índice UNIQUE chamado idx\_cpf\_funcionario na coluna cpf da tabela funcionario.

**Resposta:**

---

## Questão 9 — CREATE VIEW — Criação de visões

---

O comando CREATE VIEW cria uma visão (consulta armazenada) que pode ser utilizada como se fosse uma tabela, facilitando consultas complexas.

**Exemplo:**

```
CREATE VIEW vw_clientes_ativos AS  
SELECT id_cliente, nome, email  
FROM cliente  
WHERE ativo = TRUE;
```

**Sua tarefa:** Crie uma view chamada vw\_produtos\_em\_estoque que exiba id\_produto, nome e quantidade dos produtos da tabela produto cuja quantidade em estoque seja maior que zero.

**Resposta:**

---

## Questão 10 — Modelagem completa — Aplicação integrada de DDL

---

Esta questão integra os conceitos vistos anteriormente, exigindo a criação de um pequeno modelo relacional completo utilizando comandos DDL.

**Exemplo (mini-modelo de biblioteca):**

```
CREATE TABLE editora (  
    id_editora INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE livro (  
    id_livro INT PRIMARY KEY,  
    titulo VARCHAR(150) NOT NULL,  
    ano INT CHECK (ano > 1500),  
    id_editora INT,  
    FOREIGN KEY (id_editora) REFERENCES editora(id_editora)  
);
```

**Sua tarefa:** Modele e escreva os comandos DDL para um sistema de escola contendo: (a) tabela curso (id\_curso PK, nome); (b) tabela aluno (id\_aluno PK, nome, email único, id\_curso FK); (c) tabela disciplina (id\_disciplina PK, nome, carga\_horaria com CHECK > 0). Crie também um índice no email do aluno e uma view chamada vw\_alunos\_curso exibindo nome do aluno e nome do curso.

**Resposta:**

---

---

**Bom estudo!**