

PatternForge 製作仕様書

ジョブID	4259c38c1228
製作判定	仮縫い用の試作可（本番裁断は実物確認後）
型紙	表地・別布23枚 / 裏地0枚
縫い代	標準1cm / 裾標準と同じ

製作前の確認事項

自動検査で未配置・採寸警告・縫い合わせ不整合・未確認入力はありません。仮縫い確認は別途必要です。

採寸（cm）

項目	入力値
バスト	83
ウエスト	66
ヒップ	91
身長	158
袖丈	52
肩幅	37

型紙パーツ一覧

パーツ	裁断寸法（外接）	裁ち方
前身頃・ファスナーパネル（Vネック） 左 [ダーツ2本]	31.7 × 65.5 cm	表地1枚 わ裁ち不要 見返し部分に接着芯
前身頃・ファスナーパネル（Vネック） 右 [ダーツ2本]	31.7 × 65.5 cm	表地1枚 わ裁ち不要 見返し部分に接着芯
後身頃（Vネック・前開き） [ダーツ4本]	49.6 × 60.1 cm	表地1枚 わ裁ち不要
袖（ストレート） 左	35.6 × 54.0 cm	表地1枚 わ裁ち不要
袖（ストレート） 右	35.6 × 54.0 cm	表地1枚 わ裁ち不要
カフス（ボタントブ付き） 左	34.5 × 11.0 cm	表地1枚 わ裁ち不要 接着芯あり
カフス（ボタントブ付き） 右	34.5 × 11.0 cm	表地1枚 わ裁ち不要 接着芯あり
スカート（フレア） 前	82.9 × 62.0 cm	表地1枚 わ裁ち不要
スカート（フレア） 後	82.9 × 62.0 cm	表地1枚 わ裁ち不要
パンツ・前（テーパード） 左	31.5 × 98.0 cm	表地1枚 わ裁ち不要
パンツ・前（テーパード） 右	31.5 × 98.0 cm	表地1枚 わ裁ち不要
パンツ・後（テーパード） 左	34.9 × 98.0 cm	表地1枚 わ裁ち不要
パンツ・後（テーパード） 右	34.9 × 98.0 cm	表地1枚 わ裁ち不要
衿・コンバーチブルカラー（オープンカラー）	71.2 × 11.0 cm	表地1枚 わ裁ち不要 接着芯あり
COAT PATCH POCKET-1	16.0 × 19.0 cm	表地1枚 わ裁ち不要
COAT PATCH POCKET-2	16.0 × 19.0 cm	表地1枚 わ裁ち不要
COAT POCKET FLAP-1	17.0 × 7.0 cm	表地1枚 わ裁ち不要
COAT POCKET FLAP-2	17.0 × 7.0 cm	表地1枚 わ裁ち不要
COAT BELT	98.0 × 7.0 cm	表地1枚 わ裁ち不要
COAT BELT LOOP-1	11.0 × 5.0 cm	表地1枚 わ裁ち不要
COAT BELT LOOP-2	11.0 × 5.0 cm	表地1枚 わ裁ち不要
COAT BELT LOOP-3	11.0 × 5.0 cm	表地1枚 わ裁ち不要
COAT BELT LOOP-4	11.0 × 5.0 cm	表地1枚 わ裁ち不要

縫製順・検査記録

展示用衣装：別布パーツと取付け指示

下記の別布は型紙PDF・SVG・DXFに収録済みです。取付け位置は衣装ラフからの仮置きで、型紙の輪郭検査とは別です。金具や着用時の落ち感・強度は紙模型と実布で確認してください。

型紙パーツ	裁断枚数	取付け位置・方法（仮置き）
COAT PATCH POCKET	2	左右前身頃の前中心から外側7cm、肩線から下31cmをポケット上端の目安とする。フラップは上端から1cm上に付ける。仮縫いでダーツとの干渉を確認。
COAT POCKET FLAP	2	対応するポケット上端の1cm上に縫付ける。完成幅はポケットより左右各0.5cm広い。
COAT BELT	1	ウエスト位置に通す。芯材・バックル・留め具は別途選定。
COAT BELT LOOP	4	左右脇と前身頃のベルト線に配分。ベルト完成幅に合わせ仮縫いで通し幅を確認。

別途確認：ダブルボタンの打ち合わせとボタン位置、バックル・パイピングの実物仕様

No.	工程	内容
1	印を付ける	裁った布に、型紙の合印(短い線)・ダーツ・基準線(BL/WL/HL/CF/CB/BP)を写します。合印は縫い合わせる相手と必ず突き合うように打ってあるので、ここを省くとどこを合わせればよいか分からなくなります。
2	接着芯を貼る	下のパーツの裏に接着芯を貼ります。貼らないと衿が立たず、カフスやウエストバンドがよれます。括弧の中に、全面か一部かを書いてあります。
3	ダーツを縫う	身頃のダーツ(合計8本)を、印の頂点に向かって縫います。V字の切り込みは縫い閉じる位置、両端が尖ったひし形は内側で摘む位置です。先端は返し縫いをせず、糸を結んで留めます。
4	前開きファスナーを付ける	中心前の裁ち割りにファスナーを付け、見返し(裏側の折り返し布)を重ねて始末します。まだ肩も脇も縫っていない平らな状態なので、ここがいちばん縫いやすい段階です。左右の切り替えの高さが合うよう、しつけをしてから縫ってください。
5	肩線を縫う	前身頃と後身頃を中表に合わせ、肩線を縫い代1cmで縫います。縫い代は割ります。
6	衿を付ける	衿を身頃の首ぐりに中表で合わせ、合印を突き合わせて縫います。首ぐりはカーブなので、縫い代に浅く切り込みを入れてから縫うとつれません。
7	脇線を縫う	前後の身頃を中表に合わせ、脇線を縫い代1cmで縫います。脇線の途中にある合印が前後で必ず突き合うので、そこを合わせてから縫い始めてください。
8	袖を筒にする	袖の袖下を縫って筒にし、縫い代を割ります。(身頃に付ける前に袖を完成させる「筒付け」の手順です。)
9	カフスを付ける	袖口にカフスを付けます。カフスは袖口より少し長く作ってあるので、重なる分が開閉のゆとりになります。
10	袖を身頃に付ける	袖山の合印から合印までをぐし縫いし、糸を引いて約2.0cm縮めます(この分が肩先の丸みになります)。肩合わせの専用合印はありません。前後の合印を合わせて仮止めし、肩線との位置を仮縫いで確認してください。そのあと袖と身頃を中表に合わせ、前後の合印を対応する袖ぐりの合印に、袖下の縫い目を脇線に合わせてしつけをしてから縫います。袖ぐり側の合印は前が1本・後ろが2本なので、その違いで前後を確認できます。
11	パンツを組む	前後のパンツをそれぞれ脇と股下で縫い、片方をもう片方に入れ込んで股ぐりを縫います。
12	スカートの脇を縫う	前後のスカートを中表に合わせ、脇を縫います。
13	身頃とスカート(パンツ)をつなぐ	ウエストで中表に合わせ、脇線どうし・中心どうしを合わせてから縫います。縫い代は身頃側へ倒します。
14	裾を始末する	裾を三つ折りにして縫います(縫い代を2回折るので、折り幅は0.5cmずつになります)。この型紙の裾の縫い代は1cmです。
15	カスタムパーツを取り付ける	カスタムパーツ(COAT PATCH POCKET-1・COAT PATCH POCKET-2・COAT POCKET FLAP-1・COAT POCKET FLAP-2・COAT BELT・COAT BELT LOOP-1・COAT BELT LOOP-2・COAT BELT LOOP-3・COAT BELT LOOP-4)は、あなたが形と寸法を指定したパーツです。体のどこにどう留まるのかはパーツごとに違い、この型紙はその情報を持っていないため、付け方をここに書けません。作りたいものに合わせて取り付けてください。この工程を最後に置いてあるのは順番の指示ではなく、他の工程と混ざらないようにするためです。

設計・素材メモ

生地幅140cm / 必要長さ3.07m。

・カスタムパーツの裁断線には、他のパーツと同じ縫い代1cmが四方に付いています(出来上がり線は破線の方です)。EVAフォームや樹脂板のように「線の上で切る」素材で作る場合は、「縫い代」の設定を0にするか、「本体パーツを含めない」でカスタムパーツだけを縫い代0で生成し直してください。

印刷・仮縫い・実物検査票

デジタル検査を通過しても、印刷倍率や貼り合わせ、生地の伸び・姿勢・動作時のつれは実物でしか確定できません。測った補正量は画面の「着てみて合わなかったら」へ入力し、再生成後にもう一度確認してください。

確認部位	測り方	合格条件	記録
印刷倍率の実測	各型紙PDFを実物大・倍率100%で試し印刷し、校正用の5cm枠を定規で測る。表地・別布・裏地を別々に出す場合は各PDFで確認する。	すべての校正枠が実測5.0cmで、印刷時の自動拡大・縮小が無効である。	結果: ☐ 合格 ☐ 要修正
分割紙面の貼り合わせ	行列番号に従って全ページを仮配置し、紙面の境界をまたぐ裁断線・縫い線・合印を突き合わせる。	欠けたページ、線の段差、重複がなく、裁断する全パーツが揃っている。	結果: ☐ 合格 ☐ 要修正
肩線の位置	首側と肩先を合わせて着用し、縫い目と実際の肩先のずれをcmで測る。	前後の肩線が肩の頂点を通り、腕を下ろして食い込みや浮きがない。	入力先: 肩幅の補正欄
肩の傾き	肩先または首元で余る布をつまみ、つまんだ幅をcmで測る。	首元・肩先のどちらにも放射状のしわや浮きがない。	入力先: 肩の傾きの補正欄
胸まわり	水平に一周し、足りない量を正、余る量を負としてcmで記録する。	呼吸でき、前中心が開かず、脇線が前後へ引かれない。	入力先: 胸まわりの補正欄
ウエスト	ウエストを水平に一周し、足りない量を正、余る量を負で測る。	座位でも食い込まず、余分なしわが脇へ集中しない。	入力先: ウエストの補正欄
ヒップと下半身の動作	ヒップを水平に一周して差を測り、座る・しゃがむ・一歩踏み出す。	横じわ、開き、裾の持ち上がりがなく、予定動作を行える。	入力先: ヒップの補正欄
袖ぐりと腕の可動域	両腕を前・横・上へ動かし、袖山のねじれと袖ぐりの食い込みを確認する。	予定する最大動作で身頃が大きく持ち上がらず、血流を妨げない。	結果: ☐ 合格 ☐ 要修正
袖山のいせ込みと左右差	本番生地と同条件の仮縫いで型紙の前後・肩の合印を合わせ、袖山の波打ち・つれと左右の形を正面・側面・背面で比較する。	袖山に意図しないギャザー、縫い目の裂け、左右差がなく、腕を動かしても肩先に強いしわが出ない。	結果: ☐ 合格 ☐ 要修正
本番生地の試験片	20cm角を地直して前後寸法を測り、縫い代と同条件で縫って引張る。	収縮率を必要量へ反映し、縫い目の波打ち・裂け・色移りがない。	結果: ☐ 合格 ☐ 要修正
最終仮縫い承認	左右、前、後ろの写真を撮り、上の全項目を着用者と製作者が確認する。	未確認項目がなく、補正後の仮縫いで再確認済みである。	結果: ☐ 合格 ☐ 要修正

重要: 本書は入力値と自動検査の記録です。素材固有の伸び、熱、強度、着用者の動作は実物の仮縫いで確認してください。未確認欄がある場合は解消するまで本番生地を裁断しないでください。