

# 마이크로프로세서

## - Matrix 연산 -

Daejin Park

School of Electronics Engineering, KNU, KOREA

2019.04.12



# Matrix 연산 – 메모리 할당

$$\begin{bmatrix} A0 & A1 \\ A2 & A3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B0 & B1 \\ B2 & B3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C0 & C1 \\ C2 & C3 \end{bmatrix}$$

레지스터 할당

$$\begin{bmatrix} R0 & R1 \\ R2 & R3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R4 & R5 \\ R6 & R7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C0 & C1 \\ C2 & C3 \end{bmatrix}$$

모든 변수는 메모리에 할당

$$\begin{bmatrix} M[0] & M[1] \\ M[2] & M[3] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M[4] & M[5] \\ M[6] & M[7] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M[8] & M[9] \\ M[10] & M[11] \end{bmatrix}$$

# 값 초기화 (메모리 값 초기화)

다음의 예를 계산해보자  $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C0 & C1 \\ C2 & C3 \end{bmatrix}$

```
1 MOV3 R0, #1
2 MOV3 R1, #2
3 MOV3 R2, #3
4 MOV3 R3, #4
5 MOV1 [0], R0
6 MOV1 [1], R1
7 MOV1 [2], R2
8 MOV1 [3], R3
```

R0	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
1	2	3	4				

M[0]	M[1]	M[2]	M[3]	M[4]	M[5]	M[6]	M[7]
1	2	3	4				

# 값 초기화 (메모리 값 초기화)

다음의 예를 계산해보자

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C0 & C1 \\ C2 & C3 \end{bmatrix}$$

```
9 MOV3 R4, #5
10 MOV3 R5, #6
11 MOV3 R6, #7
12 MOV3 R7, #8
13 MOV1 [4], R4
14 MOV1 [5], R5
15 MOV1 [6], R6
16 MOV1 [7], R7
```

R0	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
1	2	3	4	5	6	7	8

M[0]	M[1]	M[2]	M[3]	M[4]	M[5]	M[6]	M[7]
1	2	3	4	5	6	7	8

# C0계산

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C0 & C1 \\ C2 & C3 \end{bmatrix}$$

```

17 MUL  R0, R4
18 MUL  R1, R6
19 ADD  R0, R1
20 MOV1 [8], R0
21 MOV0 R0, [0]
22 MOV0 R1, [1]

```


R0	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
1	2	3	4	5	6	7	8

R0	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
5	14	3	4	5	6	7	8

R0	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
19	14	3	4	5	6	7	8

M[0]	M[1]	M[2]	M[3]	M[4]	M[5]	M[6]	M[7]	C0	C1	C2	C3
1	2	3	4	5	6	7	8	M[8]	M[9]	M[10]	M[11]
								19			

R0	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
1	2	3	4	5	6	7	8



# C1계산

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C0 & C1 \\ C2 & C3 \end{bmatrix}$$

```

23 MUL R0, R5
24 MUL R1, R7
25 ADD R0, R1
26 MOV1 [9], R0
27 MOV0 R0, [0]
28 MOV0 R1, [1]
    
```

R0	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
1	2	3	4	5	6	7	8

R0	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
6	16	3	4	5	6	7	8

R0	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
22	16	3	4	5	6	7	8

M[0]	M[1]	M[2]	M[3]	M[4]	M[5]	M[6]	M[7]	C0	C1	C2	C3
1	2	3	4	5	6	7	8	19	22		

R0	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
1	2	3	4	5	6	7	8

# C2계산

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C0 & C1 \\ C2 & C3 \end{bmatrix}$$

```

29 MUL R2, R4
30 MUL R3, R6
31 ADD R2, R3
32 MOV1 [10], R2
33 MOVO R2, [2]
34 MOVO R3, [3]

```


R0	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
1	2	3	4	5	6	7	8

R0	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
1	2	15	28	5	6	7	8

R0	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
1	2	43	4	5	6	7	8

M[0]	M[1]	M[2]	M[3]	M[4]	M[5]	M[6]	M[7]	C0	C1	C2	C3
1	2	3	4	5	6	7	8	19	22	43	

R0	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
1	2	3	4	5	6	7	8



# C3계산

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C0 & C1 \\ C2 & C3 \end{bmatrix}$$

```

35 MUL  R2, R5
36 MUL  R3, R7
37 ADD  R2, R3
38 MOV1 [11], R2
39 MOVO R2, [2]
40 MOVO R3, [3]
    
```

R0	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
1	2	3	4	5	6	7	8

R0	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
1	2	18	32	5	6	7	8

R0	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
1	2	50	4	5	6	7	8

M[0]	M[1]	M[2]	M[3]	M[4]	M[5]	M[6]	M[7]	M[8]	M[9]	M[10]	M[11]
1	2	3	4	5	6	7	8	19	22	43	50

R0	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
1	2	3	4	5	6	7	8



# 실행 결과

## 40줄 명령어 실행 결과

After executing instruction ...

— Register file —

R0: 1

R1: 2

R2: 3

R3: 4

행렬 A

R4: 5

R5: 6

R6: 7

R7: 8

행렬 B

R8: 0

R9: 0

R10: 0

R11: 0

R12: 0

R13: 0

R14: 0

R15: 0

— Memory Dump (addr: 0~15)

1 2 3 4

5 6 7 8

19 22 43 50

0 0 0 0


행렬 A

행렬 B

행렬 C

# Q & A

**Thank you for your attention**



**School of Electronics Engineering, KNU**

ACES Lab ([boltanut@knu.ac.kr](mailto:boltanut@knu.ac.kr))