PLAYWRIGHT PARA LEIGOS

Colinha do curso · os comandos e a receita de um teste, pra consultar enquanto pratica

COLINHA · 1/3

1 TERMINAL: OS COMANDOS

`node -v`	confere se o Node está instalado
`npm init playwright@latest`	cria o projeto e instala o Playwright
`npx playwright test`	roda todos os testes (sem janela)
`npx playwright test --ui`	abre o modo UI: você vê cada passo
`npx playwright show-report`	abre o relatório HTML
`npx playwright codegen site`	grava seus cliques e escreve o código
`npx playwright install`	baixa os navegadores (Linux: `--with-deps`)

2 ONDE FICA CADA COISA

```
meu-primeiro-playwright/
├─ tests/            ← os seus testes
│  ├─ login.spec.js
│  └─ compra.spec.js
├─ pages/            ← Page Objects (aula 37)
├─ node_modules/     ← não mexa
├─ playwright.config.js ← as configurações
├─ .env              ← usuário e senha
├─ package.json      ← a ficha do projeto
└─ .gitignore
```

Todo arquivo de teste termina em `.spec.js`, é assim que o Playwright sabe que é teste.

3 A RECEITA DE UM TESTE

```
import { test, expect } from '@playwright/test';

test.describe('Login', () => {          // o caderno de receitas
  test.beforeEach(async ({ page }) => {  // roda antes de CADA teste
    await page.goto('/');
  });

  test('entra com usuário e senha', async ({ page }) => {
    await page.getByTestId('username').fill('standard_user');
    await page.getByTestId('password').fill('secret_sauce');
    await page.getByTestId('login-button').click();
    await expect(page.getByTestId('title')).toHaveText('Products');
  });
});
```

Todo teste é assim:

1. **abre** o site (goto)
2. **acha** o elemento (getBy...)
3. **faz** alguma coisa (fill, click)
4. **confere** o resultado (expect)

await = "espera esse passo terminar". Esqueceu o `await`? O teste fica estranho e falha sem motivo.

4 AÇÕES

`page.goto(url)`	abre o site
`.fill('texto')`	digita num campo (apaga o que tinha)
`.click()`	clica
`.selectOption('valor')`	escolhe opção de um menu
`.check()`	marca uma caixinha
`.press('Enter')`	aperta uma tecla
`.first()`	pega só o primeiro da lista

5 AS CONFERÊNCIAS (EXPECT)

`toBeVisible()`	está aparecendo na tela
`toHaveText('txt')`	o texto é esse
`toContainText('txt')`	tem esse texto no meio
`toHaveURL(/inventory/)`	a página é essa
`toHaveCount(2)`	tem essa quantidade
`toHaveValue('x')`	o campo tem esse valor
`not.toBeVisible()`	o contrário de qualquer um

O Playwright espera sozinho (até 5 segundos) o elemento aparecer e a conferência dar certo. Não precisa de "sleep".

Site de treino: saucedemo.com · usuário **standard_user** · senha **secret_sauce**

PLAYWRIGHT PARA LEIGOS

Seletores, ferramentas que ajudam e como rodar só o que importa

COLINHA · 2/3

6 COMO ACHAR O ELEMENTO (AULAS 17 E 18)

1º MELHOR **getByTestId**

`getByTestId('username')`

feito pra testes: não muda quando o visual muda. No saucedemo, configure `testIdAttribute: 'data-test'`

1º TAMBÉM **getByRole**

`getByRole('button', { name: 'Login' })`

acha como uma pessoa acharia: pelo papel e pelo nome

2º **texto ou rótulo**

`getByText('Products')`

`getByLabel('Email')`

bom pra textos que não mudam

EVITE `locator('div:nth-child(3) > button')`: depende da posição na página. Mudou o layout, o teste quebra à toa.

7 FERRAMENTAS QUE AJUDAM

Codegen	você clica no site e ele escreve o código
Pick locator	aponta pro elemento e ele te dá o seletor
Modo UI	roda e mostra cada passo, com foto
Trace Viewer	a "caixa-preta": o filme do teste que falhou
Modo debug	`--debug` ou `await page.pause()`: para no meio
Relatório	lista tudo que passou e falhou, com print e vídeo

8 RODANDO SÓ O QUE IMPORTA (AULA 25)

`test.only(...)`	roda só esse teste
`test.skip(...)`	pula esse teste
`npx playwright test login`	só os arquivos com "login" no nome
`-g "bloqueado"`	só os testes com esse texto no título
`--project=chromium`	só nesse navegador
`--headed`	mostra o navegador abrindo

Não esqueça o `test.only` no código: no GitHub Actions ele faz tudo falhar de propósito.

9 O PLAYWRIGHT.CONFIG.JS QUE A GENTE MONTA (AULAS 23 E 24)

```
import dotenv from 'dotenv';  // lê o arquivo .env (usuário e senha fora do código)
dotenv.config({ path: path.resolve(__dirname, '.env') });

export default defineConfig({
  use: {
    baseURL: 'https://www.saucedemo.com',    // aí o goto('/') já sabe o site
    testIdAttribute: 'data-test',            // o getByTestId procura data-test
    trace: 'on-first-retry',  screenshot: 'only-on-failure',  video: 'retain-on-failure',
  },
});
```


Site de treino: saucedemo.com · usuário **standard_user** · senha **secret_sauce**

PLAYWRIGHT PARA LEIGOS

Erros comuns, organização profissional, Git e as palavras do dia a dia

COLINHA · 3/3

10 DEU VERMELHO? LEIA O ERRO ASSIM (AULA 26)

1
Qual linha?
o erro mostra o arquivo e a linha, com uma setinha

2
O que ele esperava?
"Expected" é o que você pediu, "Received" é o que tinha

3
O que tinha na tela?
abra o trace ou o print no relatório

`Timeout 5000ms exceeded`	não achou o elemento: confira o seletor e o data-test
`Expected ... Received ...`	achou, mas o texto é outro: confira a mensagem do site
`Executable doesn't exist`	faltam os navegadores: `npx playwright install`
`npx não é reconhecido`	reabra o VS Code; se continuar, reinstale o Node (aula 7)
`scripts desabilitados`	`Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser`

11 ORGANIZAÇÃO PROFISSIONAL

Page Object	cada página vira uma classe com seus campos e ações
test.step	divide o teste em etapas com nome, no relatório
storageState	faz login uma vez e reaproveita nos testes
.env	usuário e senha fora do código (nunca suba pro GitHub)
for ... of	o mesmo teste pra vários usuários

12 GIT, GITHUB E ACTIONS (AULAS 40 E 41)

`git init`	liga o Git na pasta (só 1 vez)
`git add .`	separa todos os arquivos
`git commit -m "msg"`	salva o jogo, com um nome
`git push`	manda pro GitHub

O `npm init playwright` já cria o `.github/workflows/playwright.yml`: subiu pro GitHub, os testes rodam sozinhos. Senha vai em **Settings › Secrets**.

13 GLOSSÁRIO: AS PALAVRAS DO DIA A DIA

QA: quem cuida da qualidade do sistema, testando antes de chegar no cliente

Spec: um arquivo de teste (o seu `login.spec.js`)

Asserção: a conferência do teste, o `expect`

Projeto (project): um navegador ou aparelho configurado no config

Trace: a gravação passo a passo de um teste

API: a porta dos fundos do sistema, que conversa por dados

E2E: de ponta a ponta, usa o sistema como um usuário de verdade

Locator: o "endereço" de um elemento na página

Headless: navegador rodando sem janela, mais rápido

Flaky: teste instável, às vezes passa, às vezes falha

CI: testes rodando sozinhos sempre que o código muda

Regressão: rodar tudo de novo pra ver se nada quebrou