Предефиниране на оператори

титуляр на курса: д-р Тодор Цонков (ttsonkov@gmail.com)

практически примери

теория

От какво ще се състои настоящата лекция?

Предефиниране на оператори. Приятелски класове и функции. Defaulted comparison operators и <=> (C++20). Пример за реализация на клас Student и School.

Какво са операторите в езика C++?

Операторите са:
- унарни (с един операнд)
- бинарни (с два операнда).
- Всеки оператор се характеризира с:
- Позиция на оператора спрямо операнда (операндите) му;
- Приоритет;
- Асоциативност
- В езика C++ не е възможно да бъдат създавани нови оператори, но са дадени средства за предефиниране на съществуващи оператори.

Какво са операторите в езика C++?

Позицията на оператора спрямо операнда (операндите) му го определя като:

- префиксен (операторът е пред единствения си операнд),
- инфиксен (операторът е между двата си операнда)
- постфиксен (операторът е след единствения си операнд).
- Пример. Операторът * е инфиксен (a * b), операторът + е както инфиксен, така и префиксен, а операторът ++ е както постфиксен (a++), така и префиксен (++a).
- Приоритетът определя реда на изпълнение на операторите в израз. Оператор с по-висок приоритет се изпълнява преди оператор с по нисък приоритет.

Кои оператори не може да бъдат предефинирани?

. - оператор за избор на член на клас ●
* - оператор за избор на член на клас чрез указател
● :: - оператор за присъединяване - примерно към namespaces
● ?: - троен условен израз
● sizeof

Какво е предефиниране на оператори?

Какво е предефиниране на оператори?

Operator Overloading позволява стандартните C++ оператори (+, ==, <<, < и др.) да работят с потребителски типове.

Кодът става по-четим
Обектите се държат като вградени типове

Пример

```
Student a, b;
if (a == b) { ... }

if (a != b) {... }

if (a < b) -> какво означава? в случая със
Student не става ясно

Student operator+(const Student& a, const
Student& b);
Какво означава това?
```

Кога да предефинираме оператори?

Когато операторът има естествен смисъл
Когато семантиката е ясна
Не за „изненадващо“ поведение

Добър пример: ==, <, <<
Лош пример: operator&& с нетипично значение

Не променяй смисъла на оператора
Предпочитай non-member функции, когато е възможно

Пример

```
#include <string>
#include <vector>

class Student {
    std::string name_;
    int facultyNumber_;
    std::vector<double> grades_;

public:
    Student(std::string name, int fn,
std::vector<double> grades)
        : name_(std::move(name)),
facultyNumber_(fn), grades_(std::move(grades)) {}
};


bool operator==(const Student& a, const Student& b)
{
    return a.facultyNumber_ == b.facultyNumber_;
}
```

ключова дума friend

```
class Student {
    std::string name_;
    int facultyNumber_;
    std::vector<double> grades_;

public:
    Student(std::string, int, std::vector<double>);

    friend bool operator==(const Student&, const Student&);
};

bool operator==(const Student& a, const Student& b) {
    return a.facultyNumber_ == b.facultyNumber_;
}
```

За симетрични оператори (==, <<)
Когато не искаме getter-и
Не за „всичко“ – нарушава енкапсулацията

предефиниране на оператори

```
#include <ostream>

class Student {
    ...
    friend std::ostream& operator<<(std::ostream&, const Student&);
};

std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const Student& s) {
    return os << s.name_ << " (" << s.facultyNumber_ << ")";
}

bool operator<(const Student& a, const Student& b) {
    return a.facultyNumber_ < b.facultyNumber_;
}

std::sort(students.begin(), students.end());
```

Още примери за предефиниране

Примери

```
class Student {
public:
   bool operator==(const Student& other) const;
};

bool operator==(const Student&, const Student&); -> по-добре
```

Reflection C++ 26

```
template <typename T>
std::ostream& print(std::ostream& os, const T& obj) {
   constexpr auto meta = reflexpr(T);

   for constexpr (auto m : meta.members()) {
      os << m.name() << "=" << obj.*(m.pointer()) << " ";
   }
   return os;
}
```

Кога friend е оправдан?

✔ operator<<, operator>>
✔ operator==, <=> (ако не е defaulted)
✔ Тясно свързани помощни класове

Defaulted operator in C++ 20

Какъв проблем решава?

Трябва да предефинираме всички оператори: ==, !=, <, >, <=, >=

но имаме много boilerplate код.

Дефиниция

```
class Student {
    std::string name_;
    int facultyNumber_;
    std::vector<double>
grades_;

public:
    auto operator<=>(const
Student&) const = default;
};
```

Обединява всички оператори в една функция

Примери за функции

Започва с auto, защото резултатът е един от следните типове:

std::strong_ordering
std::weak_ordering
std::partial_ordering

Auto functions in C++

Какъв проблем решава?

```
auto add(int a, int b) {
    return a + b;
} //C++ 14 and above

auto multiply(int a, double b) ->
double {
    return a * b;
}
```

Дефиниция

В C++ думата auto е ключова дума за автоматично извеждане на типове (type deduction). Тя се използва много често в модерния C++ (C++11 → C++23) и има няколко различни роли, като типът се извежда от компилатора. Задължително е да има инициализация, иначе типът няма да бъде изведен.

Примери

auto за променливи (C++11)

```
auto x = 5;       // int
auto y = 3.14;    // double

decltype(auto) get(int& x) {
    return x;
}
```

- запазва точния тип, константност и т.н.

имплементация на клас Student

```
#include <ostream>

class Student {
    std::string name_;
    int facultyNumber_;
    std::vector<double> grades_;

public:
    auto operator<=>(const Student&) const = default;
};

//или да го предефинираме само по факултетен номер
auto operator<=>(const Student& other) const {
    return facultyNumber_ <=> other.facultyNumber_;
}

Предимства: По-малко код
✔ По-малко грешки
✔ Съвместимост със STL
✔ Ясна семантика
```

клас School

```
#include <vector>

class School {
    std::string name_;
    std::vector<Student> students_;
public:
    explicit School(std::string name)
        : name_(std::move(name)) {}

    void addStudent(const Student& s) {
        students_.push_back(s);
    }

     friend std::ostream& operator<<(std::ostream&, const School&);

};

std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const School& sch) {
    os << "School: " << sch.name_ << "\n";
    for (const auto& s : sch.students_)
        os << "  " << s << "\n";
    return os;
}
```

Въпроси?

Благодаря за вниманието!