Темплейти (Шаблони).

титуляр на курса: д-р Тодор Цонков (ttsonkov@gmail.com)

практически примери

теория

От какво ще се състои настоящата лекция?

Необходими функции в темплейтен клас/ функция. Темплейтни специализации. Concepts. Примери за темплейтни класове/функции от стандартната библиотека. Пример със класовете Student, School.

Проблем без темплейти?

Нека имаме функция, която прави едно и също, но за различни типове:

```
int max(int a, int b) { return (a > b) ? a : b;
}

double max(double a, double b) { return (a > b)
? a : b; }
```

същото за float, long, string...

Решение

Въвеждаме темплейтна функция, която работи с всички типове данни

```
template<typename T>

T max(T a, T b) {

    return a > b ? a : b;

}
```

<typename T> и <class T> са еквивалентни!

```
template<class T>

T max(T a, T b) {

    return a > b ? a : b;

}
```

Какво са темплейтите?

Темплейтът е механизъм за generic програмиране

Позволява писане на код, независим от типа.

Генерира се код по време на компилация.

```
template<typename T>
T add(T a, T b) {
    return a + b;
}
```

```
add(2, 3);        // T = int
add(2.5, 3.1);    // T = double
```

➡ Типът се извежда по време на компилация

Ограничения

Типът T трябва да поддържа всички използвани операции:

```
template<typename T>
T max(T a, T b) {
    return a > b ? a : b;
}
```

✔ T трябва да има:

operator>

копиране / връщане по стойност

иначе грешка при инстанциране

Какво е темплейтен клас

```
template<typename T>
class Box {
    T value;
public:
    Box(T v) : value(v) {}
    T get() const { return value; }
};
Box<int> b1(5);
Box<std::string> b2("Hello");
```

📌 Box<int> и Box<std::string> нямат нищо общо като типове

Пример

```
template<typename T>
class Repository {
    std::vector<T> items;
public:
    void add(const T& t) {
        items.push_back(t);
    }
};
Repository<Student> students;
Repository<int> ids;
```

Темплейтен клас с множествен брой параметри

```
template<typename T, typename U>

class Pair {

    T first; U second;

public:

    Pair(T a, U b) : first(a), second(b) {}

};
```

1) T и U са параметри за типове.

2) При създаване на обект задаваме конкретните типове.

3) Може да се комбинират различни типове за максимална гъвкавост.

4) Темплейт може да има повече от един параметър, тип или константа.

```
int main() {
    Pair<int, double> p1(42, 3.14);
    Pair<std::string, int> p2("Age", 25);

    p1.print(); // 42, 3.14
    p2.print(); // Age, 25
}
```

Какви функции са необходими при шаблонен клас?

Проблем

Зависи как ще се използва шаблонът, но често:
Конструктор
Деструктор
Copy / Move
Оператори (=, ==, <)
const коректност

Грешки при шаблони

Грешките са:
дълги, трудни за четене,
голям и неясен кол стек.

📌 Причина: компилаторът генерира код, който не може да се компилира.

```
template<typename T>
T maxValue(T a, T b) {
    return a > b ? a : b;
}

struct Student {
    int grade;
    // ЛИПСВА operator>
};
```

Грешка

```
int main() {
    Student s1{5};
    Student s2{6};
    auto s = maxValue(s1, s2);
}
```

error: no match for ‘operator>’ (operand types are ‘Student’ and ‘Student’)

Темплейтна специализация

Темплейтната специализация позволява различна имплементация на шаблон за конкретен тип или форма на тип.

„Общ шаблон → специален случай“. Видовете специализация са: Първичен шаблон (Primary template), пълна специализация и частична специализация (само за класове).

```
template<typename T>
struct TypeTraits {
    static void info() {
        std::cout << "Generic type\n";
    }
};//първичен темплейт
```

Пълна специализация – конкретен тип

```
template<>
struct TypeTraits<int> {
    static void info() {
        std::cout << "Integer type\n";
    }
}; //пълна специализация
```

📌 Само за int и напълно заменя първичния template

1)Търси пълна специализация

2)Търси частична специализация (най-специфичната)

3)Използва първичния template

Какво са concepts въведени в C++ 20?

Concepts (въведени в C++20) са механизъм за описване на ограничения върху шаблонни параметри. Те позволяват да кажем какви свойства трябва да има даден тип, за да бъде използван в шаблон, и така:

1)дават по-ясни съобщения за грешка

2)позволяват по-добро претоварване и избиране на функции

3)правят кода по-четим и по-семантичен

4)проверяват изискванията по време на компилация, а не чрез сложни SFINAE конструкции

```
template<std::integral T>
T gcd(T a, T b) {
    while (b != 0)  std::swap(a, b = a % b);
    return a;
}
```

Concept може да описва: операции.типове членове връщани типове. свойства (наследяване, copyable и др.)
Пример:

```
template<typename T>
requires Incrementable<T>
void foo(T x) {
    ++x;
}
```

Какво е STL - продължение от предни лекции

STL (Standard Template Library) е част от стандартната библиотека на C++ и представлява колекция от готови, генерични (темплейтни) компоненти за работа с данни и алгоритми.

Основната идея на STL е да раздели данните от алгоритмите и да ги свърже чрез итератори. STL се състои от 4 основни неща:

1)Контейнери – съхраняват данни
2)Алгоритми – обработват данните
3)Итератори – свързват контейнерите с алгоритмите
4)Функционални обекти (functors, lambdas) – поведение/логика

Контейнерите са темплейтни класове, които съхраняват обекти. Биват
Последователни (Sequence containers)

```
std::vector<int> v = {1, 2, 3};
std::list<std::string> names;
```

STL продължение

Асоциативни (Associative containers)

```
std::map<int, std::string> idToName;
std::set<int> uniqueValues;
```

Подредени по ключ и Реализирани чрез дървета (log N)

```
std::unordered_map<int, std::string> um; std::unordered_set<int> us;
```

Хеш-базирани, средно O(1) достъп

Алгоритмите са темплейтни функции, които работят с итератори.

```
std::sort(v.begin(), v.end());
std::find(v.begin(), v.end(), 3);
```

Често използвани:

```
std::sort, std::find, std::count, std::copy
```

Итераторите са обобщени указатели.

```
for (auto it = v.begin(); it != v.end(); ++it) {
    std::cout << *it << " ";
}
```

Видове:

```
Input, Output, Forward
```

Въпроси?

Благодаря за вниманието!