Ключова дума virtual

титуляр на курса: д-р Тодор Цонков (ttsonkov@gmail.com)

практически примери

теория

От какво ще се състои настоящата лекция?

Статично и динамично свързване. Виртуални функции. Ключови думи - override, final. Виртуални таблици. Полиморфизъм - runtime and compile time. Примери.

Какво прави ключовата дума virtual?

virtual означава: методът може да бъде презаписан (overridden) в наследниците на класа и извикването му при runtime да избере правилната имплементация.

Позволява динамично свързване (dynamic dispatch).

Използва се най-често за дефиниране на абстрактни интерфейси и полиморфизъм.

Синтаксис

```
struct A
{
     virtual void f() { /* статично свързване
*/
    }
};

struct B : A
{
   void f() {}
};
```

Статично и динамично свързване

Статично свързване: компилаторът решава коя функция да се извика (например non-virtual функции, inline, templates). Бързо (no indirection). (compile time binding)

Динамично свързване: изборът се прави при изпълнение чрез vtable; позволява поведение според действителния (runtime) тип. (runtime binding)

Кога се използва кой: ако искате late-binding — използвайте virtual.

Синтаксис

```
struct Base { void f() { /* статично */ } virtual
void g() { /* динамично */ } };

Base* p = new Derived;

p->f(); // винаги Base::f()

p->g(); // ако g е виртуална -> Derived::g() при
runtime
```

Виртуални функция - основни правила

Декларирай virtual в базовия клас.
В наследника пишеш функция със същия подпис (и по възможност override).

Ако базовата функция е virtual, всички наследници автоматично имат виртуално поведение за този метод (без да се повтаря virtual).

Възможни са и чисти виртуални функции (= 0) → правят класа абстрактен.

Синтаксис

```
struct Base {

    virtual void speak() { std::cout <<
"Base\n"; }

    virtual ~Base() = default;

};

struct Derived : Base {

    void speak() override { std::cout <<
"Derived\n"; }

};

//Деструкторът трябва да е винаги виртуален!
```

Override и final ключови думи

Ключовата дума override указва, че функцията е предназначена да презапише виртуална функция от базов клас и кара компилатора да провери коректността на сигнатурата (име, параметри, const-квалификатори, ref-квалификатори и др.).

Компилаторът ще даде грешка при несъвпадение на подписа.

final може да маркира метод като непрезаписваем или клас като непренаследваем.

Използвайте override винаги — предотвратява тихи грешки.

Синтаксис

```
struct B {
    virtual void f(int) {}
};
struct D : B {
    void f(int) override {}       // OK
    // void f(double) override {} // ERROR - няма съвпадаща виртуална функция
};
struct NoMore : D final {};      // NoMore не може да бъде наследяван
```

Пример предметната област Student

```
#include <iostream>
#include <memory>
#include <vector>
struct Person {
    virtual void describe() const = 0;
    virtual ~Person() = default;
};

struct Student : Person {
    void describe() const override { std::cout << "Student\n"; }
};

struct Teacher : Person {
    void describe() const override final { std::cout << "Teacher\n"; } // final: няма да позволим override
в наследници
};

struct AssistantTeacher : Teacher {
    // void describe() const override {} // ERROR - Teacher::describe is final
};
int main() {
    std::vector<std::unique_ptr<Person>> group;
    group.push_back(std::make_unique<Student>());
    group.push_back(std::make_unique<Teacher>());
    for (const auto& p : group) p->describe(); // dynamic dispatch чрез vtable
}
```

Защо override е важен?

Обяснение

При неправилна функция (напр. различен тип аргумент), без override кодът може да компилира, но методът няма да бъде викнат полиморфно.

override прави грешката явна при компилация.

Пример

```
struct B {
  virtual void f(int) {}
};

struct D : B
{
        void f(double)
        { /* НЕ override */
        }
};

B* p = new D;
p->f(1); // извиква B::f
(изненадващо)

)
```

Пример

```
struct Derived : Base {
   void print() override {
      std::cout << "Derived\n";
   }
};
```

Компилационна грешка:
function marked override but does not override any base class function

Чисти виртуални функции virtual = 0;

Чиста виртуална функция: `virtual void foo() = 0;`
Клас с поне една чиста виртуална функция е абстрактен — не може да се инстанцира.
Полезно за интерфейси.

```
struct Animal {
    virtual void speak() = 0; // интерфейс
    virtual ~Animal() = default;
};
struct Dog : Animal {
    void speak() override { std::cout << "Woof\n";
}
};
```

Виртуални деструктори

Ако имате полиморфни класове и триете чрез `Base*`, базовият деструктор трябва да е виртуален, иначе има undefined behavior (ресурси не се освобождават правилно).

```
struct Base { virtual ~Base() = default; };

struct Derived : Base { ~Derived() { /*
освобождаване */ } };

Base* p = new Derived;

delete p; // безопасно, извиква
Derived::~Derived()
```

Virtual Table

За всеки клас с виртуални функции компилаторът генерира vtable (една таблица на клас).

Всеки обект съдържа указател (vptr) към vtable на своя реален клас.

При виртуално извикване компилаторът следва vptr → намира адрес на функция в vtable → косвено извикване.

Връзка: един vtable на клас (споделен), един vptr на обект.

Virtual Table пояснения

Клас Base има vtable с елементи: address of Base::f, Base::~Base, ...

Derived vtable съдържа адреси към Derived::f и/или към Base ако неизменени.

Обект на Derived има vptr → point to Derived::vtable.

Това е причината за runtime overhead: една индирекция при извикване и невинаги възможност за inlining.

Compile-time (статичен) полиморфизъм

Compile-time (static): templates, function overloading, constexpr, CRTP — изборът се прави при компилация (no vtable).

Runtime и compile-time имат свои предимства:
runtime е гъвкав (plug-in архитектури);
compile-time е по-бърз (оптимизируем, inlinable).

Пример за compile-time полиморфизъм (templates):

```
template<class T>
void doSpeak(const T& x) { x.speak(); } //
compile-time resolution
```

CRTP пример

```
template<typename Derived>struct BaseCRTP {

    void interface() { static_cast<const
Derived*>(this)->impl(); }

};

struct Derived : BaseCRTP<Derived> {

    void impl() const { std::cout << "Derived
impl\n"; }

};
```

CRTP позволява "полиморфизъм" без виртуални функции (без runtime overhead).
Подходящо когато типовете са известни при компилация.

Пример предметната област Student

```
class School {
public:
    void enroll(const Student& s) {
        cout << "Enroll student\n";
    }

    void enroll(const Teacher& t) {
        cout << "Hire teacher\n";
    }
}; //Compile time polymorphism

//Runtime пример
void printInfo(const Person& p) {   // референция!
    cout << p.role()
         << " | salary = " << p.getSalary()
         << "\n";
}

int main() {
    Student s("Ivan", 5.50);
    Teacher t("Maria", 2500);

    printInfo(s);   // Student::role()
    printInfo(t);   // Teacher::role()
}
```

Пример на Java

```java
abstract class Person {
    protected String name;

    public Person(String name) {
        this.name = name;
    }

    public abstract String role();

    public double getSalary() {
        return 0.0;
    }
}

final class Teacher extends Person {
    private double salary;

    public Teacher(String name, double salary) {
        super(name);
        this.salary = salary;
    }

    @Override
    public String role() {
        return "Teacher";
    }

    @Override
    public double getSalary() {
        return salary;
    }
}
```

Въпроси?

Благодаря за вниманието!