Обработка на грешки

титуляр на курса: д-р Тодор Цонков (ttsonkov@gmail.com)

практически примери

теория

От какво ще се състои настоящата лекция?

Изключения. Обработка на изключения. Йерархия на изключенията и примери. Изключения в конструктори и деструктори. Нива на exception safety. Модерен вариант - std::expected(C++23). Пример с клас, който брои инстанциите си.

Какво представляват изключенията?

Изключенията са механизъм за обработка на грешки при необичайни ситуации, които:
не са част от нормалния контролен поток
не могат или не е удобно да се обработят локално
изискват прекъсване на текущото изпълнение и прехвърляне на контрола нагоре по call stack-а

Примери:
неуспешно заделяне на памет
невалиден вход
файл не може да бъде отворен
логическа грешка (out-of-range, invalid state)

Синтаксис

throw

Хвърля обект (не тип!)
Обектът се копира или премества в специална exception област
Типът на обекта определя кой catch блок ще го улови

пример: throw std::runtime_error("File not found");

Какво представляват изключенията?

`try`

Ограничава блок код, в който може да възникне изключение
Сам по себе си не обработва нищо – само дефинира защитена зона

```
try {
    risky_operation();
}
```

`catch`

Улавя изключения по тип
Може да има няколко `catch` блока
Първият съвпадащ тип се изпълнява

Синтаксис

```
catch (const std::invalid_argument& e) { }
catch (const std::exception& e) { }
catch (...) { } // всичко останало
```

⚠️ Редът е критичен – от най-специфичен към най-общ.

Когато се хвърли изключение:

Текущата функция прекъсва
Започва размотаване на стека (`stack unwinding`)
Всички локални обекти се унищожават
Търси се първият `catch`, който може да улови изключението

Изключения - улавяне по стойност vs reference

Добра практика

Лошо!
catch (std::exception e) // slicing!
Добро!
catch (const std::exception& e)

избягва object slicing
не прави излишни копия
позволява полиморфизъм

catch (...)

Catch-all: catch (...)
Улавя всяко изключение
Полезно за:
boundary слоеве (main, thread entry, framework hooks)
логване и cleanup

❌ Лоша практика:

да се използва без повторно хвърляне

да „поглъща“ грешки

Кога да ползваме изключения?

Подходящо:
грешки, които не са част от нормалната логика
конструктори (нямат return value)
нарушения на класа
boundary между слоеве (I/O, OS, DB)

Кога да не ползваме изключения?

Неподходящо е в следните ситуации:

нормален контролен потокю
очаквани резултати (например find() в контейнер)
performance-critical inner loops

throw е много скъпа операция (stack unwinding, RTTI, metadata)
времето за обработка е непредсказуемо
нарушават worst-case execution time (WCET)

Rethrow и std::current_exception

```
try {
// ...
} catch(...) {
      auto eptr = std::current_exception();
      // прехвърли, запази или логни, после повторно
хвърли
      std::rethrow_exception(eptr);
}
```

Йерархия на изключенията

std::exception (базов)

std::logic_error (грешки в логиката на програмата)

- std::invalid_argument, std::out_of_range

std::runtime_error (външни грешки по време на изпълнение)

- std::overflow_error, std::underflow_error

Добра практика: улавяйте специфични типове, а не ... или базов клас, освен когато е нужно

Собствени exception класове

```
class MyError : public std::runtime_error {
public:
    explicit MyError(const std::string& msg) :
    std::runtime_error(msg) {}
};
```

Изключение в конструктора

Конструктор може да хвърли изключение, когато обектът не може да бъде валидно конструиран.

Ако конструктор хвърли:

самият обект не се счита за създаден
деструкторът му НЕ се извиква
деструкторите на вече конструираните член-данни се извикват автоматично

std::runtime_error се хвърля
file_ (ifstream) се унищожава автоматично
няма resource leak благодарение на RAII

📌 Добра практика: ако обектът не може да съществува в невалидно състояние — хвърляй в конструктора.

Пример на хвърляне в конструктор

```
#include <fstream>
#include <stdexcept>

class FileReader {
std::ifstream file_; // RAII

public:
explicit FileReader(const std::string& path) {
      file_.open(path);
      if (!file_) {
      throw std::runtime_error("Cannot open file: " +
      path);
      }
}

std::string readLine() {
            std::string line;
            std::getline(file_, line);
            return line;
      }
};
```

Изключения в деструктора

Деструкторите не трябва да хвърлят изключения.

Ако деструктор хвърли по време на stack unwinding (докато вече има активно изключение) → std::terminate().

В modern C++ деструкторите са noexcept(true) по подразбиране.

Пример на хвърляне в деструктор

ЛОШ ПРИМЕР!

```
class BadLogger {
public:
~BadLogger() {
      if (!flush()) {
            throw std::runtime_error("Flush failed");
      }
  }
};
```

Правилно!

```
class SafeLogger {
public:
~SafeLogger() noexcept {
      try {
            flush();
      } catch (const std::exception& e) {
                  log_error(e.what()); // логване, но НЕ
            хвърляме
         }
      }
};
```

Нива на Exception Safety

No-throw (nothrow) — операцията не хвърля (стойностна гаранция за не-хвърляне).
Характеристики:
1)маркира се с noexcept
2)позволява оптимизации от компилатора
3)критично важно за деструктори, swap, move операции

Strong guarantee (commit-or-rollback) — или операцията завършва успешно, или няма ефект (атомарно поведение).
Гаранция:
или операцията завършва успешно или състоянието на програмата остава напълно непроменено
Поведение, подобно на транзакция.
Изисква:
работа върху временни обекти

Basic guarantee — след изключение данните на обекта са запазени, но състоянието може да е променено (без изтичане на ресурси).

No guarantee — няма обещание. ЛОШ ДИЗАЙН!

Error codes.

Функцията връща стойност, която указва успех или тип грешка
Класически подход в C и системното програмиране

Обикновено:
int / enum
bool + out параметър

Предимства и недостатъци

Предимства

Предсказуем контролен поток, без runtime cost от stack unwinding
Подходящи за:
Embedded системи, Game engines

Недостатъци:

```
ErrorCode process_file(const std::string& path) {
    ErrorCode err = open_file(path);
    if (err != OK) return err;

    err = read_header();
    if (err != OK) return err;

    err = read_data();
    if (err != OK) return err;

    return OK;
} //Смесва се бизнес логиката с грешките, може да се пропусне грешка или да се изтрие погрешка
```

std::expected

Какво е std::expected<T, E>?
Въведен в C++ 23 - модерна версия.

Тип, който съдържа:
валидна стойност T или грешка E

Compile-time гаранция:

„Тази функция може да се провали“

std::expected<int, ErrorCode> - първата част е при успех, втората при грешка.

Предимства

```
std::expected<Data, ErrorCode> process_file() {
    auto file = open_file();
    if (!file) return std::unexpected(file.error());

    auto header = read_header(*file);
    if (!header) return std::unexpected(header.error());

    return read_data(*header);
}

// поддържа функционален стил - монади
auto res =
    open_file("a.txt")
    .and_then(read_header)
    .and_then(parse_data)
    .transform(to_json);
```

Обобщение

Error codes → работят, но са примитивни
Exceptions → мощни, но скрити и скъпи

std::expected = най-доброто от двата свята
Явни грешки
Без runtime overhead
Модерен API

❌ Не е идеален, когато:

Грешката е наистина изключителна

Искаме автоматично propagation през много слоеве

Пример с класа Student

```
Student::Student(std::string name, std::vector<int>
grades)
    : name_(std::move(name)), grades_(std::move(grades))
{}

const std::string& Student::name() const noexcept {
    return name_;
}

const std::vector<int>& Student::grades() const noexcept
{
    return grades_;
}

std::expected<double, ErrorCode>
Student::average_grade() const {
    if (grades_.empty())
        return std::unexpected(ErrorCode::NoGrades);

    double sum = std::accumulate(grades_.begin(),
grades_.end(), 0.0);
    return sum / grades_.size();
}
```

Въпроси?

Благодаря за вниманието!