2. 파이썬 개발환경 만들기

개발환경 소개

깃(Git) 소개

https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B9%83_(%EC%86%8C%ED%94%84%ED%8A%B8%EC%9B%A8%EC%96%B4)

깃허브(GitHub) 소개

임진희교수 깃허브: https://github.com/yimjhkr68/Sejong-Python-Class/blob/master/
%EA%B9%83%ED%97%88%EB%B8%8C%20%EC%82%AC%EC%9A%A9%EB%B2%951(%EB%B0%B0%ED%8F%AC).hwp

파이썬 소개

- 점프 투 파이썬 : https://wikidocs.net/4307
- Python K-MOOC: 파이썬 소개: https://www.youtube.com/watch?v=RpnSfbXThI0

Docker 소개

- 초보를 위한 도커 안내서: https://subicura.com/2017/01/19/docker-guide-for-beginners-1.html
- 도커 무작정 따라하기: https://www.slideshare.net/pyrasis/docker-fordummies-44424016
- 도커 허브: https://hub.docker.com/홈페이지: https://www.docker.com/

개발환경 만들기

GitHub -https://github.com/

Python 3.6.1 -https://www.python.org/downloads/

Andconda 4.4.0 - https://www.continuum.io/downloads

Docker 설치

- 윈도우 OS에 설치
 - Docker Toolbox 다운로드: https://www.docker.com/products/docker-toolbox
 - 설치동영상:https://www.youtube.com/watch?v=l_XFIB1Wwz8&index=1&list=PLBXuLgInP-5m_vn9ycXHRI7hlsd1huqmS
- 홈페이지 : https://www.docker.com
- 맥설치
 - 도커 커뮤니티 에디션 다운로드: https://www.docker.com/community-edition

Anaconda 설치

- \$ docker pull continuumio/anaconda
- \$ docker run -i -t continuumio/anaconda /bin/bash

1. Docker

Docker Toolbox 설치 (10분) - https://www.docker.com/products/docker-toolbox

Docker 명령어 실습

명령어	설명	옵션	실습 명령어
search	Docker Hub에서 이미지 검색		docker search helloworld (도커허브 사이트에서도 helloworld 검색해 보기)
pull	도커 이미지 다운로드		docker pull karthequian/helloworld:latest
images	실행 중인 도커 이미지 목록 출력		docker images
run	도커 컨테이너 생성 및 실행		docker run -p 80:80/tcp "karthequian/helloworld:latest" (웹브라우저에서 PORT번호 입력하여 실행되는지 확인)
ps	컨테이너 목록 보기	-a	docker ps
start	정지된 컨테이너 재실행		docker start 컨테이너 ID (또는 names)
stop	실행 중인 컨테이너 정지		docker stop hello-world
restart	실행 중인 컨테이너 재부팅		docker restart hello-world
rm	도커 컨테이너 삭제		docker rm 컨테이너 ID (또는 names)
rmi	도커 이미지 삭제	-f	docker rm 이미지 ID

도커 명령어: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/cli/

Docker 환경설정

인공지능 실습을 위한 도커 이미지 받기 :

\$ docker pull continuumio/miniconda3

인공지능 실습을 위한 도커 컨테이너 실행하기 :

\$ docker run -i -t continuumio/miniconda3

리눅스 명령어 실행해 보기

명령어	설명
ls	파일 리스트 보기
cd	디렉토리 변경 \$ cd : 상위 디렉토리로 이동 \$ cd ~ : 최상위 디렉토리로 이동
pwd	현재 디렉토리 경로 보여주기
mkdir	디렉토리 생성 \$ mkdir test
ср	파일 복사 \$ cp index.html index.old
mv	파일 이름변경 / 위치이동 \$ mv index.old index.new \$ mv index.new / usr/index.new
rm	파일 삭제 \$ rm
rmdir	디렉토리 삭제 \$ rmdir test

파이썬 버전 확인하기

\$ python —version

파이썬 실행해 보기

\$ python3

>>> 1+1

파이썬에서 나가기

\$ quit()

도커 컨테이너 정지시키고 나가기

\$ exit

인공지능 실습을 위한 도커 컨테이너 실행하기 :

\$ docker run -i -t continuumio/miniconda3

파이썬 패키지 설치

\$ pip install requests

나가기

\$ exit

업데이트된 컨테이너를 새로운 도커 이미지로 저장

\$ docker commit 컨테이너 ID mlearn:init

신규 생성된 도커 이미지 확인

\$ docker images

인공지능 실습을 위한 도커 컨테이너 실행하기 :

\$ docker run -i -t mlearn:init

내 폴더를 도커 컨테이너에 마운트(연결)하기

- Windows에 마운트용 폴더 생성 : C>사용자>내이름 에 'sample' 폴더 만들기
- Windows에 마운트용 파일 생성: 'sample' 폴더에서 마우스 오른클릭 > 새로만들기 > 텍스트 문서 > test.txt 파일 만들기
- 생성된 폴더를 도커에 마운트하기 : \$ docker run -i -t -v /c/Users/내이름/sample:/sample mlearn:init
- 도커 컨테이너에서 마운트 결과 확인하기:
 - \$ ls -al
 - \$ cat /sample/test.txt

(참고) 도커 컨테이너 실행시킬 때마다 내 작업폴더 마운트해줘야 함

Windows의 경우:

\$ docker run -i -t -v /c/Users/내이름/sample:/sample mlearn:init

Mac의 경우:

\$ docker run -i -t -v /Users/daejinan/sample:/sample mlearn:init

파이썬 코드 작성하기

인공지능 실습을 위한 도커 컨테이너 실행하기 :

Windows의 경우:

\$ docker run -i -t -v /c/Users/내이름/sample:/sample mlearn:init

Mac의 경우:

\$ docker run -i -t -v /Users/daejinan/sample:/sample mlearn:init

내PC의 파이썬 폴더(마운트된 sample폴더)을 도커 컨테이너로 복사

\$ docker cp /Users/내이름/sample 컨테이너ID:/usr/

(MAC 명령어) \$ docker cp /Users/daejinan/sample 6c1a8ff53f51:/usr/

docker commit 컨테이너ID 이름:태그

컨테이너 저장

docker run -i -t 이름:태그

컨테이너 실행

\$ apt-get install nano

리눅스에 내 폴더 만들기

\$ mkdir /usr/code

파이썬 파일 만들기

\$ nano week1.py

파이썬 코드 작성하기

print ("Sejong Python AI")

파이썬 코드 저장하고 나가기

Ctrl + O

엔터

Ctrl + X

엔터

도커 이미지 생성하기

목표 : 나만의 도커 이미지 만들기

\$ cd ~

\$ mkdir mydockerbuild

\$ cd mydockerbuild

\$ vi Dockerfile (붙여넣기: +p 엔터, 나가기: esc : w q 엔터, 글자 삽입하기: i)

FROM docker/whalesay:latest

RUN apt-get -y update && apt-get install -y fortunes

CMD /usr/games/fortune -a | cowsay

- \$ docker build -t docker-whale .
- \$ docker images
- \$ docker run docker-whale

(참고 사이트 : https://github.com/oracle/cloud-native-devops-workshop/blob/master/containers/docker001/ Participant-Guide.md#intro-to-basic-container-concepts 13/59)

도커 허브 가입하기

https://hub.docker.com/

도커 이미지 배포하기

- \$ docker login
- \$ docker tag docker-whale:latest **username**/docker-whale:latest
- \$ docker push **username**/docker-whale:latest
- \$ docker rm **short_id**
- \$ docker rmi docker-whale
- \$ docker images
- \$ docker run **username**/docker-whale

모든 컨테이너 멈추고 삭제하기

- \$ docker stop \$(docker ps -a -q)
- \$ docker rm \$(docker ps -a -q)

도커 Compose를 이용해 홈페이지 만들기 (건너뛰어도 됨)

링크 : https://github.com/oracle/cloud-native-devops-workshop/blob/master/containers/docker001/Participant-Guide.md#install-docker-compose

깃허브 리포지터리 만들기

상단우측 + 클릭 > new repository > Repository name 입력 (2017-AI)

Readme.md 클릭 > 본문 작성 > Commit new file

Create new file 클릭 > 상단 파일제목을 Dockerfile로 입력 > 본문 작성 (아래 박스의 내용 복사해서 붙이기)

FROM docker/whalesay:latest

RUN apt-get -y update && apt-get install -y fortunes

CMD /usr/games/fortune -a | cowsay

> Commit new file 클릭 > 완료

도커 허브와 깃허브(GitHub) 연결하기 (도커 이미지 생성하고 컨테이너 실행하기 위해)

링크: https://github.com/oracle/cloud-native-devops-workshop/blob/master/containers/docker001/Participant-Guide.md#use-github-and-docker-hub-together-to-build-an-image-and-run-the-container