

DB基本 表示2 - メモ帳

ファイル(F) 編集(E) 書式(O) 表示(V) ヘルプ(H)

MariaDB [GEEKJOB_DB]> select* from profiles where age >=25;

profilesID	name	tel	age	birthday
1	田中実	012-345-6789	30	1994-02-01
2	吉田茂	090-1122-3344	37	1987-08-12

2 rows in set (0.00 sec)

u GEEKJOB - p

GEEKJOB_DB> INSERT INTO profiles(profilesID,name,tel,age,birthday) VALUES ('青', '090-9900-1234',24,'2000-12-24');

1 row affected (0.08 sec)

GEEKJOB_DB> select *from profiles;

profilesID	name	tel	age	birthday
1	田中実	012-345-6789	30	1994-02-01
2	吉田茂	090-1122-3344	37	1987-08-12
4	佐藤清	012-0987-6543	19	2005-08-01
3	鈴木実	012-0987-6543	24	2000-12-24
5	高橋清	090-9900-1234	24	2000-12-24

5 rows in set (0.03 sec)

GEEKJOB_DB> select * from profiles where name = '高橋清';

profilesID	name	tel	age	birthday
5	高橋清	090-9900-1234	24	2000-12-24

1 row in set (0.05 sec)

GEEKJOB_DB> select * from profiles where age = 24;

profilesID	name	tel	age	birthday
3	鈴木実	012-0987-6543	24	2000-12-24
5	高橋清	090-9900-1234	24	2000-12-24

2 rows in set (0.00 sec)

GEEKJOB_DB> select* from profiles where age >=25;

profilesID	name	tel	age	birthday
1	田中実	012-345-6789	30	1994-02-01
2	吉田茂	090-1122-3344	37	1987-08-12

2 rows in set (0.00 sec)

GEEKJOB_DB>

< 小さい A= 左が右以上 A>=B
<= 左が右以下 A<=B
IN 左は、右に A IN (B, C, D, E, F)
含まれる
IS NULL /
[NOT] NULLではな A IS NULL / A IS NOT NULL
NULL い
LIKE 左は右を含 A LIKE '%XXX%' (Aは
む 「XXX」を含む。部分一致)

運営会社

利用規約

プライバシーポリシー

```
mysql -u GEEKJOB -p
MariaDB [GEEKJOB_DB]> INSERT INTO profiles(profilesID,name,tel,age,birthday) VALUES
(5,'高橋清','090-9900-1234',24,'2000-12-24');
Query OK, 1 row affected (0.08 sec)
```

```
MariaDB [GEEKJOB_DB]> select *from profiles;
```

profilesID	name	tel	age	birthday
1	田中実	012-345-6789	30	1994-02-01
2	吉田茂	090-1122-3344	37	1987-08-12
4	佐藤清	012-0987-6543	19	2005-08-01
3	鈴木実	012-0987-6543	24	2000-12-24
5	高橋清	090-9900-1234	24	2000-12-24

```
5 rows in set (0.03 sec)
```

```
MariaDB [GEEKJOB_DB]> select * from profiles where name = '高橋清';
```

profilesID	name	tel	age	birthday
5	高橋清	090-9900-1234	24	2000-12-24

```
1 row in set (0.05 sec)
```

```
MariaDB [GEEKJOB_DB]> select * from profiles where age = 24;
```

profilesID	name	tel	age	birthday
3	鈴木実	012-0987-6543	24	2000-12-24
5	高橋清	090-9900-1234	24	2000-12-24

```
2 rows in set (0.00 sec)
```

```
MariaDB [GEEKJOB_DB]> select* from profiles where age >=25;
```

profilesID	name	tel	age	birthday
1	田中実	012-345-6789	30	1994-02-01
2	吉田茂	090-1122-3344	37	1987-08-12

```
2 rows in set (0.00 sec)
```

```
MariaDB [GEEKJOB_DB]>
```