

4 | アップロード・ダウンロード

インターネットでは、データのアップロード・ダウンロードのどちらの場面でも、**脅威**があります。

アップロードの際の危険性としては、個人情報や機密情報といった「**データ漏洩**」が挙げられます。

また、ダウンロードの際の危険性としては、**マルウェアへの感染**が挙げられます。マルウェア (Malware) とは、malicious software (悪意のあるソフトウェア) の略で、コンピュータや利用者に被害をもたらすことを目的としたソフトウェアの総称です。

マルウェア対策として、次の点に注意する必要があります。

- ① アンチウイルスソフトウェアを最新状態に保ち、定期的にシステムスキャンを実行すること
- ② ダウンロードする前にファイルソースを確認すること
- ③ 未知のソースのファイルは開かないこと

5 | 不適切なWebサイトへのアクセス

インターネット上にある詐欺サイト等の不適切なWebサイトにアクセスすると、**個人情報やクレジットカード情報を抜き取られるなどの被害に遭遇する可能性**があります。

加えて、**マルウェアへの感染**や、アクセス情報を基にした**不正請求**などに直面するリスクも増加します。特に、**マルウェアの中でも危険性の高いランサムウェア**に感染すると、被害は深刻です。

ランサムウェアとは、**ランサム (Ransom : 身代金)** とソフトウェア (software) の合わさった言葉で、**感染したコンピュータ内にあるデータを無断で暗号化して一時的に「人質」に取り、暗号を解除して復元するための「身代金」を要求**してきます。しかし、仮に要求された身代金を払ったとしても、データが復元される保証はなく、さらに高額な身代金を求められる可能性もあります。

6 | ソーシャルエンジニアリング攻撃

ソーシャルエンジニアリング攻撃とは、**信頼、恐怖、疑い、好奇心**といった、人間の心理的・感情的な隙を突いて、個人情報や重要なデータを盗み出す手法のことです。

具体的には、図表4-2のような手法があります。

図表4-2 ソーシャルエンジニアリング攻撃の手法と内容

攻撃手法	内容
スパイフィッシング	特定の個人や組織を標的にしたフィッシング攻撃の一種 : 事前に特定の個人や組織の情報をリサーチし、ユーザーになりすましてメール等で悪意のあるリンクや添付ファイルを送付することで情報を窃取する。 : 単なるフィッシングが「不特定多数のユーザーを対象」としている点で異なる。
ベイト攻撃	魅力的なソフトウェアや注目のコンテンツの提供を「餌」としてターゲットの興味を引き、その結果として情報を窃取したり、マルウェアをダウンロードさせたりする行為
ブラックメール	個人や組織に対して何らかの秘密や情報を公にするとして脅迫し、金銭等を要求する行為
プレテキスト	特定の目的を達成するために虚偽の情報や状況を利用してターゲットを騙す行為 : 攻撃者は、ターゲットの信頼を得るために、 信頼性の高い虚偽のシナリオ等の前提 (プレテキスト) を設定し、それを根拠に情報を要求する。

7 | プライバシー設定

プライバシー設定とは、**他のユーザーや企業が、自分の個人情報にどの程度アクセスできるのかを設定**することです。

プライバシー設定をせずにインターネットやアプリケーションを利用していると、知らぬ間に**プライバシーな情報が閲覧、収集される可能性**があります。