

Модель серии LK	Описание
Модули ЦПУ	
LK130	4-слотная задняя панель (объединительная шина)
LK132	6-слотная задняя панель (объединительная шина)
LK133	7-слотная задняя панель (объединительная шина)
LK220	600 МГц, встроенная зона хранения 24 МБ и резервирование
LK222	667 МГц, встроенная зона хранения 32 МБ и резервирование
LK224	766 МГц, встроенная зона хранения 64 МБ и резервирование
LK240	Модуль резервной синхронизации, два оптоволоконных интерфейса связи, тип интерфейса LC
LK241	Модуль связи главной станции Powerlink
LK246	Модуль процессора Ethernet-связи, два порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
LK249	Коммуникационный модуль главной станции Profibus-DP, 2-канальный коммуникационный интерфейс DB9
LK921	Модуль адаптера питания постоянного тока, входное напряжение: от 12 до 30 В постоянного тока
LK922	Модуль резервного питания постоянного тока, входное напряжение: от 19,5 до 60 В постоянного тока
LKA102	Модуль блока питания от аккумулятора LK220
LKA103	Модуль конденсаторного блока питания LK220
LKA104	Разъем шины Profibus-DP
LKA106	Оптоволоконный кабель синхронизации, 1 м
LK141	Пустой модуль-заглушка задней панели (объединительной шины)
GACS-1312-20ID	Оптический модуль, одномодовый, дальность передачи 20 км, с возможностью подключения к сети, используется для модуля LK240
GACS-8512-02ID	Оптический модуль, многорежимный, дальность передачи 2 км, с возможностью подключения к сети, используется для модуля LK240
Модули питания	
LK910	Модуль питания, 24 В постоянного тока, 5 А
HPW2405G	Модуль питания, вход: от 85 до 264 В переменного тока; выход: 24 В постоянного тока, 5 А
HPW2410G	Модуль питания, вход: от 85 до 264 В переменного тока; выход: 24 В постоянного тока, 10 А
HPW2420G	Модуль питания, вход: от 85 до 264 В переменного тока; выход: 24 В постоянного тока, 20 А
HPWR01G	Модуль питания, вход: от 22 до 60 В постоянного тока, 20 А; выход: Vin-0,65 В, 20 А макс.
Модули связи	
LK255	Модуль связи подчиненной станции Profibus-DP для доступа к главной станции стороннего производителя
LK238	Коммуникационный модуль с 4-канальным последовательным портом
LK239	Модуль связи между главной и ведомой станциями Modbus RTU
Интерфейсные модули	
LK231	Модуль передачи данных Profibus-DP

LK232	Модуль повторителя шины Profibus-DP с функцией ретрансляции
LK233	Фотоэлектрический приемопередатчик по шине Profibus-DP
LK234	Интерфейсный модуль Ethernet, используется с ПЛК серии LK220
LK235	Интерфейсный модуль Powerlink, используется с ПЛК серии LK220
LK250	Модуль расширения коммуникационного интерфейса Profibus-DP, который может расширять до 10 подчиненных модулей Profibus-DP
LE5406	Модуль расширения коммуникационного интерфейса Profibus-DP на шину LE, используется с ПЛК серии LK220
Цифровые модули ввода-вывода	
LK610	16-канальный цифровой модуль ввода, 24 В постоянного тока, тип со втекающим током
LK616	32-канальный цифровой модуль ввода, 24 В постоянного тока, тип со втекающим током
LK710	16-канальный модуль цифрового вывода, от 10 до 30 В постоянного тока, транзисторный выход, до 0,5 А
LK716	32-канальный модуль цифрового вывода, 24 В постоянного тока, транзисторный выход
LK720	8-канальный модуль нормально разомкнутого релейного выхода, от 10 до 265 В переменного тока / от 5 до 125 В постоянного тока, релейный выход, максимум 2 А
Аналоговые модули ввода-вывода	
LK410	8-канальный модуль аналогового ввода, тип напряжения: от -10,25 В до 10,25 В / от 0 до 10,25 В / от 0 до 5,125 В
LK411	8-канальный модуль аналогового ввода, тип тока от 0 до 20 мА / от 4 до 20 мА
LK412	6-канальный модуль аналогового ввода, тип напряжения/тока, ±10-канальный, от 0 до 5 В / от 0 до 10 В / от 0 до 20 мА / от 4 до 20 мА, межканальная изоляция
LK430	6-канальный модуль аналогового ввода, PT100/200/500/1000, Ni 100/120/200/500, Cu 10/50
LK432	8-канальный изолированный терморезистивный модуль аналогового ввода
LK441	8-канальный модуль аналогового ввода, термopара В/С/Е/І/К/Н/Р/С/Т, от -12 мВ до 32 мВ (78 мВ), с компенсацией холодного спая
LK511	4-канальный модуль аналогового выхода, тип тока от 0 до 20 мА / от 4 до 20 мА, межканальная развязка
LK512	8-канальный модуль аналогового выхода, тип напряжения/тока, от 0 до 20 мА / от 4 до 20 мА / от 0 до 5 В / от 0 до 10 В / от 1 до 5 В / от -5 до 5 В / от -10 до 10 В
Специальные функциональные модули	
LK620	2-канальный модуль высокоскоростного счета, до 1 МГц
LK621	2-канальный модуль кодирования абсолютных значений SSI
LK622	6-канальный модуль высокоточного измерения частоты
LK630	16-канальный модуль SOE с разрешением 1 мс, используется с ПЛК серии LK210
LK631	14-канальный модуль SOE, разрешение событий 0,5 мс, точность шкалы времени 1 мс, используется с ПЛК серии LK220
Объединительная шина ввода-вывода	
LK117	Объединительная шина расширения, 11 слотов, интерфейс DB9
LK118	Объединительная шина расширения, 5 слотов, интерфейс DB9

Коммутаторы POWERLINK	
SP100-2FP4T-SFP	Коммутатор EthernetPowerlink, 2 оптических порта SFP, 4 порта Ethernet, кольцевая сеть, топология "звезда", два входа питания 24 В установка на направляющую рейку
SP010-1FP1T-SFP	Промышленный оптико-электрический преобразователь Powerlink Ethernet, один оптический порт SFP, один порт Ethernet
SFP-FS-LC	Оптический модуль, одномодовый, дальность передачи 20 км, с возможностью горячего подключения, используется для модулей SP100/SP010
SFP-FM-LC	Оптический модуль, многорежимный, дальность передачи 2 км, с возможностью горячего подключения, используется для модулей SP100/SP010
Аксессуары	
LKX1030	Сборный кабель DIO, 3 м, цветное кольцо
LKX1130	Сборный кабель AIO, 3 м, цветное кольцо
LKX1030L	Сборный кабель DIO, 3 м, цифровая трубка, трубчатая клемма
LKX1130L	Сборный кабель AIO, 3 м, цифровая трубка, трубчатая клемма
LKF003	Вращающийся инструмент для предотвращения смешивания штифтов на объединительной плате
LKC131	Модуль-заглушка с пустым пазом
LKC171	Крышка клеммной колодки