函数部分自测题

仅供班级内部学习,请勿外传

1. 在 C 语言程序中,有关函数的定义正确的是
A. 函数的定义可以嵌套,但函数的调用不可以嵌套
B. 函数的定义不可以嵌套,但函数的调用可以嵌套
C. 函数的定义和函数的调用均不可以嵌套
D. 函数的定义和函数的调用均可以嵌套
2. 以下错误的描述是:函数调用可以。
A. 出现在执行语句中
B. 出现在一个表达式中
C. 作为一个函数调用的实参
D. 作为一个函数的形参
2. 以下正确的函数完立或才具
3. 以下正确的函数定义形式是。 A. void fun(int x,int y);
B. void fun(int x;int y),
C. void fun(int x,int y) {}
D. void fun(int x,y);
b. Void fulfille x,y),
4. 有以下程序:
#include <stdio.h></stdio.h>
float fun(int x,int y)
{ return(x+y); }
void main()
{ int a=2,b=5,c=8;
$printf("\%3.0f\n",fun((int)fun(a+c,b),a-c));$
}
程序运行后的输出结果是。
A. 编译出错
B. 9
C. 21
D. 9.0
5. 有以下程序:
#include <stdio.h></stdio.h>
int f1(int x,int y)
{ return x>y?x:y; }
int f2(int x,int y)
{ return x>y?y:x; }

void main()

```
{ int a=4,b=3,c=5,d,e,f;
   d=f1(a,b);
   d=f1(d,c);
   e=f2(a,b);
   e=f2(e,c);
   f=a+b+c-d-e;
   printf("%d,%d,%d\n",d,f,e);
}
执行后输出结果是____。
A. 3,4,5
B. 5,3,4
C. 5,4,3
D. 3,5,4
6. 以下程序的输出结果是____。
#include <stdio.h>
void fun(int x,int y)
\{ x=x+y;y=x-y;x=x-y;
   printf("%d,%d,",x,y);
}
void main()
\{ int x=2,y=3; 
   fun(x,y);
   printf("%d,%d\n",x,y);
}
7. 判断以下叙述的正确性。
(1) 一个 C 程序可以由若干个函数组成,这些函数可以书写在不同的文件中。
(2) 函数定义可以嵌套,函数调用也可以嵌套。
(3) 所有的函数调用前都必须进行函数声明。
(4) 函数声明中,省略形参变量或者将形参变量写成其他名称,不影响程序的正确性。
(5) 编译器通过函数原型确定函数调用是否正确。
(6)一个 C 程序中只能包含一个 main()函数,程序总是从 main()函数开始执行。
(7) 函数的形参只能在函数内部使用。
(8) C语言中,实参可以是常量、变量或表达式。
(9) C语言中,实参的个数、类型和位置必须与形参的定义——对应。
(10) 如果函数值的类型和 return 语句中表达式的值不一致,则以函数类型为准。
(11) 通过 return 语句,函数可以返回一个或一个以上的返回值。
8. 以下程序的输出结果是____。
#include <stdio.h>
int fun(double a)
{ return a; }
void main()
```

```
{ double x=2.5;
  printf("j=%d\n",fun(x));
}
9. 以下叙述中错误的是。
A. 在不同的函数中可以使用相同名称的变量
B. 函数中的形式参数是局部变量
C. 在一个函数内定义的变量只在本函数范围内有效
D. 在一个函数内的复合语句中定义的变量在本函数范围内有效
10. 以下叙述中错误的是。
A. 主函数中定义的变量在整个程序中都是有效的
B. 在其他函数中定义的变量在主函数中也不能使用
C. 形式参数也是局部变量
D. 复合语句中定义的变量只在该复合语句中有效
11. 将一个函数指定为 static 存储类别后,该函数将。
A. 既可以被同一源文件中的函数调用,也可以被其他源文件中的函数调用
B. 只能被同一源文件中的函数调用,不能被其他源文件中的函数调用
C. 只能被其他源文件中的函数调用,不能被同一源文件中的函数调用
D. 既不能被同一源文件中的函数调用,也不能被其他源文件中的函数调用
12. 设有以下函数:
#include<stdio.h>
f(int a)
{ int b=0;
  static int c=3;
  b++;c++;
  return(a+b+c);
如果在下面的程序中调用该函数,则输出结果是____。
void main()
{ int a=2,i;
  for (i=0;i<3;i++)
     printf("%d",f(a));
}
A. 789
B. 7911
C. 7 10 13
D. 777
13. 以下程序的输出结果是。
#include<stdio.h>
int x=3;
```

```
void incre()
{
   static int x=1;
   x^*=x+1;
   printf("%d ",x);
}
void main()
{ int i;
   for (i=1;i<x;i++)
       incre();
}
A. 33
B. 22
C. 26
D. 25
14. 分析以下程序的执行结果。
#include <stdio.h>
int fun(int m)
{ static int t=3;
   m+=t++;
   return(m);
}
void main()
{ int m=2,i,j=0;
   for (i=0;i<2;i++)
       j+=fun(m++);
   printf("%d\n",j);
}
15. 以下程序输出结果有错,指出错误的原因。
#include<stdio.h>
char *fun()
{ char astr[]="ABCD";
    return astr;
}
void main()
{
    printf("%s\n",fun());
}
16. 以下正确的说法是:在 C语言中____。
A. 实参和与其对应的形参各占用独立的存储单元
B. 实参和与其对应的形参共占用一个存储单元
```

- C. 只有当实参和与其对应的形参同名时才共占用存储单元
- D. 形参是虚拟的,不占用存储单元

```
17. 以下程序的输出结果是____。
#include <stdio.h>
int x=1;
void fun1()
{ int x;
    x=2;
    printf("%d ",x);
}
void fun2()
{ x+=2; }
void main()
{ printf("%d ",x);
    fun1();
    printf("%d ",x);
    fun2();
    printf("%d ",x);
    printf("\n");
}
A. 1213
B. 1122
C. 1223
D. 1233
18. 有如下程序:
#include <stdio.h>
void f(int x,int y)
{ int t;
    if(x<y)
    { t=x;
        x=y;
        y=t;
    }
}
void main()
{ int a=4,b=3,c=5;
    f(a,b);
    f(a,c);
    f(b,c);
    printf("%d,%d,%d\n",a,b,c);
执行后输出结果是____。
```

```
A. 3,4,5
B. 5,3,4
C. 5,4,3
D. 4,3,5
19. 以下程序的输出结果是____。
#include <stdio.h>
int n=10;
void fun()
{ int n=20;
    printf("%d,",n);
void main()
{ fun();
    printf("%d\n",n);
}
A. 10,20
B. 10,10
C. 20,10
D. 20,20
20. 有以下程序:
#include <stdio.h>
int a=2;
int f(int *a)
{ return (*a)++; }
void main()
{ int s=0;
    { int a=5;
        s+=f(&a);
    }
    s+=f(&a);
    printf("%d\n",s);
执行后输出结果是____。
A. 10
B. 9
C. 7
D. 8
```

21. 以下 sstrcpy()函数实现字符串的复制,即将 t 所指字符串复制到 s 所指向的内存空间中,形成一个新的字符串 s。请填空。

void sstrcpy(char *s,char *t)

```
{ while(*s++=___); }
void main()
{ char str1[100],str2[]="abcdefgh";
    sstrcpy(str1,str2);
    printf("%s\n",str1);
}
22. 以下程序的输出结果是____。
#include <stdio.h>
void foo(int *a,int *b)
{ *a=*a+*b;
    *b=*a-*b;
    *a=*a-*b;
}
void main()
{ int a=1,b=2,c=3;
    foo(&a,&b);
    foo(&b,&c);
    foo(&c,&a);
    printf("%d,%d,%d\n",a,b,c);
}
23. 有以下程序:
#include <stdio.h>
int
      *f(int *x,int *y)
{ if (*x<*y)
        return x;
    else
        return y;
}
void main()
{ int
          a=7,b=8,*p;
    p=f(&a,&b);
    printf("%d\n",*p);
}
执行后输出结果是____。
A. 7
B. 8
C. 0
D. 一个地址值
24. 以下程序的输出结果是____。
#include <stdio.h>
char *f(char *b)
```

```
{ b+=3;
    return b;
}
void main()
{ char a[]="abcdef",*p;
    p=f(a);
    printf("%s\n",p);
}
25. 下列程序的运行结果是____。
#include <stdio.h>
#include <string.h>
char *ss(char *s)
{ return s+strlen(s)/2; }
void main()
{ char *p,*str="abcdefgh";
    p=ss(str);
    printf("%s\n",p);
}
26. 有以下程序:
#include <stdio.h>
int fa(int x)
{ return x*x; }
int fb(int x)
{ return x*x*x; }
int f(int (*f1)(),int (*f2)(),int x) /*f1 和 f2 形参均为函数指针*/
{ return f2(x)-f1(x); }
void main()
{ int i;
    i=f(fa,fb,2);
    printf("%d\n",i);
程序运行后的输出结果是____。
A. -4
B. 1
C. 4
D. 8
27. 有以下程序:
#include <stdio.h>
int f(int n)
{ if (n==1) return 1;
    else return f(n-1)+1;
```

```
}
void main()
{ int i,j=0;
   for(i=1;i<3;i++)
       j+=f(i);
   printf("%d\n",j);
程序运行后的输出结果是____。
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
28. 请读程序:
#include<stdio.h>
void main(int argc,char *argv[])
{ int i;
   printf("%d ",argc);
   for (i=0;i<argc;i++)
           printf("%s ", argv[i]);
       printf("\n");
   }
}
若上面的程序编译、连接后生成可执行文件 abc.exe,则输入以下命令行
   abc file1 file2∠
程序执行后的输出结果是____。
```