

输入输出部分自测题

1. 以下错误的叙述是_____。

- A. 在 C 程序中，逗号运算符的优先级最低
- B. 在 C 程序中，APH 和 aph 是两个不同的变量
- C. 若 a 和 b 类型相同，在计算了赋值表达式 a=b 后 b 中的值将放入 a 中，而 b 中的值不变。
- D. 当从键盘输入数据时，对于整型变量只能输入整型数值，对于实型变量只能输入实型数值

2. 已知 char x='f',y='a';，则下列 C 语句的输出结果是_____。

```
printf("x=%c,y=%d\n",x-'c'+'C',x-y);
```

- A. x=F,y=5
- B. x=A,y=4
- C. x=F,y=4
- D. x=A,y=5

3. 以下程序的执行结果是_____。

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    printf("%f\n",2.5+1*7%2/4);
}
```

- A. 2.500000
- B. 2.750000
- C. 3.375000
- D. 3.000000

4. 以下程序的执行结果是_____。

```
#include <stdio.h>
void main()
{    int n=023;
    printf("%d\n",--n);
}
```

- A. 18
- B. 22
- C. 23
- D. 19

5. 下列程序的执行结果是_____。

```
#include <stdio.h>
void main()
{    double d=3.2;
    int x,y;
```

```

    x=1.2;
    y=(x+3.8)/5.0;
    printf("%d\n",d*y);
}

```

- A. 3
- B. 3.2
- C. 0
- D. 3.07

6. 下列程序执行后的执行结果是（小数点后只写一位）_____。

```

#include <stdio.h>
void main()
{
    double d;float f;long l;int i;
    i=f=l=d=20/3;
    printf("%d %ld %f %f\n",i,l,f,d);
}

```

- A. 6 6 6.000000 6.000000
- B. 6 6 6.666667 6.666667
- C. 6 6 6.000000 6.666667
- D. 6 6 6.7 6.000000

7. 以下程序段的执行结果是_____。

```

int a=1234;
printf("%2d\n",a);

```

- A. 12
- B. 34
- C. 1234
- D. 提示出错，无结果

8. 若有以下程序段（n 所赋的是八进制数）：

```

short int m=32767,n=032767;
printf("%d,%o\n",m,n);

```

执行后输出结果是_____。

- A. 32767,32767
- B. 32767,032767
- C. 32767,77777
- D. 32767,077777

9. 若有以下程序段：

```

int m=0xabc,n=0xabc;
m-=n;
printf("%X\n",m);

```

执行后输出结果是_____。

- A. 0X0

- B. 0x0
- C. 0
- D. 0XABC

10. 若 x 和 y 都是 int 型变量，x=100，y=200，且有下面的程序段：

```
printf("%d",(x,y));
```

上面程序段的输出结果是_____。

- A. 200
- B. 100
- C. 100 200
- D.输出格式符不够，输出不确定的值