

Einführung in den Compilerbau

Aufgabe 1.1

(a) $\text{mulExpr} ::= \text{expr} "*" \text{expr}$

$\text{subvectorExpr} ::= \text{expr} \{ \text{"expr ":" expr ":" expr"} \}$

$\text{recordElementSelectExpr} ::= \text{expr} "@" \text{expr}$

(b) $\text{primitiveType} ::= \text{"int"} | \text{"float"} | \text{"bool"}$

$\text{vectorType} ::= \text{"vector"} "<" \text{primitiveType} ">" "[" \text{expr} "]"$

(c) $\text{callStmt} ::= \text{ID} "(" (\text{expr} ("," \text{expr})^? ")" ";"$

$\text{forStmt} ::= \text{"for"} "(" \text{expr} ";" \text{expr} ";" \text{expr} ")"$

$\text{returnStmt} ::= \text{"return"} \text{expr} ";"$

$\text{varDecl} ::= \text{"var"} \text{type ID} ";"$

Aufgabe 1.2

(a) $\text{if} (\text{flag} \ \& \ r > a) \{$

$\quad r = -1;$

$\quad e(q,r);$

$\}$

$\text{else } r = a - (q * d);$

(b) $\{ \text{vector} <\text{int}> [3+1] \ p ;$

$\quad \text{foreach} (\text{var int } i : p) \{$


$\quad \quad i = k ;$

$\quad \}$


$\}$

Aufgabe 1.3

(a)



(b)



(c) $- [2, 3] \cdot [4, 2] + ([2, 3] \# [[1, 2] [3, 4]]) = -14 + 11 = -3$