TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA ĐIỆN TỬ

Bộ môn: Công nghệ Thông tin.

BÀI TẬP LỚN

MÔN HỌC

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG NHẬN DẠNG ẢNH CHÓ MÈO

Sinh viên: LÊ TUẤN ANH

Lớp: K58.KTPM

Giáo viên hướng dẫn: TS. NGUYỄN TUẤN LINH

Thái Nguyên – 2026

TRƯỜNG ĐHKTCN

KHOA ĐIỆN TỬ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÀI TẬP LỚN

MÔN HỌC: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

BỘ MÔN : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Sinh viên: Lê Tuấn Anh .....

Lớp: K58.KTPM…… *Ngành: Kỹ Thuật Máy Tính*

Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Tuấn Linh

Ngày giao đề ..... *Ngày hoàn thành* .....

Tên đề tài

Xây dựng hệ thống nhận diện ảnh chó mèo

Yêu cầu:

Mô tả bài toán : Xây dựng hệ thống phân loại ảnh chó/mèo tự động để dự đoán nhanh và lưu kết quả cho người dùng.

Mô tả dữ liệu: Dữ liệu gồm hai lớp cho và meo, chia thành tập train và val, ảnh được tiền xử lý trước khi huấn luyện.

Mô hình học máy: Sử dụng CNN (Keras) để học đặc trưng ảnh và phân loại nhị phân chó/mèo với độ chính xác cao.

Giao diện: Ứng dụng web cho phép đăng nhập, tải ảnh, xem kết quả dự đoán, lịch sử và chức năng quản trị.

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Thái Nguyên, ngày….tháng…..năm 20....

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU **4**

LỜI CẢM ƠN **5**

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI **5**

1. Đặt vấn đề **5**

1.1 Mô tả bài toán 5

1.2 Input của hệ thống 5

1.3 Output của hệ thống 5

2. Lý do chọn đề tài **7**

3. Mục tiêu của đề tài **8**

4. Đóng góp của báo cáo **10**

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT & CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN **11**

1. Các nghiên cứu liên quan: **11**

2. Cơ sở lý thuyết **12**

2.1. Mạng nơ-ron tích chập (CNN) 12

2.2. Tối ưu hóa mô hình trong thực tế 13

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN **16**

1. Mô tả dữ liệu **16**

1.1 nguồn dữ liệu **16**

1.2 Kích thước dữ liệu 16

1.3. Phân chia dữ liệu 17

2. Khám phá và Tiền xử lý dữ liệu **17**

2.1 Khám phá dữ liệu (EDA) 17

2.2 Làm sạch dữ liệu (Data Cleaning) 17

2.3 Biến đổi dữ liệu (Preprocessing) 18

2.4. tăng cường dữ liệu 18

3. Mô hình đề xuất (Proposed Model/Architecture) 19

3.1 Kiến trúc tổng thể 19

3.2 Hàm mất mát (Loss Function) 20

3.3 Thuật toán tối ưu (Optimizer) 21

CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ 22

1. Môi trường thực nghiệm 22

2. Các siêu tham số (Hyperparameters) 22

3. Tiêu chí đánh giá (Evaluation Metrics) 23

4. Kết quả thực nghiệm 25

4.1. Learning Curve (Quá trình học của mô hình) 25

4.2. Confusion Matrix (Ma trận nhầm lẫn) 26

4.3. Bảng kết quả và so sánh mô hình 27

CHƯƠNG 5. THẢO LUẬN VÀ PHÂN TÍCH LỖI 29

1. Phân tích kết quả: 29

2. Phân tích lỗi (Error Analysis) 30

2.1. Phân loại lỗi 2

2.2. Nguyên nhân gây lỗi 31

3. Hạn chế của hệ thống (Limitations) 32

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 34

1. Kết luận **34**

2. Hướng phát triển **35**

TÀI LIỆU THAM KHẢO **37**

PHỤ LỤC **38**

LỜI NÓI ĐẦU

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, Trí tuệ nhân tạo (AI) và Học máy (Machine Learning) đang phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong xử lý và phân tích hình ảnh. Việc giúp máy tính có khả năng nhận diện và phân loại các đối tượng trong ảnh là một trong những hướng nghiên cứu quan trọng và có tính ứng dụng cao. Xuất phát từ thực tiễn đó, em lựa chọn đề tài: "Xây dựng hệ thống nhận diện chó và mèo". Đây là một bài toán thuộc lĩnh vực phân loại ảnh, trong đó hệ thống sẽ nhận đầu vào là hình ảnh và đưa ra kết quả phân loại tương ứng là chó hoặc mèo. Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh, bao gồm việc thiết kế và huấn luyện mô hình học máy, đồng thời phát triển một ứng dụng web cho phép người dùng tải ảnh lên và nhận kết quả dự đoán một cách trực quan. Ngoài ra, hệ thống còn được thiết kế với cơ chế phân quyền người dùng nhằm tăng tính thực tiễn và khả năng ứng dụng. Thông qua quá trình thực hiện đề tài, em đã có cơ hội vận dụng các kiến thức đã học về học máy, đặc biệt là mô hình mạng nơ-ron tích chập (CNN), đồng thời nâng cao kỹ năng lập trình và xây dựng hệ thống thực tế. Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất, tuy nhiên do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm, báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý từ giảng viên để có thể hoàn thiện hơn trong tương lai. Em xin chân thành cảm ơn giảng viên đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện bài tập lớn môn Lập trình nâng cao với đề tài "Xây dựng hệ thống nhận diện chó và mèo", chúng em đã nhận được sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ quý báu từ thầy cô, bạn bè.

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy **Nguyễn Tuấn Linh**, người đã trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn em trong môn học. Thầy không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn mà còn tận tình định hướng, góp ý và chỉnh sửa để em có thể hoàn thành đề tài một cách tốt nhất. Những nhận xét và góp ý của thầy là nguồn động lực quan trọng giúp em hoàn thiện cả về kiến thức lẫn kỹ năng thực hành.

Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong Khoa và Bộ môn Công nghệ Thông tin đã truyền đạt những kiến thức nền tảng quý báu trong suốt quá trình học tập, tạo điều kiện để chúng em có thể vận dụng vào việc nghiên cứu và thực hiện đề tài này.

Bên cạnh đó, chúng em cũng xin cảm ơn bạn bè đã hỗ trợ, trao đổi ý kiến và đóng góp những nhận xét hữu ích trong quá trình thực hiện báo cáo. Cuối cùng, chúng em xin gửi lời cảm ơn tới gia đình đã luôn động viên, tạo điều kiện thuận lợi để chúng em yên tâm học tập và hoàn thành bài tập lớn.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện báo cáo trong khả năng cho phép, song do thời gian và kiến thức còn hạn chế, nội dung báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em kính mong nhận được sự thông cảm và những ý kiến đóng góp từ thầy cô để báo cáo được hoàn thiện hơn.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) và Học máy (Machine Learning), việc xử lý và phân tích dữ liệu hình ảnh ngày càng trở nên quan trọng. Một trong những bài toán tiêu biểu trong lĩnh vực này là phân loại hình ảnh (Image Classification), trong đó máy tính được yêu cầu nhận diện và phân biệt các đối tượng khác nhau dựa trên nội dung của ảnh.

Trong thực tế, việc phân biệt các loài động vật như chó và mèo tưởng chừng đơn giản đối với con người, nhưng lại là một thách thức đối với máy tính. Nguyên nhân là do sự đa dạng về hình dáng, màu sắc, góc chụp, ánh sáng cũng như chất lượng ảnh. Do đó, việc xây dựng một hệ thống có khả năng tự động nhận diện chó và mèo từ ảnh là một bài toán có ý nghĩa cả về mặt học thuật lẫn thực tiễn.

Xuất phát từ yêu cầu đó, đề tài "Xây dựng hệ thống nhận diện chó và mèo" được thực hiện nhằm giải quyết bài toán phân loại ảnh nhị phân (binary classification), trong đó hệ thống sẽ tự động xác định một hình ảnh đầu vào thuộc lớp "chó" hay "mèo".

1.1 Mô tả bài toán

Bài toán đặt ra là xây dựng một mô hình học máy có khả năng học từ dữ liệu ảnh và đưa ra dự đoán chính xác cho các ảnh mới chưa từng xuất hiện trong quá trình huấn luyện. Hệ thống cần đảm bảo:

- Khả năng xử lý ảnh đầu vào từ người dùng
- Đưa ra kết quả dự đoán nhanh chóng
- Đảm bảo độ chính xác cao trong việc phân loại

Ngoài ra, hệ thống còn được tích hợp vào một ứng dụng web nhằm giúp người dùng dễ dàng tương tác và sử dụng.

1.2 Input của hệ thống

Input của hệ thống là một ảnh số được người dùng tải lên thông qua giao diện web. Ảnh này sẽ được sử dụng làm dữ liệu đầu vào cho mô hình học máy.

- **Nguồn ảnh**:
  - Người dùng (User) hoặc khách (Guest) tải lên từ máy tính cá nhân
- **Định dạng ảnh hỗ trợ**:
  - JPG (.jpg, .jpeg)
  - PNG (.png)
- **Đặc điểm ảnh**:
  - Ảnh có chứa đối tượng chính là chó hoặc mèo
  - Có thể có nhiễu như:
    - Nền phức tạp
    - Nhiều đối tượng trong cùng ảnh
    - Ánh sáng không đồng đều
  - Kích thước ảnh không cố định (có thể lớn/nhỏ khác nhau)
- **Xử lý trước (Preprocessing)**:
  Trước khi đưa vào mô hình, ảnh sẽ được:
  - Resize về kích thước chuẩn (ví dụ: 128x128 hoặc 224x224)
  - Chuẩn hóa giá trị pixel (đưa về khoảng [0,1])
  - Chuyển về dạng tensor (ma trận số) để mô hình xử lý

1.3 Output của hệ thống

Output là kết quả mà hệ thống trả về sau khi xử lý ảnh đầu vào bằng mô hình học máy.

- **Kết quả chính**:
  - Nhãn phân loại:
    - "Chó"
    - "Mèo"
- **Dạng hiển thị**:
  - Hiển thị trực tiếp trên giao diện web
  - Có kèm theo thông báo như:
    - "Đây là chó"
    - "Đây là mèo"
- **(Tuỳ chọn nâng cao)**:
  - Xác suất dự đoán của từng lớp:
    - Ví dụ:
      - Dog: 0.92 (92%)
      - Cat: 0.08 (8%)
  - Hiển thị ảnh đã upload cùng với kết quả
- **Thời gian phản hồi**:
  - Kết quả được trả về gần như ngay lập tức sau khi người dùng tải ảnh lên (vài giây)

2. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của Trí tuệ nhân tạo (AI) và Học máy (Machine Learning) đã mở ra nhiều ứng dụng thực tiễn trong đời sống, đặc biệt là trong lĩnh vực xử lý ảnh (Computer Vision). Một trong những bài toán cơ bản nhưng có ý nghĩa quan trọng là phân loại hình ảnh, giúp máy tính có khả năng "hiểu" và nhận diện đối tượng trong ảnh.

Bài toán nhận diện chó và mèo được lựa chọn vì đây là một bài toán điển hình, dễ tiếp cận nhưng vẫn mang đầy đủ đặc trưng của một hệ thống học máy thực tế. Việc phân biệt hai đối tượng này không chỉ giúp người học hiểu rõ cách hoạt động của mô hình mà còn là nền tảng để phát triển các hệ thống nhận diện phức tạp hơn.

Về mặt thực tiễn, hệ thống nhận diện chó và mèo có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như:

- **Quản lý thú cưng**: hỗ trợ phân loại và lưu trữ thông tin vật nuôi trong các hệ thống quản lý
- **Thương mại điện tử**: tự động phân loại sản phẩm liên quan đến thú cưng
- **Giám sát và nhận diện**: hỗ trợ nhận diện động vật trong camera hoặc hệ thống an ninh
- **Giáo dục và nghiên cứu**: làm ví dụ minh họa cho các bài toán học máy và xử lý ảnh

Ngoài ra, đề tài còn giúp người thực hiện tiếp cận với quy trình xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh, từ việc xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình đến triển khai trên nền tảng web. Đây là những kỹ năng quan trọng trong lĩnh vực công nghệ thông tin hiện nay.

Vì những lý do trên, việc lựa chọn đề tài "Xây dựng hệ thống nhận diện chó và mèo" là phù hợp, có ý nghĩa cả về mặt học thuật lẫn thực tiễn.

3. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng một hệ thống ứng dụng học máy có khả năng nhận diện và phân loại hình ảnh chó và mèo một cách chính xác, đồng thời triển khai thành một website hoàn chỉnh để người dùng có thể tương tác trực tiếp.

Để đạt được mục tiêu tổng quát đó, đề tài đặt ra các mục tiêu cụ thể như sau:

Xây dựng mô hình học máy

- Nghiên cứu và áp dụng mô hình mạng nơ-ron tích chập (CNN) trong bài toán phân loại ảnh
- Thiết kế kiến trúc mô hình phù hợp với bài toán phân loại nhị phân (chó/mèo)
- Huấn luyện mô hình trên tập dữ liệu đã thu thập
- Tối ưu mô hình nhằm:
    - Giảm sai số (loss)
    - Tăng độ chính xác (accuracy)
- Đạt độ chính xác tối thiểu ≥ 80% trên tập dữ liệu kiểm thử (test set)

Xử lý và chuẩn bị dữ liệu

- Thu thập dữ liệu ảnh chó và mèo từ các nguồn phù hợp
- Tiến hành làm sạch dữ liệu:
    - Loại bỏ ảnh lỗi, ảnh không đúng nhãn
- Thực hiện tiền xử lý dữ liệu:
    - Resize ảnh về kích thước chuẩn (ví dụ: 128x128 hoặc 224x224)
    - Chuẩn hóa giá trị pixel
- Chia dữ liệu thành các tập:

    - Tập huấn luyện (Training set)
    - Tập kiểm tra (Test set)

Xây dựng hệ thống website

- Thiết kế giao diện web thân thiện, dễ sử dụng
- Cho phép người dùng:
    - Tải ảnh từ máy tính lên hệ thống
    - Xem kết quả phân loại ngay trên giao diện
- Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trên trình duyệt

Tích hợp mô hình vào hệ thống

- Kết nối mô hình học máy với backend của website (ví dụ: Flask)
- Xây dựng API để xử lý ảnh và trả kết quả
- Đảm bảo:
    - Thời gian phản hồi nhanh (vài giây)
    - Kết quả trả về chính xác và nhất quán

Xây dựng chức năng theo phân quyền

- **Khách (Guest)**:
    - Có thể truy cập website và sử dụng chức năng nhận diện cơ bản
- **Người dùng (User)**:
    - Sử dụng đầy đủ chức năng nhận diện
    - Quản lý lịch sử ảnh đã tải lên (nếu có)
- **Quản trị viên (Admin)**:
    - Quản lý hệ thống
    - Quản lý dữ liệu và người dùng

Đánh giá và kiểm thử hệ thống

- Đánh giá hiệu suất mô hình thông qua các chỉ số:
    - Accuracy (độ chính xác)
    - Loss (hàm mất mát)
- Kiểm thử hệ thống web:
    - Kiểm tra chức năng upload ảnh
    - Kiểm tra tính đúng đắn của kết quả
- Đánh giá khả năng hoạt động thực tế của hệ thốn

4. Đóng góp của báo cáo

Báo cáo này trình bày quá trình nghiên cứu, xây dựng và triển khai hệ thống nhận diện chó và mèo dựa trên học máy. Các đóng góp chính của đề tài có thể được tóm tắt như sau:

Xây dựng mô hình nhận diện ảnh:

- Đề tài đã nghiên cứu và áp dụng mô hình mạng nơ-ron tích chập (CNN) vào bài toán phân loại ảnh
- Thiết kế và huấn luyện thành công mô hình có khả năng phân biệt giữa hai lớp "chó" và "mèo"
- Đạt được độ chính xác ở mức đáp ứng yêu cầu đề ra (≥ 80%)

Xây dựng quy trình xử lý dữ liệu:

- Thực hiện thu thập và tổ chức dữ liệu ảnh phục vụ cho huấn luyện
- Áp dụng các kỹ thuật tiền xử lý như:
    - Chuẩn hóa kích thước ảnh
    - Chuẩn hóa giá trị pixel
- Xây dựng quy trình chia dữ liệu hợp lý (training/test)

Phát triển hệ thống website hoàn chỉnh:

- Thiết kế và xây dựng giao diện web cho phép người dùng tải ảnh lên
- Hiển thị kết quả phân loại trực quan, dễ hiểu
- Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trên môi trường web

Tích hợp mô hình học máy vào ứng dụng thực tế:

- Kết nối mô hình đã huấn luyện với backend của hệ thống
- Xây dựng chức năng xử lý ảnh và trả kết quả tự động
- Tạo ra một hệ thống có thể sử dụng thực tế, không chỉ dừng ở mức lý thuyết

Xây dựng hệ thống phân quyền người dùng:

- Phân chia hệ thống thành các vai trò:
    - Khách (Guest)
    - Người dùng (User)
    - Quản trị viên (Admin)
- Đảm bảo mỗi vai trò có quyền truy cập và chức năng phù hợp

Đánh giá và kiểm thử hệ thống:

- Thực hiện đánh giá mô hình thông qua các chỉ số như Accuracy và Loss
- Kiểm thử các chức năng của hệ thống web
- Đảm bảo hệ thống hoạt động đúng và ổn định trong thực t

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT & CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

1. Các nghiên cứu liên quan:

Bài toán phân loại hình ảnh, đặc biệt là phân loại giữa chó và mèo, là một trong những bài toán cơ bản và quan trọng trong lĩnh vực Thị giác máy tính (Computer Vision). Đây thường được xem là "bài toán nhập môn" giúp đánh giá hiệu quả của các mô hình học máy trước khi áp dụng vào các hệ thống phức tạp hơn như nhận diện khuôn mặt, xe tự lái hay y tế.

Trước khi Deep Learning phát triển mạnh, các phương pháp truyền thống được sử dụng phổ biến. Các phương pháp này không học trực tiếp từ dữ liệu mà phụ thuộc vào việc con người thiết kế đặc trưng thủ công. Cụ thể, các thuật toán như SIFT, HOG hay SURF được sử dụng để trích xuất các đặc trưng như cạnh, góc, kết cấu của ảnh. Sau đó, các đặc trưng này được đưa vào các mô hình phân loại như SVM hoặc KNN để đưa ra dự đoán.

Tuy nhiên, các phương pháp này tồn tại nhiều hạn chế. Việc thiết kế đặc trưng yêu cầu chuyên môn cao và khó tổng quát hóa. Khi ảnh bị thay đổi về góc chụp, ánh sáng hoặc bị nhiễu, hiệu quả nhận diện giảm đáng kể. Điều này khiến các phương pháp truyền thống không còn phù hợp với các bài toán thực tế phức tạp.

Từ năm 2012, với sự ra đời của mô hình AlexNet trong cuộc thi ImageNet, lĩnh vực này đã có bước ngoặt lớn. Các mô hình học sâu, đặc biệt là Mạng nơ-ron tích chập (CNN), có khả năng tự động học đặc trưng từ dữ liệu mà không cần con người can thiệp. Sau đó, nhiều kiến trúc mạnh hơn ra đời như VGG16, ResNet, giúp tăng độ chính xác lên rất cao.

Trong các ứng dụng thực tế, đặc biệt là trên web hoặc thiết bị có cấu hình thấp, các mô hình nhẹ như MobileNetV2 được sử dụng rộng rãi. Khi kết hợp với kỹ thuật Học chuyển giao (Transfer Learning), các mô hình này có thể đạt

hiệu quả cao ngay cả khi dữ liệu huấn luyện ít. Đây cũng chính là hướng tiếp cận được sử dụng trong đề tài này.

2. Cơ sở lý thuyết

Hệ thống trong đề tài được xây dựng dựa trên hai thành phần chính:

- Mạng nơ-ron tích chập (CNN)
- Học chuyển giao (Transfer Learning)

2.1. Mạng nơ-ron tích chập (CNN)

CNN là một loại mạng học sâu được thiết kế đặc biệt để xử lý dữ liệu dạng lưới như hình ảnh. Thay vì xử lý từng pixel riêng lẻ, CNN khai thác mối quan hệ không gian giữa các pixel để nhận diện đặc trưng.

Lớp tích chập (Convolutional Layer)

Đây là thành phần quan trọng nhất của CNN, có nhiệm vụ trích xuất đặc trưng từ ảnh.

Một bộ lọc nhỏ (kernel) sẽ trượt qua toàn bộ ảnh. Tại mỗi vị trí, kernel thực hiện phép nhân và cộng với vùng ảnh tương ứng để tạo ra một giá trị mới. Quá trình này tạo ra một "bản đồ đặc trưng" (Feature Map).

Công thức toán học:

$$S(i,j) = (I * K)(i,j) = \sum_m \sum_n I(i+m, j+n)K(m,n)$$

Hiểu đơn giản:
Kernel giống như một "máy dò". Nó sẽ quét khắp ảnh để tìm các đặc điểm như cạnh, góc, hoặc hình dạng. Nơi nào khớp thì giá trị sẽ cao.

Hàm kích hoạt ReLU

Sau lớp tích chập, dữ liệu được đưa qua hàm ReLU:

$$f(x) = \max(0, x)$$

Ý nghĩa:

- Giá trị âm → chuyển thành 0
- Giá trị dương → giữ nguyên

Tác dụng:

- Tăng tính phi tuyến cho mô hình
- Giúp mô hình học nhanh hơn
- Tránh hiện tượng mất gradient

Lớp Pooling (Gộp)

Pooling giúp giảm kích thước dữ liệu nhưng vẫn giữ lại thông tin quan trọng.

Trong bài sử dụng Max Pooling:

- Lấy giá trị lớn nhất trong vùng (thường 2x2)

Ví dụ:

[1 3]
[2 4] → lấy 4

Tác dụng:

- Giảm số lượng tính toán
- Giúp mô hình ít bị ảnh hưởng bởi vị trí (dịch chuyển ảnh)

Flatten và Dense

Sau khi qua nhiều lớp tích chập và pooling, dữ liệu sẽ được:

- Flatten: chuyển từ ma trận 2D → vector 1D
- Dense (Fully Connected): thực hiện phân loại

Lớp cuối dùng hàm sigmoid:

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

→ Trả về xác suất:

- Gần 0 → Chó
- Gần 1 → Mèo

2.2. Tối ưu hóa mô hình trong thực tế

Học chuyển giao (Transfer Learning)

Vấn đề lớn nhất của đề tài là dữ liệu ít (~100–2000 ảnh). Nếu tự train từ đầu, mô hình sẽ bị overfitting.

Giải pháp:

- Sử dụng MobileNetV2 đã được huấn luyện trên ImageNet (~14 triệu ảnh)
- Giữ nguyên phần "trích xuất đặc trưng"
- Chỉ huấn luyện phần phân loại phía sau

Cách làm:

- Freeze các lớp đầu
- Thêm lớp Dense mới

Lợi ích:

- Học nhanh hơn
- Độ chính xác cao hơn
- Không cần nhiều dữ liệu

Hàm mất mát (Binary Cross-Entropy)

Dùng cho bài toán phân loại 2 lớp:

$$Loss = -\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}[\,y_i \log(\hat{y}_i) + (1 - y_i)\log(1 - \hat{y}_i)]$$

Trong đó:

- y_i: giá trị thật (0 hoặc 1)
- $\hat{y}_i$: giá trị dự đoán

Ý nghĩa:

- Nếu dự đoán đúng → loss nhỏ
- Nếu dự đoán sai → loss lớn

Mục tiêu:
→ Làm Loss nhỏ nhất có thể

Thuật toán tối ưu (Optimizer)

Trong quá trình huấn luyện, mô hình sử dụng thuật toán như Adam để cập nhật trọng số.

Nguyên lý:

- Tính đạo hàm của Loss
- Điều chỉnh trọng số để giảm lỗi

Toàn bộ hệ thống hoạt động như sau:

- CNN → học đặc trưng từ ảnh
- Transfer Learning → tận dụng kiến thức có sẵn
- Loss → đo độ sai
- Optimizer → sửa sai

Kết hợp lại → tạo thành một hệ thống AI có khả năng phân biệt chó và mèo hiệu quả

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

1. Mô tả dữ liệu

Dữ liệu là yếu tố quan trọng nhất quyết định hiệu quả của mô hình học máy. Trong đề tài này, bộ dữ liệu được xây dựng với mục tiêu đảm bảo tính đơn giản nhưng vẫn đủ để mô hình học được sự khác biệt giữa hai lớp chó và mèo.

Dữ liệu được thu thập từ hai nguồn chính. Thứ nhất là từ bộ dữ liệu mở "Dogs vs Cats" trên nền tảng Kaggle – một bộ dữ liệu phổ biến trong lĩnh vực Computer Vision. Thứ hai là dữ liệu được thu thập thủ công từ Internet nhằm bổ sung thêm sự đa dạng về giống loài, góc chụp và điều kiện ánh sáng. Việc kết hợp hai nguồn này giúp tăng tính thực tế của bài toán.

1.1 nguồn dữ liệu

Dữ liệu được thu thập từ hai nguồn chính. Thứ nhất là từ bộ dữ liệu mở "Dogs vs Cats" trên nền tảng Kaggle – một bộ dữ liệu phổ biến trong lĩnh vực Computer Vision. Thứ hai là dữ liệu được thu thập thủ công từ Internet nhằm bổ sung thêm sự đa dạng về giống loài, góc chụp và điều kiện ánh sáng. Việc kết hợp hai nguồn này giúp tăng tính thực tế của bài toán.

1.2 Kích thước dữ liệu

Sau khi chọn lọc và làm sạch, bộ dữ liệu sử dụng trong huấn luyện gồm khoảng hơn 100 ảnh, trong đó có khoảng 50 ảnh chó và 50 ảnh mèo. Mỗi ảnh được chuẩn hóa về cùng một kích thước là:

$$160 \times 160 \times 3$$

Trong đó:

- 160 × 160: kích thước không gian (chiều rộng và chiều cao)
- 3: số kênh màu (RGB)

Việc đưa tất cả ảnh về cùng kích thước giúp mô hình xử lý đồng nhất và giảm độ phức tạp tính toán.

1.3. Phân chia dữ liệu

Dữ liệu được chia theo tỷ lệ 80/20:

- 80% dùng cho Training (huấn luyện mô hình)
- 20% dùng cho Validation (đánh giá trong quá trình học)

Việc tách riêng tập Validation giúp kiểm tra khả năng tổng quát hóa của mô hình và phát hiện hiện tượng overfitting.

2. Khám phá và Tiền xử lý dữ liệu

Dữ liệu ảnh trong thực tế thường không đồng nhất, chứa nhiễu và có thể gây sai lệch cho mô hình. Vì vậy, bước tiền xử lý là bắt buộc.

2.1 Khám phá dữ liệu (EDA)

Ban đầu, dữ liệu có sự mất cân bằng nghiêm trọng giữa hai lớp (số lượng ảnh mèo lớn hơn rất nhiều so với chó). Nếu giữ nguyên, mô hình sẽ có xu hướng dự đoán tất cả là "mèo".

Để khắc phục, nhóm đã thực hiện:

- Chọn lọc lại dữ liệu
- Đảm bảo số lượng giữa hai lớp gần bằng nhau (≈ 50/50)

Điều này giúp mô hình học công bằng và không bị thiên lệch.

2.2 Làm sạch dữ liệu (Data Cleaning)

Các bước làm sạch bao gồm:

- Loại bỏ ảnh bị lỗi hoặc không đọc được
- Chuyển tất cả ảnh về cùng hệ màu RGB
- Loại bỏ ảnh có kích thước bất thường hoặc quá mờ

Việc này giúp dữ liệu đầu vào "sạch", tránh gây nhiễu cho mô hình.

2.3 Biến đổi dữ liệu (Preprocessing)

Giá trị pixel ban đầu nằm trong khoảng:

$$[0, 255]$$

Được chuẩn hóa về:

$$[0, 1]$$

Theo công thức:

$$x' = \frac{x}{255}$$

Tác dụng:

- Giúp mô hình học nhanh hơn
- Tránh hiện tượng gradient quá lớn
- Tăng độ ổn định khi huấn luyện

2.4. tăng cường dữ liệu

Do dữ liệu ít, nhóm áp dụng kỹ thuật sinh thêm dữ liệu bằng cách biến đổi ảnh gốc.

Các phép biến đổi sử dụng:

- Xoay ảnh (rotation ≈ 20°)
- Dịch chuyển ngang/dọc (shift ≈ 10%)
- Phóng to/thu nhỏ (zoom ≈ 20%)
- Lật ảnh (flip ngang)

Ý nghĩa:

- Tạo ra nhiều phiên bản khác nhau từ một ảnh
- Giúp mô hình học được nhiều góc nhìn
- Giảm overfitting

→ Từ ~100 ảnh có thể "biến" thành hàng nghìn ảnh trong quá trình train

3. Mô hình đề xuất (Proposed Model/Architecture)

Do dữ liệu hạn chế, nên không xây dựng CNN từ đầu mà sử dụng Transfer Learning với mô hình MobileNetV2.

3.1 Kiến trúc tổng thể

Sơ đồ khối hệ thống:



Pipeline của hệ thống:



• **Giải thích**

• **MobileNetV2 (Pre-trained)**

- Là mô hình đã được huấn luyện trên ImageNet (~14 triệu ảnh)
- Sử dụng Depthwise Separable Convolution giúp giảm số tham số
- Trong bài: đóng băng (freeze) → không cập nhật trọng số

→ Vai trò: trích xuất đặc trưng hình ảnh

• **GlobalAveragePooling2D**

- Chuyển tensor 2D thành vector 1D
- Giảm số tham số so với Flatten

→ Giúp mô hình nhẹ hơn và tránh overfitting

• **Dense (128 neurons, ReLU)**

- Học các đặc trưng cấp cao
- Kích hoạt ReLU giúp học phi tuyến

• **Dropout (0.3)**

- Ngẫu nhiên tắt 30% neuron trong lúc train

→ Tác dụng:

- Tránh overfitting
- Giúp mô hình học tổng quát hơn

• **Output Layer (Sigmoid)**

- 1 neuron duy nhất
- Trả về xác suất trong khoảng [0,1]

→ Quy ước:

- < 0.5 → Chó
- ≥ 0.5 → Mèo

3.2 Hàm mất mát (Loss Function)

Trong bài toán này, sử dụng hàm mất mát Binary Cross-Entropy, vì đây là bài toán phân loại 2 lớp (chó và mèo).

Công thức:

$$Loss = -(y \cdot \log(p) + (1 - y) \cdot \log(1 - p))$$

Trong đó:

- y: nhãn thực (0 hoặc 1)
- p: xác suất dự đoán của mô hình

Hiểu đơn giản:

- Nếu dự đoán đúng → loss nhỏ
- Nếu dự đoán sai → loss lớn

Mục tiêu của mô hình là giảm loss xuống thấp nhất có thể.

3.3 Thuật toán tối ưu (Optimizer)

Đề tài sử dụng thuật toán tối ưu Adam (Adaptive Moment Estimation).

Adam là một trong những optimizer phổ biến nhất hiện nay vì:

- Học nhanh
- Tự điều chỉnh tốc độ học (learning rate)
- Hoạt động tốt trên nhiều loại dữ liệu

hiểu đơn giản:

- Model dự đoán sai → optimizer điều chỉnh trọng số
- Lặp lại nhiều lần → model ngày càng chính xác hơn

CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

1. Môi trường thực nghiệm

Để đảm bảo tính nhất quán và khả năng tái lập của hệ thống, toàn bộ quá trình xây dựng, huấn luyện và triển khai mô hình được thực hiện trong môi trường sau:

• Hệ điều hành: Windows 10

• Ngôn ngữ lập trình: Python 3.12

• **Thư viện học máy (Deep Learning Framework)**:

- TensorFlow
- Keras 3.0

→ Dùng để xây dựng, huấn luyện và load mô hình MobileNetV2

• **Thư viện hỗ trợ**:

- NumPy: xử lý ma trận dữ liệu
- Pillow (PIL): đọc và xử lý ảnh
- Matplotlib, Seaborn: vẽ biểu đồ (learning curve, confusion matrix)
- Flask: xây dựng web
- SQLite: lưu lịch sử dự đoán

Môi trường này đảm bảo:

- Chạy được trên CPU (không cần GPU)
- Dễ triển khai web thực tế

2. Các siêu tham số (Hyperparameters)

Các siêu tham số được thiết lập trong quá trình huấn luyện mô hình và được lưu lại để đảm bảo khả năng tái sử dụng:

• **Kích thước ảnh đầu vào (Input Shape)**:

$$160 \times 160 \times 3$$

→ Phù hợp với chuẩn của MobileNetV2

• **Batch Size**: 32

→ Mỗi lần mô hình xử lý 32 ảnh trước khi cập nhật trọng số

Ý nghĩa:

- Batch nhỏ → học chi tiết hơn nhưng lâu
- Batch lớn → nhanh hơn nhưng dễ sai

→ 32 là mức cân bằng tốt

• **Số Epochs**: 10

→ Mô hình học qua toàn bộ dữ liệu 10 lần

Do dùng Transfer Learning nên:

- Không cần train lâu
- Mô hình vẫn hội tụ nhanh

• **Dropout**: 0.3

→ Tắt ngẫu nhiên 30% neuron trong lúc train

Tác dụng:

- Tránh overfitting
- Giúp mô hình học tổng quát hơn

• **Optimizer**: Adam

→ Tự điều chỉnh learning rate → học nhanh, ổn định

• **Loss Function**: Binary Crossentropy

→ Phù hợp bài toán phân loại 2 lớp (Chó/Mèo)

3. Tiêu chí đánh giá (Evaluation Metrics)

Để đánh giá mô hình một cách toàn diện, nhóm sử dụng 4 chỉ số chính:

• **Accuracy (Độ chính xác)**

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

→ Tỷ lệ dự đoán đúng trên toàn bộ dữ liệu

Dùng để đánh giá tổng thể mô hình

• **Precision (Độ chính xác dương)**

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

→ Trong tất cả ảnh dự đoán là "Mèo", có bao nhiêu ảnh đúng

Tránh trường hợp:

- Máy "đoán bừa" là mèo

• **Recall (Độ nhạy)**

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

→ Trong tất cả mèo thật, máy nhận ra được bao nhiêu

Tránh bỏ sót

• **F1-Score**

$$F1 = \frac{2 \cdot Precision \cdot Recall}{Precision + Recall}$$

→ Trung bình giữa Precision và Recall

Quan trọng khi dữ liệu không cân bằng

4. Kết quả thực nghiệm

4.1. Learning Curve (Quá trình học của mô hình



Hình 4.1: Biểu đồ Accuracy và Loss theo Epoch

Phân tích:

Quan sát biểu đồ cho thấy:

- Accuracy (Train) tăng nhanh từ khoảng ~50% lên trên 90% chỉ sau vài epoch đầu
- Validation Accuracy cũng tăng đều và bám sát đường train

→ Điều này chứng tỏ:

- Mô hình học được đặc trưng tốt
- Không bị lệch giữa train và validation
- Loss giảm mạnh từ giá trị cao ban đầu xuống gần 0

→ Chứng tỏ:

- Sai số giảm dần
- Mô hình đang tối ưu tốt

Quan trọng nhất:

- Khoảng cách giữa Train và Validation rất nhỏ

→ KHÔNG bị:

- Overfitting (học vẹt)

- Underfitting (chưa học đủ)

→ Mô hình học "chuẩn"

4.2. Confusion Matrix (Ma trận nhầm lẫn)



hình 4.2: Ma trận nhầm lẫn trên tập kiểm tra

giải thích:

	Dự đoán Chó	Dự đoán Mèo
Chó thật	TN	FP
Mèo thật	FN	TP

Phân tích:

- Các giá trị nằm trên đường chéo chính (TN, TP) chiếm đa số
  → Mô hình dự đoán đúng phần lớn dữ liệu
- Các ô ngoài đường chéo (FP, FN) rất ít
  → Tỷ lệ nhầm lẫn thấp

Ý nghĩa:

- Mô hình phân biệt tốt giữa chó và mèo
- Sai số chủ yếu đến từ:
  - Ảnh mờ
  - Góc chụp khó
  - Đặc điểm giống nhau

4.3. Bảng kết quả và so sánh mô hình

Bảng kết quả đánh giá mô hình CNN

Tiêu chí đánh giá	Kết quả
Accuracy (Độ chính xác)	97.51%
Precision (Độ chính xác dương)	97.50%
Recall (Độ nhạy)	100.00%
F1-Score	98.74%

Hình 4.3: Bảng tổng hợp các chỉ số đánh giá

Kết quả đạt được (ví dụ)

Mô hình	Accuracy	Precision	Recall	F1-score
CNN tự xây	~50%	Thấp	Thấp	Thấp
MobileNetV2 (Transfer)	~90%+	Cao	Cao	Cao

Phân tích:

• CNN tự xây:

- Không đủ dữ liệu
- Dễ overfitting hoặc đoán mò

  → Accuracy thấp (~50%)

• **MobileNetV2:**

- Dùng kiến thức từ ImageNet
- Học nhanh, ổn định

  → Accuracy ~90%+

Kết luận quan trọng:

- Transfer Learning vượt trội hoàn toàn
- Giải quyết tốt bài toán dữ liệu ít

Kết quả thực nghiệm đã chứng minh rằng việc áp dụng Transfer Learning với MobileNetV2 giúp mô hình đạt hiệu suất cao ngay cả khi dữ liệu huấn luyện hạn chế, đồng thời đảm bảo khả năng triển khai thực tế trên nền tảng web

CHƯƠNG 5. THẢO LUẬN VÀ PHÂN TÍCH LỖI

1. Phân tích kết quả:

Tại sao mô hình hoạt động tốt/không tốt?

Trong quá trình xây dựng và phát triển hệ thống, hiệu suất của mô hình biến thiên mạnh mẽ qua hai giai đoạn, qua đó để lộ bản chất của việc tại sao mô hình có lúc lại không hoạt động, và tại sao cuối cùng lại đạt kết quả xuất sắc.

Giai đoạn 1: Tại sao mô hình ban đầu hoạt động không tốt (Dự đoán sai lệch)?

- **Trạng thái mất cân bằng dữ liệu (Data Imbalance):** Ở pha huấn luyện đầu tiên, bộ dữ liệu tồn tại tỷ lệ chênh lệch lớp cực đoan: xấp xỉ 1900 ảnh Mèo nhưng chỉ có 50 ảnh Chó (Mèo chiếm hơn 97% tập dữ liệu). Lúc này, mạng CNN rơi vào trạng thái "đánh lừa" hàm mục tiêu (Nghịch lý Accuracy Paradox). Bất kể ảnh đầu vào là gì, mạng đều dự đoán là "Mèo" để dễ dàng thu về mức Accuracy danh nghĩa lên tới 97%, nhưng thực chất nó hoàn toàn "vô dụng" trong việc nhận diện Chó.
- **Mạng CNN từ con số không (Training from scratch):** Thiết kế mạng ban đầu là kiến trúc Sequential trích xuất truyền thống. Điểm yếu là mạng này cần hàng trăm nghìn mẫu ảnh khổng lồ mới học được tổ hợp nét họa tiết (đường cong não, mép tai). Việc nạp vỏn vẹn 100 ảnh tự cấp khiến mô hình rơi vào "Overfitting": Nó chỉ học thuộc lòng 100 ảnh đem dạy giống như học vẹt, khi đưa ra thực nghiệm trên Web bằng ảnh mới thì liên tiếp nhận sai.

Giai đoạn 2: Tại sao mô hình hiện tại hoạt động rất tốt (Accuracy 90%+)?

- **Giải quyết triệt để sự thiên vị (Undersampling):** Can thiệp đầu tiên của nhóm là kéo tỷ lệ ảnh Chó và Mèo về trạng thái cân bằng xấp xỉ 50-50. Nhờ môi trường công bằng, hàm Loss (Binary Crossentropy) bắt buộc mô hình

phải đi "tìm cấu trúc đôi tai, cái mõm" thay vì nhắm mắt phỏng đoán là con Mèo để ăn điểm như trước.

- **Chiến lược Học chuyển giao (Transfer Learning - MobileNetV2):** Đây là mấu chốt quyết định sự thành công. Vì ngân hàng ảnh của đề tài quá ít, nhóm không bắt máy tính phải học khái niệm "chó và mèo" từ đầu. Thay vào đó, nhóm tải xuống một "Não bộ" khổng lồ mang tên MobileNetV2 do Google rèn dũa trên 14 triệu bức ảnh. Mô hình cơ sở (Pre-trained Model) này đã thừa am hiểu cách bóc tách đâu là cạnh viền, hình khối, góc độ. Nhờ chuyển giao thẳng khối kiến thức có sẵn này (đóng băng trọng số Base layer), ta chỉ cần "chắp nối" thêm một lớp phân loại (Dense) ở cuối. Vì vậy, chỉ với tệp siêu nhỏ (hơn 100 ảnh), mô hình vẫn tự cập nhật trí tuệ xuất sắc và trả về kết quả 90% vượt kỳ vọng.
- **Tăng cường dữ liệu (Data Augmentation):** Thuật toán sử dụng thư viện ImageDataGenerator xoay 20 độ, phóng to, trượt ma trận pixel các ảnh học liệu ngay trên bo mạch RAM. Tuy chỉ có 110 mẫu thật, nhưng trải qua 10 vòng học (10 Epochs), máy tính lầm tưởng nó đang được nhìn ở hàng ngàn biến thể góc chụp khác nhau. Đây là điểm chốt bảo vệ mạng AI vững chắc, không bị học vẹt.

2. Phân tích lỗi (Error Analysis)

2.1. Phân loại lỗi

False Positive (FP)

Dự đoán Chó → thành Mèo

Ví dụ:

- Chó Phốc Sóc (Pomeranian)
- Chó Pug (mõm ngắn, mắt to)

Đặc điểm gây nhầm:

- Tai vểnh giống mèo
- Lông dày, mặt tròn

False Negative (FN)

Dự đoán Mèo → thành Chó

Ví dụ:

- Mèo Ba Tư lông xù
- Mèo nằm cuộn tròn

Đặc điểm gây nhầm:

- Mất hình dạng khuôn mặt
- Không rõ đặc trưng "mèo"

2.2. Nguyên nhân gây lỗi

Che khuất đặc trưng (Occlusion & Pose)

- Mô hình cần:
    - mắt
    - mõm
    - tai

Khi bị che:

- Feature map bị thiếu thông tin
- Convolution không bắt được pattern

Nhiễu nền (Background Noise)

Ví dụ:

- Lông mèo trùng màu với sofa
- Chó nằm trên thảm cùng màu

Hệ quả:

- Viền (edge) bị mất
- Mô hình không tách được vật thể

Thiếu đa dạng dữ liệu

- Dataset chỉ ~100 ảnh
- Không đủ đại diện cho:
    - hàng trăm giống chó/mèo

Dẫn đến:

- Không tổng quát hóa tốt
- Dễ nhầm các trường hợp "lạ"

Giới hạn của đặc trưng CNN

- CNN chủ yếu học:
    - pixel
    - texture

Không hiểu:

- ngữ cảnh
- hành vi

Sơ đồ nguyên nhân lỗi



3. Hạn chế của hệ thống (Limitations)

Giới hạn bài toán (Single Object)

- Chỉ xử lý 1 đối tượng/ảnh

Không xử lý được:

- Ảnh có nhiều con vật
- Ảnh có người + thú

Không có khả năng tự học (Online Learning)

Hiện tại:

- Model cố định sau khi train

Chưa có:

- Auto retrain
- Learning từ dữ liệu mới

Phụ thuộc vào dữ liệu nhỏ

- Dataset nhỏ → dễ sai

Chưa hỗ trợ thời gian thực

- Chỉ nhận ảnh upload

Chưa có:

- Camera realtime
- Video stream

Hạn chế về triển khai

- Chạy local
- Chưa deploy cloud

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết luận

Trong đề tài này, hệ thống phân loại hình ảnh chó và mèo đã được xây dựng và đánh giá thông qua nhiều mô hình học máy khác nhau, bao gồm Logistic Regression, Random Forest và CNN. Mục tiêu ban đầu của đề tài là nghiên cứu, triển khai và so sánh hiệu quả của các mô hình trong bài toán phân loại ảnh, đồng thời tích hợp vào một hệ thống web minh họa.

Kết quả thực nghiệm cho thấy:

- Đã xây dựng thành công pipeline xử lý dữ liệu, huấn luyện và đánh giá mô hình.
- Đã áp dụng và so sánh nhiều thuật toán khác nhau:
    - Logistic Regression (mô hình tuyến tính)
    - Random Forest (mô hình ensemble)
    - CNN (mô hình Deep Learning)
- Mô hình Random Forest cho kết quả tốt nhất với độ chính xác cao nhất trên tập kiểm tra (~61.8%), cho thấy khả năng tổng quát hóa tốt hơn so với các mô hình còn lại.
- Mô hình Logistic Regression đạt độ chính xác cao trên tập huấn luyện nhưng giảm đáng kể trên tập kiểm tra, thể hiện hiện tượng overfitting.
- Mô hình CNN chưa đạt hiệu quả như mong đợi do các hạn chế về dữ liệu, kiến trúc mạng và quá trình huấn luyện, dẫn đến hiện tượng underfitting.

Bên cạnh đó, đề tài cũng đã thực hiện:

- Phân tích chi tiết các chỉ số đánh giá như Accuracy, Precision, Recall và F1-score

- Trực quan hóa kết quả thông qua biểu đồ Learning Curve và Confusion Matrix
- Phân tích lỗi và chỉ ra các nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả mô hình

Từ các kết quả đạt được, có thể thấy rằng mục tiêu đề ra ban đầu của đề tài đã được hoàn thành ở mức tốt, đặc biệt trong việc xây dựng và đánh giá các mô hình học máy cho bài toán phân loại ảnh.

Đề tài không chỉ giúp củng cố kiến thức về học máy và xử lý ảnh mà còn rèn luyện kỹ năng xây dựng, đánh giá và phân tích mô hình AI trong thực tế.

2. Hướng phát triển

Mặc dù hệ thống đã đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn nhiều hướng cải tiến có thể thực hiện trong tương lai nhằm nâng cao hiệu quả và tính ứng dụng thực tế của đề tài.

Trước hết, việc mở rộng và cải thiện dữ liệu là yếu tố quan trọng nhất. Nếu có thêm thời gian, hệ thống sẽ được huấn luyện trên tập dữ liệu lớn hơn với số lượng ảnh đa dạng hơn về góc chụp, ánh sáng và giống loài. Ngoài ra, có thể áp dụng các kỹ thuật tăng cường dữ liệu (Data Augmentation) như xoay ảnh, lật ảnh, thay đổi độ sáng để giúp mô hình học được nhiều đặc trưng hơn và tăng khả năng tổng quát hóa.

Bên cạnh đó, việc cải tiến mô hình học sâu là một hướng đi quan trọng. Thay vì sử dụng CNN đơn giản, có thể áp dụng các kiến trúc mạnh hơn như VGG16, ResNet hoặc MobileNet thông qua phương pháp Transfer Learning. Các mô hình này đã được huấn luyện trước trên tập dữ liệu lớn, do đó có khả năng trích xuất đặc trưng tốt hơn và cải thiện đáng kể độ chính xác.

Ngoài ra, cần thực hiện tinh chỉnh siêu tham số (Hyperparameter Tuning) như learning rate, batch size, số epoch hoặc số lượng lớp trong mạng để tìm ra cấu hình tối ưu cho mô hình. Việc sử dụng các kỹ thuật như Grid Search hoặc Random Search có thể giúp cải thiện hiệu suất một cách đáng kể.

Một hướng phát triển khác là cải thiện hệ thống web. Cụ thể:

- Tối ưu tốc độ xử lý và thời gian phản hồi
- Hỗ trợ upload nhiều ảnh cùng lúc
- Lưu lịch sử dự đoán của người dùng
- Xây dựng giao diện thân thiện và trực quan hơn

Ngoài ra, hệ thống có thể được mở rộng để phân loại nhiều loại động vật khác nhau, không chỉ dừng lại ở chó và mèo. Điều này sẽ giúp tăng tính ứng dụng thực tế của hệ thống.

Cuối cùng, có thể triển khai hệ thống trên môi trường thực tế như cloud hoặc tích hợp vào ứng dụng di động để người dùng có thể sử dụng một cách thuận tiện hơn.

Những hướng phát triển trên không chỉ giúp nâng cao hiệu quả mô hình mà còn mở rộng khả năng ứng dụng của hệ thống trong các bài toán nhận diện hình ảnh thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, Deep Learning. MIT Press, 2016.

2. A. Géron, Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow. O'Reilly Media, 2019.

3. K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, "Deep Residual Learning for Image Recognition," in Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016.

4. M. Abadi et al., "TensorFlow: Large-Scale Machine Learning on Heterogeneous Systems," 2015. [Online]. Available: https://www.tensorflow.org

5. F. Pedregosa et al., "Scikit-learn: Machine Learning in Python," Journal of Machine Learning Research, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.

6. Kaggle, "Dogs vs Cats Dataset." [Online]. Available: https://www.kaggle.com/c/dogs-vs-cats

7. PyTorch Team, "PyTorch Documentation." [Online]. Available: https://pytorch.org

8. Chollet, F., "Keras Documentation." [Online]. Available: https://keras.io

9. J. Brownlee, "Machine Learning Mastery Blog." [Online]. Available: https://machinelearningmastery.com

[10. GitHub, "Image Classification Projects Repository." [Online]. Available: https://github.com

PHỤ LỤC

Link Github chứa Source code.

Hướng dẫn chạy code (Readme).

1. Yêu cầu hệ thống (Prerequisites):

- Máy tính có cài đặt ngôn ngữ **Python 3.9** trở lên (Khuyến nghị bản Python 3.12).
- Trình soạn thảo mã nguồn (Visual Studio Code, PyCharm, v.v.).

2. Cài đặt các thư viện phụ thuộc (Dependencies): Di chuyển vào thư mục chứa đồ án, mở cửa sổ dòng lệnh (Terminal/Command Prompt) và chạy lệnh sau để tải toàn bộ các thư viện AI & Web cần thiết**:**

```
pip install tensorflow flask numpy pillow matplotlib seaborn
werkzeug
```

3. Quy trình vận hành AI (Training & Evaluation): Nếu đây là lần chạy đầu tiên, mã nguồn chưa có "Não bộ" (Trọng số mô hình). Cần phải dạy lại theo trình tự sau:

Quá trình mượn kiến trúc MobileNetV2 và dạy trên tập ảnh chó mèo. Mở Terminal và gõ:

```
python huan_luyen_mo_hinh.py
```

4. Khởi động Ứng dụng Web (Web Server): Sau khi AI đã có hình hài, tiến hành bật Máy chủ Web Flask và kết nối với cơ sở dữ liệu (SQLite) thông qua lệnh:

```
python ung_dung.py
```

Khi Terminal hiện dòng chữ Running on http://127.0.0.1:5000, hãy dùng trình duyệt Web (Chrome/Edge) và truy cập vào đường dẫn trên để sử dụng hệ thống.

- **Tên đăng nhập:** `admin`
- **Mật khẩu:** `admin123`