

PHÂN TRANG TRONG PHP

Ví dụ:

```
<?php
include 'config.php';
$page = isset ( $_GET["page"] ) ? intval ( $_GET["page"] ) : 1;

$rows_per_page = 10;

$page_start = ( $page - 1 ) * $rows_per_page;
$page_end = $page * $rows_per_page;

$sql_query = mysql_query("SELECT tenbaihat FROM baihat");

$number_of_page = ceil ( mysql_num_rows( $sql_query ) / $rows_per_page );

if ( $number_of_page > 1 )
{
$list_page = " <td> Trang: </td>";

for ( $i = 1; $i <= $number_of_page; $i++ )
{
    if ( $i == $page )
    {
        $list_page .= " <td>[ <b>{$i}</b> ]</td> ";
    }
    else
    {
        $list_page .= "<td><a href='phantrang.php?page={$i}'> {$i}
</a></td>";
    }
}
}

$i = 0;

while ( $result = mysql_fetch_array( $sql_query ) )
{
    if ( $i >= $page_start )
    {
        //print "";
        echo $result[0];
    }
}
```

```

        $i++;

        if ($i >= $page_end)
        {
            break;
        }
    }

    print <<<EOF
    <table cellspacing="4" cellpadding="0" border="0">
    <tr>
    {$list_page}
    </tr>
    </table>
    EOF;

?>

```

Giải Thích:

1. Page

Page = kiểm tra xem biến page có tồn tại hay không [?]
 nếu tồn tại thì lấy giá trị của biến này và dùng hàm intval lọc để nhận được giá trị số nguyên [:]

Nếu không thì sẽ có giá trị mặc định là 1

```
$page = isset ( $_GET["page"] ) ? intval ( $_GET["page"] ) : 1;
```

2. Số dòng trên 1 trang

```
$rows_per_page = 10;
```

3. Tính số dòng ở trang mở đầu dựa theo biến \$page

```
$page_start = ( $page - 1 ) * $rows_per_page;
```

4. Tính số dòng ở trang cuối dựa theo biến \$page

```
$page_end = $page * $rows_per_page;
```

Ví dụ về trang mở đầu và trang cuối theo công thức trên:

Giả sử trang đang xem hiện giờ là 1, ta đc: $\$page_start = (1 - 1) * 10 = 0$

Còn $\$page_end = 1 * 10 = 10$, vậy ta có giá trị 0 là mở đầu và 10 là kết thúc

5. Truy xuất vào table_name

```
$sql_query = mysql_query("SELECT * FROM table_name");
```

6. Tính toán số trang, cách làm như sau:

"mysql_num_rows(\$sql_query)" là lấy tổng số dòng của **table** đã truy xuất [1]

"\$rows_per_page" là bằng 10 (giá trị mà ta đặt ở trên) [2]

Lấy [1] chia cho [2] ta sẽ ra được số trang

Để làm tròn các giá trị từ (x.1 -> x.9 thành 1+x) ta dùng hàm **ceil()**

CODE

```
$number_of_page = ceil ( mysql_num_rows( $sql_query ) / $rows_per_page );
```

cuu duong than cong . com

7. Nếu số trang lớn hơn 1 thì sẽ tiến hành liệt kê các trang

CODE

```
if ( $number_of_page > 1 )
```

```
{
```

```
$list_page = " <td> Trang: </td>";
```

```
// Tiến hành in từng trang
```

```
for ( $i = 1; $i <= $number_of_page; $i++ )
```

```
{
```

```
// Nếu $i bằng $page hiện giờ sẽ in đậm để nhận biết đang xem trang nào
```

```
if ( $i == $page )
```

```
{
```

```
$list_page .= " <td>[ <b>{$i}</b> ]</td> ";
```

```
}
```

```
// Ngược lại...
```

```
else
```

```
{
```

```
$list_page .= " <td><a href='list.php?page={$i}'> {$i} </a></td>";
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

8. Đặt biến \$i bằng 0

`$i = 0;`

9. Liệt kê tất cả các dòng trong 1 table

CODE

```
while ( $result = mysql_fetch_array ( $sql_query ) )
{
// Nếu như số dòng liệt kê lớn hơn hoặc bằng $page_start thì sẽ in tiếp tục
if ( $i >= $page_start )
{
print $result[noidung]; // Với field noidung là do bạn đặt, ở đây L chỉ ví dụ
}

// Gia tăng giá trị $i theo từng dòng
// Lúc đầu ta đặt biến $i là 0, vậy nếu có 4 dòng thì biến $i sẽ gia tăng cho đến khi bằng 4
$i++;

// Nếu như số dòng đang liệt kê lớn hơn $page_end thì sẽ kết thúc vòng lặp bằng "break"
if ($i >= $page_end)
{
break;
}
}
```

10. Ở trên ta đã nạp nội dung cho biến \$list_page, bây giờ thì in biến list_page ra:

CODE

```
print <<<EOF
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tr>
{$list_page
}
</tr>
</table>
EOF;
```