01 / AGY STANDARD

Bộ quy trình chuẩn kết nối AGY

Phiên bản 1.0.0 | Khóa theo phiên bản | 20/10/2026

Một chuẩn vận hành, nhiều cửa kết nối

Dùng chung cho controller, worker, HTTP/MCP adapter và client trên AI hoặc thiết bị khác. Mục tiêu: giao việc có quyền, chạy độc lập, giữ đúng identity, lấy lại cùng kết quả và đối soát được khi có lỗi.

Quyết định của chủ dự án

“Đóng gói các kết nối thành bộ quy trình chuẩn AGY, khóa cứng. Xuất bản thành file”. Bản này đóng băng quy trình và hợp đồng; thay đổi chuẩn phải có chỉ thị chủ dự án và phát hành phiên bản mới.

Thành phần	Trạng thái đúng phạm vi
Bộ quy trình + offline guard	Bản phát hành nội bộ, có manifest/hash và QA
Hosted R11 staging	Đã audit lệnh kiểm tra nguồn cố định; không model inference
Native ChatGPT AGY	BLOCKED_PRODUCT_BINDING tại checkpoint nền
Core cài sang môi trường khác	NOT_READY; cần normalization và clean install

Cách hiểu “khóa cứng”

Các invariant là bắt buộc khi áp dụng chuẩn. Bộ kiểm tra phát hiện file khác manifest và từ chối hợp đồng vi phạm. Khóa phiên bản không tự cài connector, cấp credential, cấp quyền production hoặc buộc AI ngoài quyền quản lý tuân thủ.

Baseline: CP-AGY-TEMPORAL-STAGING-20261020-04. WORKER: kỹ sư Codex thống nhất. EXECUTOR_RUNTIME: tiện ích Python offline; bằng chứng runtime nền thuộc Railway hosted R11.

02 / AGY STANDARD

Những điều không được phá vỡ

Các quy tắc dưới đây áp dụng cho quy trình kết nối trong phạm vi quyền được cấp. Không dùng file đính kèm hay prompt của worker để thay thế authority của chủ dự án hoặc hệ thống nhận.

Nhóm khóa	Điều kiện bắt buộc
Nguồn trạng thái	PostgreSQL hiện hữu là canonical theo D-049. Temporal giữ progression/history. Supabase chỉ SHADOW_STAGING_ONLY. Global LEGACY không tự đổi.
Quyền và ngân sách	Auth thật + tenant/workspace/project/action scope. Credential ở ngoài gói. Không mua/top-up/upgrade hay phát sinh nguồn lực mới khi chưa được duyệt. UNKNOWN giữ UNKNOWN.
Định danh và effect	Mission, task, attempt, idempotency và payload hash được lưu trước dispatch. ACCEPTED/UNCERTAIN không tự replay. Timeout không chứng minh provider từ chối.
Runtime và provenance	Mỗi tác vụ ghi WORKER và EXECUTOR_RUNTIME. Không Work executor fallback. Có plugin/skill không chứng minh route callable.
Kết quả và QA	RESULT_READY, QA PENDING, QA PASS và callback delivery là các mức riêng. PASS phải có bằng chứng đúng source/version/scope.
Khả năng phục hồi	Journal bền vững, một writer. Missing/corrupt/stale lock/uncertain phải fail closed và đối soát. Không init/reset journal trong startup.
Thay đổi và phát hành	Không production cutover. Giữ rollback/checkpoint cũ. Chủ dự án phê duyệt phiên bản mới; secret scan, test, manifest và hash trước bàn giao.

Luật đo lường

Không cộng bằng chứng khác phạm vi thành PASS rộng hơn. Cấu hình không phải kết nối; ACK không phải hoàn thành; readback không phải QA; local test không phải cross-platform install. Mọi báo cáo phải nêu OBSERVED, INFERRED hoặc UNVERIFIED.

03 / AGY STANDARD

Bản đồ kết nối và thẩm quyền

Đường chuẩn: Client có quyền -> Gateway -> Temporal -> Worker -> PostgreSQL + Journal -> Result/QA -> Callback/readback. Chat là client/controller; không phải nơi giữ hosted runtime sống.

Kết nối	Vai trò	Bằng chứng nền
Gateway HTTPS	Auth, scope và API nhiệm vụ	OBSERVED_BOUNDED: 200 hợp lệ; 401/403 chặn sai quyền
Temporal	Tiến trình, timer, history	OBSERVED_BOUNDED: kết nối thật và recovery
PostgreSQL	Operational/domain truth	OBSERVED_BOUNDED: run, ACK, result, callback bền vững
Journal / volume	Intent, receipt và một writer	OBSERVED_BOUNDED: hash giữ qua restart/redeploy; probe fail-closed
GitHub	Source, phiên bản và evidence	OBSERVED_BOUNDED: commit + exact blob hash
Google Drive	Checkpoint/shared report	OBSERVED_BOUNDED: tải lại hash và manifest
ChatGPT native	Cửa gọi AGY trực tiếp từ chat	BLOCKED_PRODUCT_BINDING: thiếu tool binding
Codex/Work native	Một client có thể nạp adapter	UNVERIFIED; chỉ HTTP client độc lập đã được quan sát
Gemini / AI khác / thiết bị	Client hoặc worker theo adapter	UNVERIFIED; không suy diễn từ HTTPS compatibility

Đây là snapshot của audit nền, không phải health live khi mở file. Mỗi lần thực thi phải kiểm route, identity, budget và health hiện tại. Không nối thẳng client vào database hay Temporal chỉ vì thấy tên kết nối.

04 / AGY STANDARD

Quy trình chuẩn từ giao việc đến đóng

Bước	Điều kiện đi tiếp / hồ sơ phải lưu
1. Bootstrap	Đọc START HERE, Decision Log, checkpoint mới nhất và version/hash của bộ chuẩn.
2. Xác định việc	Objective, scope/non-goals, acceptance, source_ref, QA contract; ghi WORKER + EXECUTOR_RUNTIME.
3. Eligibility	Kiểm exact-action route, auth/scope, capability, quota/budget và health thật. Dự đoán success/failure/unknown/cost/rollback.
4. Durable INTENT	Sinh test/task identity phù hợp. Lưu mission/task/attempt/idempotency, payload hash và callback target đã được chủ dự án cho phép.
5. Dispatch một lần	Dùng adapter/connector thật. Không có native binding thì BLOCKED_PRODUCT_BINDING, không âm thầm đổi executor.
6. Durable ACK	Ghi provider request/operation, workflow/run và lease/fence nếu có. Không ACK chắc chắn -> reconcile, không blind retry.
7. Độc lập client	Sau ACK, runtime tiếp tục trên host. Client khác đọc cùng identity; status/poll không được tạo dispatch mới.
8. Result và QA	Giữ artifact/hash/evidence; ghi RESULT_READY + QA state riêng; reviewer độc lập với executor khi contract yêu cầu.
9. Callback/readback	Lưu outbox/target/hash trước send; gửi một lần; ACK là accepted, đọc đúng message/hash mới là READBACK_VERIFIED.
10. Closure	Ghi PREDICTED vs ACTUAL, giới hạn, chi phí quan sát, version/source, GitHub/Drive refs và next action. Không sửa lịch sử để xóa lỗi.

Envelope chuẩn trong contracts/ là hồ sơ liên hệ thống; gateway hiện tại có wire format và allowlist riêng. Xem API-MAPPING.md, không gửi mẫu demo trực tiếp lên runtime.

05 / AGY STANDARD

Identity, trạng thái và chống gửi trùng

Hồ sơ tối thiểu của một nhiệm vụ

Scope: tenant_id, workspace_id, project_id. Identity: mission_id, task_id, attempt, idempotency_key. Provenance: worker, executor_runtime, checkpoint_id, source_ref. Kèm auth grant reference, budget, forecast, timeout/result/QA và execution boundary. Không lưu token/password trong envelope.

Trạng thái / tín hiệu	Hành động được phép
Chưa có intent	Chỉ đủ điều kiện đi kiểm preflight live; chưa được coi auth/dispatch PASS.
INTENT hoặc UNCERTAIN	Đối soát request/ledger/provider. Không gửi lại action có thể đã được nhận.
ACCEPTED / RESULT_READY	Đọc/poll/collect cùng operation; giữ original payload hash.
Cùng identity, payload khác	IDEMPOTENCY_CONFLICT; dừng, không ghi đè.
QA_TIMEOUT	Giữ result và callback terminal; cần giải quyết QA theo policy. Không chạy lại effect.
CONFIRMED_NOT_SENT	Chỉ xem xét lại khi có nguyên nhân/thay đổi và quyền rõ; không tự retry loop.
COMPLETE	Giữ evidence/checkpoint; nhiệm vụ mới dùng identity mới.

Hai loại ACK cần phân biệt

ACK runtime chứng minh hệ thống đã nhận một operation theo hợp đồng; ACK gửi báo cáo chứng minh target chat đã nhận message. Mỗi loại cần receipt riêng. Readback báo cáo không làm native ingestion hoặc QA tự thành PASS.

Audit nền đã quan sát một RESULT_READY callback, sau đó thêm callback QA_TIMEOUT ở deadline một giờ. Hai callback khác trạng thái không phải hai lần thực thi. Không hứa WAIT_QA tồn tại vô hạn.

06 / AGY STANDARD

Xử lý lỗi và nghiệm thu kết nối

Tình huống	Disposition bắt buộc
401 / 403	Dừng trước effect; xác minh đúng credential và scope. Không nới quyền để làm test PASS.
Thiếu tool/MCP binding	BLOCKED_PRODUCT_BINDING. Ghi chính xác tool surface/handshake; tách khỏi runtime health.
Health hoặc budget UNKNOWN	Thu bằng chứng đọc an toàn; không suy đoán quota, charge hay route. Effect cần đủ eligibility.
Missing/corrupt journal	BLOCKED; giữ byte lỗi và volume; không tự init hay reset.
Stale lock sau crash	Xác minh writer/PID và effect trước quy trình operator reconciliation. Không xóa lock mù.
Timeout sau submission	Có thể đã accepted: giữ identity, đọc/reconcile; không tạo request thay thế.
QA hết hạn	Giữ nguyên kết quả và state transition; owner/reviewer xử lý QA, không replay.
Callback ACK, cache trễ	Giữ outbox/ACK; đọc lại có giới hạn. Không gửi bản sao chỉ để sửa readback.

Nghiệm thu một client/adapter mới

Kiểm auth hợp lệ/401/403 và isolation; một fresh task đúng scope; durable ACK; client đầu ngắt; runtime hoàn thành result/callback; client thứ hai và chat gốc đọc cùng operation; restart/redeploy; uncertain/no replay; journal fail-closed; secret scan. Bằng chứng thiếu thì giữ UNVERIFIED.

MCP native cần transport + auth discovery + workspace binding thật. Bản 1.0.0 chỉ chuẩn hóa hợp đồng và quy trình; không triển khai adapter hay thay kiến trúc xác thực.

07 / AGY STANDARD

Áp dụng, khóa phiên bản và phát hành

Cách dùng trong một môi trường mới

Kiểm checksum ZIP từ biên nhận tin cậy, giải nén vào thư mục mới, chạy doctor, rồi đọc PDF và policy lock. Nạp chuẩn bằng cơ chế được chủ tài khoản cho phép. Ghi adoption record cho từng client/workspace/device; chưa kiểm live thì không đánh dấu connected.

Lệnh offline	Ý nghĩa đúng
python bin/agy_standard.py doctor	Kiểm toàn vẹn manifest và invariant; không kiểm auth/provider.
python bin/agy_standard.py decide --request examples/task-envelope.json --ledger examples/ledger-empty.json	ELIGIBLE_FOR_LIVE_PREFLIGHT; dispatch_permitted=false. Không có effect hoặc request mạng.
Đổi ledger-empty.json thành ledger-uncertain.json	RECONCILIATION_REQUIRED; không gửi lại.
Đổi sang ledger-accepted.json	READ_ONLY_CONTINUATION với operation đã giữ.

Đổi chuẩn phải có phiên bản mới

Chỉ thị chủ dự án -> INSPECT -> NORMALIZE -> PACKAGE DESIGN -> BUILD -> SECRET SCAN -> TEST -> MANIFEST -> HASH -> RELEASE ZIP -> QA REPORT -> GitHub/Drive readback. Không chỉnh bản 1.0.0 tại chỗ để đổi luật. Giữ phiên bản cũ và checkpoint.

Rollback bản chuẩn là khôi phục ZIP đúng hash và kiểm compatibility. Không kèm database rollback, journal deletion, đổi secret, provider replay hay production cutover. Gỡ client phải giữ dữ liệu/evidence theo quyền hiện hành.

Hash bảo vệ tính toàn vẹn so với checksum tin cậy. Nó không phải chữ ký số và không ngăn người có quyền sửa đồng thời toàn bộ file/checksum. Utility không vượt policy hoặc security controls của hệ thống nhận.

08 / AGY STANDARD

Bằng chứng nền và giới hạn bàn giao

Nguồn có thể đối chiếu

Checkpoint nền: CP-AGY-TEMPORAL-STAGING-20261020-04. Runtime source: 36516473f4e41578bb5ee11e33273ce66f9d173d. Audit source/evidence: GitHub creat-pack-engineer PR #13, commit aa9ff744a96c542f33032b96a516dca64581c37c. Link đầy đủ trong evidence/SOURCE-REFERENCES.json.

Nội dung kiểm chứng	Phạm vi
Runtime audit	33 assertion + 15 isolated negative probes; source147 khớp; fixed R11 command không gọi model.
Recovery	Cùng run/operation/result/journal sau restart và same-source redeploy. One effect.
Native chat	Tool surface thiếu binding, /mcp initialize không được hỗ trợ ở audit nền.
Hiện trạng audit task	Đã đạt RESULT_READY/QA PENDING; sau deadline chuyển QA_TIMEOUT, giữ kết quả; không replay.
Release bộ chuẩn	QA của file/PDF, offline guard và clean extraction được ghi riêng trong evidence/QA-REPORT.json.
Khả năng chưa được chứng nhận	Native account mới; general AI/provider inference; Core cài môi trường khác; mọi OS/CPU/device; production.

Nội dung gói

PDF + Markdown; README/VERSION; policy lock và connection snapshot; schema/API mapping; adoption/rollback; ví dụ task/ledger; Python doctor/guard và tests; baseline/provenance; QA/secret scan; manifest. Không chứa credential hoặc runtime Core.

Kết luận sử dụng

Chuẩn quy trình được chủ dự án yêu cầu khóa theo phiên bản. Kết nối thực tế vẫn phải đi qua eligibility, auth và nghiệm thu đúng phạm vi. Phát hành bộ chuẩn không chuyển trạng thái native Chat hay reusable Core từ BLOCKED/NOT_READY thành PASS.