

答案判分與白話證明

兩個在瀏覽器裡跑的驗證引擎，從輸入字串到三色報告

這本書只講兩件事：怎麼判斷一個學生打進來的答案跟標準答案是不是同一個東西；怎麼判斷一份用中文寫的證明有沒有跳步。兩者都沒有伺服器可以依靠、沒有電腦代數系統可以呼叫，全部在瀏覽器裡用純函式完成。每一章都對著 BuzzCalculus 的實際程式碼寫，每一個常數、每一條正規式、每一個失敗訊息都有它存在的理由。

對應程式	src/app.js (判分分派、正規化、誘答)、src/kernel/answer_sampling.js (取樣)、src/kernel/proof_lang.js (證明引擎，1,780 行)
測試	tools/validate_answer_checker.js、tools/validate_proof_lang.js、tools/validate_golden.js
原始碼	https://github.com/tudohuang/BuzzCalculus

前言

市面上的線上練習系統判答案的方式大致三種：字串比對（ $2x^3$ 不等於 $2*x^3$ ，學生會被氣走）、選擇題（不用判，但選項會洩題）、把式子丟給伺服器上的電腦代數系統（要伺服器、要授權、要處理逾時）。BuzzCalculus 三種都不用。它在瀏覽器裡用有限取樣判等價，並且把「有限取樣不是形式證明」這句話寫在程式碼的第一行——然後用取樣點的選法、容差的公式、定義域的讀取，把誤判壓到實務上看不到。

證明題更難。學生寫的是中文句子，裡面夾著式子；沒有選項、沒有數值答案。這本書的第二部講一個做法：把證明逐行分成十三種句型，把式子在當前假設下隨機取點驗，把定理引用比對一本規則字典，把驗不了的老實標黃。它不是定理證明器，它是一個「這一步有沒有跳」的檢查器——而且知道自己的邊界。

兩個引擎都有一個共同的性格：說得出理由。判錯了告訴你「像是漏了連鎖律係數」而不是「錯」；證明紅了告訴你「在 $\varepsilon = 0.3$ 、 $\delta = 0.3$ 時左邊 0.9、右邊 0.3，『=』不成立」而不是「第 4 行有誤」。這本書把產生這些理由的每一條規則都攤開來。

目錄

前言	1
I 答案判分	5
1 問題與設計目標	6
1.1 一個答案有多少種寫法	6
1.2 三種失敗方式	6
1.3 為什麼不做符號化簡	7
2 輸入語言與正規化	8
2.1 使用者看到的語法	8
2.2 正規化管線	8
2.3 求值	9
3 型別分派	11
4 數值題	12
5 式子等價：多點代入	13
5.1 演算法	13
5.2 取樣點	13
5.3 定義域	14
6 不定積分：比增量	15
7 集合、區間、文字、圖形	16
7.1 集合	16
7.2 區間	16
7.3 文字判定	16
7.4 圖形題	16
8 選擇題：誘答與理由	18
8.1 誘答的來源，依優先序	18
8.2 每一個候選都要過的檢查	19
8.3 選項的長相	19

8.4 答錯之後：說得出你是怎麼錯的	20
9 測試：判分器怎麼被釘住	21
9.1 固定案例	21
9.2 黃金檔	21
9.3 標準答案本身	21
10 已知限制	22
II 白話證明	23
11 問題與三分之二的誠實	24
11.1 要判的東西長什麼樣	24
11.2 做得到的三分之二	25
11.3 三色的語意	25
11.4 題目規格	25
12 正規化	26
13 表達式引擎	27
13.1 分詞	27
13.2 黏在一起的識別字	27
13.3 隱式乘法	27
13.4 文法	28
14 句型	29
14.1 十三種	29
14.2 兩條硬規則	29
14.3 一句裡的多個主張	30
15 條件與取樣	31
15.1 上下文	31
15.2 登記一條關係	31
15.3 拒絕取樣	32
16 代數鏈：驗與接地	33
16.1 切鏈與整體方向	33
16.2 驗一段	33
16.3 數值上成立不等於推導出來	33
16.4 顯然的起點：符號樹	34

16.5 等價於已知的不等式	34
17 規則字典與文字事實	35
17.1 規則	35
17.2 前提	35
17.3 文字事實	36
18 存在句與抽象函數	37
18.1 存在句	37
18.2 抽象函數	37
18.3 全稱條件	37
18.4 前面存在句給的關係	37
19 骨架	38
19.1 ϵ - δ	38
19.2 歸納	38
19.3 分情況	38
19.4 反證	38
20 因為…所以、目標、總結	39
20.1 前提要立住	39
20.2 目標比對	39
20.3 總結	39
21 測試：怎麼知道它沒放水	40
21.1 三種變異	40
21.2 嚴格語法案例	40
21.3 Lean 與定量宣稱	40
22 已知限制與下一步	41
A 常數與容差	42
B 句型與規則速查	43

第Ⅰ部

答案判分

問題與設計目標

1.1 一個答案有多少種寫法

題庫存的標準答案是 $2x^3$ 。學生可能打 $2x^3$ 、 x^3*2 、 $(2x^3)$ 、 $2 \times ^3$ 、 $\frac{6x^3}{3}$ 、 $2*x**3$ ——全部該判對。反過來， $2x^2$ 、 $6x^2$ 、 $2x^3+1$ 全部該判錯，而且最好能說出錯在哪。

再看不定積分： $\int 6x^2 dx$ 的答案 $2x^3$ ，學生打 $2x^3 + C$ 、 $2x^3 + 5$ 、 $2x^3 - 100$ 都對。數值題： $\pi/4$ 可以是 $\pi/4$ 、 0.7853981634 、 $\text{atan}(1)$ 、 $2*\pi/8$ 。集合題： $\{2, -1\}$ 與 $\{-1, 2\}$ 是同一個集合。區間題： $(0,1]$ 與 $(0, 1]$ 一樣，但 $[0,1]$ 不一樣——開閉正是題目要考的。

1.2 三種失敗方式

判分器可以錯三種：

- **該對判錯** (false negative)：最傷。學生算對了卻被判錯，會停止相信判分，之後每一個「錯」都被當成系統的問題。
- **該錯判對** (false positive)：學生帶著錯的觀念往下走。比第一種少見，但更隱蔽。
- **讀不懂**：格式無法解析。這不算判錯，但要跟判錯分開講——「我讀不懂這個數值格式，可以用 $\pi/4$ 這種寫法」和「數值不對」是兩句完全不同的話。

判分的第一原則

判分器的話一定是給人看的話。內部比對失敗的訊息（「在 $x = 0.31$ 代入時不相同」）可以留在資料裡，但畫面上要說「像是漏了鏈鎖律的係數」。說不出來的時候，說「這個值和正確答案對不上；回頭檢查第一步的判型」，不要假裝知道。




圖 1.1: 判分的骨幹。每一種型別都走同一條「正規化 → 求值 → 說一句人話」的路，差別只在中間那一格怎麼比。

1.3 為什麼不做符號化簡

判斷兩個式子等價的正統做法是化成標準形再比。瀏覽器裡沒有電腦代數系統；自己寫一個會在三角恆等式($\sin^2 x + \cos^2 x$)、對數律($\ln(ab)$)、絕對值、分段定義上無窮無盡地補洞，而且每補一個洞都可能開另一個。取樣法的代價是「有限取樣不是證明」；收益是失敗方式可預測、程式碼一百行、對任何能求值的式子都適用。第5章講怎麼把那個代價壓小。

輸入語言與正規化

2.1 使用者看到的語法

輸入採 WebWork 式： $*$ 乘、 $/$ 除、 $^$ 次方、 $\text{sqrt}()$ 、 $\text{log}()$ 是自然對數、 π 、 e 、 inf 。但實際收到的字串遠比這寬：LaTeX 指令 ($\text{\frac}$ 、 $\text{\cdot}$ 、 $\text{\left(}$)、Unicode (π 、 ∞)、隱式乘法 ($2x$ 、 $x \sin x$)、不加括號的函數 ($\sin x$ 、 $\text{sqrt } 2$)、Python 風格的 $**$ 。正規化的工作是把這些全部收斂成一個 JavaScript 能求值的表達式。



圖 2.1: 自己寫答案的作答畫面 (桌機，攤開了計算紙)。下方的輸入框收到的就是這一章要處理的字串：WebWork 語法、LaTeX、Unicode 與隱式乘法全部混在一起。

2.2 正規化管線

`normalizeExpression(source, variables)` 依序做這些事，順序有意義：

1. 去掉 $\text{\left(}$ 、 $\text{\right(}$ ； $\text{\cdot}$ 變 $*$ 。
2. 分數： $\text{\frac{a}{b}}$ 變 $((a)/(b))$ 。用自己的 `readGroup` 讀大括號 (要處理巢狀)，不用正規式。
3. 次方群組： $^{n+1}$ 變 $^{(n+1)}$ 。
4. 自然指數： e^{2x} 、 $e^{(x)}$ 、 e^x 一律變 $\text{exp}(\dots)$ 。這一步要在把 e 換成常數 E 之前做，否則 E^{**x} 也能算，但 $e^{\{-x\}}$ 這種帶大括號的會壞。

5. LaTeX 函數名：`\sin(` 變 `sin(`、`\ln(` 與 `\log(` 都變 `log(`、`\arctan(` 變 `atan(`，其餘同理。
6. Unicode： π 變 `pi`， ∞ 變 `Infinity`。
7. 純文字別名：`ln` 變 `log`，`arcsin` 變 `asin`……
8. **不加括號的函數引數**：`sin x` 變 `sin(x)`、`sqrt 2` 變 `sqrt(2)`、`cos pi` 變 `cos(pi)`。規則：函數名後面接一個原子（單字母、數字、或 `pi`），就把它包起來；接的是括號就照原樣。前面若是數字或右括號，補一個 `*`。
9. `^` 變 `**`；`pi` 變 `PI`；獨立的 `e` 變 `E`；去掉所有空白。
10. **一元負號與次方**：`-x**2` 在 JavaScript 裡是語法錯誤（一元負號與 `**` 的結合律未定義），而數學上 $-x^2$ 是 $-(x^2)$ 。`normalizeUnaryPower` 找出「位於一元位置的減號 + 原子 + `**` + 原子」，改寫成 `-(x**2)`。
11. **隱式乘法**：數字或右括號後面接字母或左括號補 `*`；右括號後面接數字補 `*`；`PI`、`E` 後面接字母補 `*`；黏在一起的識別字（`xy`、`2xsin`）依「已知變數名，最長優先」切開；識別字後面接左括號、而它不是函數名，補 `*`（`x(x+1)` 是乘法，`sin(x)` 是呼叫）。
12. **白名單**：剩下的字元只能是 0-9 a-z A-Z `_` `+` `-` `*` `/` `(` `)` `.` `,` `;`；出現 `constructor`、`window`、`Function`、`=>`、`;`、`=` 任何一個就整個拒收。

輸入	正規化之後
<code>2x^3</code>	<code>2*x**3</code>
<code>\frac{6x^3}{3}</code>	<code>((6*x**3)/(3))</code>
<code>e^{-x} sin x</code>	<code>exp(-x)*sin(x)</code>
<code>-x^2</code>	<code>-(x**2)</code>
<code>x(x+1)</code>	<code>x*(x+1)</code>
<code>2 pi / 3</code>	<code>2*PI/3</code>
<code>xy + yz</code> （變數 <code>x</code> 、 <code>y</code> 、 <code>z</code> ）	<code>x*y+y*z</code>
<code>sqrt 2</code>	<code>sqrt(2)</code>
<code>x; alert(1)</code>	（拒收）

表 2.1: 正規化的實際行為。最後一列是白名單在守：求值用的是 `new Function`，字串進去之前必須確定裡面只有數學。

2.3 求值

正規化之後的字串交給 `new Function(...names, body)`，`body` 先把 `Math` 的函數解構出來，再補 `sec`、`csc`、`cot`。任何例外（語法錯、除以零得到的 `NaN` 之外的錯）都回傳 `NaN`，由上層決定「讀不懂」還是「沒有定義」。

用 `new Function` 而不是自己寫求值器

判分器需要的是「快、正確、支援所有初等函數」，JavaScript 引擎本身就是最好的求值器。安全性靠兩層：識別字白名單（不在名單裡的識別字直接 `NaN`）與字元白名單（只准數學符號）。證明引擎（第二部）反而自己寫了遞迴下降解析器，因為它需要知道「未知符號是哪

一個」來給出「 y 沒有宣告」這種訊息。

型別分派

每一題有一個 `answerKind`，`checkAnswer(problem, input)` 只做分派：

answerKind	題數	判法
numeric	1,356	兩邊求值，相對容差 10^{-6} ；DNE 特判
expression	317	多點代入（第 5 章）
antiderivative	142	去常數後比增量（第 6 章）
text	100	正規化後與允許的答案清單比
set	17	解析成多重集合，排序後逐元素比
interval	16	解析成區間串，比端點與開閉
worksheet	22	每格一個子判分
graph / graphtap / graphslope	24	字串相等 / 貪婪最近鄰配對 / 斜率容差

表 3.1: 十種答案型別與它們的判法。沒有列到的型別回「這個題型目前不能自動判分」，不猜。

空輸入在分派之前就擋掉：「沒有輸入答案」。這句話跟「數值不對」必須分開——前者是逾時或跳過，不進錯題本的錯因統計。

數值題

checkNumeric(expected, input) :

1. 先看 DNE：輸入正規化後是 dne、doesnotexist、「不存在」任一，判定「標準答案是不是也是 DNE」，訊息「已用 DNE 判定」。極限不存在是一個合法答案，題庫裡有 7 題 numeric 的答案就是它。
2. 兩邊各求值。任一邊不是有限數，回「我讀不懂這個數值格式。可以用 $\pi/4$ 、 $\sqrt{2}$ 、 $\log(2)$ 這類寫法」——這是格式問題，不是判錯。
3. 容差 $\max(10^{-7}, 10^{-6}|a|)$ ， a 是標準答案的值。
4. 錯的話附一句由 numericDistractorReason 推出的理由（第 9 章）。

容差為什麼是相對的：答案是 e^{10} 時，絕對容差 10^{-7} 會把 22026.4658 判錯；答案是 10^{-8} 時，相對容差會把 0 判對——所以兩者取大。 10^{-6} 比式子題的 10^{-5} 嚴，因為數值題學生常打小數，六位小數是合理的精度要求。

式子等價：多點代入

5.1 演算法

```
function checkExpression(expected, input, variable, domain) {
  const variables = Array.isArray(variable) ? variable : [variable];
  const samples = expressionSamples(variables).filter((vars) => inDomain(domain, vars));
  let valid = 0;
  for (const vars of samples) {
    const a = evaluateExpression(expected, vars);
    const b = evaluateExpression(input, vars);
    if (!Number.isFinite(a)) continue; // reference undefined here: skip the point
    if (!Number.isFinite(b)) return wrong("undefined at " + vars);
    valid += 1;
    const tolerance = Math.max(1e-6, Math.abs(a) * 1e-5);
    if (Math.abs(a - b) > tolerance) return wrong("differs at " + vars);
  }
  return { correct: valid >= 3, message: valid >= 3 ? "ok" : "could not parse reliably" };
}
```

四個細節：

- 標準答案在某點沒定義 ($\ln x$ 在負數) 就跳過那一點，不算學生的錯；學生的式子在標準答案有定義的點沒定義，才判錯，而且訊息會說在哪一點。
- 至少三個點兩邊都有定義才算「判得穩」；不到三個回「格式讀不穩」——例如學生打了一個只在很窄範圍有定義的式子。
- 容差 $\max(10^{-6}, 10^{-5}|a|)$ ，比數值題寬一級：式子的取樣點是無理數附近的值，求值本身有捨入。
- 一個點不合就立刻回傳，不再往下比：訊息要指得出是哪一點。

5.2 取樣點




圖 5.1: 單變數的八個取樣點：0.3137, 0.7211, 1.2345, 1.9871, 3.3013, -0.6180, -1.3247, -2.1069。

全正的取樣點

第一版的取樣點全在 0.35 到 4.4 之間。那有一個很實際的漏洞： $\sqrt{x^2}$ 和 x 在正數上完全一樣，但它們不是同一個函數； $|x|$ 與 x 同理。加入負值之後才分得開。同時把「好看的數字」換成無理數附近的值：在 0.5、1、2 這種點上不同的函數剛好撞在一起的機率高得多（ $\sin(\pi/6) = 1/2$ 這類巧合）。

多變數的取樣：每個座標獨立由線性同餘產生器產生（種子固定 20260914，所以每次判分結果一致），24 個點，每個座標取上面八個值之一再加一點擾動。不能把所有點都放在 $y = x + c$ 一條直線上——否則 $x - y$ 與常數分不開。

5.3 定義域

題目可以帶 domain: { variable, operator, value }；沒帶的話從題幹尾巴讀：, \ x>0、\quad(x\ge 1) 這種寫法由一條正規式 DOMAIN_TAIL 抓出來。取樣點先過濾： $x > 0$ 的題不拿負數點去為難只需要在正數成立的答案；反過來，題目沒限制而學生的答案只在正數對，負數點就會抓到。

線上判分與離線驗算共用同一套定義域語法

獨立驗算器 (tools/lib/verify_engine.js) 的 stripDomain 與這條正規式必須一致，否則會出現「離線驗算說對、線上判分說錯」。這是兩份程式碼共享一個約定的例子，用註解互相指向對方。

不定積分：比增量

反導函數差一個常數也算對，所以不能直接比 $F(x)$ 。

1. 先去掉學生寫的 $+ C$ 或 $- C$ (stripConstant，大小寫不分)。
2. 在取樣點上兩邊求值，收集 (a_i, b_i) ；標準答案沒定義的點跳過；至少三個點。
3. 取第一個點當基準，對每一個後續的點驗

$$|(b_i - b_0) - (a_i - a_0)| \leq \underbrace{\max(10^{-5}, 10^{-5} |a_i - a_0|)}_{\text{容差}} + \underbrace{4\varepsilon_{\text{mach}} \max(|b_i|, |b_0|)}_{\text{捨入保護}}$$

4. 捨入保護大於容差時（學生寫了 $+ 10^{20}$ ），明講「積分常數太大，無法可靠比較。請省略常數或改寫成 $+C$ 再送出」。

容差由標準答案的變化量 $|a_i - a_0|$ 決定，不能被學生寫進去的常數放大——這是這個方法的核心：常數在相減時消掉，剩下的差只跟函數本身有關。

$$\int 6x^2 dx$$

標準答案 $2x^3$ 。學生 $2x^3+100$ ：每一點的增量都與 $2x^3$ 相同，正確。學生 x^3 ：增量是標準的一半，判錯，附「像是係數少了一半」——因為 x^3 正規化後等於 $(2x^3)/2$ 。學生 $6x^2$ ：那是被積函數本身，增量對不上，判錯，附「檢查微分回去是否得到原 integrand」。

集合、區間、文字、圖形

7.1 集合

「求所有臨界點」的答案是一組數，順序無所謂。parseNumberSet：

- 空集合是合法答案： $\{\}$ 、「無」、「沒有」、none、empty、 $\emptyset$ 都解析成空陣列。「這個函數沒有極大值」必須表達得出來，而且不能被判成格式錯。
- 去掉大括號與 $x =$ 這種前綴；用逗號、分號、頓號切；每一段各自求值（元素可以是 $\pi/3$ 、 $\sqrt{2}$ ）；排序。
- 比對：個數不同先講「你給了 2 個，答案有 3 個」；個數相同再逐元素以相對容差 10^{-6} 比。

7.2 區間

parseIntervals 要處理 $(-\infty, 2) \cup [3, 5]$ ：

- 空區間合法（「沒有凹向下的區間」）。
- $\cup$ 、 $\backslash\text{cup}$ 都變 $\cup$ ；去空白；用 $\cup$ 切成段。
- 每一段：頭尾各取一個括號，中間按深度 0 的逗號切開。這一條是踩過坑才改的：端點本身可以含括號（ $\sqrt{3}/3$ 、 $\log(2)$ ），用「不含右括號的字元類」去抓會在 $\sqrt{3}/3$ 上直接失敗，而使用者會看到「參考答案格式有問題」，明明是判分器讀不動。
- 端點： inf 、 infy 、 infinity 、 ∞ 及其負號變 $\pm\infty$ ，其餘求值； $lo > hi$ 拒收。
- 比對順序：段數不同、端點不同、開閉不同——三句不同的訊息。開閉是這個題型的重點，端點對了但開閉錯代表沒搞清楚端點屬不屬於定義域，那正是題目要考的。

7.3 文字判定

收斂、發散、條件收斂、絕對收斂、DNE，含中英別名。normalizeText 去空白、轉小寫；題目帶一個允許清單 answers 與顯示用的 canonical。錯了直接給參考答案——文字判定沒有「差一點」。

7.4 圖形題

- **選圖**：選項本身是圖，作答的值是那條曲線的式子（不是 A/B/C/D，因為選項會洗牌，位置不能當答案）。比對是正規化空白後的字串相等，不做數學等價：這裡問的是「你選到的是不是那一張」。錯的選項可以自帶 why。
- **點位**：答案是一串 x 座標。判分是貪婪最近鄰配對：對每個目標找最近的、還沒用過的標

記，距離在容差內（預設 0.35，題目可調）就配對，否則算漏。標記數與目標數不同先講「要標 3 個位置，收到 2 個」。

- **切線**：答案是斜率，容差 $\max(0.25, 15\%)$ ——拖出來的東西本來就有手感誤差，這題考的是「看得出切線的方向」不是「拖得準到小數點」。

選擇題：誘答與理由

選擇題不用判分，但選項怎麼來決定了它有沒有鑑別力。這一章是判分器的另一半：用判分器來造題。




圖 8.1: 手機上的選擇題。四個選項之中三個是這一章的產物：它們得像真的犯錯方式、算得出來、量級與長相都跟正解同族，否則排除法零秒答對。

8.1 誘答的來源，依優先序

1. **題目自帶**(distractors): 「誘答必須是特定幾個選項」的題型。有自帶就不再從別處抓。
2. **微擾**(mutatedDistractorLabels): 把摺疊後的正解裡的數字做 $n+1$ 、 $n-1$ 、 $2n$ ，最多動前三個數字；再加一個整體變號。每一個都是真實的犯錯方式：鏈鎖忘乘、冪次差一、常數記錯。
3. **包裹式**(generatedChoiceDistractors): $-(\cdot)$ 、 $2(\cdot)$ 、 $(\cdot)/2$ 、 $(\cdot)+x$ 、去掉外層係數、去掉

像是鏈鎖律的因子。

4. **別題的答案**：同型別、同主題優先。真實答案比亂數更像誘答，但要三道過濾（下一節）。

5. **保底清單**：0、1、 x 、 $\sin(x)$ ……只在沒有自帶誘答且前面湊不滿四個時用。

8.2 每一個候選都要過的檢查

- 不能跟正解等價：checkAnswer(problem, value) 判對的直接丟掉——同一題可能有兩種寫法。
- 不能跟已經收的選項等價。
- **算得出來** (wellFormedDistractor)：字串手術偶爾做出 $*y+y*\cos(y)$ 、 $(\dots)/x,y,z$ 這種東西。規則：不能以運算子開頭或結尾、不能有連續運算子、不能有空括號、括號要配對、代一組固定值要能算出有限數。初學者看到壞掉的式子會以為網站壞了。
- **量級** (numericallyPlausibleDistractor)：正解的 25 倍以上或 $1/25$ 以下的丟掉。梯子問題的答案是 $3/4$ ，選項裡冒出 94586（別題的答案）不會讓人猶豫，只會讓人一眼認出哪個是亂放的，四選一變三選一。反向也擋：正解是 13 位數時，4 和 $22/5$ 一眼就是湊數。
- **格式同族**：正解是精確形 ($15/2$ 、 $\pi/4$) 時，0.5772156649 這種長小數一看就是別題漂來的（那還真的是 Euler γ ）。
- **同形** (sameShape)：同一組變數、長度在正解的 0.4 到 1.8 倍之間。走查初學者流程抓到的： $\frac{d}{dx}(4x^3)$ 的選項是 $(\log x)^{\log x} \dots$ 、 $2xy + y \cos(xy)$ ——從不相干的題漂來的外星人，靠排除法零秒答對。

8.3 選項的長相

顯示用的 label 做常數摺疊 (simplifyChoiceLabel)：正解照模板原樣印出 $5*3/(3-1)$ 、 $4^2/2$ 這種「一看就是公式套出來的」形狀，等於直接洩題。摺疊規則：純整數乘積摺成一個數（但 $2*3^2$ 不能摺成 6^2 ）；係數 1 不寫；純數字括號只折整數（不把 $(1/3)$ 折成 0.333）；不含變數的式子若能寫成分母不超過 3600 的分數就寫分數（連分數逼近），否則保留精確形——帶 π 、 $\sqrt{\quad}$ 的無理數不硬轉小數。

反向洩題

第一版把包裹式誘答排在前面： $2*(\log(1+e^{\{x^2\}})/2)$ 、(答案)+ x 這種模板包裹折不掉，四個選項裡「唯一乾淨的那個」就是正解——比不折還好認。現在微擾在前、包裹式墊底，而且產生的順序本身是優先序，不能洗牌：洗過一次之後 Boss 題的四個選項變成 $2 \cdot X$ 、 $X + 1$ 、 X 、 -5.33 ， X 就是答案。四個選項最後才用 quiz.startedAt + problem.id + index 當種子洗牌位置。

8.4 答錯之後：說得出你是怎麼錯的

choiceDistractorReason 依序比對：整體變號 → 「像是符號相反」；乘 2 → 「係數多乘一倍」；除 2 → 「係數少了一半」；去外層係數 → 「漏掉外層係數」；去鏈鎖因子 → 「漏掉鏈鎖律或換元係數」；多了 $\pm x$ → 「多加了不該有的項」。數值題再交給 numericDistractorReason，它的順序即優先序：先驗結構性的錯（負號、倒數、平方、開根號），再驗係數（ $\times 2$ 、 $/2$ 、 $\times 3$ 、 $/3$ 、 $\times \pi$ 、 $/\pi$ 、 ± 1 、 $\times e$ 、 $/e$ 、 $\log$ 、 $\exp$ ）。每一條都要能一句話說出「你是怎麼走到這個值的」，說不出來的不加；走到最後仍對不上，回「這個值和正確答案對不上；回頭檢查第一步的判型」——說不知道比斷言一件系統不知道的事誠實。

測試：判分器怎麼被釘住

9.1 固定案例

`validate_answer_checker.js` 用真實的載入順序（照 `index.html` 的文件順序載所有 `src/*.js`，否則校準走的是後備路徑、驗到的難度跟使用者看到的不一樣）建出判分器，對一組手寫的題目與輸入逐一斷言：反導函數 $\tan(x)$ 對 $\tan(x)+C$ 、 $\tan(x)+5$ ；導數 $2*x$ 對 $2x$ 、錯 x^2 ；數值 $\pi/4$ 對 `atan(1)`；級數 $(\exp(1)-\exp(-1))/2$ 對 `sinh(1)`；商法則的分式；多變數的混合偏導；三變數的散度……每一組都同時有該對與該錯的輸入。

9.2 黃金檔

`validate_golden.js` 錄下判分器在固定輸入上的完整輸出（含訊息）；改動取樣點、容差或訊息文字，比對就紅。這比單元測試更「笨」，也更誠實：任何行為變化都得被看見、被解釋。

9.3 標準答案本身

判分器只保證「跟標準答案一致」。標準答案由另一支獨立驗算器把關：從題幹推出一條與解題無關的數值路徑（導數用數值微分、不定積分微分回去、定積分與極限直接算），目前 1,753 題通過，不符數在 CI 裡必須為零。這一部分在《BuzzCalculus 的引擎》第 5 章有完整說明。

已知限制

- **有限取樣不是證明**。兩個不同的函數在八個點上相等的機率極低但不是零。實務上沒有出現過，但程式碼第一行寫著這句話，文件也要寫。
- **定義域不同的等價式**： $\frac{x^2-1}{x-1}$ 與 $x+1$ 在取樣點上相等（取樣點避開 1），判對。這是有意的：反導函數與化簡結果常常差一個可去點，判錯會冤枉大多數人。
- **分段函數**：輸入語言不支援 if，題庫也沒有這種答案。
- **複數**： $\sqrt{-1}$ 得 NaN，會被當成「沒有定義」。
- **變數名**：只認題目宣告的變數；t 的題打 x 會被當未知識別字判成讀不懂，訊息會提示寫法。

第Ⅱ部

白話證明

問題與三分之二的誠實

11.1 要判的東西長什麼樣

題目與一份參考證明

題目：用 ε - δ 定義證明 $\lim_{x \rightarrow 2} 3x = 6$ 。

任取 $\varepsilon > 0$ 。

取 $\delta = \varepsilon/3$ 。

假設 $0 < |x - 2| < \delta$ 。

則 $|3x - 6| = 3|x - 2| < 3\delta = \varepsilon$ 。

所以 $\lim_{x \rightarrow 2} 3x = 6$ 。

The screenshot shows the BuzzCalculus web interface. On the left is a sidebar with navigation links: 學習空間 (Learning Space), 今天 (Today), 訓練 (Training), 數據 (Data), 題庫 (Problem Bank), 設定 (Settings), 學習工具 (Learning Tools), 入門課程 (Introductory Course), 錯誤本 (Error Book), 練習紀錄 (Practice Record), 證明訓練 (Proof Training), 把每次練習，變成進步 (Turn every practice into progress), 閱讀使用手冊 (Read the user manual), and 深色模式 (Dark Mode). The main area displays a problem titled "#1 ε - δ : 線性函數的極限" (Linear function limit). The problem statement is "用 ε - δ 定義證明 $\lim_{x \rightarrow 2} 3x = 6$." Below the problem is a list of related problems: ε - δ : x^2 在 $x \rightarrow 3$ 的極限 (Medium), ε - δ : x^2 在 $x \rightarrow 0$ 的極限 (Simple), ε -N: 數列 $1/n$ 的極限 (Simple), and ε - δ : $2x + 1$ 在 $x \rightarrow 1$ 的極限 (Simple). On the right, there is a "白話證明" (Plain language proof) section with a list of logical connectives: 任取 (Let), 取 (Take), 假設 (Assume), 則 (Then), 由定理 (By theorem), 因為所以 (Because so), 分情況 (Case by case), 情況 (Case), 歸納 (Induction), 基底 (Base case), 歸納假設 (Inductive hypothesis), 反設 (Contradiction), 矛盾 (Contradiction), and 故 (Hence). Below this is a text input area for the proof. The proof text is: "任取 $\varepsilon > 0$ 。
取 $\delta = \varepsilon$ 。
假設 $0 < |x - 2| < \delta$ 。
則 $|3x - 6| = 3|x - 2| < 3\delta = \varepsilon$ 。
所以 $\lim_{x \rightarrow 2} 3x = 6$ 。". Below the input area is a "提交" (Submit) button. At the bottom, there is a feedback section with a red box indicating an error: "X 有一行過不了 (第 4 行過不了檢查。)" (One row failed (row 4 failed the check.)). The error message is "推出 $|f(x) - L| < \varepsilon$ 的鏈" (Chain of $|f(x) - L| < \varepsilon$). Below the red box is a green box indicating a success: "第 1 行：任取 / 設 / 取 任取 $\varepsilon > 0$ 。" (Row 1: Let / Set / Take Let $\varepsilon > 0$.) and "引入 ε ，條件「 $\varepsilon > 0$ 」會限制取樣。" (Introduce ε , the condition " $\varepsilon > 0$ " will restrict sampling.).

圖 11.1: 白話證明編輯器。左邊是使用者打的證明 (這一份把 δ 取成 ε)，右邊是逐行的三色報告：紅在第 4 行，並列出反例的取值。

五行、四種句型、一條三段的代數鏈、一個目標。學生會寫的變體： δ 取錯、假設漏掉 $0 <$ 、鏈的方向寫反、跳過中間一段、最後一句跟目標對不上、一行塞兩句、用了沒宣告的變數。檢查器要對每一種給出對的行號與對的理由。

11.2 做得到的三分之二

1. **句型引擎**：認得這句話在做什麼——設變數、假設、代數推導、引用定理、分情況、歸納、下結論。
 2. **代數引擎**： $A = B \leq C < D$ 這種鏈，在目前的假設下隨機取點驗；等式看差、不等式看方向。
 3. **推論引擎**：一小本規則字典（均值定理、三角不等式、夾擠……），比對「你寫的句子」跟「規則會吐出的形狀」，並檢查定理的前提有沒有在前面出現。
- 剩下的三分之一——存在句、抽象函數 f 、數論——標黃：看得懂但驗不了，不假裝。

11.3 三色的語意

- **綠**：驗過成立。代數鏈在取樣點上成立、規則形狀對上、骨架角色到位。
- **紅**：驗過不成立，或違反硬規則（一行兩句、裸關係式沒有句型、沒宣告的變數、還沒反設就說矛盾、還沒對上目標就得證）。
- **黃**：看得懂但驗不了。抽象函數、規則字典裡沒有的定理、數值上成立但跟前面接不上的鏈、文字主張。

最後的判定五種：empty、broken（有紅）、incomplete（骨架缺角色）、partial（有黃沒紅）、verified（全綠且骨架完整）。

11.4 題目規格

每一題是一個物件，引擎只認這些欄位：

欄位	意義
vars	變數與取樣範圍： <code>{ x: {min:-4, max:8}, eps: {min:0.05, max:2} }</code> ；可標 <code>int</code>
goal.text	目標的文字寫法清單（ <code>lim</code> 的各種寫法會被 <code>canonicalText</code> 收斂）
goal.relation	目標是一條關係式時（ $x^2+1 \geq 2x$ ），用它比對結論、代 n 驗基底
bound	ε - δ 的收尾鏈兩端： <code>{ lhs: "abs(3*x-6)", rhs: "eps" }</code> ；數列題加 <code>threshold: "N"</code>
skeleton	<code>direct / epsilon-delta / induction / cases / contradiction</code>
facts	題目給的文字事實（「 f 可微」）或帶佔位符的全稱條件（ $f'(_) = 0$ ）
given	題目一開始就成立的宣告（會先套用 <code>applyDeclaration</code> ）
abstract	抽象函數與其值域： <code>{ f: {min:-3,max:3}, "f'": {min:0,max:0} }</code>
functions	題目提供的可算函數（歸納題的 $S(k)$ ）
macros	正規式替換，把使用者的慣用寫法換成引擎認得的
reference	參考證明，一行一句； <code>optional</code> 標可刪的行； <code>allowUnsure</code> 允許黃

表 11.1: 規格欄位。reference 不是給使用者看的答案，是驗證器用來做變異測試的基準（第 22 章）。

正規化

使用者會混用全形標點、希臘字母、LaTeX 指令與 Unicode 符號。normalize 做的事：

- 全形數字、字母轉半形。
- 「, . : ; () 「 」」轉半形或刪除； $\leq \geq \neq - \times \cdot \div$ 轉 ASCII； $\in$ 變 in； ∞ 變 inf； $\sqrt{\quad}$ 變 sqrt； π 變 pi； ε 變 eps； δ 變 delta； $\rightarrow$ 變 ->； $\Rightarrow$ 變 ==>； $\forall$ 、 $\exists$ 變 forall、exists；上標²到⁶、ⁿ 變 ^2……；希臘字母 $\xi \eta \theta \lambda \mu \alpha \beta \gamma$ 各有名字。
- LaTeX：`\epsilon`、`\varepsilon` 變 eps；`\le`、`\leq` 變 <=；`\cdot`、`\times` 變 *；`\sqrt{\quad}`、`\sin` 等去掉反斜線。
- 多個空白收成一個。

另外兩個常用的變形：`compact`（正規化後去所有空白、轉小寫，做字面比對用）；`replaceBars`（把不巢狀的 `|...|` 翻成 `abs(...)`，最多八輪——證明裡九成九的絕對值都不巢狀）。

`lim` 有太多寫法：`lim_{x \rightarrow 2} 3x = 6`、`lim x \rightarrow 2 (3x) = 6`、`lim_(x \rightarrow 2) 3x=6`。canonicalText 把它們收斂成 `lim[x \rightarrow 2]3x=6`：抓 `lim`、可有可無的底線與括號、變數、箭頭、目標值，重組成固定格式，去乘號，再把緊接的一層括號拆掉。目標比對用這個鍵。

表達式引擎

判分器用 `new Function` 求值；證明引擎自己寫解析器，因為它要知道哪一個符號沒宣告。



圖 13.1: 一條式子從使用者的字串到可以在取樣點上呼叫的閉包。每一層只做一件事，錯誤訊息才指得出是哪一層看不懂。

13.1 分詞

`tokenize`: 先 `replaceBars`、去空白；數字(含小數點)、識別字(字母開頭，可含數字、底線、撇號—— f' 是一個識別字)、`**` 視為 `^`、運算子 `+ - * / ^ ( ) , .`。其他字元丟「看不懂的符號『...』」，上層轉成「式子裡只能有數學，中文要放在句型的位置」。

13.2 黏在一起的識別字

使用者手寫 `2kh` 很自然，但分詞器看到的是一個叫 `kh` 的東西。`splitIdentifier(name, known)`: 不認得的識別字先試著切成「認得的名字」的串(最長優先)，切得開就是乘積，切不開照原樣(之後報未知符號)。`xsin` 切成 `x`、`sin`；`sqarta` 切成 `sqrt`、`a`；`cosh` 不會被切成 `cos`、`h`，因為 `cosh` 本身是認得的名字，先整個比對。

13.3 隱式乘法

`insertImplicitMultiplication`: 前一個 token 是「值」(數字、非函數的識別字、右括號)而下一個 token「開始一個值」(數字、識別字、左括號)，中間補 `*`。例外：函數名後面接左括號是呼叫。所以 `3x`、`2(x+1)`、`k(k+1)`、`(a)(b)` 都是乘法，`sin(x)`、`S(k)` 是呼叫。

13.4 文法

遞迴下降，四層：

$$\text{expr} ::= \text{term} ((+ \mid -) \text{term})^*$$

$$\text{term} ::= \text{unary} ((* \mid /) \text{unary})^*$$

$$\text{unary} ::= - \text{unary} \mid + \text{unary} \mid \text{power}$$

$$\text{power} ::= \text{atom} (^ \text{unary})^?$$

次方的指數是 *unary*，所以 x^{-2} 合法；次方在一元負號之下，所以 $-x^2$ 是 $-(x^2)$ 。原子：數字、括號、函數呼叫（含多參數，`min(1, eps/7)`）、函數名後直接接一個原子（`sqrt a`、`sin x`）、常數（`pi`、`e`、`inf`，但變數名優先）、變數。編譯的結果是一個 `(env) => number` 的閉包樹，之後每個取樣點各呼叫一次。

未知符號丟一個帶 `unknownSymbol` 的錯誤，上層據此說「『*y*』沒有宣告。先用『設／任取／取』引入它」。

句型

14.1 十三種

kind	標籤	觸發的寫法 (節錄)
qed	得證	得證、證畢、證明完畢、Q.E.D.、■
induction	用歸納法	用數學歸納法、對 n 做歸納、by induction on n
cases / case	分情況、情況 N	分兩種情況、考慮三種情況；情況一： $x \geq 0$ 、case 1:
contradiction-start	反設	反設、假設不然、假設結論不成立、suppose not
contradiction	矛盾	…矛盾、a contradiction
base	當 $n = 1$ 時	當 $n = 1$ 時、when $n = 1$ 、for $n = 1$
hypothesis	假設 $n = k$ 時成立	假設 $n = k$ 時成立、suppose $n = k$ holds
let	任取／設／取	任取、任意取、給定、固定、設、令、取、let、fix、choose
assume	假設／若…則…	假設、若、如果、suppose、assume、if；可帶「則」子句
by	由〈規則〉，…	由、根據、依據、利用、by、using、applying
because	因為…，所以…	因為…，所以／故／因此；because…，so / hence
claim	則／所以〈推導〉	則、那麼、得、所以、故、因此、於是、即、然後、同理、展開得、整理得
unknown	—	其餘

表 14.1: 句型表。順序即優先序：先比特殊的（得證、歸納、分情況、反設），最後才是最寬的「則／所以」。

中文關鍵字後面可以不空格（「因為 $x > 0$ ，所以 $x^2 > 0$ 」）；英文的要空格，不然 as、so 會咬到 assume、some。

14.2 兩條硬規則

- 一行一句。句號只能在最後。「設 x 。則 $x^2 \geq 0$ 。」要拆成兩行，否則後半句會被當成前半句的一部分。違反直接紅，並說「這一行有 2 句，每一句各自一行」。
- 裸關係式不猜。一行只有 $(x-1)^2 \geq 0$ 沒有句型，紅：「它是推導（則／所以／故）、引入（設／任取）、還是條件（假設）？三個意思差很多。」

14.3 一句裡的多個主張

statementList 把一句切成主張：深度 0 的逗號與分號切；「且」與 and 切；每段去掉開頭的「即、也就是說、因為、所以」；「對所有正整數 n 」「對任意 x 」這種量詞裝飾不是主張，略過。所以「則 $a \geq 0$ 且 $b \geq 0$ 」是兩個主張，各自驗。

條件與取樣




圖 15.1: 證明引擎的主迴圈。每一行在「到目前為止的上下文」裡驗，驗完把自己的貢獻寫回去；最後由 summarize 看三色與骨架給判定。

15.1 上下文

check 為每一份證明建一個 `ctx : vars` (宣告過的變數與其範圍)、`defs` (定義： $\delta = \varepsilon/3$)、`constraints` (條件： $0 < |x - 2| < \delta$ ，各帶 `caseId`)、`facts` (文字假設)、`textFacts` (連續、可微這類鍵)、`atoms` (抽象函數的取樣變數)、`userFunctions`、`asserted` (存在句給的關係)、`verifiedLinks` (驗過的關係)、`knownExprs` (出現過的式子)、`induction`、`cases`、`contradiction`、`skeleton` (角色到位旗標)、`run` (跨行的鍵)、`goalDone`。每一行處理完就更新它，後面的行在更新後的上下文裡驗。

15.2 登記一條關係

`registerRelation(lhs, rhs, op, caseId)`：等式而且不在某個情況裡時，先試著解成定義——連續變數用拒絕取樣永遠碰不到等號，所以 $\delta = \varepsilon/3$ 必須變成「 δ 由 ε 算出來」而不是「抽一個 δ 看它等不等於 $\varepsilon/3$ 」。三種解法：

- `solveForUnknown`：一邊是還沒定義的變數或抽象 `atom`，或「那個東西 ± 別的」($f(y) - f(x) = f'(c)(y - x)$ 解出 $f(y)$)。
- `solveLinear`：等式對某一個抽象 `atom` u 是一次的。用取樣驗「一次」： $E(u) = L - R$ ，檢查 $E(2) = 2E(1) - E(0)$ 在所有取樣點成立，就解 $u = -E(0)/(E(1) - E(0))$ 。
- 都不行就當條件放進 `constraints`。

15.3 拒絕取樣

`drawSamples(spec, ctx, count)` :

1. 每個變數的範圍：`atom` 的值域、規格宣告、上下文宣告，都沒有就用預設——`eps` 與 `delta` 是 $[0.05, 2]$ ，其餘 $[-3, 3]$ ；標 `int` 的取整數。
2. 固定種子的線性同餘產生器（規格可給 `seed`），所以同一份證明每次的報告一樣。
3. 每一輪：自由變數各抽一個值；定義按依賴順序求值，定義可能互相引用、登記順序不一定是依賴順序（ $f(y)$ 先解出來、 $f'(c)$ 後來才 $= 0$ ），所以多跑幾輪直到每個定義都算得出有限值；然後對每一條當前情況有效的條件驗 `RELATION_TEST`，全過才收。
4. 最多 $\max(4000, 40 \times \text{count})$ 次嘗試。抽不到任何點是一個明確的訊號：假設互相矛盾或條件太緊，會變成黃並說出來；在反證裡它是預期的。

關係的容差：等式 $|a - b| \leq 10^{-6}(1 + |a| + |b|)$ ；嚴格不等式留 10^{-9} 的邊。

代數鏈：驗與接地

16.1 切鏈與整體方向

splitChain 用 $\leq$ $\geq$ $\neq$ $<$ $>$ $=$ 切成 exprs 與 ops。chainOverallOp：全是 $=$ 就是 $=$ ；只有 $=$ 與 $<$ 、 $\leq$ 就是 $<$ （有嚴格的）或 $\leq$ ；同理 $>$ ；混了 $\geq$ 與 $\leq$ 回 null，這是「方向不一致」的紅：一條鏈只能朝一個方向，兩件事請分兩句。

16.2 驗一段

evaluate(lhs, rhs, op, ctx)：編譯兩邊（未知符號 $\rightarrow$ 紅並指名；看不懂的符號 $\rightarrow$ 紅；其他編譯錯 $\rightarrow$ 黃），抽 160 個點，逐點驗；任一點不成立立刻回傳反例——只列使用者宣告過的變數與 atom 的值，最多五個，數字取四位有效。全部成立回 checked 數。verifyChain 對每一段呼叫它，遇到紅就停。

δ 取錯

「取 $\delta = \varepsilon$ 」之後，「則 $|3x - 6| = 3|x - 2| < 3\delta = \varepsilon$ 」的第三段 $3\delta = \varepsilon$ 在 $\varepsilon = 0.3$ 時左邊 0.9、右邊 0.3，紅在第 4 行——不是第 2 行。第 2 行的設定本身不是錯，錯的是它撐不起第 4 行。

16.3 數值上成立不等於推導出來


一條鏈全段成立之後，還有四道關：

- **兩邊一樣的段** ($x^2 + 1 = x^2 + 1$)：不是推導，是用來湊「兩段鏈」的，紅。
- **方向混合**：紅。
- **接地**：鏈要跟前面接得上，否則黃——一行寫出目標就算證完，那不是證明。接地的方式（任一即可）：是前提（因為…句的前半）；引用了規則字典裡的定理；對上目標而且骨架已到齊；第一段是**顯然的起點**；anchored：鏈的一端是前面出現過的式子、宣告過的變數、定義、atom、自訂函數代常數、目標的一邊（只認多段鏈的第一個式子，而且第一段本身不能就是目標）；equivalentToKnown：跟前面某條驗過的不等式等價。
- **跨行的鏈**：這一行的第一個式子等於上一行的最後一個，就併成同一條 run（Bernoulli 的歸納步驟就是兩行）。 ε - δ 的收尾與歸納步驟的判定看的是 run。

16.4 顯然的起點：符號樹

「 $(a-b)^2 \geq 0$ 」「 $a+b \geq 0 (a, b \geq 0)$ 」「 $|\sin \theta| \leq 1$ 」「 $\sqrt{x} + 2 \geq 2$ 」是課本上會直接用的起點。`isObviousStart` 把 $L-R$ 讀成樹，問一個問題：這個東西是不是一看就 ≥ 0 (或 > 0)。`signOf` 的規則：

- 正常數 $\rightarrow$ 正；0 $\rightarrow$ 非負；負常數 $\rightarrow$ 不知道。
- 變數：查它的已知下界（規格範圍、宣告條件 $a \geq 0$ 、情況條件）；黏在一起的名字拆開（`sqrtx` 是 $\sqrt{x}$ ，`ab` 是 $a \cdot b$ ）。
- `exp`、`cosh` $\rightarrow$ 正； $|\cdot|$ 、 $\sqrt{\cdot}$ $\rightarrow$ 非負（引數為正則正）。
- 偶次方 $\rightarrow$ 非負（底為正則正）；其他次方只在底為正時為正。
- 積與商：兩邊都有符號才有符號，商的分母必須為正。
- 和：兩邊都非負則非負，任一為正則正。
- 差：只認減去 0 或負常數。 $x^2 + 1 \geq 2x$ 數值上永遠對，但它不是顯然——要展開一個平方才看得到，所以不算。



$(a-b)^2 + \sqrt{x} \geq 0$ 是顯然的起點

$x^2 + 1 - 2x$ ：差，只認減常數 $\rightarrow$ 不顯然

圖 16.1: `signOf` 把 $L-R$ 讀成樹，由葉往上推符號。偶次方、絕對值、根號、指數不需要知道底下是什麼；差只在減去 0 或負常數時才有結論。

16.5 等價於已知的不等式

$1+h \geq 0$ 之於 $h \geq -1$ ：移項。`equivalentToKnown` 把兩條不等式都寫成「大邊減小邊」，在 120 個取樣點上驗兩者成**固定正比**——移項、乘正數都是這樣；兩條剛好都成立的不等式不是。`equivalentToConstraint` 對條件做同一件事。

規則字典與文字事實

17.1 規則

每條規則：名字（中英別名）、它會吐出的句子形狀（正規化後的正規式）、可有的前提 requires。findRule 用模糊比對：去掉「定理」「theorem」之後，別名與輸入互相包含即可。不

規則	形狀	前提
三角不等式	$\text{abs}(A+B) \leq \text{abs}(A) + \text{abs}(B)$	—
均值定理	$f(b) - f(a) = f'(c) * (b-a)$	可微
泰勒	$f(a+h) = \dots f''(\xi) \dots$	二次可微
Rolle	$f'(c) = 0$	可微
極值定理	出現最大值／最小值	連續
費馬	$f'(c) = 0$	—
夾擠	出現 $\lim$	前面有 $A \leq B \leq C$ 的鏈
算幾不等式	$(a+b)/2 \geq \sqrt{\dots}$ 或 $\geq 2 * \sqrt{\dots}$	—
中間值定理	$f(c) = \dots$	連續 + 兩端異號
導數定義	出現 $\lim$	—
假設／歸納假設	（無形狀：拿前面登記的東西用）	—
代數／展開／因式分解	（無形狀：走代數引擎）	—
Bernoulli	$(1+x)^n \geq 1 + \dots$	—
單調性、連續性、Cauchy、二項式定理	（無形狀）	—

表 17.1: 規則字典。形狀對上就綠；對不上但句子本身能數值驗，就走代數引擎；都不行標黃。

在字典裡的名字變成 unknown 規則：式子驗過了照樣綠，但備註「『某某』不在我的規則字典裡，但式子本身驗過了」。

17.2 前提

ruleRequirementMissing：均值定理要 f 可微；中間值定理要 f 連續，而且前面要驗出兩端異號（verifiedLinks 裡同時有 $\cdot < 0$ 與 $\cdot > 0$ ）；夾擠要前面出現過 $A \leq B \leq C$ 的鏈。缺了就黃，訊息說缺什麼、怎麼補（「多項式可以寫『因為 f 是多項式，所以 f 連續』」）。

17.3 文字事實

「 g 是多項式」「 f 連續」「 f 可微」「 f 二次可微」算不出來但常被引用，用鍵登記 (continuous:f)。
可以推：多項式與可微蘊含連續；二次可微蘊含可微；使用者自己「令 $g(x) = \cos x - x$ 」的函數，本體只由 $\sin$ 、 $\cos$ 、 $\exp$ 、絕對值與多項式加減乘組成就處處連續，沒有絕對值就處處可微；本體有除法、負次方、小數次方就不算。題目沒給、也推不出來的，黃並說「要先說 f 是多項式或可微」。

存在句與抽象函數

18.1 存在句

「由均值定理，存在 $c \in (x, y)$ 使 $f(y) - f(x) = f'(c)(y - x)$ 」。EXISTENTIAL 抓出變數名、可有的區間、關係式。 c 變成在 (x, y) 裡取樣的變數（區間的開閉決定 $<$ 或 $\leq$ ）；關係式登記成條件，抽象 atom 的等式會被解成定義；解不了、抽不到點的等式（ $g(c) = 0$ 這種）退回「主張過的關係」，之後字面或等價地引用它才算。狀態：沒寫「由 $<$ 定理 $>$ 」→ 黃（存在句要靠定理，我才知道它從哪來）；定理不在字典 → 黃；前提缺 → 黃；形狀對不上 → 黃；都對 → 綠。

18.2 抽象函數

$f(y)$ 、 $f'(c)$ 驗不了。atomize 把它們變成「不透明的取樣變數」：同一個寫法永遠是同一個變數（at_f_y、at_fp_c），值域由 spec.abstract 給（ f' 恆為 0 的題就把 f' 的值域設成 $[0, 0]$ ）。於是「 $f(y) - f(x) = f'(c)(y - x)$ 」登記之後，「 $f(y) - f(x) = 0$ 」能在同一批取樣點上驗。備註裡 atom 會被 pretty 換回使用者寫的樣子。

18.3 全稱條件

題目給「 $f'(_) = 0$ 」（對所有點成立），使用者寫「因為 $f'(c) = 0$ 」才會被拿來用：matchUniversal 把佔位符變成捕獲群、同一個佔位符要一樣，對上就登記進取樣並算作立住的前提。

18.4 前面存在句給的關係

matchesAsserted：字面相同、數值等價、或移項過的寫法（ $g(c) = 0$ 登記過，之後寫 $\cos c = c$ 也認得——兩邊差的差為零）。

骨架

每一種證明有它的角色，缺角色的證明就算每一行都綠也不算完成。`skeletonReady` 決定「對上目標的那一句」靠不靠得住：靠的是骨架，不是它自己。

19.1 ε - δ

四個角色：任取 $\varepsilon > 0$ (`let`：宣告裡有 `eps` 且條件是 $>$)；取 $\delta = \dots$ (`define`：登記了一個定義)；假設 $0 < |x - a| < \delta$ (`assume`：假設裡出現門檻變數，數列題是 N)；推出 $|f(x) - L| < \varepsilon$ 的鏈 (`bound`：run 的整體方向是 $<$ 、起點等於 `bound.lhs`、終點等於 `bound.rhs`)。

19.2 歸納

`handleBase`：「當 $n = 1$ 時…」在一個把 n 定成 1 的複製上下文裡驗：寫「成立」就把目標代進去驗；寫「左式 = …」「右式 = …」就各驗一邊；寫一條鏈就驗鏈；什麼都沒驗黃並要求「至少寫『成立』讓我代進去驗」。 `handleHypothesis`： k 登記成 $[1, 12]$ 的整數變數，歸納假設 = 目標把 n 換成 k ，登記成可用的事實。歸納步驟：某條 run 從目標在 $n = k + 1$ 的左式出發、走到右式、方向蘊含目標的方向。

19.3 分情況

「分兩種情況」記下宣告的數量；「情況一： $x \geq 0$ 」開一個情況，條件登記成只在這個情況有效的約束；「情況二：否則」是前面所有情況條件的補集（取反後 AND）；每個情況要自己走到目標；最後「故…」總結句必須在所有情況都到目標之後，否則紅並列出沒走到的情況。單一情況要下結論，得有自己的條件或推過一條鏈——「情況二：否則」什麼都沒推就寫結論，不算。

19.4 反證

「反設…」：有寫內容就登記反設（關係式、或「 m 是最大的」這種極值假設）；沒寫就把目標取反登記。「…矛盾」的判定三種：在反設之下抽不到點（不算，取樣不足不能證明矛盾，黃）；前面有一條在所有樣本上都不成立的關係（那是算式錯，不是矛盾，黃）；極值反設配一條驗過的 $t > m$ （正實數的話證人也要驗過 $0 < t$ ）——綠。其他情況黃：「我抽得到同時滿足所有假設的點，看不出數值上的矛盾」。

因為…所以、目標、總結

20.1 前提要立住

「因為 A ，所以 B 」： A 得是已經立住的——題目給的、假設過的、前面驗過的、顯然的、只由定義與常數組成的 ($\delta \leq 1$ 而 $\delta = \min(1, \varepsilon/7)$)、或等價於某條條件。「因為 $\langle$ 目標 $\rangle$ ，所以 $\langle$ 目標 $\rangle$ 」那種，前提數值上對也不算：要在驗前提之前查，不然它自己就把自己登記成「驗過的」。前提沒立住 → 黃並指出是哪一條。結論可以自帶定理：「因為 g 連續，所以由中間值定理，存在 c 使…」。

20.2 目標比對

goalMatches：文字目標用 canonicalText 鍵比；關係式目標比方向蘊含 ($<$ 蘊含 $\leq$) 與兩端等價 (允許左右交換)。對上目標的那一句：骨架到齊或引用了定理 → 綠；否則黃「對上題目的目標，但前面沒有支撐它的步驟」；已經對過一次再寫一次 → 「重述目標」。

20.3 總結

summarize 數三色、列缺的骨架角色、給五種判定與一句判定文字。「得證」在 goalDone 之前寫 → 紅。

測試：怎麼知道它沒放水

21.1 三種變異

一個檢查器最容易犯的錯不是紅錯，是綠錯：什麼都放行。`validate_proof_lang.js` 對 43 題各做三件事：

1. 參考證明必須全綠(`allowUnsure` 的題允許黃，但不能紅、不能缺骨架)。
2. 刪掉任何一行，都不能還是全綠——每一行都得是有用的(`optional` 標的行除外)。
3. 把任何一條推導裡的關係符號翻掉($\leftrightarrow$ 、 $=\rightarrow$ 、 $\neq$)，必須紅在那一行；有些翻法在等號成立時仍對，那至少整份不能再全綠。

21.2 嚴格語法案例

另有一組固定的反例，每一條都對應一次「以前會被放行」的寫法：

寫法	該得到
「則 $x^2 + 1 = x^2 + 1 \geq 2x$ 」(<code>A = A</code> 湊兩段鏈)	第 2 行紅
「因為 $x^2 + 1 \geq 2x$ ，所以 $x^2 + 1 \geq 2x$ 」	不綠
「 $(x - 1)^2 \geq 0$ 」(沒有句型)	紅
「則 $(x - 1)^2 \geq 0$ 且 $y \geq 0$ 」(<code>y</code> 沒宣告)	紅
「則 $x^2 \geq 0 \leq x^2 + 1 - 2x$ 」(方向不一致)	紅
「設 x 為實數。則 $(x - 1)^2 \geq 0$ 。」(一行兩句)	紅，訊息含「一行只能一句」
「則 $2x \leq x^2 + 1 = (x - 1)^2 + 2x$ 」(第一段就是目標)	不綠
「則 $x^2 + 1 = (x - 1)^2 + 2x \geq 2x$ 」(從目標左式出發到顯然的東西)	全綠
「因為 $a + b \geq 0$ 且 $(a - b)^2 \geq 0$ ，所以...	綠
」(<code>a, b</code> 宣告過)	
「因為 $x^2 + 1 \geq 2x$ ，所以 $(x - 1)^2 \geq 0$ 」(不顯然的東西當前提)	不綠
一行直接寫目標	不綠
「我覺得這題很簡單。」	紅

表 21.1: 嚴格語法的固定案例。每一條都是 2026 年 9 月收緊語法時實際放行過的寫法。

21.3 Lean 與定量宣稱

68 條經典證明(步驟重排、填空、自評)之中 8 條屬 Lean 層，其參考解在 CI 裡用 Lean 4 編譯；其餘證明裡的定量宣稱由 `verify_proof_claims.js` 數值驗算。白話證明引擎不碰這兩件事——它們是另外兩道防線。

已知限制與下一步

- **存在句**只認「由定理得到」的形狀，其餘標黃。
- **抽象函數**靠 atom 化與規格給的值域；沒給值域的抽象函數只能字面引用。
- **數論**(整除、質數、無理數)完全在範圍外。
- **取樣**是有限的：一條在 160 個點上成立的不等式仍可能在別處不成立。規格的取樣範圍是題目作者的責任。
- **語言**只認列出的句型與關鍵字。教學頁把句型表印出來，編輯器上方有句型鍵，目的是把「怎麼寫」教會，而不是猜使用者的意思。

下一步：存在句的證人構造(「取 $c = \dots$ 」之後驗它滿足條件)、更多規則形狀、以及把「黃」再細分成「驗不了」與「不需要驗」兩種。

常數與容差

項目	意義	值
數值題容差	相對	$\max(10^{-7}, 10^{-6} a)$
式子題容差	相對	$\max(10^{-6}, 10^{-5} a)$
不定積分容差	對增量	$\max(10^{-5}, 10^{-5} \Delta a) + 4\epsilon_{\text{mach}} \max b $
判得穩	至少幾個點	3
單變數取樣	八點	0.3137, 0.7211, 1.2345, 1.9871, 3.3013, -0.6180, -1.3247, -2.1069
多變數取樣	LCG，種子	24 點 20260914
點位容差	x 軸單位	0.35
切線容差		$\max(0.25, 15\%)$
誘答量級	與正解的比	25 倍
誘答長度	相對正解	0.4-1.8 倍
分數逼近	顯示用最 大分母	3600
證明：等式容差		$10^{-6}(1 + a + b)$
證明：嚴格不等式	邊	$10^{-9}(1 + b)$
證明：每段取樣		160 點
證明：等價判定取樣		120 點
證明：預設範圍	eps、 delta / 其 他	$[0.05, 2] / [-3, 3]$
證明：歸納的 k	整數	$[1, 12]$
證明：拒絕取樣上限		$\max(4000, 40 \times \text{count})$
證明：反例顯示	變數數 / 有效位	5 / 4

句型與規則速查

引入

任取／任意取／給定／固定／設／令／取／let／fix／choose。帶條件($\varepsilon > 0$)會限制取樣；帶等號($\delta = \varepsilon/3$)是定義；帶 $g(x) = \dots$ 是自訂函數。

假設

假設／若／如果／suppose／assume／if；可接「則 $\dots$ 」。

推導

則／那麼／得／所以／故／因此／於是／即／然後／同理／展開得／整理得／化簡得。

引用

由／根據／依據／利用／by／using：後面接規則名，再接逗號與推導。

因果

因為 $\dots$ ，所以 $\dots$ ：前提要立住。

結構

用歸納法；當 $n = 1$ 時；假設 $n = k$ 時成立；分兩種情況；情況一： $\dots$ ；反設 $\dots$ ； $\dots$ 矛盾；得證。

規則名

三角不等式、均值定理（平均值定理、Lagrange）、泰勒、Rolle、極值定理、費馬、夾擠、算幾不等式、中間值定理（介值定理、Bolzano）、導數定義、假設／歸納假設、代數／展開／因式分解、單調性、連續性、Bernoulli、Cauchy、二項式定理。