

→ Kullanıcının programı kullanırken yaşadığı problemleri ve kullanıcıya bağlı hataları düşünebilir. Bu hataları gidermek veya en azından hata yüzünden uygulamanın diğer bileşenlerinin çalışmasını detaylılık sağlama için kullanılır.



// 1. Riskli kodlar buraya yazılır.

3 catch (Hata Sınıflı Nesne Adı) {

"Hacı, burada satın alırsın, kullanıcıya mesaj verilir."

finally Σ

"Genellikle ağız bakım dosyaları veya bağlantıları kapatmaz için kullanılır.

- Eğer birden fazla **catch** bloğu kullanırsanız her zaman en özel (alt sınıf) hatadan, en genel (üst sınıf) hataya doğru sıralama yapılır.

- Eğer en kısa **Exception** sınıfı yoksa, hata, en az bir denerdimine girmedi engellenmiş olur.

→ Kendi hata sınıfımızı yazarken tek yapmamız gereken, Java'nın hazır **Exception** sınıfından **miras (extends)** almaktır.

Exception

- Sagdactik harier
her say
- Bunko: try/catch
ya da throws
ile yonma
zorundayiz.

- Burlesque: parody
try/catch
zeroes
digit.
- (Error,
Runtime,
Exception)

finally $\rightarrow$ Her türlü olabilir. catch hatayı, yarasına da yakalanmasa da geçirir.

- try 'da bir hata olurmuş
- try 'dan civr. try 'in devamı
- gelmez.

- **catch**: istenilen sayıları yakalayabilmek için şekilde ayarlaya biliniz.

- Error classen 'Exception' atb.

- Error, catch tutma.



// main methodun yanna throws yardir.

"Bir kata gırsaq program götsün, bu try-catch ile uğraşamıyoruz" dedi.

```
public static void main (String[] args) throws IOException {
```

```
File x = new File ("C:\\Users\\TugbaNur\\Desktop\\NUP.txt");
```

// Artist try-catch'e gwer valmede.

```
PrintWriter pw = new PrintWriter(G);
```

```
pw.println ("Java genel bir dil");
```

```
pw.printf ("%d + %d = %d\n", 9, 9, 9+9);
```

pw.close() // finally close the direct connection

throw (Bikin Ali Olatat
Hala Bombasi Firlatmat)

```
if (x.length() == 0) {
```

"Kendi istegimizle, yepyeni bir hata resner oluturup iletiriz."

```
throw new IOException (
    "Kritik Hata: Okunmaya  

    Gelmeyen NXP. 12 + dayasi  

    bombos !");
```

3