概要

文書ID：COM-013　種別：共通仕様　版：1.0　文書パス：common/access-log.md
対象：年金アプリケーションから到達する共通受付、利用記録INSERT、共通ログ出力。

本契約は、共通受付が決定した処理対象・戻り先表現・職員番号を利用記録へ保存する処理と、実行状況や例外をログ基盤へ渡す処理を定義する。利用記録はDB2.Uカウンターシフトへの INSERTであり、countUpという入口名でも数値の加算UPDATEは行わない。利用記録の成否を画面モデルへ返す仕組みはなく、記録の存在だけで業務更新、認証、画面描画、ダウンロード送信の成功を判定できない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/CounterShift.java:25-54、n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:34-65、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:309-383。

入口と記録対象

/Action.doはcommon.ControlServletへ対応する。POSTは入口のDEBUG出力後にprocessを呼ぶ。GETはOPKとcharCommonUIDが両方nullの場合に共通PDF処理へ進み、その枝では利用記録を呼ばない。いずれかが非nullのGETはprocessへ進む。空文字のパラメータも「非null」の枝に該当する。JSPの直接表示を、このServletによる利用記録の対象へ拡張しない。根拠：nenkin/WEB-INF/web.xml:15-24、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:54-96。

通常経路では、Windows-31Jを受信設定した後、フォームパラメータFUNCTION_ID、VIEW_ID、COMMAND_IDをStringとして取得する。保存する機能IDはfunctionIDの値であり、反射用パッケージはそのtoLowerCase()結果である。反射クラス名はパッケージ、画面ID、コマンドID、末尾Actionを組み合わせるが、保存するアクションIDにはパッケージ、区切り、末尾Actionを含めない。外部連携では識別値を設定し直す枝があるため、保存値は共通受付で解決した値とする。外部連携条件の全体はCOM-012へ対応付ける。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:107-111,147-175,202-246,309-338,358-362。

次表は収録メニューからの通常送信を示す。画面から利用記録を直接送信するのではなく、共通受付が送信値から記録を作る。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Menu.jsp:6-13。

操作	実フォーム・コントロール	HTTP入口	FUNCTION_ID	VIEW_ID	COMMAND_ID	記録用アクションID
新規・変更・削除	menuForm、menuView、menuCommand	POST /Action.do	nenkin	Pension	View	PensionView
処理データ	menuForm、menuView、menuCommand	POST /Action.do	nenkin	Batch	View	BatchView
印刷	menuForm、menuView、menuCommand	POST /Action.do	nenkin	Report	View	ReportView
EXCEL出力	menuForm、menuView、menuCommand	POST /Action.do	nenkin	Excel	View	ExcelView
ログアウト	ヘッダー内の別フォーム、三つのhidden	POST /Action.do	common	Logout	空文字	Logout

ログアウトのコマンドIDは空文字のままMapへ移送し、SQL組立て時にSQL NULLとなる。アクションIDはLogoutとなるため、この二列は同じ値ではない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:359-362、n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:54-58,78-86。

構成と保持領域

構成要素ID	alias	原文の実装	本書での責務
COM-013	C-0EB3DC5360	CounterShift	記録専用接続、INSERT、commit、rollback、接続解放
COM-025	C-B6B7A572E7	InsertCounterShiftBase	八列の保存値生成とSQL文字列組立て

概要

COM-021	C-6DBA7AB333	CommonBase	Statementによる更新SQL実行、件数保持、SQLログ
COM-022	C-579EC61599	CommonBaseSelect	StatementによるSELECT、結果変換、SQLログ
COM-014	C-30A40262AD	FWLog	logger初期化、レベル別出力、例外出力

上記IDは本書に対応する構成要素の識別であり、計画にない独立文書パスを追加しない。LoginBean、MESSAGE、ErrorMsgはセッション属性、userIdとstrUrlは受付処理内の変数、mapCSは処理ごとに新規生成するraw型のMapである。記録Mapをセッションへ保存する処理はない。INSERT用のStringBufferはBaseインスタンスに属し、接続された経路では呼出しごとに新しいBaseを作る。loggerとerrorLoggerはFWLogのstaticフィールドで共有する。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/CommonConst.java:31-43、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:301-302,349-373、n2framework/WEB-INF/src/common/CounterShift.java:25-35、n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:20-34、n2framework/WEB-INF/src/common/FWLog.java:15-32。