No	記録項目	取得元・内部型	生成・変換	保存列	DB属性（H2互換DDL）	必須・検査	説明
1	アクセス日付	INSERT組立て時のjava.util.Date	同じDateをSimpleDateFormat("yyyyMMdd")で整形し、SQLへ引用符なしで追加	DB2.Uカウンターシフト.アクセス日付	VARCHAR(8)、NOT NULL、DEFAULTなし	処理が生成。受信項目ではない	記録組立て時の日付。要求開始日・業務確定日ではない。タイムゾーンは明示しない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:37-47、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:55-56。
2	アクセス時刻	No 1と同じDate	SimpleDateFormat("HHmmssSSS")で整形し、SQLへ引用符なしで追加	DB2.Uカウンターシフト.アクセス時刻	VARCHAR(9)、NOT NULL、DEFAULTなし	処理が生成。受信項目ではない	時・分・秒・ミリ秒の生成形式。DBへの暗黙変換後の先頭ゼロ保持は別の境界。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:45-51、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:57-57。
3	機能ID	通常はhidden FUNCTION_IDから取得するString functionID。外部連携では受付が再設定	Mapキー機能ＩＤへ移送。null・空文字はSQL NULL、それ以外は単一引用符で囲む	DB2.Uカウンターシフト.機能ＩＤ	VARCHAR(100)、NULL可、DEFAULTなし	記録側に必須・桁検査なし。通常経路の欠落は先行するtoLowerCase()で例外になり得る	受付が解決した対象機能。反射パッケージの小文字化を保存値へ適用しない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:244-246,309-309,359-359、n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:54-54,78-86、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:58-58。
4	画面ID	通常はhidden VIEW_IDから取得するString viewID。外部連携では受付が再設定	Mapキー画面ＩＤへ移送。null・空文字はSQL NULL	DB2.Uカウンターシフト.画面ＩＤ	VARCHAR(100)、NULL可、DEFAULTなし	記録側に必須・桁検査なし。欠落は先行するequals()で例外になり得る	要求の入口画面識別値。遷移先JSP名を示す列ではない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:245-245,313-313,360-360、n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:55-55,78-86、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:59-59。
5	コマンドID	通常はhidden COMMAND_IDから取得するString commandID。外部連携では受付が再設定	MapキーコマンドＩＤへ移送。null・空文字はSQL NULL	DB2.Uカウンターシフト.コマンドＩＤ	VARCHAR(100)、NULL可、DEFAULTなし	記録側に必須・桁検査なし	要求操作の識別値。ログアウトの空文字と、未設定nullをSQL組立てではともにNULLへ変換する。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:246-246,361-361、n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:56-56,78-86、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:60-60。

No	記録項目	取得元・内部型	生成・変換	保存列	DB属性（H2互換DDL）	必須・検査	説明
6	アクションID	viewID + commandIDのString連結結果	MapキーアクションＩＤへ移送。連結時にcommandIDがnullなら文字列nullを含む	DB2.Ｕカウンターシフト.アクションＩＤ	VARCHAR(200)、NULL可、DEFAULTなし	反射クラスの存在・実行成功を保証しない。記録側に桁検査なし	要求された画面と操作の組合せ。パッケージ名、区切り、末尾Actionは保存しない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:336-344,362-362、n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:57-57,78-86、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:61-61。
7	記録用JSP名	セッションMESSAGEの存在とString strUrl	MESSAGEが非nullなら固定値./JSP/COMMON/SubMessage.jsp、nullならstrUrl。選んだ値がnull・空文字ならSQL NULL	DB2.Ｕカウンターシフト.ＪＳＰ名	VARCHAR(260)、NULL可、DEFAULTなし	MESSAGEの型・件数・内容は検査しない。桁検査なし	実forward先とは別の記録表現。MESSAGEがなければPDF・CSVもその文字列を保存し得る。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:364-383、n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:58-58,78-86、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:62-62。
8	記録職員番号	LoginBeanをLoginInfoBeanとして参照したString 職員番号からString userIdへ移送	Mapキーユーザーｉｄへ移送。常に単一引用符で囲み、nullは文字列リテラル'null'、空文字は''を組み立てる	DB2.Ｕカウンターシフト.ユーザーＩＤ	VARCHAR(20)、NOT NULL、DEFAULTなし	記録側にnull排除・数値・桁検査なし	Logoutは許可枝の処理前、その他は結果決定後に取得する。StaffContextや画面表示値は直接参照しない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:319-323,349-371、n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java:34-35,228-233、n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:60-61、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:63-63。