補足説明

受信値・内部値・表示値の境界

入力職員番号に対する最初の数値確認はraw StringのLong変換である。LoginBeanの職員番号は、raw値がNULL・空文字ならゼロ8桁、それ以外ならgetAdd0String(dwhUserId,8)で設定する。この補助処理は、入力NULLまたは大文字小文字を問わない文字列nullを空文字にし、その他をtrimする。空なら空文字、長さ8以上なら切り詰めず、8未満なら先頭0埋めを行う。数字の正規化ではなく、JavaのString.length・substringが扱うコード単位による加工である。年金側は加工後のBean値を再度trimし、ASCII数字1〜8桁を検査してintへ変換する。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:245-278、n2framework/WEB-INF/src/common/util/CommonConverter.java:275-310、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:57-62,119。

職員番号のmaxlength・inputmode、認証情報のpassword型・maxlengthはブラウザーの入力属性である。両入力にrequired属性はなく、これらを受信NULL排除やサーバー側のraw長制限として扱わない。認証前には空白だけのStringを空文字へ変更する処理もない。hidden制御項目も受信Stringであり、原画面の定数値から変更されないことをサーバーが保証する属性ではない。根拠：nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:21-27、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:124-179。

表示専用の共通所属店名は事業所表、追加確認時の店舗名は年金店名テーブルから取得する。キー、接続、保持先が異なり、同じ容量の名称列でも同じ業務項目として置換しない。これらの名称、職員氏名、役職名、課係コードの保存・管理入口は本ログイン経路に接続されていないため、管理側の業務上限を本書で新設しない。

Bean・セッション・一時情報

保持対象	型と保持内容	ログイン経路での生成・更新・削除	根拠
要求パラメータと認証変数	String dwhUserId、dwhPassWord、applName、unify_flg、sUser、sPass等	共通Actionのローカル値。フォーム名からBeanへの一括バインドはない。認証情報をLoginInfoBeanのフィールドへ保存しない。	n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:67-85,122-173、n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java:23-98
LoginBean	LoginInfoBean、Serializable。可否とシステム事務統括部職員はboolean、五権限はint、職員・所属・名称・アプリケーション・区分等はString。初期値はfalse・0・NULL。setterは値を直接保持。	共通拒否と成功で新Beanを登録。年金の形式不正・職員0件では削除。共通補完例外では旧Beanが残り得る。通常経路で所属コードの独立フィールドは設定しない。	n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java:23-121,156-297、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:475-539、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:69-78
NENKIN_STAFF_CONTEXT	StaffContext。職員番号・所属店番はint、氏名・役職コードはString。StringのNULLは空文字へ変換。	年金LoginAction入口で削除。追加照会成功時に保存。既存型が一致すればrequireStaffで再利用。共通所属店番の加工値ではなく追加照会の所属値を保持。	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java:5-24、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:45-78
NENKIN_CSRF_TOKEN	非空Stringの制御情報	年金LoginAction入口で削除。職員確認成立・既存状態再利用時に確保。通常不成立で削除。トークンの実値は記載しない。	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/LoginAction.java:8-9、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:76-86
ViewBean	成立時はMenuViewBean。Stringの職員番号・氏名を表示用に保持。初期値は-・未確認。	メニュー設定で上書き。ログイン入口や通常拒否で旧属性を削除する処理はない。	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/MenuViewAction.java:12-16、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/MenuViewBean.java:5-12、n2framework/WEB-INF/src/common/CommonConst.java:31
MESSAGE・ErrorMsg	MESSAGEはList、ErrorMsgはエラー表示情報	拒否理由はMESSAGEへ設定し、ログインJSPの非空表示後に消費。成功時に旧MESSAGEを消す処理はない。ErrorMsgは受付拒否・Action例外時に設定し、Error.jspで削除しない。	n2framework/WEB-INF/src/common/CommonConst.java:39-43、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:314-344,364-368、nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:17-19、
SubWindowBean	他の表示に用いる共通セッション属性	このログイン経路では生成・上書き・削除しない。旧属性が残り得る。	n2framework/WEB-INF/src/common/CommonConst.java:36-37、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/LoginAction.java:7-12

補足説明

職員取得・名称補完の一時情報	共通のList・Map、年金の店舗名MapとStaffLookupItem	DB結果からメモリ上で構築する。StaffLookupItemのstaffCodeとstaffNoは同じintフィールド。カナ氏名と店舗名はStaffContextへ移さない。	n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:85-108、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:230-234,289-321、nenkin/WEB-

通常ログインは役職コードによるログイン許可の差を設けず、職員名簿の存在を追加確認する。所属店75・役職コード3000未満等の変更制限を扱うisRestrictedStaffは別の判定であり、MenuViewActionのログイン確認では呼ばない。職員停止・有効状態を判定する追加検索条件もQ7にはない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/MenuViewAction.java:10-16、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:96-99、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:206-220。

通常フォームはFROM_APPL_NAMEを送信しない。共通処理に同値が届いた場合は、NULLでなく空文字リテラルと参照不一致である条件により遷移元アプリケーション名を設定する。原文の"" != from_applNameは文字列内容の非空検査とは異なる。根拠：nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:21-27、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:292-295。

通常フォーム以外の境界

共通受付は外部連携値の非NULL・非空条件で識別値等を準備する一方、OtherUserBean登録と共通LoginActionの連携判定はパラメータの非NULLで分岐する。したがって、連携パラメータの空文字をすべて未設定と同じ経路にはしない。charCommonUID経路の顧客番号・店番検査は両NULLの条件の後にisEmptyを呼ぶため、片方だけNULLの場合の参照例外が生じ得る。共通受付内でAction前に起きる例外と、共通LoginAction内で起きる例外は、Action用catchへの到達範囲が異なる。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:137-210,285-297,332-344、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:80-118。

/Action.doへのGETは、OPKとcharCommonUIDがともにNULLならPDF経路へ入り、通常processへ直行しない。どちらかが非NULLならprocessを呼び、GET側のcatchはExceptionをログへ渡して終了する。年金LoginAction自身にはmethod拒否がないため、原画面のPOSTをAction単体のPOST限定や405保証へ拡張しない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:54-97、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/LoginAction.java:7-12。

SearchLoginInfoBaseには認証情報を条件に含めない二引数版も宣言され、別のViewMenuActionの呼出箇所がある。しかし本画面が呼ぶのは三引数版Q1である。二引数版や他アプリ用の認証・専用ユーザー・遷移処理を、年金の通常ログイン機能へ追加しない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:40-63,75-86、n2framework/WEB-INF/src/common/ViewMenuAction.java:75、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:191-216,477-479。

READMEは同じ職員番号の自動確認と再入力画面を使わない方針を記載する。実装は年金LoginActionからMenuViewActionへ移譲し、STAFF_JSPをログインJSPの別名にしているため、この通常経路に独立した職員番号再入力イベントを設けない。ローカル表示条件とListenerの初期化条件は同じプロパティだが、画面の条件成立を初期化成功の表示とはしない。根拠：nenkin/README.md:33-35、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/LoginAction.java:10-12、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:24-26、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/H2JndiSetupListener.java:23-35,48-54,78-85,101-104。

source identityと関連文書

source identityは実装資源の対応を示す。関連文書IDと同じ記号を持つ場合も、ソース資源のidentityと文書計画上の成果物を区別する。

source identity	alias	対象ソース	本書での対応
COM-108	C-EBEE48F309	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/LoginAction.java:6-12	E02の年金状態削除、共通呼出し、戻り先比較、メニュー移譲
COM-015	C-FD0522FF92	n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:122-539	E02の受信、認証、属性補完、LoginBean登録・戻り値
COM-026	C-5D8CB331F3	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:40-	Q1・Q2・Q4・Q5と二引数版の宣言境界
COM-030	C-301F0E612F	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectJigyosyoCodeHyo2Base.ja	Q3の実SQLによる事業所名称取得
COM-034	C-CC90F91258	n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java:23-	共通結果Beanの型、初期値、保持内容

補足説明

補助の接続資源は、COM-012のControlServlet、COM-110のMenuViewAction、COM-111のNenkinBaseAction、COM-146のReferenceDataService、COM-135のStaffContext、COM-125のMenuViewBeanである。各資源の根拠は該当イベント・対応表に示した。

次のリンクは文書計画上の関連先であり、本ジョブでは本書以外を生成していない。参照先本文の生成・リンク到達を確認済みとは扱わない。

文書ID	計画上の正確なパスと関連先	本書との責務分担
IDX-NENKIN	index.md	通常機能文書のメタデータ、四主章、項目一覧、イベント見出しの共通契約
SCR-013	basic/login.md	ログインの業務上の意味、通常・失敗・ローカル状態の基本設計
COM-015	common/authentication.md	共通認証、共通ログイン属性、他アプリ条件、ログアウトの共通契約
COM-111	common/session-and-mutation.md	年金職員状態、CSRF情報、セッション保持、変更受付との境界
COM-012	common/http-dispatch.md	HTTP受付、反射・Action実行、catch範囲、forward・送信済み制御値
COM-013	common/access-log.md	利用記録の保存、日時生成、別commit、ログ出力
COM-138	common/database-connections.md	共通・年金DB接続、DataSource取得、ローカル初期化
SCR-017-DETAIL	detail/menu.md	ログイン成立後のメニュー操作、表示、ログアウト

本書は関連先への参照だけで条件を省略せず、ログインが渡す引数、認証と追加確認の結果分岐、保持状態、利用記録・forwardまでの確定境界を記載する。