年金1_LK テーブル定義

文書ID：DB-PENSION-RESERVATION　版：1.0　種別：物理テーブル定義　パス：db/physical/pension-reservation.md

テーブルヘッダー

属性	定義・条件
論理名・責務	年金予約。本表は予約の現在内容と最終更新情報を保持する。新規登録後の変更は同じ本体行を更新し、削除時の内容は別表の年金__削除明細へ移送する。変更の全履歴を蓄積する表ではない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:280-350、同:657-695。
物理名・接続	H2用DDLは非修飾名の年金1_LK、SQL Server用DDLはdbo.[年金1_LK]を宣言する。RepositoryのSQLは非修飾名の年金1_LKを使用し、業務用DataSourceから接続を取得する。JNDI探索順はjdbc/RAROA_DB、java:comp/env/jdbc/RAROA_DBである。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:106-135、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:60-93、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:24-31、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java:12-44、同:77-93。
列順・型の根拠	項目詳細のNo.1～28は両DDLの列順とRECORD_COLUMNSの順に一致する。H2の列属性はnenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:107-134、SQL Serverの列属性はnenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:63-90を全28行の根拠とする。保存列の対応はnenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:34-40、同:704-738による。
NULL・既定値・制約	H2用定義では全28列にNOT NULL・DEFAULTがなく、SQL Server用定義では全28列が明示的にNULLを許容する。両定義とも本表のPK・UNIQUE・FK・CHECK・IDENTITYを宣言しない。このため項目詳細のPK、NOT NULL、初期値は全行空欄とする。モデルの空文字・false、INSERT時の変更FLG=0、処理が設定する日時はDB既定値ではない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:106-135、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:60-93、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java:13-38、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:513-532、同:657-680。
検索キー索引	H2：IX_NENKIN1_KEY。SQL Server：IX_年金1_LK_検索キー。列順はふりがな、電話番号。どちらも非一意索引である。予約照会・存在確認・更新・削除はこの二列を条件にするが、索引は予約キーの一意性を保証しない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:168-168、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:130-139、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:144-161、同:623-650、同:66-67、同:334-340。
顧客索引	H2：IX_NENKIN1_CUSTOMER。SQL Server：IX_年金1_LK_顧客。列順は店番、顧客番号。どちらも非一意索引である。店番・顧客番号を条件とするfindByCustomerの取得元は顧客基本表であり、本体をこの組で照会する処理ではない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:169-169、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:141-150、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:87-103。
更新区分索引	H2：IX_NENKIN1_UPDATE。SQL Server：IX_年金1_LK_更新区分。列順は変更FLG、データ更新日、更新者。どちらも非一意索引である。日次・月次の新規分・変更分の抽出条件に対応する。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:170-170、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:152-160、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:353-397。
容量・単位	文字列の宣言長は、顧客氏名・ふりがな・配偶者名が100、住所が300、備考が400。H2はVARCHAR、SQL ServerはNVARCHARである。原文には宣言長の単位、照合順序、補助文字の数え方の説明がないため、これらを一律の文字数やWindows-31Jバイト数へ換算しない。電話番号のDECIMAL(15,0)は精度15・小数桁0、SQL ServerのTIME(0)は小数秒精度0の宣言である。数値型・DATE等に文字列長を付与しない。根拠：両DDLの全28列定義。
受信値・モデル	フォーム値はgetParameterのStringとして受ける。店番・顧客番号・担当者コード・予定年齢はtrim後に正数のIntegerへ変換し、欠落・空欄・0以下・変換不能・int範囲外はnullとなる。通常文字列は欠落を空文字へ置き換えてtrimする。六つのチェック項目は、値が1、または大文字小文字を区別しないtrue・onの場合にtrueとなり、それ以外はfalseとなる。このチェック判定にはtrimがない。これらはDBのNULL属性とは別の契約である。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:119-164、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java:13-38。

JDBC保存対応	bindRecordを開始位置1で呼ぶため、No.1〜28はINSERTおよびUPDATEの設定パラメータ番号に一致する。UPDATEにはWHERE用のふりがな・電話番号を29・30番で追加する。IntegerはsetInt、nullはsetNull(..., Types.INTEGER)であり、顧客番号のBIGINTやコード列のTINYINTにも同じ処理を使う。文字列はsetString、電話はsetBigDecimal、日付はsetDate、時刻はsetTime、チェック値はsetIntの1／0である。文字列サイズ、DECIMALの精度・スケールを指定するバインドはない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:657-738、同:798-834。
読取時のNULL変換	店番・顧客番号・担当者コード・予定年齢はgetInt後のwasNullでIntegerのnullを保持する。五つの年金チェックと６ヶ月先確認はgetInt(...) != 0で復元し、DB NULLと0はともにfalseになる。文字列setterはnullを空文字にするため、文字列・日付・結合名称のNULLはモデル上で空文字になる。通常文字列の空文字保存と、日付・任意コード・IntegerのSQL NULL保存は区別する。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:741-783、同:704-737、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java:115-172、同:287-288。
予約キー・加工差	RepositoryはふりがなにNFKC、trim、全角空白の置換、連続する半角空白の整理、Locale.JAPANによる大文字化を適用する。電話はJavaのcharを走査し、Character.isDigit・Character.digitで数字をASCII数字へ移してBigDecimalにする。Actionの元キー比較はtrim・NFKC・Locale.ROOTの大文字化と、NFKC後のASCII数字抽出であり、Repositoryと同じ加工ではない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:837-860、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:102-116。
予約照会・初期移送	正規化後のふりがなが空、または数値電話がnullなら、キー照会は接続せずnullを返す。成立時は五つのLEFT JOINを伴うSELECTへR.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?を付け、String・BigDecimalの順に設定する。ORDER BY・取得上限・SQLページングはなく、先頭行のみをモデル化する。Loadは予約不在の場合に限り店番・顧客番号で顧客基本表を読み、新規用モデルへ値を移す。この読込だけでは本体を登録しない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:87-169、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionLoadAction.java:13-29。
表示名称の検索関係	本体Rから、店名テーブルBへR.店番 = B.店舗ｺｰﾄﾞ、性別テーブルGへR.性別 = G.性別ｺｰﾄﾞ、裁定請求テーブルCへR.裁定請求 = C.裁請ｺｰﾄﾞ、受給有無テーブルHへR.受給有無 = H.受給ｺｰﾄﾞ、年金種類テーブルPへR.年金種類 = P.種類ｺｰﾄﾞでLEFT JOINする。これらは検索JOINでありFKではない。名称列は本体の追加保存列ではない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:43-58、同:772-778。
参照名称の属性・決定	性別・裁定請求・受給有無の名称はH2のVARCHAR(10)／SQL ServerのNVARCHAR(10)、店名はVARCHAR(80)／NVARCHAR(80)、年金種類はVARCHAR(120)／NVARCHAR(120)である。各参照先の名称保存列はNOT NULLでDEFAULTを宣言しないが、本体からのLEFT JOIN欠落では名称NULLが生じ得る。性別・裁定請求・受給有無の候補はコード順に取得し、画面は空選択に続いて名称を送信する。保存時はtrimした名称の完全一致でコードを逆引きする。空名称はnull、不在はSQLException、複数結果はORDER BYなしの先頭を採用する。年金種類はチェックから合算したコードの存在を照会する。確認した参照・逆引き処理から名称編集保存の業務上限は確定できない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:81-104、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:10-58、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:237-286、nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:27-40、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:573-621。
店舗別出力・印刷検索	店舗別ExcelはR.店番 = ?をsetIntし、請求予定日降順、担当者コード、顧客番号の順に全件取得する。印刷用の検索SQLはWHERE 1 = 1から始め、店番自が非nullなら店番至の有無により等価条件または下限条件を追加し、店番至が非nullなら上限条件を追加する。サービス単体では至のみの上限条件も組み立てられる。パラメータは存在する自、至の順にsetIntする。並び順は店番に続き、sortType=2ならふりがな、3なら生年月日、4なら請求予定日、それ以外なら担当者コードとし、末尾に顧客番号を置く。いずれも表示名称JOINを使用し、取得上限・SQLページングを設けない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:223-272、同:483-510。
更新区分検索・出力用途	新規分・変更分は本体を取得元とし、変更FLGをNEW=0／CHANGED=1で検索する。任意の開始日にはデータ更新日以上、終了日には以下、職員指定には更新者一致をANDで追加する。バインド順は区分setInt、開始DATE、終了DATE、更新者setIntで、未指定条件は省略する。SQL順はデータ更新日、更新時間、店番、顧客番号。取得時のauditIdは1からの一時連番で、本体の保存列ではない。出力前には店番、顧客番号、auditIdで再ソートする。印刷・店舗別Excel・日次月次出力は予約モデルの保存値または参照名称を使用し、更新日時・更新者・変更FLGは主に抽出管理に使用する。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:353-414、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportService.java:199-247、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionExcelExportService.java:42-57、nenkin/JSP/NENKIN/Report.jsp:69-94。

保存入口とDB更新	画面のSaveは職員確認、受信変換、POST・CSRF、店番・キー・任意日付・備考検査、現キーと元キーの照会、既存内容の確認・キー変更判定、既存変更の権限確認を経てRepositoryへ到達する。所属店75で役職コード3000未満、またはその役職変換に失敗する職員は既存変更を拒否される。Repository単体は店番必須を検査しない。Repositoryはtry前にモデルをコピーし、キー・備考・日付を検査して更新日を設定する。接続後にautoCommit=falseとし、店舗名称補完、現在キーの存在再照会を行う。存在時は28列UPDATEと変更FLG=1、不在時は28列INSERTと変更FLG=0を選び、件数1を確認してcommit後にCHANGED／NEWを返す。UPDATEのWHEREはふりがな・電話番号のみである。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionSaveAction.java:10-48、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:89-99、同:167-188、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:280-309、同:513-551、同:623-687。
削除と明細移送	画面のDeleteは職員確認、受信変換、POST・CSRF、店番・キー、現キーと元キーの照会・一致、職員権限を確認してからRepositoryへ到達する。Repositoryは正規化キー不成立なら接続せずfalseを返す。成立時はautoCommit=falseで本体を再読込し、対象不在ならrollbackしてfalseを返す。対象ありなら削除日の更新日・削除時刻・削除実行者を設定し、年金_削除明細へ28列INSERT、本体のキー条件DELETE、件数1確認、commitの順でtrueを返す。明細保存では名称をコードへ再逆引きし、年金種類をチェックから再合算するため、元コード列の無加工複写ではない。trueは空モデルと削除終了表示、falseは入力モデル保持・existing=trueと対象不在表示になる。削除明細の基準日以前整理は別処理であり、本体の保持期間削除ではない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionDeleteAction.java:10-34、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:315-350、同:457-480、同:640-738。
排他・例外・確定境界	save・deleteは同じsingletonインスタンスのsynchronizedメソッドとしてJVM内で直列化する。SQLには版・更新日時の比較、SELECT FOR UPDATE、店番・更新者による所有条件がない。Repository内の存在確認・再読込は、Actionの権限やCSRFの再検査ではない。重複キーの照会は先頭行を採用し、UPDATE・DELETEが複数行へ作用した場合は件数1検査で例外になる。saveの前処理例外は接続tryの外にあり、rollback・包装を通らない。saveのtry内Exceptionはrollbackを試み、既存NenkinDataAccessExceptionを再送し、それ以外を同例外へ包む。deleteのtry内Exceptionはrollbackを試みて削除操作の同例外へ包む。commit例外時の確定状態は不明であり、rollback・closeの失敗は元の結果を上書きしない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:69-75、同:280-350、同:513-532、同:672-683、同:916-940。
非DB項目・初期状態	初期表示・Clear用のcreateEmptyは新しいモデルを返し、StaffContext引数があっても所属店・担当者を設定しない。店舗名は参照名称、担当者名は候補選択時の表示情報で、本体の保存列ではない。ORIGINAL_KANA・ORIGINAL_PHONEは既存照会の元キー、LOOKUP_KANA・LOOKUP_PHONEは照会用一時値、CSRF_TOKENは変更受付の制御値である。これらや画面メッセージを28列へ追加しない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:78-84、nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:19-24、同:63-66、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionLoadAction.java:14-19。
DDLの適用条件・環境差	H2はCREATE TABLE IF NOT EXISTS、SQL ServerはOBJECT_IDによる表不在条件で作成する。索引も不在条件で作成するため、既存列属性や同名索引の内容を修正するDDLではない。READMEは正式環境のSQL Serverへ配備前にDDLを適用し、配備先で実機確認する方針を記載する。これは宣言上の方針であり、配備済み属性を示すものではない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:106-135、同:168-170、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:60-93、同:130-160、nenkin/README.md:18-20。
要確認事項	実配備のスキーマ、列型・NULL・既定値・索引・制約・重複状態、および非修飾名の解決先は要確認。BIGINT・TINYINT・BOOLEAN・BITに対するsetInt／Types.INTEGER、数値列のgetInt、VARCHAR／NVARCHARへのsetStringの実変換は接続先とJDBCドライバーに依存する。宣言長の単位・照合順序、明示検査のない項目と参照名称の業務上限、配備JVMの時刻・タイムゾーンも未確定である。DB容量を未確認の業務上限へ置き換えない。
主な関連文書	以下は提供計画に基づく対応であり、関連文書は本ジョブでは未生成。No.1〜28はDATA-PENSION-RESERVATION：db/logical/pension-reservation.mdの同じ物理列の用途へ対応する。TABLE契約はIDX-DB-NENKIN：db/index.md、データアクセスの共通契約はCOM-145：common/pension-persistence.md、画面・受信・拒否分岐はSCR-018-DETAIL：detail/pension.mdへ対応する。候補・名称はCOM-146：common/reference-data.md、変換はCOM-148：common/value-normalization.mdへ対応する。
参照先・移送先の関連文書	計画上の未生成文書：DB-BRANCH：db/physical/branch.md、DB-GENDER：db/physical/gender.md、DB-CLAIM-STATUS：db/physical/claim-status.md、DB-BENEFIT-STATUS：db/physical/benefit-status.md、DB-PENSION-TYPE：db/physical/pension-type.md。削除移送先はDATA-PENSION-DELETED：db/logical/pension-deleted.mdおよびDB-PENSION-DELETED：db/physical/pension-deleted.mdへ対応する。

項目詳細

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
1	店番	店番			H2：INTEGER SQL Server：INT			input#branchNoのBRANCH_NOからInteger branchNoへ移し、パラメータ1にsetInt／Types.INTEGERのNULLを設定する。店舗候補の選択値、顧客基本情報読込の条件、店舗別出力・印刷の抽出条件、店舗名称JOIN、印刷の店舗別グループに使う。画面maxlength=3と、Save・Deleteの変換後nullに対する必須検査は別の制約である。Repository.save単体に店番必須検査はない。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:22-22、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:140-140、同:168-168、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionDeleteAction.java:14-14、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:707-707、nenkin/JSP/NENKIN/Report.jsp:69-84。
2	顧客番号	顧客番号			H2・SQL Server： BIGINT			input#customerNoのCUSTOMER_NOからInteger customerNoへ移し、パラメータ2に設定する。顧客候補選択・顧客基本情報読込からも取得し、予約表示・出力・並び順・顧客索引に使用する。画面maxlength=7に対し、サーバーは正数int変換であり7桁検査を行わない。DB型はBIGINTだが取得はgetInt、保存はsetInt、NULL型はTypes.INTEGERで、longの経路ではない。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:23-23、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:121-125、同:141-141、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:102-108、同:708-708、同:745-745。
3	担当者コード	担当者コード			H2：INTEGER SQL Server：INT			input#staffCodeのSTAFF_CODEからInteger staffCodeへ移し、パラメータ3に設定する。担当者候補は職員名簿の職員番号をコードとして扱い、親画面は選択コードと表示名を採用する。顧客基本情報からも初期移送される。印刷・Excelの担当欄と並び順に使用し、保存実行者の更新者とは区別する。画面maxlength=4に対応するサーバーの4桁検査はない。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:24-24、同:65-65、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:314-321、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java:37-50、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:109-109、同:709-709。
4	顧客氏名	顧客氏名			H2：VARCHAR(100) SQL Server： NVARCHAR(100)	100（宣言長）		input#customerNameのCUSTOMER_NAMEからtrim後のString customerNameをパラメータ4のsetStringへ渡す。顧客基本表の漢字氏名からも初期設定し、入力欄・顧客番号横の表示・印刷・Excelに使用する。入力欄のmaxlengthおよび保存側の100上限検査は確認した経路にない。通常画面の欠落値は空文字となる。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:23-26、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:143-143、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:110-110、同:710-710。
5	フリガナ	ふりがな			H2：VARCHAR(100) SQL Server： NVARCHAR(100)	100（宣言長）		input#kanaNameのKANA_NAMEからString kanaNameへ移し、RepositoryのNFKC・空白整理・大文字化後の値をパラメータ5へ保存する。電話番号との組が予約照会・存在確認・更新・削除の業務キーであり、DBのPKではない。既存表示ではreadonly、maxlengthはない。Actionのtrim後非空検査とRepositoryの正規化後非空検査を区別する。顧客基本表からも初期移送され、印刷・Excelのカナ表示と印刷順に使う。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:4-4、同:25-25、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:169-169、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:111-111、同:518-521、同:711-711、同:837-840。

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
6	性別コード	性別			H2・SQL Server：TINYINT			select#genderのGENDERは名称を送信し、モデルはString genderで保持する。保存時に性別テーブル.性別から性別ｺｰﾄﾞを逆引きし、パラメータ6へsetIntする。空選択はTypes.INTEGERのNULL、名称不在はSQLExceptionとなる。顧客基本情報のコードから名称を補完する経路もある。読取・印刷・ExcelではLEFT JOINの名称を使用する。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:27-27、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:134-135、同:573-594、同:712-713、同:775-775。
7	住所	住所			H2：VARCHAR(300) SQL Server：NVARCHAR(300)	300（宣言長）		textarea#addressのADDRESSからtrim後のString addressをパラメータ7のsetStringへ渡す。顧客基本表の漢字住所からも初期移送され、予約画面・印刷・Excelで表示する。rows=3は表示行数であり容量ではない。maxlengthと保存側の300上限検査は確認した経路にない。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:28-28、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:146-146、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:113-113、同:714-714。
8	電話番号（数値保存）	電話番号			H2・SQL Server：DECIMAL(15,0)	精度15桁・小数桁0		input#phoneNumberのPHONE_NUMBERとモデルphoneNumberはStringである。数字抽出後のBigDecimalをパラメータ8とキー条件へsetBigDecimalする。数字なしはnullとなり保存前検査で拒否されるが、数字の0は有効な数値である。記号・先頭0の表記は数値保存で保持しない。読取表示は数字列の先頭0を整理し、長さ9または10で0開始でなければ0を一つ補完する。既存表示はreadonly。maxlength・15桁のサーバー検査はなく、精度15をraw入力上限へ置き換えない。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:29-29、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:523-524、同:715-715、同:807-814、同:843-860、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:329-355。
9	生年月日	生年月日			H2・SQL Server：DATE			input#birthDateのBIRTH_DATEからString birthDateへ移す。任意日付としてISO日付へ正規化し、パラメータ9へsetDate、空欄ならTypes.DATEのNULLを設定する。顧客基本情報からも初期移送する。画面は和暦表示・maxlength=14で、保存列は日付型である。予定年齢のブラウザー計算、印刷の並び順、印刷・Excelの日付表示に使用する。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:30-30、同:67-68、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:116-117、同:527-527、同:716-716、同:817-824。
10	国民年金の選択	種類：国民年金			H2：BOOLEAN SQL Server：BIT			checkboxのNATIONAL_PENSIONをboolean nationalPensionへ変換する。パラメータ10はsetIntでtrue=1／false=0を保存する。合算年金種類コードへの重みは1、単独チェック名称の参照コードも1である。読取はgetIntの非0判定で、DB NULLもfalseとなる。印刷・Excelの年金種類名称は、このチェック単独の値ではなくNo.15の結合名称を使用する。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:34-34、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:598-602、同:717-717、同:763-763。
11	厚生年金の選択	種類：厚生年金			H2：BOOLEAN SQL Server：BIT			checkboxのEMPLOYEE_PENSIONをboolean employeePensionへ変換し、パラメータ11にsetIntの1／0を保存する。合算コードへの重みと単独名称の参照コードは2。読取はgetIntの非0判定で、NULLを独立した選択状態として保持しない。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:34-34、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:598-602、同:718-718、同:764-764。

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
12	共済年金の選択	種類：共済年金			H2：BOOLEAN SQL Server：BIT			checkboxのMUTUAL_AID_PENSIONをboolean mutualAidPensionへ変換し、パラメータ12にsetIntの1／0を保存する。合算コードへの重みと単独名称の参照コードは4。読取はgetIntの非0判定で、NULLはfalseとなる。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:34-34、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:598-602、同:719-719、同:765-765。
13	厚生年金基金の選択	種類：厚生年金基金			H2：BOOLEAN SQL Server：BIT			checkboxのEMPLOYEE_PENSION_FUNDをboolean employeePensionFundへ変換し、パラメータ13にsetIntの1／0を保存する。合算コードへの重みと単独名称の参照コードは8。画面配置順は保存列順と異なる。読取はgetIntの非0判定で、NULLはfalseとなる。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:34-34、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:598-602、同:720-720、同:766-766。
14	国民年金基金の選択	種類：国民年金基金			H2：BOOLEAN SQL Server：BIT			checkboxのNATIONAL_PENSION_FUNDをboolean nationalPensionFundへ変換し、パラメータ14にsetIntの1／0を保存する。合算コードへの重みと単独名称の参照コードは16。読取はgetIntの非0判定で、NULLはfalseとなる。No.10〜14は表示名称・合算コードとは別の五つの保存列である。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:34-34、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:598-602、同:721-721、同:767-767。
15	年金種類の合算コード	年金種類			H2：INTEGER SQL Server：INT			専用のフォームコードは受信せず、No.10〜14の重み1・2・4・8・16を合算して決定する。合算0はパラメータ15のSQL NULL、非0は年金種類テーブル.種類ｺｰﾄﾞの存在確認後にsetIntする。不在はSQLExceptionとなる。モデルのString pensionTypeは保存コードではなくLEFT JOINで取得する組合せ名称で、印刷・Excelへ渡す。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java:32-37、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:596-621、同:722-722、同:762-762、同:778-778。
16	裁定請求書徴収のコード	裁定請求			H2・SQL Server：TINYINT			select#claimStatusのCLAIM_STATUSは名称を送信し、String claimStatusで保持する。裁定請求テーブル.裁定請求から裁請ｺｰﾄﾞを逆引きし、パラメータ16へ設定する。空選択はSQL NULL、名称不在はSQLExceptionとなる。予約表示・印刷・ExcelはLEFT JOINの名称を使用する。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:35-35、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:573-594、同:723-724、同:776-776。
17	請求予定日	請求予定日			H2・SQL Server：DATE			input#claimDateのCLAIM_SCHEDULED_DATEからString claimScheduledDateへ移す。ISO正規化後の任意日付をパラメータ17へsetDateし、空欄はSQL NULLにする。画面は西暦表示・maxlength=14。予定年齢のブラウザー計算、店舗別Excelの降順、印刷の選択可能な並び順、各出力の日付表示に使用する。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:36-36、同:67-68、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:225-225、同:265-266、同:528-528、同:725-725。
18	予定年齢	予定年齢			H2：INTEGER SQL Server：INT			input#plannedAgeのPLANNED_AGEから正数のInteger plannedAgeへ変換し、パラメータ18へ設定する。画面maxlength=3。ブラウザーが生年月日と請求予定日を解析できた場合は請求年－出生年を入力欄へ設定し、誕生日到来は判定しない。サーバーは受信値を採用し、再計算や日付との整合検査を行わない。受信0・負数・変換不能はnullとなる。印刷・Excelで予定年齢として表示する。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:37-37、同:67-68、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:121-125、同:151-151、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:726-726。

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
19	配偶者名	配偶者名			H2：VARCHAR(100) SQL Server： NVARCHAR(100)	100（宣言長）		input#spouseNameのSPOUSE_NAMEからtrim後のString spouseNameをパラメータ19のsetStringへ渡し、予約画面・印刷・Excelで表示する。画面maxlength、必須検査、保存側の100上限検査は確認した経路にない。通常画面の欠落値は空文字となり、未入力を必ずSQL NULLにする契約ではない。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:38-38、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:155-155、同:167-181、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:727-727。
20	配偶者生年月日	配偶者生年月日			H2・SQL Server： DATE			input#spouseBirthDateのSPOUSE_BIRTH_DATEからString spouseBirthDateへ移す。パラメータ20は空欄ならSQL NULL、非空ならISO正規化後にsetDateする。画面は和暦表示・maxlength=14で、印刷・Excelにも使用する。配偶者名との組合せ必須条件や年齢条件は確認した入力検査にない。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:39-39、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:174-175、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:530-530、同:728-728。
21	配偶者の受給有無コード	受給有無			H2・SQL Server： TINYINT			select#hasBenefitのHAS_BENEFITは名称を送信し、String hasBenefitで保持する。受給有無テーブル.受給有無から受給ｺｰﾄﾞを逆引きしてパラメータ21へ設定する。空選択はSQL NULL、名称不在はSQLExceptionとなる。配偶者関連欄・印刷・ExcelではLEFT JOINの名称を表示する。収録処理に独立した受給資格判定はない。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:40-40、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:573-594、同:729-730、同:777-777。
22	予約徴求日	予約徴求日			H2・SQL Server： DATE			input#requestDateのRESERVATION_REQUEST_DATEからString reservationRequestDateへ移す。任意日付としてISO正規化し、パラメータ22へsetDate、空欄ならSQL NULLを設定する。画面は西暦表示・maxlength=14。印刷・店舗別Excel・日次月次明細の日付項目に使う入力値であり、処理が設定するデータ更新日とは異なる。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:41-41、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:529-529、同:731-731、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportService.java:222-244。
23	備考	備考			H2：VARCHAR(400) SQL Server： NVARCHAR(400)	400（宣言長）		textarea#notesのNOTESからString notesへ移し、パラメータ23のsetStringへ渡す。予約画面・印刷・Excelで表示する。rows=3は表示設定で、maxlengthはない。Actionはtrim後の値、Repositoryは受け取ったモデルの値についてWindows-31J変換可能かつ56バイト以内を検査する。これはDB宣言長400とは別の明示上限である。超過・変換不能を拒否し、保存経路で自動切詰めは行わない。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:42-42、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:154-154、同:180-181、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/AnsiTextUtil.java:13-46、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:526-526、同:732-732。
24	最終更新日	データ更新日			H2・SQL Server： DATE			input#dataUpdateDateのDATA_UPDATE_DATEはreadonlyの表示兼送信欄であり、受信StringもモデルdataUpdateDateへ設定される。ただしsaveはコピーしたモデルの値をDateUtil.todayIso()で上書きし、パラメータ24へsetDateする。削除時は削除明細へ削除日を再設定する。日次月次の期間条件と更新区分索引に使用する。受信値・表示値・処理設定値・DB既定値を区別する。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:31-31、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:153-153、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:331-332、同:368-373、同:531-531、同:733-733。

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
25	最終更新時刻	更新時間			H2：TIME SQL Server： TIME(0)			フォーム受信項目・PensionReservationの保持項目はない。保存・削除処理がDateUtil.currentTime()のHH:mm:ss.SSSを生成し、バインド引数String updateTimeとして渡す。パラメータ25では先頭8文字をjava.sql.Timeに変換してsetTimeするため、生成文字列のミリ秒部分は渡さない。更新区分取得ではStringのauditTimeとして読み、SQLの並び順に使う。H2のDDLに精度指定はなく、SQL Serverは小数秒精度0を宣言する。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/DateUtil.java:114-120、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:292-296、同:332-332、同:361-404、同:734-734、同:827-834。
26	更新実行者の職員番号	更新者			H2：INTEGER SQL Server：INT			通常のSave・DeleteはセッションStaffContextのint staffNoをInteger updatedByとしてRepositoryへ渡し、パラメータ26にsetIntする。担当者コードを通常経路の更新者には使わない。単引数saveの宣言は担当者コードを代替値にし、二引数deleteの宣言はnullを渡すため、これらの補助入口を画面接続済み入口と区別する。日次月次の任意職員条件と更新区分索引で使用する。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionSaveAction.java:39-46、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionDeleteAction.java:24-31、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:275-277、同:311-312、同:374-397、同:735-735。
27	６ヶ月先の確認状態	６ヶ月先確認			H2：BOOLEAN SQL Server：BIT			checkboxのSIX_MONTH_CHECKをboolean sixMonthCheckへ変換し、パラメータ27にsetIntの1／0を保存する。画面は「確認済」のチェック状態を表示する。店舗別Excelと変更・削除分Excelではtrueを「確」、falseを空文字とし、新規分Excelの列には含めない。読取はgetIntの非0判定で、NULLはfalseとなる。６か月経過の計算や確認日時を保存する処理は収録経路にない。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:43-43、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:736-736、同:768-768、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionExcelExportService.java:50-56、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportService.java:226-243。
28	現在の新規・変更区分	変更FLG			H2・SQL Server： TINYINT			フォーム受信項目・PensionReservationの保持項目はない。INSERT時はIntegerの0、UPDATE時は1をパラメータ28へ設定し、日次月次の新規分は0、変更分は1で抽出する。更新はこの区分と最終更新情報を上書きするため、変更履歴の連続記録ではない。削除明細INSERTでは同じ位置にTypes.INTEGERのSQL NULLを設定し、削除区分は取得元表で区別する。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:365-388、同:657-695、同:737-737。