店舗名称 論理データ仕様

文書ID：DATA-BRANCH　版：1.0
文書種別：logical-table-definition　対象：店名テーブル
文書パス：db/logical/branch.md

テーブルヘッダー

属性	定義・条件・根拠
論理名・役割	店舗名称。店舗コードに対応する店名を保持し、店舗候補、予約画面、職員・顧客候補、登録内容印刷の名称表示に用いる。店舗別Excelでは入力画面の店舗名称に用いる。定義された列はコードと名称の二つであり、停止区分・適用期間・名称履歴の列はない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:96-99、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:41-72,289-321、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:43-45,772-778、nenkin/JSP/NENKIN/Excel.jsp:8-10。
物理名・環境別定義	H2互換DDLの物理名は非修飾の店名テーブル、SQL Server用DDLはdbo.店名テーブルである。両サービスのSQLは非修飾名を使う。H2はCREATE TABLE IF NOT EXISTS、SQL Serverは対象表が存在しない場合のCREATEであり、既存表の属性を変更する処理ではない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:96-99、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:40-48、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:23-25、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:24-31。
キー・索引・制約	店舗ｺｰﾄﾞが単独主キーで、両列がNOT NULLである。SQL Serverの主キー制約名はPK_店名テーブル。両列ともDEFAULTは宣言されず、名称の一意制約やコードの三桁・正数CHECK、本表の追加索引も収録DDLにはない。年金本体・削除明細から本表へのFKは宣言されていない。後述のLEFT JOINは検索の関連である。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:96-99,106-171、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:40-48,60-172。
接続・保持領域	店舗検索・単店舗取得・名称Map取得はNenkinDataSource.openConnection()を使う。業務DataSourceはjdbc/RAROA_DB、java:comp/env/jdbc/RAROA_DBの順にlookupし、DataSourceをキャッシュして接続を都度取得する。職員はjdbc/Oracle_SP2NM、顧客はjdbc/Oracle_DWHの別入口である。接続名は実配備の製品・スキーマを確定する情報ではない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java:12-93、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:53-60,98-104,154-160,191-196,297-304。
店舗候補の検索条件	予約・Excelの参照操作はPOSTでFUNCTION_ID=nenkin、VIEW_ID=Lookup、COMMAND_ID=View、TARGET=branchを送り、候補画面の検索はCOMMAND_ID=Searchを送る。SearchはViewを継承し、職員確認後に受信KEYWORDのStringをtrimして店舗検索へ渡す。サービスはNULLを空文字にし、NFKC、trim、全角空白置換、連続空白整理、Locale.JAPANによる大文字化を行う。この加工は検索入力に適用され、保存済み店名の書換えではない。正規化後が空なら条件なし、非空ならCAST(店舗ｺｰﾄﾞ AS VARCHAR(20)) LIKE ?とUPPER(店名) LIKE UPPER(?)をORで結ぶ。バックスラッシュ、%、_、[、]をエスケープした値の両端へ%を付け、二つの条件にESCAPE句を置く。同じパターンを1番・2番へsetStringで設定する。VARCHAR(20)は検索用CASTの型であり、コードの業務桁数ではない。検索欄にmaxlengthはない。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:63-63、nenkin/JSP/NENKIN/Excel.jsp:10-10、nenkin/JSP/NENKIN/Lookup.jsp:8-15、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/LookupViewAction.java:14-17、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/LookupSearchAction.java:1-2、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:41-72,358-372。
候補結果・ページ・クリア	店舗コード順にBRANCH_NO・BRANCH_NAMEを全件取得し、List<BranchLookupItem>を返す。0件は空Listである。SQLページング、取得件数上限、取消処理、パラメータサイズ指定はこの検索にない。Actionは総件数を設定して20件をメモリで切り出し、その後に上限超過ページを補正するため、要求ページによっては明細が空のまま表示ページだけが最終ページへ変わる。極端なPAGEによるint算術の桁あふれ・subList例外は、正常な0件結果とは別である。取得済み候補はセッション属性SubWindowBeanのLookupViewBeanへ保持する。検索クリアは条件を空にしてPAGE=1で再検索し、親画面の選択済み店舗は消さない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:41-72、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/LookupViewAction.java:16-22、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/LookupViewBean.java:17-20,33-42、nenkin/JSP/NENKIN/Lookup.jsp:3-4,18-24,31-35。

店番入力と名称選択	予約のbranchNo、ExcelのexcelBranchは送信名BRANCH_NOの入力、branchName・excelBranchNameは送信名を持たないspanの表示である。候補はコードと名称をdata属性へ格納し、dataset由来の文字列をpostMessageで親へ渡す。親はoriginとdata.source=nenkin.lookupを検査し、店舗選択では番号入力と名称表示だけを更新する。予約の顧客番号・担当者コードは解除しない。職員選択で送られる所属店番も親は採用しない。event.sourceとiframeの照合、店番手入力変更による名称の再取得・解除はこの受信処理にはなく、表示名称と現在の入力番号の常時一致は保証されない。候補の店名はHTMLエスケープして表示し、親はtextContentへ設定する。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Lookup.jsp:24-32、nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:22-24,63-68、nenkin/JSP/NENKIN/Excel.jsp:8-10。
初期状態・入力変換・桁制約	予約の初期表示・Clearは空モデルとなり、店番はnull、店名は空文字である。createEmpty(StaffContext)も所属店を初期設定しない。Excelの新しい表示Beanも両値が空文字で始まる。予約・Excel・職員／顧客検索・印刷範囲の店番入力にはmaxlength=3と数字補助がある。補助は全角数字を半角化し、非数字を除去する。サーバーはHTTPパラメータをStringとして読み、trim後にIntegerへ明示変換する。欠落・空欄・非正数・変換失敗はnullであり、予約保存・削除の入口はこのnullを拒否する。これらの入口に店舗存在確認やサーバー側の三桁検査はなく、Excel固有の追加検査は後述する。画面の三桁、Java整数変換、DBの整数型は別の制約である。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionViewAction.java:7-12、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionClearAction.java:6-7、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:78-84、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java:13-16、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/ExcelViewBean.java:7-13、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:119-130,138-168、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionDeleteAction.java:11-15、nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:22-22、nenkin/JSP/NENKIN/Excel.jsp:8-8、nenkin/JSP/NENKIN/Lookup.jsp:11-13、nenkin/JSP/NENKIN/Report.jsp:51-53、nenkin/assets/js/app.js:6-52。
職員・顧客候補への名称補完	職員検索、顧客検索、単職員取得は、依存先検索の前に業務接続から店舗コード・店名を条件・ORDER BYなしで全件取得し、新しいHashMap<Integer,String>を作る。職員の所属店番、顧客の店舗コードを数値キーとして照合し、対応名称がなければ候補のbranchNameを空文字にする。職員SQL・顧客SQLと本表をJOINする方式ではなく、Mapは呼出し内のメモリ情報である。職員所属店番はH2互換DDLでNULL許容だが、候補読取のgetIntにwasNull検査がないため、NULLは0となり、Mapにキー0があればその名称を採用する。Map取得のSQLExceptionはデータアクセス例外となり、後続検索へ進まない。新しい職員確認もverifyStaff→getStaffからこの取得に依存するが、既存StaffContext再利用時は照会しない。StaffContext自体は店名を保持しない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:75-181,206-235,289-326、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:20-30、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:50-78、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java:8-24。
予約読出しと結合結果	本体・削除明細の読出しは年金表をRとして、LEFT JOIN 店名テーブル B ON R.店番 = B.店舗ｺｰﾄﾞを共通に使う。R.店番をBRANCH_NO、B.店名をBRANCH_NAMEとして予約モデルへ設定する。店舗行がなくても予約行は残り、結合結果の店名NULLはsetterで空文字になる。店番はgetIntとwasNullによりIntegerのnullを保持する。店舗表の店名NOT NULLと、LEFT JOIN結果のNULLは区別する。予約二表の店番はH2でINTEGER、SQL ServerでINTのNULL許容列である。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:43-45,353-364,741-744,772-783、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java:91-92,287-289、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:106-138、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:60-98。
顧客選択後の読込・単店舗名称補完	顧客選択は店番・顧客番号・店名等とLOOKUP_KANA・LOOKUP_PHONEを親へ設定してLoadを送る。Loadはフリガナ・電話番号で予約を先に検索し、既存予約があればその取得結果を表示する。予約不在で、変換後の店番と顧客番号がともに非nullの場合だけ顧客基本表を検索する。顧客不在はnull、顧客ありは顧客接続を閉じた後に業務接続で名称を補完する。resolveBranchNameは店番nullならSQLなしでfallback、番号ありなら店舗ｺｰﾄﾞ=?へ1番のsetIntで照会し、行不在はfallback、行ありは取得店名を返す。fallback自体がNULLなら空文字にする。取得店名NULLは空文字となり、fallbackへは戻らない。顧客読込のfallbackは空文字である。補完でSQLExceptionが発生した場合は、取得済み顧客を成功結果として返さない。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:65-65、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionLoadAction.java:12-31、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:87-142,535-551。
予約保存・削除と店舗表のCRUD	接続された業務処理は本表の参照である。収録nenkinのJavaにおける本表名とBRANCH_TABLEの検索では、店舗名称を追加・変更・削除する入口は検出していない。予約の受信モデルは店名を受け取らず、店番をPensionReservation.branchNoのIntegerへ設定する。保存はコピー・前処理後に業務接続を開き、autoCommit=falseとして名称を補完し、予約キーの存在再照会に応じて本体をINSERTまたはUPDATEする。更新件数1件を確認してcommitし、NEWまたはCHANGEDを返す。補完のfallbackはコピー済みモデルの名称であり、店舗不在を拒否条件にはしない。Repository単体の前処理には店番必須検査がない。保存先は年金1_LKの店番で、値ありはsetInt、nullはsetNull(Types.INTEGER)、サイズ指定なしである。店名を予約へ保存したり本表へ書き戻したりはしない。 予約削除は内部再読込後に店番を削除明細へ移送し、本体DELETEと同じトランザクションで確定する。対象不在はrollbackしてfalse、1件削除・commit後はtrueとなる。本表は削除対象ではなく、削除明細にも店名列はない。削除分の再検索は現在の本表へJOINするため、削除時点の名称履歴を保存する方式ではない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:138-164、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:34-67,280-350,513-551,657-738,798-805。

印刷での店番条件・店名表示	職員確認後、店舗指定ありで店番自の正数変換が成立しなければ拒否し、変換できた至が自より小さければ逆転を拒否する。店舗指定なしでは検索引数を両方nullにし、指定ありで至がnullなら自の等値、至があれば自以上・至以下の年金1_LK.店番を抽出する。至の空欄と変換不能はともに検索引数nullとなるが、表示Beanの保持文字列は異なる。本表の存在確認はしない。SQLは店番を先頭に、選択した担当者コード・フリガナ・生年月日・請求予定日と顧客番号の順で並べる。JSPは同じ店番の連続行をまとめ、先頭モデルの店名を見出しに表示する。null店番同士も同じグループとなり、店番null・名称欠落は空表示である。0件は「対象データがありません」を表示し、印刷ボタン活性は件数ではなくpreview状態による。店舗指定なしの入力disabledはブラウザーの表示・操作条件である。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/ReportPreviewAction.java:3-3、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:249-272,483-510、nenkin/JSP/NENKIN/Report.jsp:59-84,105-108。
Excel画面・出力値との対応	Excel出力は職員確認後、受信BRANCH_NOをtrimしたStringで保持し、正数Integerへ変換する。空欄・変換後nullを先に拒否し、続いてtrim後String.lengthが3を超える場合とASCII数字以外を拒否する。raw受信値全体の長さやDB容量の検査ではない。検査後のgetBranchは店舗ｺｰﾄﾞ=?へ1番のsetIntを設定し、最初の行があればBranchLookupItem、0件はnullを返す。ORDER BY・明示件数制限・パラメータサイズ指定はない。行ありの場合だけ表示Beanへ店名を設定し、店舗不在でも店舗別予約抽出へ進む。予約0件なら対象なしメッセージで画面へ戻る。予約はR.店番=?で抽出し、請求予定日降順・担当者コード・顧客番号順となる。店舗別XLSXの18列には店番・店名とも含まれず、店番は三桁未満を0補完したファイル名年金データ_店番_yyyyMMdd.xlsxへ使う。日次・月次XLSXの明細は店番を出力するが、店名は出力しない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/ExcelExportAction.java:13-21、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:184-203、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:223-245、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionExcelExportService.java:36-71、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportService.java:222-247。
JSONでの店舗値	識別値から反射可能なPensionLookupActionは、取得モデルのbranchNoを数値またはnull、branchNameを文字列としてJSONへ出力する。Action到達後は職員確認が先行し、非POSTは405、POSTでは予約キー照会または変換後の店番・顧客番号による顧客基本表照会となる。対象なしはfound=falseで、認証不成立・取得例外をこの結果へ統合しない。収録JSP・JavaScriptで通常のPension/Lookup呼出しは未検出である。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionLookupAction.java:12-28、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:332-338。
取得・更新失敗の境界	店舗参照のSQLExceptionはRuntimeException派生のNenkinDataAccessExceptionへ包装し、finallyでResultSet・PreparedStatement・Connectionを閉じる。close例外は抑止する。正常な0件、Mapの照合不成立、名称取得失敗は異なる結果である。Action実行中のExceptionが共通受付の反射・perform用catchへ到達した場合は共通エラー画面の戻り先へ変換されるが、その後の利用記録・JSP forwardは同じcatchの範囲外である。予約保存の前処理はトランザクション用tryの前にある。try内の失敗はrollbackを試み、既存NenkinDataAccessExceptionは再送、その他は包装する。commit失敗時はrollback失敗も抑止するため、DB確定状態は断定できない。これらの失敗によって本表を更新する処理はない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:66-72,197-203,305-312,375-387、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataAccessException.java:3-8、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:280-308,920-939、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:332-383。
N2_DWHの事業所名称との区別	N2_DWH. J 事業所コード表 2 は共通ログインの所属名称用の別表である。H2互換DDLのキーは店舗コード・枝番のDECIMAL(2,0)による複合主キー、事業所名はNULL許容のVARCHAR(80)である。共通ログインは職員の所属店番を先頭0で四桁へ補完し、先頭二桁・次の二桁を検索値としてOracle_DWHの事業所検索へ渡す。helperは四桁以上を切り詰めず、空値の後続substring・数値変換を保証しない。実SQLは店舗コードと枝番の文字列連結条件をStatementで実行する。検索0件・所属コード未取得の枝は所属店名を「該当なし」にし、取得名称NULLは共通SELECTで空文字になる。これは年金側が所属店番を直接整数として本表のMapへ照合する方式と異なる。予約の店名欠落を事業所名で補う処理はない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:43-48,96-99、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:297-364、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectJigyosyoCodeHyo2Base.java:39-61、n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:46-108、n2framework/WEB-INF/src/common/util/CommonConverter.java:283-311、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:314-321。
ローカル初期化値	localDbの既定値はfalseで、有効時にListenerがschema.sql、data.sqlの順に読み、同じH2 DataSourceを四つのJNDI名へ登録する。data.sqlは店舗ｺｰﾄﾞをMERGEのKEYとし、75を「本店営業部」、12を「城北支店」とする。これはローカル初期化の設定値であり、列DEFAULTや本番で許可されるコードの全範囲ではない。ローカルで接続名が同じDataSourceを指しても、Map取得と依存先照会は別の呼出しである。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/H2JndiSetupListener.java:23-35,48-54,78-104、nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql:61-62、nenkin/README.md:18-20。
本番移行方針・確認事項	READMEは正式WebOTX配備ではlocalDbを設定せず環境JNDIを使い、配備前にRAROA_DB接続先SQL Serverへ業務七表DDLを適用し、店舗・コード表の本番データをAccessリンク元から移行するよう求めている。必要なDML権限と、配備先環境でのSQL Server実機適用確認も求めている。本表の業務利用として観測した読取りと、READMEの七表全体への権限要求は区別する。これらは移行・権限・適用確認を行う方針であり、配備済み属性や移行完了を示す記録ではない。根拠：nenkin/README.md:16-20。

管理・容量・参照時点の未確定事項	店名の追加・変更・削除を行う管理入口、管理側の業務上限、店舗番号体系、停止店舗の扱い、承認手順は材料から確定できない。店名のDB宣言容量80を80バイト制限や名称管理の業務上限へ置き換えない。別接続Map、取得済みセッションBean、ブラウザーの選択済み名称、現在のDB名称は異なる保持値であり、名称変更時の同一参照時点・排他・更新通知は確認できない。根拠となる保持方式：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:98-104,154-160,289-321、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:37-42、nenkin/JSP/NENKIN/Lookup.jsp:3-4,24-32、nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:22-22,65-65。
関連文書	以下は提供計画上の関連先であり、本ジョブでは未生成の参照先として記載する。別の生成状態・本文は未確認。 DB-BRANCH：db/physical/branch.mdは環境別物理属性、IDX-DB-NENKIN：db/index.mdは表・接続・CRUD索引に対応する。COM-146：common/reference-data.mdは候補・名称補完、COM-145：common/pension-persistence.mdは予約の読書き契約に対応する。 SCR-016-DETAIL：detail/lookup.mdは候補検索・ページ・選択、SCR-018-DETAIL：detail/pension.mdは予約入力・読込・保存・削除、SCR-019-DETAIL：detail/report.mdは店舗別印刷、SCR-015-DETAIL：detail/excel.mdは店舗別出力、SCR-014-DETAIL：detail/batch.mdは日次・月次の店番出力に対応する。 API-NENKIN-PENSION-LOOKUP：api/pension-lookup.mdはJSON入口、DATA-OFFICE：db/logical/office.mdとDB-OFFICE：db/physical/office.mdは事業所名称の論理・物理仕様に対応する。

項目詳細

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
1	店舗コード	店舗ｺｰﾄﾞ	○	○	H2：INTEGER SQL Server：INT			店舗を特定する数値キー。候補検索では文字列CASTによる部分一致、単店舗取得・名称補完では等値条件、職員・顧客候補ではIntegerのMapキー、予約表示では年金二表の店番との結合に使う。BranchLookupItemではint branchNo、予約ではInteger branchNoである。画面で選択・入力した番号の保存先は本列ではなく年金1_LK.店番で、削除時には年金__削除明細.店番へ移送する。検索・補完の数値パラメータはsetInt、予約保存のnullはTypes.INTEGERで設定し、サイズ指定はない。画面の三桁と本列の整数型は別制約である。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:96-99、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:40-48、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/BranchLookupItem.java:8-24、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:41-63,184-196,289-321、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:535-551,690-709,772-805。
2	店名	店名		○	H2：VARCHAR SQL Server：NVARCHAR	80（DB宣言容量。実環境の文字・コード単位判定は未確定）		店舗コードに対応する表示名称。店舗候補では検索・表示、職員・顧客候補ではMapによる補完、予約・印刷ではLEFT JOINの名称、Excelでは入力画面の名称に使う。BranchLookupItemのString branchNameは空文字で初期化し、取得NULLも空文字へ変換する。DTOにtrimや名称保存の正規化はなく、候補検索のNFKC等は検索語へ適用する。店名のHTTP送信入力・本表の管理更新入口は未検出で、名称保存用のサイズ付きパラメータや業務上限は確認できない。予約・削除明細への名称保存、店舗別・日次月次XLSXの名称列はない。DBのNOT NULLは、店舗行欠落による結合結果NULLを排除しない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:96-99、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:40-48、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/BranchLookupItem.java:8-32、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:34-45,741-744,772-778、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionExcelExportService.java:42-57、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportService.java:222-247。