年金種類 論理データ仕様

文書ID：DATA-PENSION-TYPE　版：1.0　文書種別：logical-table-definition　パス：db/logical/pension-type.md

テーブルヘッダー

属性	定義・条件
論理名・役割	年金種類。五つの種類の単独名称と、選択した種類の組合せ名称をコードに対応付ける参照データである。予約画面は単独コードの名称をチェックのラベルに使い、保存処理は組合せコードの存在を確認する。帳票は予約側に保存したコードから組合せ名称を取得する。根拠：E01、E02、E03。
物理名・接続	物理名は 年金種類テーブル。H2互換DDLは非修飾名、SQL Server用DDLは dbo.[年金種類テーブル] を宣言する。アプリのSQLは非修飾名を使用する。業務接続は jdbc/RAROA_DB、java:comp/env/jdbc/RAROA_DB の順でDataSourceを探索する。実配備での名前解決先は未確定である。根拠：E01、E02、E04。
キー・制約・索引	種類ｺｰﾄﾞ は主キーでNOT NULL、名称列 年金種類 もNOT NULLである。両列にDEFAULTはなく、名称の一意制約、コードを1～31に制限するCHECK、予約表・削除明細表からのFKは収録DDLに宣言されていない。コード1～31は五チェックで生成できる非ゼロの値であり、DB列の範囲制約ではない。根拠：E01、E03。
読書きの責務	予約画面の名称取得、保存・削除時のコード存在検査、予約・削除明細取得時の名称JOINは、本表に対するSELECTである。予約の登録・更新・削除は本表の名称を変更しない。本表への接続された書込みはローカル初期化SQLのMERGEとして確認できる。名称管理画面・APIの追加・変更・削除入口は収録Java・JSP・JavaScript・SQL・READMEの年金種類関連検索では確認できない。根拠：E02、E03、E05、E06。
五チェックの対応	以下の名称は単独コードのローカル初期値であり、実画面のラベルは本表の登録名称から取得する。各モデル項目の型は boolean、対応する保存列は予約本体と削除明細にそれぞれ存在する。 国民年金：NATIONAL_PENSION → nationalPension → 種類：国民年金、重み1、保存SQL第10パラメータ。 厚生年金：EMPLOYEE_PENSION → employeePension → 種類：厚生年金、重み2、第11パラメータ。 共済年金：MUTUAL_AID_PENSION → mutualAidPension → 種類：共済年金、重み4、第12パラメータ。 厚生年金基金：EMPLOYEE_PENSION_FUND → employeePensionFund → 種類：厚生年金基金、重み8、第13パラメータ。 国民年金基金：NATIONAL_PENSION_FUND → nationalPensionFund → 種類：国民年金基金、重み16、第14パラメータ。 画面の配置順は1・8・2・16・4である。五チェックは本表の列ではなく、選択の保存値である。根拠：E02、E03、E05、E07。
フォーム入力と内部値	五チェックのHTMLはすべて value="1" を持つ。重みは送信せず、Actionがフォームパラメータを String として取得して boolean に変換する。非NULLで厳密に「1」、または大文字小文字を無視して「true」「on」の場合だけtrueとなる。trimは行わず、欠落・空文字・その他の値はfalseとなる。受信モデルへ名称や合算コードを直接設定する処理はない。チェックにはrequired・maxlengthがなく、サーバー入力検査にも選択必須条件はない。根拠：E02、E07。
単独名称の取得・表示	JSP表示時に getPensionTypeLabels() が SELECT 種類ｺｰﾄﾞ AS CODE_VALUE, 年金種類 AS LABEL_VALUE FROM 年金種類テーブル ORDER BY 種類ｺｰﾄﾞ をPreparedStatementで実行する。全行を List<CodeLookupItem> に取得し、コードの int と名称の String を Map<Integer,String> に移す。抽出条件・SQLパラメータ・ページング・最大取得件数・取消処理はない。画面は固定キー1・8・2・16・4を参照するため、組合せ行の追加でチェック数は増えない。根拠：E02、E08。
名称欠落・取得失敗	単独コードの行がない場合、Map参照結果のNULLを HtmlUtil.escape が空文字へ変え、ラベルだけが空になる。チェックとモデル由来の選択状態は残る。0件なら空Mapとなり、ローカル名称へ代替する処理はない。SQL失敗は NenkinDataAccessException に包装されるため、0件とは別経路である。取得処理はfinallyでResultSet・Statement・Connectionを閉じ、close例外は破棄する。根拠：E02、E08。
初期・クリア・読込時の状態	初期表示とClearは新しい予約モデルを設定し、五チェックはfalse、表示用 pensionType は空文字となる。予約読込成功時はDB取得モデルの五チェックを表示する。予約不在で顧客基本情報を取得できた場合も新しいモデルであるため五チェックはfalseのままである。予約も顧客情報も取得できない場合は受信モデルを保持し、入力済みチェックを残す。チェックのchecked属性はモデルのbooleanに従い、既存予約という理由でreadonly・disabledにはならない。根拠：E02、E09。

保存入口と拒否時の保持	職員確認不成立ではログインJSPへ戻り、以降の年金種類処理に進まない。Saveは職員確認、受信モデル生成、POST・CSRF検査、入力検査、現キー・元キー照会、既存内容の再確認またはキー変更拒否、既存変更の権限検査を経てRepositoryへ進む。POST・CSRF拒否は受信モデルと existing=false、入力拒否は受信モデルと再照会した存在結果を保持する。既存内容の再確認要求・変更権限拒否は現キーのDBモデル、キー変更拒否は元キーのDBモデルへ置き換えるため、チェック値の由来が異なる。正常復帰時は空モデルと「登録終了！」を設定する。権限制限は所属店75で役職コード3000未満の場合で、同所属店の役職変換失敗も制限対象となる。根拠：E10。
合算コードの解決	①保存対象モデルでtrueとなった種類の重み1・2・4・8・16を加算する。生成値は0～31である。 ②合計0なら参照表を照会せず Integer のNULLを返す。 ③非ゼロなら SELECT 年金種類 FROM 年金種類テーブル WHERE 種類ｺｰﾄﾞ = ? を実行し、第1パラメータへ setInt で合計を設定する。行があればその整数コードを返す。SELECTした名称値は読み取らず、存在だけを検査する。 ④行がなければ「年金種類テーブルに種類コードがありません: 合算値」という SQLException を送出する。SELECT資源はfinallyで閉じる。名称の逆引きや名称文字列の自動組立ては行わない。根拠：E03。
個別選択と合算コードの保存	共通 bindRecord は第10～14パラメータへ五チェックを setInt の1／0で設定し、第15パラメータへ合算コードを設定する。非NULLは setInt、NULLは setNull(Types.INTEGER) を使い、サイズ指定はない。五チェック列はH2でBOOLEAN、SQL ServerでBIT、合算コード列はINTEGER／INTであり、いずれも予約本体・削除明細のDDLではNULL許容である。この保存処理は五チェックに必ず1／0を設定する。全未選択でNULLを保存する対象は予約側の 年金種類 列であり、参照表の主キー 種類ｺｰﾄﾞ ではない。根拠：E01、E03。
予約保存の確定境界	Repositoryは入力モデルのコピー・正規化・検証をtryの前で行う。接続取得後にautoCommit=falseとし、店名補完と同じ接続での予約存在再照会を経てINSERTまたはUPDATEへ分岐する。共通バインドで本表を照会し、DML件数1件を確認してcommitする。正常戻り値は新規NEW、既存CHANGEDで、Save Actionは区分を使わず完了モデルを設定する。UPDATEのWHEREはフリガナと電話番号で、比較版を持たない。内部の存在再照会はActionの変更権限の再検査ではない。コード行の存在確認だけで、その後のDML・commit成功を保証しない。根拠：E03、E05、E10。
削除明細への移送	Deleteは職員確認、受信変換、POST・CSRF、店番・予約キー検査、現キー・元キー照会、対象確認、削除権限検査を経てRepositoryを呼ぶ。内部で対象予約を再読込し、その五チェックから合算コードを再計算して本表の存在を検査する。画面で編集したチェックや元の整数コードをそのまま削除明細へ写す処理ではない。組合せ行がなければ削除明細INSERTの実行前に例外となり、本体DELETE・commitへ進まない。 対象があれば削除日時等を設定し、削除明細INSERT、本体DELETE、件数1件の確認、commitを経てtrueを返す。キー不足はfalse、内部読込で対象が消失した場合はrollback後にfalseを返す。ただしそのrollback自体が失敗した場合は例外経路となる。Actionはtrueなら空モデルと「削除終了！」、falseなら受信モデル（existing=true）と「削除対象が見つかりません。」を設定する。本表のコード行は削除しない。根拠：E03、E05、E11。
保存・削除例外と画面応答	未登録組合せのSQLExceptionはトランザクション内のcatchへ届き、rollbackを試みて保存では「年金予約の登録・更新に失敗しました。」、削除では「年金予約の削除に失敗しました。」の NenkinDataAccessException となる。saveの同じcatchに既存の NenkinDataAccessException が届いた場合は再包装せず再送する。saveのtry前の前処理例外はこのrollback経路に含まれない。補助rollback・closeの失敗は破棄され、commit例外時の確定状態は未確定となる。 Save・Deleteに個別catchはなく、Action実行中のExceptionは共通受付がログとErrorMsgを設定して共通エラーJSPへの戻り先を選ぶ。その後の利用記録・forwardはAction用catchの外にある。予約JSPは拒否後・commit後も名称を再取得するため、表示時の失敗を保存失敗や0件に置き換えない。最終HTTP応答はこのcatchだけでは確定しない。根拠：E05、E12。
名称JOINと保存値の不整合	予約本体または削除明細をR、本表をPとして、R.年金種類 = P.種類ｺｰﾄﾞ のLEFT JOINを行い、P.年金種類 AS PENSION_TYPE を表示用Stringへ取得する。この関連は検索JOINでありFKではない。保存コードNULLまたは参照行欠落の場合、名称列自体がNOT NULLでも結合結果はNULLとなり得る。モデルsetterはNULLを空文字へ変える。 五チェックは各保存列を getInt で読み、0以外をtrueにする。wasNullで識別せず、合算コードのビット分解もしない。既存DBの五チェックと合算コードが一致しなければ、画面の選択と帳票名称が食い違い得る。次の保存では表示用名称を使わず、五チェックからコードを再計算する。根拠：E01、E03、E13。
印刷・Excelへの名称移送	登録内容印刷の「年金種類」は getPensionType() の組合せ名称をHTMLエスケープして本文とtitleに表示する。店舗別Excelは18列中の第9列、日次・月次の新規分は17列中の第9列、変更・削除分は20列中の第10列へ同じ名称Stringを渡す。五チェックや整数コードの個別出力ではない。 新規・変更分は予約本体、削除分は削除明細を取得元とし、検索時に本表をLEFT JOINする。削除明細は名称文字列を保存しないため、出力名称は削除時点の名称履歴ではなく検索時の参照名称である。名称が管理側で変われば、保存コードが同じ既存データの後日の出力名称も変わり得る。根拠：E13、E14。

JSON入口での表現	PensionLookupAction の結果では pensionType を名称String、五つの種類をそれぞれbooleanとして出力し、合算コードの数値項目は出力しない。顧客基本情報のみのモデルでは名称は空文字、五チェックはfalseである。このActionは三識別値から反射可能な入口だが、収録Java・JSP・JavaScriptの通常UI呼出元は未検出である。独立した年金種類管理APIには分類しない。根拠：E09、E12、E15。
ローカル初期値	data.sql は 種類ｺｰﾄﾞ をKEYとするMERGEで1～31を列挙し、コード0の行は含めない。組合せ名称は選択した単独名称を重み順に「+」で連結した値として記載される。例えば3は「国民年金+厚生年金」、24は「厚生年金基金+国民年金基金」、31は「国民年金+厚生年金+共済年金+厚生年金基金+国民年金基金」である。これは初期化SQLの登録値であり、保存時の名称生成規則ではない。 ローカル初期化の n2nenkin.localDb は既定falseで、有効時にListenerがschema.sql、data.sqlの順で読み込む。本番データの保証や列のDEFAULTとは区別する。根拠：E06、E16。
本番移行方針・環境差	READMEは正式WebOTX配備でlocalDbを設定せず環境JNDIを利用し、配備前にSQL Server用DDLを業務接続先へ適用する方針を示す。コード表の本番データはAccessリンク元から移行し、SQL Server実機の適用確認を配備先で行うという宣言である。本番のコード・名称、1～31の充足、移行承認・適用結果は未確定である。SQL Server用DDLは表不存在時だけCREATEするため、既存表の属性修正や名称データ投入の処理にはならない。根拠：E01、E17。
整合性・名称管理の未確定事項	save・deleteのsynchronizedは同じRepositoryインスタンスを用いるJVM内の範囲である。名称取得サービスや外部管理は同じ排他に含まれず、コード存在照会後の追加確認・版比較・コード表ロックはない。外部更新時の分離・ロック・行消失への運用対策は未確定である。 名称管理の入力元、業務上限、raw上限、正規化、停止・廃止値の扱い、担当者・承認手順は未確定である。DDLの容量120を業務上限に置き換えない。実接続先DDL・ドライバー、setIntからBOOLEAN／BITへの変換、VARCHAR／NVARCHARの容量単位・文字の扱いも環境確認事項とする。根拠：E01、E03、E05。
関連文書	以下は計画上の参照先であり、本ジョブではリンク先本文を未生成。 IDX-DB-NENKIN：db/index.md はTABLE文書契約とDB索引、DB-PENSION-TYPE：db/physical/pension-type.md は本表の物理定義を担当する。 SCR-018-DETAIL：detail/pension.md、COM-145：common/pension-persistence.md、COM-146：common/reference-data.md は入力、保存入口、名称取得の共通契約を担当する。 DATA-PENSION-RESERVATION：db/logical/pension-reservation.md、DATA-PENSION-DELETED：db/logical/pension-deleted.md は五チェックと合算コードの保存先を担当する。 SCR-019-DETAIL：detail/report.md、SCR-015-DETAIL：detail/excel.md、SCR-014-DETAIL：detail/batch.md は名称の帳票・出力位置、API-NENKIN-PENSION-LOOKUP：api/pension-lookup.md はJSON入口を担当する。
根拠E01：DDL	nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:101-104,116-121,147-152、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:50-58,72-77,107-112。本表の二列、五チェック・合算コード列の型・NULL、制約を対応付ける。
根拠E02：画面	nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:3-4,34、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/HtmlUtil.java:11-18。表示モデル、固定チェック、名称・checked出力の根拠。
根拠E03：合算・バインド	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:34-40,596-621,704-722,798-805。列順、合算分岐、存在SQL、JDBC型・パラメータ位置の根拠。
根拠E04：接続	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java:12-15,32-44,77-93、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:30。業務接続探索と非修飾名の根拠。
根拠E05：保存・削除	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:60-67,280-308,315-350,513-532,657-701,916-940。更新対象、確定・戻り値、排他、例外包装、rollback・closeの根拠。
根拠E06：初期名称	nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql:64-94。単独名称と全31組合せのローカルMERGE値。
根拠E07：受信	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:133-164,167-181、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java:32-41。受信判定、モデル型、入力検査・初期値の根拠。
根拠E08：名称取得	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:249-287,375-388、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/CodeLookupItem.java:9-17。全件SQL、Map、取得例外・資源解放、名称Stringの根拠。

根拠E09：初期・読込	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionViewAction.java:7-12、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionClearAction.java:6-7、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionLoadAction.java:11-31、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:78-84,105-117。モデルの置換・保持と顧客読込時の初期値の根拠。
根拠E10：Save入口	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionSaveAction.java:10-48、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:24-26,89-99。検査順、拒否モデル、完了状態、変更権限の根拠。
根拠E11：Delete入口	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionDeleteAction.java:10-34。拒否順、削除権限、true／falseでのモデルとメッセージの根拠。
根拠E12：共通捕捉・表示境界	n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:332-383、nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:3-4。反射・Action捕捉と後段forward、表示時の再取得の根拠。
根拠E13：JOIN・結果変換	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:43-58,353-404,762-778、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java:231-236,287-288。本体／削除明細の取得元、名称JOIN、五チェック読込、NULLから空文字への変換の根拠。
根拠E14：帳票・出力	nenkin/JSP/NENKIN/Report.jsp:87-94、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionExcelExportService.java:42-57、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportService.java:28-36,222-247。名称の表示・出力位置の根拠。
根拠E15：JSON	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionLookupAction.java:12-28、nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:57-68。JSONの名称・booleanと通常画面の呼出し対応。通常UI呼出元未検出は収録Java・JSP・JavaScriptの検索範囲付き判断である。
根拠E16：ローカル読込	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/H2JndiSetupListener.java:23,31-35,48-49,78-98。localDb条件、schema.sql・data.sqlの読込順の根拠。
根拠E17：本番方針の宣言	nenkin/README.md:14-20。環境JNDI、DDL適用、移行と実機適用確認の宣言材料。実行・承認の証拠とは区別する。

項目詳細

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
1	種類コード	種類ｺｰﾄﾞ	○	○	H2：INTEGER SQL Server：INT			単独種類と組合せ名称を識別するキー。名称Mapでは Integer、名称取得DTOでは int として使う。予約・削除明細側の整数列 年金種類 とのLEFT JOINキーであり、五チェック各列とは別項目である。保存時は五チェックの重み合計を setInt(1, code) で存在照会し、予約側の第15パラメータへ設定する。全未選択では照会せず予約側へNULLを保存する。本表にNULLキーを登録する処理ではない。ローカルMERGEは1～31を列挙するが、DEFAULTでもDB範囲制約でもない。根拠：E01、E03、E06、E08、E13。
2	年金種類名称	年金種類		○	H2：VARCHAR(120) SQL Server：NVARCHAR(120)	120（DDL宣言容量）		画面の単独チェックラベルと、選択組合せの帳票名称を供給する。名称取得では CodeLookupItem.label の String、予約取得では PensionReservation.pensionType の String に対応する。本表では文字列だが、予約・削除明細の同名列は整数コードである。存在検査SQLは本列をSELECTするものの名称値を読まず、行の有無を検査する。LEFT JOIN欠落時のNULLはモデルで空文字に変換される。本列のNOT NULLとは別の結果である。名称の管理入力、正規化・業務上限は未確定で、容量120を入力上限へ転用しない。名称文字列を削除明細へ保存する処理はなく、後日の出力は検索時の名称を使う。根拠：E01、E02、E03、E08、E13、E14。