店名テーブル テーブル定義

文書ID：DB-BRANCH／版：1.0／種別：physical-table-definition／文書パス：db/physical/branch.md

テーブルヘッダー

項目	内容
論理名・役割	店舗名称。店舗コードに対応する店名を持ち、店舗候補、予約の店舗表示、職員・顧客候補の名称補完に使う。予約本体や削除明細が保持するのは店番で、店名は参照時に取得する。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:41-63,289-321、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:34-44,772-778。
物理名・環境差	H2互換DDLの物理名は店名テーブル、SQL Server用DDLはdbo.[店名テーブル]。両サービスのSQLは非修飾名店名テーブルを使用する。SQL Serverでの既定スキーマ等による名前解決は別途確認を要する。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:96-99、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:40-48、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:23-25、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:24-31。
作成条件	H2互換DDLはCREATE TABLE IF NOT EXISTS、SQL Server用DDLはOBJECT_ID(N'dbo.店名テーブル', N'U') IS NULLの場合に作成する。既存表の列型・NULL属性・制約を変更する定義ではない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:96-99、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:40-48。
主キー・索引・制約	主キーは店舗ｺｰﾄﾞの一列。SQL Serverの制約名はPK_店名テーブルで、H2互換DDLには制約名の指定がない。両列はNOT NULL。名称のUNIQUE、FK、CHECK、自動採番、DEFAULTは宣言されていない。本表への独立したCREATE INDEXもなく、収録索引定義は予約本体・削除明細を対象とする。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:96-99,168-171、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:40-48,130-172。
容量・初期値の読み方	項目詳細の型はH2互換DDL／SQL Server用DDLの順に示す。店名の80は各DB型の長さ宣言で、名称管理側の業務上限や80バイトの入力検査を意味しない。整数列の長さ欄と、DEFAULTがない両列の初期値欄は空欄とする。文字の格納単位、補助文字の容量、照合順序は収録DDLから確定できない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:96-99、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:40-48。
取得接続	本表はNenkinDataSource.openConnection()で取得する。業務DataSource未取得時はjdbc/RAROA_DB、java:comp/env/jdbc/RAROA_DBの順にlookupする。キャッシュ対象はDataSourceで、接続は呼出しごとにgetConnection()から得る。職員用・顧客用には別の取得入口がある。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java:12-93、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:52-54,98-104,154-160。
CRUD・名称保守	収録Javaで本表を参照するReferenceDataServiceとPensionRepositoryはSELECTを行う。予約の登録・更新・削除によって本表の店舗コードや名称を更新する処理はない。名称管理の登録・変更・削除入口、採番規則、コードの許容範囲、空名称の許否、名称の正規化・業務上限は未確定。NOT NULLだけから空文字禁止は導かない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:41-72,184-203,289-312、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:535-551,772-778。
店舗候補の検索	searchBranches(String keyword)はNULLを空文字にし、NFKC、trim、全角空白置換・連続空白整理、日本向けロケールでの大文字化を行う。正規化後が空なら全店舗、非空ならCAST(店舗ｺｰﾄﾞ AS VARCHAR(20)) LIKE ?とUPPER(店名) LIKE UPPER(?)のORで検索し、店舗コード昇順に返す。検索語内のバックスラッシュ、%、_、角括弧を加工して前後に%を付け、両パラメータへ同じパターンをsetString(1/2, pattern)で設定する。各LIKEにESCAPE句があり、サイズ指定はない。CASTの20は検索用表現の長さで、本列の容量ではない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:30,41-72,358-372。
候補の件数・保持	店舗モードのLookupViewActionから候補検索へ接続する。サービスはSQLページング・取得上限・取消処理を設定せず、全結果をListへ読み込む。Actionは20件単位でメモリ上の切出しを行い、ページ補正後に表示Beanをセッションへ保持する。補正は切出し後なので、範囲外ページでは補正後の表示ページと空の明細が併存し得る。int算術の桁あふれ等による切出し例外は0件と区別する。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:48-72、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/LookupViewAction.java:14-22、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/LookupViewBean.java:17-20,33-42。

単件照会・JDBC	getBranch(int branchNo)は店舗コード・店名を取得し、WHERE 店舗ｺｰﾄﾞ = ?の第1パラメータへsetIntで店番を渡す。先頭行があればBranchLookupItem、0件ならnullを返す。入口自体に正数・3桁検査はない。予約側のresolveBranchName(Connection, Integer, String)も同じ等価条件とsetIntを使い、店番null時は照会せずfallback、0件時もfallbackを返す。いずれも文字列サイズの指定はない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:184-203、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:535-551。
画面店番・受信値との対応	予約のbranchNo、ExcelのexcelBranch、職員・顧客参照のlookupBranchはBRANCH_NO、印刷のbranchFrom・branchToはBRANCH_FROM・BRANCH_TOを送る。各入力はmaxlength="3"、inputmode="numeric"、data-digits-onlyを持つ。共有JSは全角数字を半角化して非数字を除去する。店舗候補検索のKEYWORDにはmaxlengthがない。サーバーは受信Stringを手動変換し、integerOrNullは欠落・空欄・変換失敗・ゼロ以下をnullにする。ブラウザー属性はDBの3桁制約や受信NULL排除の保証ではない。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:22、nenkin/JSP/NENKIN/Excel.jsp:8、nenkin/JSP/NENKIN/Lookup.jsp:10-15、nenkin/JSP/NENKIN/Report.jsp:50-55、nenkin/assets/js/app.js:6-52、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:119-126。
Excel出力入口での追加制約	ExcelExportActionは職員確認後、trim後の受信文字列をExcelViewBean.branchNo:Stringへ保持し、正数Integerへ変換する。空欄または変換後nullなら「店番を入力してください。」、続いて長さが3を超えるかASCII数字以外なら「店番は3桁以内の数字で入力してください。」として再表示する。0は先行検査で拒否され、012は表示用文字列を保持したまま数値12で照会される。店舗照会0件でも予約抽出は続行し、予約0件の場合に対象なしを表示する。画面の店名はexcelBranchNameのspanで、店舗別XLSXの18明細列には店番・店名を含めない。店番は抽出条件とファイル名に使う。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/ExcelExportAction.java:13-21、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/ExcelViewBean.java:7-15、nenkin/JSP/NENKIN/Excel.jsp:8-10、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionExcelExportService.java:36-71。
選択値・表示値	店舗候補の店番・店名は選択ボタンのdata属性から文字列として親画面へ送られ、予約画面・Excel画面が入力店番と名称表示へ採用する。名称表示は送信名を持つ入力項目ではない。予約の店舗選択枝では顧客番号・担当者コードを解除せず、Loadも呼ばない。候補一覧のクリアは検索条件を空にして再検索する操作で、親画面の選択解除ではない。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Lookup.jsp:24-35、nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:22,63-65、nenkin/JSP/NENKIN/Excel.jsp:8-10。
予約側の保存列と制約差	予約受付ではBRANCH_NOをPensionReservation.branchNo:Integerへ変換し、入力検査でnullを拒否するが、店番3桁・店舗存在の検査はない。Repository単体の前処理にも店番必須検査はない。保存先は年金1_LK.店番と削除時の年金__削除明細.店番で、両DDLともNULLを許すINTEGER／INT。共通バインドは値ありをsetInt、nullをsetNull(Types.INTEGER)とする。店名列は両表へ保存しない。save中の店名補完で0件の場合はfallbackを使い、店舗不在だけでは拒否しない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:138-164,167-181、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:34-40,280-309,513-551,704-707,798-804、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:106-107,137-138、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:60-63,95-98。
予約・削除明細との検索関連	共通FROM句は予約本体または削除明細をRとして、R.店番 = B.店舗ｺｰﾄﾞで本表BをLEFT JOINし、B.店名 AS BRANCH_NAMEを取得する。店番nullや対応店舗不在なら結合結果の店名はNULLとなり、モデル設定時に空文字へ変換される。本表のNOT NULLとは別の結果属性であり、このJOINをFK制約として扱わない。印刷では連続する同一店番をまとめ、グループ先頭行の店名を見出しに表示する。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:43-44,741-744,772-778、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java:91-92,287-288、nenkin/JSP/NENKIN/Report.jsp:69-84。
別接続データへの名称補完	loadBranchNames()は本表の全コード・店名を、条件・順序・パラメータ・取得上限なしで取得し、呼出しごとのローカルなMap<Integer,String>へ格納する。店名取得の接続を閉じてから職員・顧客用接続の検索へ進む。Mapは DB表・セッション属性ではなく、SQL JOINでも同一接続のトランザクションでもない。両取得の同時点整合性は定義されていない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:98-104,154-160,206-227,289-312。
職員所属値との照合	職員候補・単件職員取得はDB2.Ｕ職員名簿表.所属店番をgetInt("BRANCH_NO")で読み、桁分解せず、その値をMapキーにする。H2互換の所属店番はNULL許容のDECIMAL(18,0)で、readStaffにwasNull確認はないため、SQL NULLはJDBCのgetInt契約上0として照合される。名称未対応なら空文字を設定し、職員行を残す。既存StaffContextがある受付では再照会せず、新規職員確認時はgetStaff経由で店名Map取得が先行する。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:20-30、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:137-181,206-234,314-321、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:50-78。
顧客店舗値との照合	顧客候補は別接続のN2_SIGHT.Ｂ顧客基本表.店舗コードをgetIntで読み、同じMapのキーとして店名を補完する。任意の店番絞込みは顧客表の店舗コードへのsetInt条件であり、本表へのJOIN条件ではない。店名がなくても顧客行を保持して名称を空文字にする。顧客表のH2互換列はDECIMAL(18,0) NOT NULLで、本表のINTEGER／INTとは型が異なる。顧客基本情報の予約モデルへの読込では、顧客接続を閉じた後に業務接続で店名を単件補完する。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:67-78、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:75-135,364-365、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:87-142。

名称不在と取得失敗	単件0件、Map未対応、LEFT JOIN不成立は上記のnull・fallback・空文字として扱う。一方、店舗検索・単件取得・Map取得のSQLExceptionは操作名を付けたNenkinDataAccessExceptionとなる。Map取得は職員・顧客照会のtryより前にあり、失敗をそれらの0件結果へ変換しない。店名Map未対応だけでは職員確認を拒否しないが、Map取得例外は確認処理を中断し得る。サービスのclose補助処理はclose時例外を捕捉する。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:66-72,98-104,154-160,197-203,206-234,289-321,375-387。
初期データ・本番準備の宣言	ローカル初期化用data.sqlには、コード75「本店営業部」と12「城北支店」をキー指定MERGEする記述がある。これらは列DEFAULTではない。ListenerはlocalDb既定falseで初期化を終了し、有効時にschema.sql、data.sqlの順で読む。READMEは正式環境でSQL Server用DDLを事前適用し、店舗表データをAccessリンク元から移行する方針を記載する。これは本番の既存属性・店舗一覧や移行完了を示すものではない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql:61-62、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/H2JndiSetupListener.java:32-35,78-98、nenkin/README.md:16-20。
名称表の区別・未確定事項	N2_DWH. J 事業所コード表 2 は店舗コードと枝番の複合キーを持つ別表であり、本表の一列キーや職員所属値のMap照合と統合しない。本表には停止・廃止状態列がなく、店舗検索にもその抽出条件はない。停止値の扱い、名称保守ルール、実配備の列属性・照合順序・名前解決は未確定。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:43-48,96-99、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:41-47,314-321。
関連文書	論理用途はDATA-BRANCH（db/logical/branch.md）、TABLE形式とDB全体索引はIDX-DB-NENKIN（db/index.md）に対応する。候補・名称契約はCOM-146（common/reference-data.md）、予約保存契約はCOM-145（common/pension-persistence.md）、店舗参照はSCR-016-DETAIL（detail/lookup.md）、店舗別出力はSCR-015-DETAIL（detail/excel.md）に対応する。これらは提供計画に存在する関連先で、本ジョブでは未生成。

項目詳細

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
1	店舗コード	店舗ｺｰﾄﾞ	○	○	INTEGER／INT			店舗を識別する数値キー。店舗候補・単件照会ではBRANCH_NOとしてgetIntで取得し、BranchLookupItem.branchNo:intへ格納する。画面の店番、予約本体・削除明細の店番との検索関連、職員所属値・顧客店舗値のMap照合に使う。単件検索の条件は第1パラメータのsetInt。3桁、正数、自動採番をDB列制約としては宣言していない。数値列なので入力の先頭0は保存形式に含まれない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:96-99、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:40-48、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:184-196,289-321、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/BranchLookupItem.java:8-24。
2	店舗名称	店名		○	VARCHAR／NVARCHAR	80（両DDLの宣言値）		店舗候補の表示・名称検索、予約の名称表示、職員・顧客候補の名称補完、印刷の店舗見出しに使う。直接取得ではBRANCH_NAMEからBranchLookupItem.branchName:Stringへ渡し、受取NULLは空文字へ変換する。参照元のNOT NULLと、LEFT JOIN不成立時の結果NULLは区別する。名称は予約・削除明細の保存列ではなく、店舗別XLSXの明細列にも含まれない。名称管理の業務上限・保存側パラメータ型とサイズは未確定。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:96-99、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:40-48、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:41-63、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/BranchLookupItem.java:8-16,27-32。