年金種類テーブル テーブル定義

文書ID：DB-PENSION-TYPE　文書種別：physical-table-definition　版：1.0　文書パス：db/physical/pension-type.md

テーブルヘッダー

項目	定義
論理名・役割	年金種類。五つの年金選択項目について、単独または組合せを表す数値コードと表示名称を対応付ける参照表である。画面は単独コードの名称をチェック項目のラベルとして使い、予約・削除明細の検索は合算コードから名称を取得する。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:4-4,34-34、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:596-621,772-778。
物理名・環境差	H2互換DDLは年金種類テーブル、SQL Server用DDLはdbo.[年金種類テーブル]を定義する。アプリケーションのSQLは非修飾名を使う。SQL Serverでの実行時の名前解決は接続ユーザーの設定に依存するため、DDLのdbo指定だけでは確定しない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:101-104、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:50-58、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:30-30、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:254-266。
接続	候補名称取得と予約データ処理は業務用のNenkinDataSource.openConnection()を利用する。jdbc/RAROA_DB、java:comp/env/jdbc/RAROA_DBの順でDataSourceを探し、取得結果をキャッシュして接続を得る。両方で取得できなければSQLExceptionとなる。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java:12-15,32-45,77-94、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:271-277、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:280-287。
作成条件	H2互換DDLはCREATE TABLE IF NOT EXISTS、SQL Server用DDLはOBJECT_ID(N'dbo.年金種類テーブル', N'U') IS NULLの場合に作成する。既存表の列型・容量・NULL属性・主キーを変更する処理はない。本書の物理属性は収録DDLの定義であり、配備済みDBの実属性は別途確認する。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:101-104、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:50-58。
主キー・索引・制約	種類ｺｰﾄﾞの単独主キーを定義する。SQL Serverの制約名はPK_年金種類テーブル。対象表への追加索引、名称の一意制約、FK、DEFAULT、IDENTITY、コード範囲のCHECKは収録DDLに宣言されていない。後続の明示索引は予約本体と削除明細を対象とする。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:101-104,168-177、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:50-58,130-172。
容量と業務上限	名称列の容量指定はH2互換DDLでVARCHAR(120)、SQL Server用DDLでNVARCHAR(120)。120はそれぞれの型の容量指定であり、名称登録の業務上限を示す値ではない。収録された利用経路には名称を管理・保存する入口がなく、受信時の長さ検査、正規化、管理用SQLパラメータの型・サイズは未確認である。文字数・バイト数・コード単位の扱いは採用DBの型仕様と実配備条件に照らして確認する。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:101-104、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:50-58。
入力・合算コード	画面のNATIONAL_PENSION、EMPLOYEE_PENSION、MUTUAL_AID_PENSION、EMPLOYEE_PENSION_FUND、NATIONAL_PENSION_FUNDは、それぞれモデルのnationalPension、employeePension、mutualAidPension、employeePensionFund、nationalPensionFundへ対応する。Repositoryはtrueの項目について順に1・2・4・8・16を加算する。全未選択の0は保存値をNULLとし、参照表を照会しない。算出範囲0～31はこの処理の結果であり、表に格納できるコードを制限するDB制約ではない。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:34-34、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:158-162、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:596-605。
受信値と保存値の区別	各checkboxの送信値は共通して文字列1である。ActionはString受信値が1、または大文字小文字を無視してtrue・onならtrueとし、NULLとその他の値はfalseにする。この判定ではtrimしない。受信した名称や合算コードを直接保存する処理ではない。画面配置順は名称キー1・8・2・16・4であり、加算規則とは別である。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:34-34、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:133-135,158-162。
名称取得・画面表示	通常画面はgetPensionTypeLabels()から名称Mapを得る。SQLはSELECT 種類ｺｰﾄﾞ AS CODE_VALUE, 年金種類 AS LABEL_VALUE FROM 年金種類テーブル ORDER BY 種類ｺｰﾄﾞであり、WHERE・JOIN・パラメータ・ページング・明示取得上限はない。getIntとgetStringで取得した行をCodeLookupItemに格納し、HashMap<Integer,String>へ移す。0件なら空Mapとなる。固定キーが欠けてもcheckboxは残り、欠けたラベルはHTML出力時に空文字になる。SQL失敗は0件へ変換せずNenkinDataAccessExceptionを送出する。単数形のgetPensionTypeLabel(int)は宣言されているが、収録Java・JSP・JavaScriptで呼出元を検出していない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:249-287,375-388、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/CodeLookupItem.java:9-33、nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:4-4,34-34、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/HtmlUtil.java:11-14。

保存時の存在照会	非0の合算コードは、予約INSERT・UPDATEおよび削除明細INSERTの共通バインド処理からSELECT 年金種類 FROM 年金種類テーブル WHERE 種類ｺｰﾄﾞ = ?で照会する。パラメータ1へsetIntで設定し、サイズ指定はない。先頭行があれば名称値を読み取らずコードを返す。0件ならSQLExceptionを送出し、当該INSERT・UPDATEの実行前に中断する。この照会にはORDER BY・ページング・明示取得上限・取消設定がない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:596-621,657-695,704-722。
参照先への保存	予約本体と削除明細には、五つの種類列と合算コード列年金種類を別々に保存する。共通バインドの開始位置が1の場合、五列はパラメータ10～14へsetIntの1・0、合算コードは15へ非NULLならsetInt、NULLならsetNull(Types.INTEGER)で設定する。サイズ指定はない。参照先の年金種類はNULL許容のINTEGER／INTであり、本表の同名列が持つ文字列名称とは型・意味が異なる。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:704-722,798-805、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:116-121,147-152、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:72-77,107-112。
検索上の関連・NULL	予約本体または削除明細をR、本表をPとして、R.年金種類 = P.種類ｺｰﾄﾞでLEFT JOINし、P.年金種類 AS PENSION_TYPEを取得する。両DDLの参照元表にこの関係のFKは宣言されていない。保存コードがNULLまたは参照行が欠落すると、名称列がNOT NULLでもJOIN結果はNULLになり得る。モデルはこれをString pensionTypeの空文字へ変換する。五booleanは合算コードや名称から展開せず、各保存列のgetInt結果が0以外かで復元し、DBのNULLと0は区別しない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:43-58,360-364,762-778、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java:231-277,287-289、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:106-166、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:60-128。
更新・削除への影響	本表の存在照会は、予約更新または削除明細保存と同じ接続・トランザクション内で行う。saveは予約の存在を再照会してINSERTかUPDATEを選び、1件の処理を確認してcommit後にNEWまたはCHANGEDを返す。deleteは予約を再読込し、不在ならrollback成功後にfalseを返す。存在すれば読込済み五booleanからコードを再算出・存在照会して削除明細へ保存し、本体DELETEの1件を確認してcommit後にtrueを返す。種類コード不在では削除明細INSERTと本体DELETEへ進まない。これらは本表自体を更新・削除する処理ではない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:280-309,315-350,596-621,657-722。
例外・整合性の境界	try内の種類コード不在等ではrollbackを試みる。saveは既存のNenkinDataAccessExceptionを再送し、それ以外を包装する。deleteはtry内の例外を包装する。saveのコピー・正規化・入力検証はtry前にあり、このcatchの対象外である。catchから呼ぶ補助処理rollback(Connection)のSQL例外とclose例外は元の結果を優先して破棄する。deleteの対象不在枝で直接呼ぶconnection.rollback()が失敗すると、falseへ到達せず一般catchで包装される。commit例外時のDB確定状態は未確定である。Repositoryのsynchronizedは同一インスタンスを使うJVM内の範囲であり、別プロセスによる参照行変更や存在照会後の消失を防ぐ保証は確認できない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:280-309,315-350,513-532,916-940。
帳票・履歴の名称	pensionTypeの名称は登録内容印刷、店舗別Excel、日次・月次出力へ渡る。削除明細も数値コードを持ち、検索時に本表へJOINするため、出力名称は検索時点の参照名称である。削除当時の名称文字列を固定保存する列はない。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Report.jsp:94-94、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionExcelExportService.java:42-57、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportService.java:225-247、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:353-404,772-778。
初期データ・移行方針	ローカル用data.sqlはコード1～31をキーとするMERGEを記述する。単独名称は1＝国民年金、2＝厚生年金、4＝共済年金、8＝厚生年金基金、16＝国民年金基金で、組合せ名称は該当名称を+で連結する。コード0の投入はない。これらはDEFAULTではない。Listenerはn2nenkin.localDbの既定falseでは初期化を行わず、有効時にschema.sql、data.sqlの順で読み込む。READMEは正式環境のSQL ServerへのDDL適用、Accessリンク元からのコード表移行、配備先での適用確認を求めている。本番コード・名称・移行結果は未確定である。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql:64-94、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/H2JndiSetupListener.java:23-35,78-99、nenkin/README.md:16-20。
管理上の未確定事項	名称管理入口と業務上限、配備DBの製品・版・照合順序・既定スキーマ・実制約、本番コードの充足、外部管理時の排他運用は未確認である。既存予約の五種類列と合算コードが一致する保証も確認できない。DB容量・ローカル初期化値・保存時の存在照会から、これらを補完しない。
関連文書	計画上の参照先は、DATA-PENSION-TYPE：db/logical/pension-type.md（値の意味と用途）、IDX-DB-NENKIN：db/index.md（TABLE形式とDB索引）、COM-145：common/pension-persistence.md（予約保存・削除契約）、COM-146：common/reference-data.md（候補名称契約）である。本書からの相対リンクは順に論理データ仕様、DB索引、予約データアクセス契約、参照候補契約。いずれも未生成の計画参照先として扱う。

項目詳細

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
1	種類コード	種類ｺｰﾄﾞ	○	○	H2互換：INTEGER SQL Server：INT			単独・組合せ名称を識別する主キー。画面ラベルは固定キー1・2・4・8・16から取得し、予約保存と削除明細保存は五booleanから求めた非0コードを本列で存在照会する。予約本体・削除明細の数値列年金種類との名称JOINにも使う。照会はsetInt(1, code)、サイズ指定なし。DEFAULT・自動採番・範囲CHECKは宣言されていない。合算0は本表への0登録要求ではなく、参照元へのNULL設定となる。定義根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:101-104、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:50-58。用途根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:596-621,722-722,772-778。
2	年金種類名称	年金種類		○	H2互換：VARCHAR SQL Server：NVARCHAR	H2互換：120 SQL Server：120 各型の容量引数		単独名称は五checkboxのラベル、組合せ名称は予約・印刷・Excelの表示値に使う。主キー・一意制約・DEFAULTは宣言されていない。名称列のNOT NULLと、LEFT JOIN不成立時の結果NULLは別であり、モデルでは後者を空文字に変換する。削除明細に名称履歴を保存する用途はない。管理側の業務上限、受信・正規化・名称保存パラメータは未確認。定義根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:101-104、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:50-58。用途根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:4-4,34-34、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:52-52,762-778、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java:235-236,287-289。