DB処理中情報 論理データ仕様

文書ID：DATA-DB-MANAGEMENT／版：1.0／種別：logical-table-definition／配置：db/logical/db-management.md／対象表：DB2.ＵＤＢ管理ＤＢ

テーブルヘッダー

属性	内容
論理名・物理名	論理名は「DB処理中情報」、物理名は DB2.ＵＤＢ管理ＤＢ。管理対象を表すＤＢ名と、その対象の運用可否判定に使う処理中ＦＬＧを保持する二列表である。物理名と列の宣言根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:50-53。利用根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/OperatePermission.java:34-70。
定義の適用範囲	列型・容量・NULL可否・PKは、ローカル互換DB用の CREATE TABLE IF NOT EXISTS の宣言を示す。既存表の定義を変更するSQLではない。本番表の実属性をこの宣言と同一視しない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:50-53。
業務上の用途とコメントの区別	共通運用可否処理は、対象業務に対応するＤＢ名を検索し、取得した処理中ＦＬＧが許可条件を満たすかを判定する。クラスコメントは「運用時間帯チェック」とするが、実装に時刻・曜日を比較する処理はない。年金予約の内容や更新履歴を保持する表ではない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/OperatePermission.java:17-84、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:50-53。
共通受付への入力と検査順	年金メニューの menuForm は FUNCTION_ID=nenkin、VIEW_ID、COMMAND_ID を /Action.do へPOSTする。同じ画面のログアウトフォームは FUNCTION_ID=common、VIEW_ID=Logout を送る。いずれもＤＢ名・処理中ＦＬＧを直接入力するフォームではない。URLは common.ControlServlet に登録され、通常経路ではWindows-31Jの受信設定後に三識別値を getParameter で String として取得する。受付は FUNCTION_ID を toLowerCase() した actionPackage を作り、VIEW_ID=Login 以外では先に LoginBean のログイン可否を確認する。不成立ならログイン時間切れの ErrorMsg とエラーJSPを選び、運用可否チェックには進まない。この条件を通ったLogoutは、チェックより前に職員番号を取得する。識別値のこの加工にtrim・長さ検査はない。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Menu.jsp:6-9、nenkin/WEB-INF/web.xml:15-24、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:107-124,243-248,309-326,396-403。
接続取得と対象判定の順序	OperatePermission.check(String actionPackage) は、対象業務を判定する前に InitialContext を作り、CommonConst.JDBC_ORACLE_SP2NM の値 jdbc/Oracle_SP2NM で接続を取得する。CommonUtil.getConnection は指定名を直接lookupして DataSource にキャストし、getConnection()、setAutoCommit(false) の順に実行してから接続を返す。この取得経路に java:comp/env 名への再試行はない。ＤＢ名列の値は、このJNDI接続名とは別の検索値である。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/OperatePermission.java:26-35、n2framework/WEB-INF/src/common/CommonConst.java:18-19、n2framework/WEB-INF/src/common/util/CommonUtil.java:36-44。
条件付き検索の対象	接続取得後、非NULLの actionPackage が ing ならＤＢ名に「Ｕ員外管理顧客情報」、credit・crd・rate なら「Ｕ融資情報」、saiken なら「Ｕ債権情報」を設定する。これらはコード内の固定文字列から選ぶ String dbName であり、設定後に SelectDBKanriDBBase を生成して select(dbName) を呼ぶ。他業務との対応は、共通処理の条件付き検索依存として保持する。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/OperatePermission.java:34-60。
年金からの到達性	actionPackage=nenkin は検索対象に一致せず、先行する接続取得が成功すると対象外の true を選ぶ。SelectDBKanriDBBase の生成と本表SELECTには到達せず、return時にもfinallyで接続をcloseする。ログアウトの actionPackage=common も同じ対象外条件となる。このため、本表のフラグによって年金の稼働を制御する実装ではない。一方、対象判定より前の接続失敗は、例外処理と解放が完了すれば false となり、年金受付の拒否につながる。check単体のNULL引数も接続取得後は対象外となるが、HTTPで FUNCTION_ID が欠落すると受付の toLowerCase() が先に失敗するため、同じ許可結果にはならない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/OperatePermission.java:26-60,73-84、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:309-328。
検索SQL・パラメータ	検索は SELECT 処理中ＦＬＧ FROM DB2.ＵＤＢ管理ＤＢ WHERE ＤＢ名 = '対象名' の形であり、「対象名」へ dbName を文字列連結する。述語はＤＢ名の等価比較一つで、JOIN・ORDER BY・ページング・取得上限・取消指定はない。CommonBaseSelect.execute は Statement.executeQuery を使い、PreparedStatement、型・サイズ付きSQLパラメータ、バインド処理は使わない。検索helper自体には dbName のNULL・空文字・引用符・長さの検査や正規化がない。上記の共通呼出元が渡す値は固定の三対象名である。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectDBKanriDBBase.java:39-60、n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:46-75、n2framework/WEB-INF/src/common/OperatePermission.java:38-60。

検索結果の保持・戻り値	SELECT結果は処理中ＦＬＧだけで、全取得行をメモリ上の List に入れ、各行を列名がキーの Map にする。ResultSet.getString のDB NULLは空文字、それ以外はtrim後の文字列になる。0件でも空の ArrayList を返し、件数には List.size() を設定する。専用DTOやセッション属性への移送はこの経路にない。select のbooleanは結果Listが非NULLかを示し、正常な0件でも true となる。運用可否処理はそのbooleanを採用せず、Listとフラグを別に判定する。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:29-30,60-64,85-123、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectDBKanriDBBase.java:46-60、n2framework/WEB-INF/src/common/OperatePermission.java:60-70。
フラグ判定と件数差	検索対象業務は、Listが非NULLかつ非空の場合に先頭行の Map から String flag を取得する。flagが非NULLで文字列 "0" と一致した場合だけ true を返す。0件、NULLのList・flag、空文字、その他の値は末尾の false に進む。DB NULLが共通変換で空文字になった場合も許可しない。複数行でも先頭行だけを使い、重複件数の検査はない。互換DDLのPKは同名行の重複を許さない宣言だが、既存表・本番表の実制約とは区別する。"0" 以外の値ごとの正式な業務意味は未確定である。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/OperatePermission.java:60-84、n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:95-102、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:50-53。
SELECT例外と検索資源の解放	共通SELECTは検索中の SQLException に対してSQLをログ出力して再送出し、検索helperも同例外を再送出する。共通SELECTのfinallyは ResultSet、Statement の順にcloseし、個別catchを持たない。ResultSet.close() が失敗すると Statement.close() に進めず、解放例外が先行例外に代わって伝わる場合もある。結果Listの設定後でも、解放で例外が生じれば運用可否処理のフラグ判定には進まない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:46-75、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectDBKanriDBBase.java:50-54、n2framework/WEB-INF/src/common/OperatePermission.java:60-84。
運用可否処理の例外・接続解放	単一の catch(Exception) は、InitialContext生成、接続取得、対象判定、検索、結果取出しまでの例外を受けて FWLog.error を呼ぶ。ログ出力とfinallyが完了すれば末尾の false を返す。finallyは保持するConnectionをcloseし、closeの SQLException を捕捉してログ出力する。このSQLException自体は、既に選んだ対象外またはフラグ一致の true を false に変更しない。ただし、ログ出力内部の例外やfinallyで生じたSQLException以外の例外を再捕捉する構造はなく、全失敗がbooleanへ変換される保証はない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/OperatePermission.java:26-84、n2framework/WEB-INF/src/common/FWLog.java:109-112。
接続取得途中の保持境界	CommonUtil.getConnection が接続を得た後、setAutoCommit(false) で失敗すると、呼出元へのreturnと OperatePermission の con への代入は完了しない。外側のconはNULLのままで、CommonUtilにも途中取得した接続をcloseするcatch・finallyがないため、外側finallyによる解放は保証されない。取得・解放の実際の結果はDataSourceとドライバに依存し、ソースから確定できない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/util/CommonUtil.java:36-44、n2framework/WEB-INF/src/common/OperatePermission.java:28-32,73-84。
判定後のAction・拒否結果	共通受付はcheckが false の場合、「現在メンテナンス中のため画面を表示できません。」をセッションの ErrorMsg に設定し、./JSP/COMMON/Error.jsp を選ぶ。Actionは実行しない。true の場合は actionPackage + "." + viewID + commandID + "Action" のクラスを反射生成して perform(req, res) を呼ぶ。年金では本表を照会しないため、メンテナンス表示を本表の停止フラグ検出の証拠にはできない。ErrorMsgは画面応答用のセッション値であり、本表への保存値ではない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:326-345、n2framework/WEB-INF/src/common/CommonConst.java:39-46、n2framework/WEB-INF/src/common/OperatePermission.java:26-60,73-84。
受付の捕捉範囲・HTTP入口差	FUNCTION_ID の小文字化、VIEW_ID の比較、LoginBean参照、運用可否チェックは、反射生成とAction実行を囲むcatchより前にある。これらから伝播する例外を、そのcatchのアプリケーションエラー表示へ一律に分類できない。年金メニューのPOST入口は process を直接呼び、その呼出しの例外をdoPostで捕捉しない。GETは OPK と charCommonUID がともにNULLならPDF処理へ進み、それ以外はprocessを呼び、各経路の外側catchで例外をログ出力する。GETの扱いを通常メニューのPOSTに適用しない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:54-96,309-345。
拒否後の利用記録・再表示境界	エラーJSPを選んだ後も受付処理は続き、Logout以外では職員番号を取得し、利用記録用Mapを作って CounterShift.countUp を呼ぶ。セッションに MESSAGE があれば記録用JSP名はSubMessage.jspとなるが、選択済みの実遷移先を変える処理ではない。CounterShiftは別接続でINSERTとcommitを行い、捕捉した例外にはrollbackとログ出力を行う。この記録とforwardはAction用catchの後にある。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:349-383、n2framework/WEB-INF/src/common/CounterShift.java:25-54、n2framework/WEB-INF/src/common/CommonConst.java:42-46。 受付は text/html; charset=Windows-31J とキャッシュ抑止ヘッダーを設定してエラーJSPへforwardする。JSPはErrorMsgを HtmlUtil.escape に渡して表示し、「ログイン画面へ」のリンクを置く。運用拒否分岐に専用HTTP状態コードの設定はない。記録・forward・JSP表示で後続失敗が生じ得るため、エラー画面選択だけで最終HTTP応答を確定しない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:326-328,375-383、nenkin/JSP/COMMON/Error.jsp:1-8。

CRUD・再確認・排他・トランザクション	この共通運用可否経路の本表操作は、検索対象業務に対する一度のSELECTだけで、INSERT・UPDATE・DELETE、commit・rollback、明示的なロック取得はない。SQLにFOR UPDATE等の指定はなく、受付側にもAction実行前のフラグ再照会・更新はない。接続解放後のbooleanに基づいてActionへ進むため、フラグ確認と後続処理を同じトランザクションで保護する実装ではない。年金の通常受付では、そのSELECT自体が対象外となる。本表の別の書込経路は、次項の条件付きローカル初期化である。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectDBKanriDBBase.java:39-60、n2framework/WEB-INF/src/common/OperatePermission.java:58-84、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:325-338、nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql:29-34。
ローカル初期化の入口・設定値	web.xmlに登録された H2JndiSetupListener は、n2nenkin.localDb を既定 false で判定し、無効なら初期化せずreturnする。有効時はDB初期化後にJNDI登録へ進み、初期化では schema.sql、data.sql の順にリソースを読み、UTF-8のReaderで RunScript.execute に渡す。data.sqlはＤＢ名をKEYに、「Ｕ員外管理顧客情報」「Ｕ融資情報」「Ｕ債権情報」の三行を処理中ＦＬＧ "0" でMERGEする。既存同名行にも適用する明示設定であり、列のDEFAULTではない。この投入範囲に年金専用の管理名はない。根拠：nenkin/WEB-INF/web.xml:11-13、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/H2JndiSetupListener.java:23-35,48-54,78-98、nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql:29-34。 Listenerは同じDataSourceを jdbc/Oracle_SP2NM、jdbc/Oracle_DWH、jdbc/RAROA_DB、jdbc/RAROA_SHARE の四名に登録する。初期化中のExceptionはログ後に IllegalStateException として送出する。これらは条件付き起動処理の記述であり、本番の管理行や恒常的な許可状態を定義するものではない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/H2JndiSetupListener.java:25-27,48-54,101-105。
制約・索引・関連テーブル	互換DDLはＤＢ名の単一列PKと両列のNOT NULLを宣言する。本表にFK、PK以外のUNIQUE、DEFAULT、値域CHECK、追加索引の明示宣言はない。検索も本表だけを使用し、JOINや他表との参照制約がないため、ER図で別表との関連・多重度を追加しない。列容量80・1はDB側の宣言であり、運用管理画面の入力上限や正規化後の業務上限の根拠にはしない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:50-53,168-171、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectDBKanriDBBase.java:46-50。
環境差・実装と未確定事項	READMEはローカルH2を既定無効とし、正式WebOTX配備ではローカルDBオプションを設定せず環境JNDIを使う方針を記載する。SQL Server用DDLの対象は年金業務七表で、本表を定義しない。本番の本表DDL、既存制約・索引・DEFAULT、文字容量の単位・文字コード・照合規則は未確定であり、接続名やSQL Server用DDLから補完しない。運用管理者によるＤＢ名・処理中ＦＬＧの設定画面、要求DTO、入力正規化、業務上限、更新・履歴処理も未確認である。正式なフラグ値域、停止・再開手順、時間帯規程、フラグ確認後の排他・再確認方針は別途確認を要する。環境方針とDDL範囲の根拠：nenkin/README.md:18-20、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:1-172。確認できる列宣言・読取・書込範囲：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:50-53、n2framework/WEB-INF/src/common/OperatePermission.java:26-84、nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql:29-34。
安定IDと関連文書	入力で指定されたsource identityは、OperatePermission.java がCOM-018（alias C-60103F4292）、SelectDBKanriDBBase.java がCOM-028（alias C-6E56258BD3）である。COM-028は上記の条件付きSELECT依存として対応付け、独立した公開APIや年金の稼働機能としては扱わない。呼出し関係の根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/OperatePermission.java:38-60。 計画上の関連先：DB-DB-MANAGEMENT db/physical/db-management.md は本表の物理定義、IDX-DB-NENKIN db/index.md はDB索引とTABLE形式契約、COM-138 common/database-connections.md は接続・共通SELECT・ローカル初期化、COM-012 common/http-dispatch.md は受付順序・catch・共通応答、COM-013 common/access-log.md は拒否後も行う利用記録を担当する。いずれも生成・レビュー状態は未確認の計画上の参照である。

項目詳細

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
1	管理対象DB名	ＤＢ名	○	○	VARCHAR	80（宣言容量、単位未確認）		管理対象を識別し、共通運用可否検索の等価条件となる文字列。Javaでは String dbName として固定の三対象名から選び、SQLへ文字列連結する。検索結果にこの列自体は含めない。JNDI接続設定名、年金予約キー、画面のFUNCTION_IDとは別の値であり、FUNCTION_IDから作るactionPackageを対象条件に照合して初めて検索名が決まる。検索helperに入力正規化・長さ検査・型やサイズ付きバインドはない。DDLにDEFAULTはなく、ローカル初期化のMERGEが三対象名を明示設定する。管理入力・候補・更新画面、管理側の業務上限と履歴処理は未確認。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:50-53、n2framework/WEB-INF/src/common/OperatePermission.java:32-60、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectDBKanriDBBase.java:39-50、nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql:29-34。

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
2	運用可否判定用フラグ	処理中ＦＬＧ		○	VARCHAR	1（宣言容量、単位未確認）		管理対象業務の可否判定に使う保存文字列で、数値やbooleanの保存列ではない。SELECTで取得し、ResultSet.getString から列名をキーとするMapを経て String flag へ渡す。DB NULLは共通処理で空文字、それ以外はtrim後の値となり、先頭行の非NULL値が "0" と一致するときだけ許可する。DBのNOT NULL宣言と、共通取得処理のNULL変換・判定は別の契約である。DDLにDEFAULT・値域CHECKはなく、ローカルMERGEが設定する "0" は初期値欄へ転記するDEFAULTではない。その他の値の正式な意味、停止・再開を保存する入口、入力上限、変更履歴は未確認。年金通常受付ではこの列を読み取らず、画面やセッションへ表示・移送する項目にもならない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:50-53、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectDBKanriDBBase.java:46-50、n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:85-108、n2framework/WEB-INF/src/common/OperatePermission.java:38-70、nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql:29-34。