事業所名称 論理データ仕様

文書ID：DATA-OFFICE　文書種別：logical-table-definition　版：1.0　パス：db/logical/office.md　正本：Markdown

テーブルヘッダー

属性	内容
論理名・役割	事業所名称。共通認証の成立後、職員名簿から得た所属値を店舗コードと枝番に分解し、この組に対応する事業所名を共通ログイン情報の所属店名へ設定する。店舗候補を選ぶための表ではなく、ログイン職員の属性補完に用いる参照表である。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:280-310、同:331-363。
物理名・コメントとの差	SQLの取得対象と収録DDLの物理名はN2_DWH. J 事業所コード表２。検索クラスの説明にあるSYSDWH. J 事業所コード表２、処理内コメントの「ＵＤＢ管理ＤＢ」は、実際のFROM句とは一致しない。本書の対象はFROM句に従う。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectJigyosyoCodeHyo2Base.java:14-20、同:39-51、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:43-48。
定義・キー・関連	収録H2互換DDLはCREATE TABLE IF NOT EXISTSで3列を定義し、店舗コードと枝番の複合PKを宣言する。両キーはNOT NULL、事業所名はNULL許容で、全列にDEFAULT指定はない。この表定義には別の索引やFKを宣言していない。所属元のDB2. U職員名簿表.所属店番はNULL許容のDECIMAL(18,0)であり、対応はJavaでの分解後に別SELECTへ渡す処理である。SQL JOIN、FK、多重度としては定義されていない。条件付きCREATEは既存表の属性を変更する処理ではない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:20-30、同:43-48、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:298-310、同:338-343。
接続された利用入口	ログイン画面のform0は/Action.doへPOSTし、FUNCTION_ID=nenkin、VIEW_ID=Login、空文字のCOMMAND_IDを送る。Servlet登録と反射生成を経て年金LoginAction.performへ入り、年金職員状態とCSRF情報を削除して共通ログインを呼ぶ。事業所検索のSelectJigyosyoCodeHyo2Base（COM-030）はその属性補完から呼ばれる内部処理であり、独立した公開APIとは位置付けない。根拠：nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:20-24、nenkin/WEB-INF/web.xml:15-24、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:91-96、同:332-338、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/LoginAction.java:6-12。
所属値の取得元・認証との順序	店舗コードと枝番を画面から直接受信する処理はない。通常の年金共通認証では、認証検索の結果がある場合に入力職員番号のStringをLong.parseLongで確認し、職員番号をSQLへ連結して職員名簿を照会する。その先頭行の所属店番が本表検索キーの生成元となる。職員番号の数値変換失敗は局所catchで名簿結果をNULLへ変え、共通認証のloginStatusはtrueに進む。名簿照会のSQL例外はこのcatchの対象ではなく、外側へ再送する。認証検索が0件の枝は属性補完へ入らず、メッセージとログインJSP戻り値を設定する。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:214-224、同:245-281、同:298-301、同:535-539、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:107-128。
所属値の加工・長さの意味	共通SELECTはDB NULLを空文字にし、非NULL値をtrimしたStringとして保持する。getAdd0String(所属店番,4)はNULL、大小文字を無視した字面のnull、空文字またはtrimで空となる値を空文字にする。非空値は長さが4未満のときだけ左に0を補い、4以上なら切り詰めない。ログイン処理はこの戻り値の先頭2コード単位を店舗コード、続く2コード単位を枝番にする。これはJava Stringの位置・長さによる加工であり、4桁を超える値の拒否、数字だけの形式検査、バイト長制限ではない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:94-102、n2framework/WEB-INF/src/common/util/CommonConverter.java:275-311、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:300-310。
共通所属店番と検索キーの区別	キーを切り出した後、加工後文字列全体をInteger.parseIntする。値が100未満ならBeanの所属店番を文字列010、それ以外なら加工後文字列の先頭3コード単位に設定する。詳細部室店コードと詳細部室店枝番には切出し結果を設定する。式上、所属値75は0075となり、本表検索には00と75を渡すが、Beanの所属店番は010になる。4を超える長さでも検索キーは先頭4部分、整数変換は全文を対象とする。このBean所属店番を本表の検索キーへ再利用していない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:300-310、同:341-342、n2framework/WEB-INF/src/common/util/CommonConverter.java:290-310。
名簿未取得時の値	名簿結果がNULLまたは空なら、Beanの所属店番を999、詳細部室店コードと枝番をそれぞれ99に設定する。一方、内部変数syozokuTenban、syosaiBushitsuCode、syosaiBushitsuEdabanは初期値NULLのままである。そのため99と99で本表を照会することはなく、事業所用接続も取得せず、所属店名を「該当なし」に設定する。代替コードと未取得の内部検索値は別の状態である。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:284-286、同:298-329、同:331-363。

名簿行がある場合の加工例外	名簿の所属店番がNULL・空なら加工結果は空文字になるが、ログイン処理は332行の非空検査より先にsubstring(0,2)を実行するため、範囲例外で中断する。非空値でも全文の整数変換が不能またはint範囲外ならNumberFormatExceptionで中断する。どちらも事業所検索用tryに入る前の例外で、事業所接続や所属店名の「該当なし」設定には到達しない。先の職員番号変換用catchが、これらの所属値加工例外を捕捉することもない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:245-269、同:298-310、同:331-338、n2framework/WEB-INF/src/common/util/CommonConverter.java:275-311。
事業所用接続	内部の所属文字列がNULLでも空文字でもない場合、InitialContextを作成し、CommonAction経由でCommonUtil.getConnectionへjdbc/Oracle_DWHを渡す。共通接続処理は指定名を直接lookupし、DataSourceへキャストして接続を取得し、autoCommit=falseを設定して返す。この経路にはjava:comp/env名への再検索や年金NenkinDataSourceのキャッシュ利用がない。接続名は利用先の指定であり、実際のDB製品を確定する属性ではない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:331-342、n2framework/WEB-INF/src/common/CommonConst.java:21-22、n2framework/WEB-INF/src/common/CommonAction.java:46-50、n2framework/WEB-INF/src/common/util/CommonUtil.java:36-44。
名称検索SQL・引数	select(String code, String edaban)は、SELECT 事業所名 FROM N2_DWH. J 事業所コード表2 WHERE 店舗コード = code AND 枝番 = edabanに相当するSQLを組み立てる。ここでcodeとedabanは引用符を付けずに連結される引数の位置を表す。店舗コードと枝番の両方で絞り込み、取得列は事業所名だけである。JOIN、ORDER BY、SQLページング、取得件数上限、取消処理は指定していない。実行はStatementであり、PreparedStatement、プレースホルダー、JDBCパラメータ型・サイズの指定はない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectJigyosyoCodeHyo2Base.java:39-61、n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:46-60。
検索helperの局所契約	helper自体には引数のNULL、空文字、数値形式の検査がない。NULL引数はStringBufferへの連結で字面のnullとなり、空文字引数とは組み立てるSQLが異なる。通常ログインからは所属値の切出し結果である2つのStringを渡す。この局所契約を、任意のHTTP受信値が同じ結果になる保証へ拡張しない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectJigyosyoCodeHyo2Base.java:39-61、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:300-310、同:341-342。
結果形・件数・採用行	共通SELECTはResultSetを最後まで読み、列名をキーとするMapを行ごとにListへ格納し、その大きさを取得件数に設定する。0件でも空のArrayListとなるので、結果変換とリソース解放が正常終了すればhelperのboolean戻り値はtrueになる。ログイン側はそのbooleanを使わず、ListのNULL・空判定を行い、行があれば先頭行を採用する。ORDER BYはなく、本番接続先に同じ複合PKがあるかは未確認のため、実取得が常に1行以下とは保証しない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:60-75、同:85-108、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectJigyosyoCodeHyo2Base.java:57-61、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:342-350。
0件・名称NULL・名称空文字	未検索の場合と、検索結果のListがNULLまたは空の場合は、所属店名を「該当なし」にする。行がある場合は先頭Mapの事業所名をそのままBeanへ設定し、名称の非空検査は行わない。DB NULLは共通SELECTで空文字となり、空白だけの名称もtrim後に空文字となるため、いずれも「該当なし」へ置き換えない。行があり名称文字列を取得した場合はそのtrim後の値を保持する。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:343-363、n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:94-102。
検索用try内の失敗	InitialContext作成、lookup、DataSourceキャスト、接続取得、autoCommit設定、SQL実行、結果取得、所属店名設定から届くExceptionは、検索用catchで再送する。検索失敗を0件や「該当なし」へ変換する処理はない。CommonUtilで接続取得後のsetAutoCommit(false)が失敗した場合は呼出しが返らず、ログイン側のconはNULLのままになる。CommonUtilには取得済み接続をこの失敗時にcloseするfinallyがない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:334-360、n2framework/WEB-INF/src/common/util/CommonUtil.java:36-44。
SELECT完了前の解放例外	共通SELECTは実行・変換中のSQLExceptionをSQLログ出力後に再送し、finallyでResultSet、Statementの順にcloseする。close用catchがないため、Listと件数の設定後でもclose例外によって正常復帰しない場合がある。ResultSet.closeが失敗すればStatement.closeへ進まず、先行例外があった場合は解放例外が外へ出る例外を置き換え得る。事業所helperのSQLException用catchも再送だけであり、この場合、ログイン側のList確認と名称設定へ到達しない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:46-75、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectJigyosyoCodeHyo2Base.java:51-55、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:342-353。
接続解放・CRUD・確定範囲	ログイン側のfinallyは取得済みConnectionをcloseする。そこで発生したSQLExceptionはFWLog.errorへ渡して捕捉し、名称の代替値へ変換しない。ログ出力が正常に戻る限り、先行処理が正常なら後続補完へ進み、先行例外がある場合はその再送を継続する。このログイン参照経路の本表操作はSELECTのみである。autoCommit=falseの設定はあるが、本表へのINSERT・UPDATE・DELETE、明示commit・rollback、更新版比較、SELECTの行ロック指定はない。ローカル初期化のMERGEはこの参照経路とは別である。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:336-364、n2framework/WEB-INF/src/common/util/CommonUtil.java:39-43、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectJigyosyoCodeHyo2Base.java:39-61、nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql:24-27。

Bean保持・後続補完	名称の設定先は今回作成したメモリ上のLoginInfoBeanであり、所属店名はString型・初期値NULL、setterは受け取った値をそのまま保持する。事業所取得後にもOracle_SP2NM接続で役職名・所属課係の補完が続き、その外側catchはExceptionを再送する。成功経路でsessionのLoginBean属性へ登録するのは後続補完後の475行である。事業所取得または後続補完で中断すると、今回のBeanはこの登録点へ到達しない。既存のLoginBeanが常に消去されるという意味ではない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:82-83、同:346-348、同:366-441、同:475-475、n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java:55-56、同:188-194、n2framework/WEB-INF/src/common/CommonConst.java:33-34。
例外から画面応答まで	ControlServletのAction実行tryへ到達した要求では、所属加工例外や事業所検索から再送されたExceptionは一般catchに届く。catchはログ出力後、sessionのErrorMsgへアプリケーションエラー文言を設定し、遷移先を./JSP/COMMON/Error.jspにする。同JSPはErrorMsgを表示する。catch後のLoginBean参照、利用記録、応答ヘッダー設定、forwardはこのcatchの外であり、forward先JSPの例外も同catchの捕捉対象ではない。エラー遷移先の設定と最終HTTP応答の完了・ステータスは別の境界である。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:332-383、n2framework/WEB-INF/src/common/CommonConst.java:40-46、nenkin/JSP/COMMON/Error.jsp:1-8。
年金側の追加確認・表示先	年金LoginActionは共通処理がログインJSPを返した場合だけその戻り値を保持し、それ以外はMenuViewActionへ移譲する。MenuViewActionは先にrequireStaffを行い、不成立ならログインJSPへ戻る。ログイン可否がtrueのLoginBeanから確認を行って職員番号形式または職員照会結果が不成立となった枝ではLoginBeanを削除し、職員状態とCSRF情報も削除する。照会自体の例外をこのfalse枝へ読み替えない。メニューは職員番号・氏名を表示し、事業所名やLoginInfoBeanの所属店名を表示しない。名称取得、共通Bean登録、年金職員確認、メニュー表示はそれぞれ成立条件が異なる。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/LoginAction.java:7-12、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/MenuViewAction.java:10-16、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:24-27、同:50-79、nenkin/JSP/NENKIN/Menu.jsp:3-14。
年金の店舗名称との区別	年金の店名テーブルは単独の店舗ｺｰﾄﾞ INTEGERをPK・NOT NULLとし、店名 VARCHAR(80)もNOT NULLとする。本表の店舗コード・枝番という複合キーとは異なる。店舗候補は業務用接続で同テーブルを検索し、予約保存時の店名補完は店舗ｺｰﾄﾞをsetIntして照会する。予約名称取得のLEFT JOIN条件はR.店番 = B.店舗ｺｰﾄﾞである。業務用接続はjdbc/RAROA_DBを優先し、java:comp/env/jdbc/RAROA_DBも候補とする。これらの候補・保存補完・表示JOINに本表の2分割キーを流用していない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:96-99、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:23-23、同:41-64、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java:12-15、同:32-44、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:280-289、同:535-551、同:773-775。
年金職員所属値との区別	年金側の職員確認は職員名簿の所属店番をBRANCH_NOとしてgetIntし、StaffLookupItemのint値をStaffContextへ渡す。職員表示用の店名は、別に業務用接続で取得した店名Mapをその整数で引き、不在なら空文字にする。本表の2分割キーや共通Beanの所属店番加工は使用しない。getInt後のwasNull確認がないため、この層ではNULL所属値を0として扱う。ただし通常ログインでは共通所属加工が先行するため、この単独取得経路の0変換を共通ログインのNULL所属値に対する救済動作とは扱わない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:206-234、同:289-321、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:298-310、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/LoginAction.java:10-12。
ローカル初期化・環境差	登録されたH2JndiSetupListenerは、n2nenkin.localDbが既定のfalseなら初期化せず、有効ならH2のschema.sql、data.sqlを順に読み、同じDataSourceをjdbc/Oracle_DWHを含む4つのJNDI名へ登録する。data.sqlには本表の店舗コード・枝番をKEYとするMERGEがあり、組0・75へ「本店営業部」、組0・12へ「城北支店」を設定する。これらは条件付きローカル初期化の設定値であり、列のDEFAULT、ログイン時の設定値、本番名称、投入実績、移行承認を意味しない。根拠：nenkin/WEB-INF/web.xml:11-13、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/H2JndiSetupListener.java:18-35、同:48-53、同:78-105、nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql:24-27。
業務属性の未確定事項	本番のPK・NULL属性・容量・容量単位・索引は、収録H2互換DDLから確定しない。店舗コード、枝番、事業所名の管理側業務上限、名称の変更・停止・削除入口、管理担当や入力検査は未確認である。収録範囲の本表名・検索helperの使用箇所は、共通ログイン、検索Base、DDL、ローカル初期化にあり、名称管理の業務入口は特定できない。所属値の切出し長、DB容量指定80、ローカル初期化値で管理規則を補わない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:300-310、同:331-363、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectJigyosyoCodeHyo2Base.java:39-61、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:43-48、nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql:24-27。
関連文書・責務の分担	以下は計画上の関連先であり、本文の生成・レビュー状態は未確認である。 DB-OFFICE：db/physical/office.md―本表のH2互換物理定義。IDX-DB-NENKIN：db/index.md―DB索引とTABLE形式契約。 COM-015：common/authentication.md、SCR-013-DETAIL：detail/login.md―共通認証から属性補完・年金追加確認までの処理。COM-138：common/database-connections.md―共通接続・SELECT基盤とローカル初期化。 COM-012：common/http-dispatch.md―受付、Action例外、利用記録、forwardの境界。 DATA-BRANCH：db/logical/branch.md、DB-BRANCH：db/physical/branch.md、COM-146：common/reference-data.md―本表とは異なる年金店舗候補・店名表示・保存コードの責務。

項目詳細

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
1	店舗コード	店舗コード	○	○	DECIMAL(2,0)	精度2・小数部0（数値桁）		所属を識別する複合キーの前半。職員名簿の所属店番を左0補完したStringのsubstring(0,2)を、String型のsyosaiBushitsuCode、LoginInfoBeanの詳細部室店コード、検索引数codeへ渡す。枝番とAND条件で名称を検索し、画面入力や本表保存へは接続していない。検索時は数値型へバインドせず、SQLの比較値へ引用符なしで連結する。2コード単位の切出し長、H2数値精度、未確認の管理側業務上限は別の制約である。名簿未取得時にBeanへ設定する99は本表のDEFAULTでも実検索値でもない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:43-48、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:284-310、同:320-342、n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java:49-53、同:200-201、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectJigyosyoCodeHyo2Base.java:39-49。
2	枝番	枝番	○	○	DECIMAL(2,0)	精度2・小数部0（数値桁）		所属を識別する複合キーの後半。加工後所属文字列のsubstring(2,4)を、String型のsyosaiBushitsuEdaban、LoginInfoBeanの詳細部室店枝番、検索引数edabanへ渡す。店舗コードだけでは検索せず、両列の一致で事業所名を絞り込む。値はStringのままSQLへ引用符なしで連結し、JDBC型・サイズ指定はない。名簿未取得時のBean代替値99と、NULLのままの内部検索変数を区別する。2コード単位の加工から枝番の管理規則や本番DB容量を推測しない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:43-48、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:284-310、同:320-342、n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java:52-53、同:204-209、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectJigyosyoCodeHyo2Base.java:39-49。
3	事業所名	事業所名			VARCHAR(80)	80（DDL容量指定。文字・バイト等の単位は未確認）		店舗コードと枝番に対応する所属名称。検索の唯一の取得列で、先頭結果行の値をLoginInfoBeanのString型・所属店名へ設定する。取得はResultSet.getStringで行い、DB NULLは空文字、非NULLはtrim後の値になる。行がある限り空名称を「該当なし」には置き換えず、未検索または結果0件の場合だけ同文言を設定する。Beanの初期値はNULLでsetterは値をそのまま保持するが、これはDBのDEFAULTではない。今回の値は後続補完も正常に終了した場合にLoginBeanとしてセッション登録され、年金メニューには表示されない。ログイン経路に名称の保存・更新や業務上限検査はなく、容量80を管理側業務上限としない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:43-48、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectJigyosyoCodeHyo2Base.java:46-51、n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:94-102、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:343-363、同:475-475、n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java:55-56、同:188-194、nenkin/JSP/NENKIN/Menu.jsp:3-14。