役職名称 論理データ仕様

文書ID：DATA-STAFF-ROLE　文書種別：logical-table-definition　版：1.0　文書パス：db/logical/staff-role.md

テーブルヘッダー

属性	定義・条件・根拠
論理名・物理名	論理名は役職名称、物理名は DB2.ＵＪＶ役職コード表。役職コードに対応する名称を共通ログイン情報へ補完する参照表である。物理列は「役職コード」と「役職」の二列。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:167-177、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:38-41。
本表の責務と年金権限との関係	共通ログインは職員名簿から取り出した役職コードで本表を検索し、取得名称を LoginInfoBean.役職名 に設定する。年金の変更・削除制限は、別途職員名簿から取得したコードを StaffContext.roleCode に保持して判定する。本表の検索件数・名称文字列・名称NULLは、その判定条件に含まれない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:314-329,380-399、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:206-234、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:96-100。
列属性・キー・索引	項目詳細の型・容量・NULL・PKは、H2互換 schema.sql の宣言に対応する。役職コードだけがNOT NULLの単一PKで、名称はNULLを許容する。両列にDEFAULTはなく、正数限定CHECK、本表への追加索引、職員名簿から本表へのFKも収録DDLに宣言されていない。職員名簿の役職コードは DECIMAL(18, 0)・NULL許容で、本表キーの DECIMAL(4, 0)・NOT NULLとは属性が異なる。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:20-41,168-177。
容量と業務上限	役職コードの宣言は精度4桁・小数部0桁、名称は VARCHAR(40) の長さ指定40である。原文には名称容量の文字・バイト単位の説明や登録時の業務上限がない。DB容量を名称入力の業務上限に置き換えず、PK・NOT NULLから正数必須や名称必須を追加しない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:38-41。
共通ログインでのコード取得	認証成立後の通常枝では、職員番号を Long.parseLong で検査して職員名簿を検索する。この数値変換の NumberFormatException は個別に捕捉して名簿結果をnullにする。後続補完は、名簿結果が存在すれば先頭行の役職コードを String yakusyokuCode に取り出し、結果がnullまたは空なら文字列 "0" を設定する。いずれの枝も LoginInfoBean.役職コード へ代入する。名簿列のDB NULLは共通SELECTで空文字になるため、名簿不在時の "0" と区別される。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:245-256,280-329、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:107-128、n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:89-105。
名称検索の入口とSQL	SearchLoginInfoBase.select役職コード表(String yakusyokucode) は、SELECT 役職 FROM DB2.ＵＪＶ役職コード表 WHERE 役職コード = の末尾に引数を引用符なしで連結する。述語はコードの等価条件だけで、JOIN、ORDER BY、停止状態の判定、SQLページングはない。実行は Connection.createStatement() と Statement.executeQuery(sql) であり、PreparedStatementのバインド、JDBCパラメータ型・サイズ指定、取得上限、取消処理の指定はこの検索経路にない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:167-188、n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:46-75,85-108。
名称検索の結果形と件数	共通SELECTは全行を ArrayList に取得し、各行を列名キーの Map として保持する。本検索の取得列は「役職」一列で、処理件数はListのsizeである。検索メソッドのboolean戻り値はListがnullでなければtrueとなり、正常な0件検索の空Listもtrueになる。呼出元はこのbooleanを使わず getList() のnull・空判定を行い、結果があれば先頭行を採用する。H2宣言のPKとは別に、実接続先で複数一致行が存在した場合の採用順はORDER BYで指定されていない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:60-64,85-108、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:183-188、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:384-395。
名称補完：コード未設定・0・検索0件	yakusyokuCode がnull、空文字、文字列 "0" のいずれかなら、本表のSELECTを行わず、Beanの役職名とローカル変数 yakusyoku の双方を「該当なし」にする。それ以外はSELECTを行い、結果がnullまたは空のとき同じ代替値を設定する。入口は文字列の完全一致による検査で、"0" 以外の表記を数値ゼロとして検索省略する処理はない。これらの代替値はログイン情報への設定値であり、本表への保存値ではない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:380-399。
名称補完：一致行あり・名称NULL	一致行があれば先頭行の「役職」をBeanの役職名と yakusyoku の双方へ設定する。共通SELECTは ResultSet.getString のNULLを空文字へ変換し、非NULLは String.trim() 後の値をMapへ格納する。このため名称NULL、空文字、trim後に空文字となる名称はいずれも空文字として保持され、「該当なし」へ置き換えられない。名称NULLの行と検索0件は別の結果である。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:89-105、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:388-399。

共通名称補完の接続と処理順	役職コードの有無を判定する前に jdbc/Oracle_SP2NM のConnectionを取得し、同じConnectionを SearchLoginInfoBase へ渡す。共通接続処理は指定JNDI名を直接lookupしてDataSourceから接続し、autoCommit=false を設定する。名称補完後は同じBaseで職員所属課係の補完へ進む。ただし職員番号のLong変換失敗時は所属課係検索を省略する。したがって、役職コード未設定や "0" はこの補完区間のDB接続全体を省略する条件ではない。本表の更新・commitはこの区間にない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/CommonConst.java:18-19、n2framework/WEB-INF/src/common/CommonAction.java:46-50、n2framework/WEB-INF/src/common/util/CommonUtil.java:36-43、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:373-441。
共通補完途中の失敗と確定境界	名称SQLのSQLExceptionは検索Base・共通SELECTから再送され、LoginActionの補完区間もExceptionを再送する。SQL失敗を「該当なし」にするcatchはない。共通SELECTのfinallyはResultSet、Statementの順にcloseし、close例外を個別に抑止しないため、先のclose失敗時は後のcloseまで到達する保証もない。LoginActionのConnection.closeによるSQLExceptionはログへ記録する。前段の所属コード加工・数値変換・事業所名補完、名称処理前の接続、名称処理後の所属課係補完が失敗した場合、後段の今回の LoginBean 登録まで到達しない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:66-75、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:179-181、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:298-319,331-361,401-441,475-475。
共通ログイン情報の保持	LoginInfoBean の役職コード・役職名はいずれもString型で初期値null、setterは渡された値をそのまま代入する。補完後、年金が該当するアプリケーション別設定のelse枝では yakusyoku を「融資系ユーザー名」にも設定し、Beanをセッション属性 LoginBean に格納する。ここで変更するのはメモリ上のBeanとセッションで、本表へ名称を書き戻さない。この共通Beanと年金の NENKIN_STAFF_CONTEXT は別の保持情報である。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java:58-62,236-249、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:468-475、n2framework/WEB-INF/src/common/CommonConst.java:33-34、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:33-47。
年金ログインからの接続	年金LoginActionは既存の職員状態とCSRF情報をセッションから削除してから共通LoginActionを呼ぶ。共通戻り値が ./JSP/MENU/Login.jsp ならその値を返し、それ以外はMenuViewActionへ移譲する。MenuViewActionは最初に requireStaff を行い、不成立ならログインJSPを返す。役職名称の補完が完了しても、この追加確認の成立や年金メニューへの遷移はまだ確定しない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/LoginAction.java:6-12、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/MenuViewAction.java:10-16、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:24-26,50-78。
年金権限用コードの取得	ReferenceDataService.getStaff(int staffCode) は職員名簿を S.職員番号 = ? で検索し、職員番号、漢字氏名、カナ氏名、所属店番、役職コードを取得する。職員番号は setInt(1, staffCode) でバインドし、サイズ指定はない。先頭行から StaffLookupItem を作り、0件ならnullを返す。役職コードは別名 ROLE_CODE を getString で取得し、所属店番は getInt で取得する。この所属値にはwasNull検査がなくDB NULLは0となる。本表へのJOIN・名称検索はない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:24-24,206-227,314-321。
年金職員取得の別接続と失敗	職員検索に先立ち、業務接続の店名テーブルから全店舗名称を Map<Integer, String> へ取得する。職員検索は職員接続を使い、取得後に所属店番でMapを参照して店舗名を補う。これはSQL JOINではない。業務接続は jdbc/RAROA_DB 系、職員接続は jdbc/Oracle_SP2NM 系で、年金接続基盤はDataSource未キャッシュ時に各直接名、各 java:comp/env/ 名の順にDataSourceを探す。lookup不成立はSQLException、店舗名・職員取得の SQLExceptionは NenkinDataAccessException となり、職員不在のnullへ変換しない。サービスのResultSet・Statement・Connectionのclose例外は抑止する。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:206-227,289-321,375-387、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java:12-19,32-60,77-93、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataAccessException.java:4-8。
年金職員状態の保持と再利用	StaffLookupItem.roleCode と StaffContext.roleCode はString型・空文字初期値で、コンストラクタはNULLを空文字へ変換する。verifyStaff は名簿から取得した職員番号・氏名・所属店番・役職コードでStaffContextを構築し、名称は保持しない。requireStaff は既存StaffContextがあれば再照会せず再利用する。未保持ならログイン可否がtrueのLoginInfoBeanから職員番号を取り出し、NULLを空文字へ変換するtrim処理後にASCII数字1〜8桁を検査して verifyStaff を呼ぶ。存在すれば NENKIN_STAFF_CONTEXT へ保持してCSRF情報を確保する。番号不正・名簿0件はLoginBeanを削除して名簿不在メッセージ、ログイン情報不成立はログイン要求メッセージを設定する。false終了時は職員状態とCSRF情報を削除する。保持後の所属・役職変更を操作ごとにDBで再確認する処理はない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java:8-34、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java:8-24、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:230-234、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:50-78,119-119。

年金の役職制限条件	isRestrictedStaff はStaffContextがnull、または操作職員の所属店番が75以外ならfalseを返す。所属店番75では役職コードのNULLを空文字へ変換し、それ以外はtrimして Integer.parseInt で変換する。変換値3000未満はtrue、3000以上はfalse。NumberFormatException を捕捉した場合はtrueで、空文字やint範囲外などの変換不能値も制限対象となる。コード "0" は変換後に3000未満となる。名称表への登録有無や名称NULLを判定しない。「推進役以上」という拒否メッセージとこの数値条件は確認できるが、本番役職体系全体の序列は未確定である。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:96-100,119-119、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionSaveAction.java:40-44、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionDeleteAction.java:25-29。
操作職員・予約項目・接続入口の区別	制限条件の所属店番と役職コードはログイン操作職員のStaffContextを使う。フォームの BRANCH_NO は対象予約の店番、STAFF_CODE は予約担当者としてPensionReservationへ取り込み、この制限の引数にはしない。StaffContextの所属店番は名簿取得値で、共通LoginInfoBeanの加工済み所属値とも異なる。予約画面は確認OK後にCOMMAND_IDをSaveまたはDeleteへ設定し、FUNCTION_ID=nenkin、VIEW_ID=Pensionを持つフォームを /Action.do へPOSTする。web.xmlのServlet登録と識別値による反射実行を介し、両Actionの判定へ接続する。共通名称SELECTもLoginActionから明示的に呼ばれる。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:138-142、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:230-234、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:300-310,383-385、nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:18-19,46-46,57-61、nenkin/WEB-INF/web.xml:15-24、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:332-338。
変更受付での適用と結果	PensionSaveActionは職員確認、受信予約の変換、POST・CSRF検査、入力検査の順に処理する。POST・CSRF拒否は受信予約を保持して予約JSPへ戻す。入力不正の枝でも現キーで既存有無を照会して受信予約を再表示する。入力正常時は現キーと元キーを照会し、既存内容の確認要求、キー変更拒否を判定した後に操作職員を再取得する。既存予約があり制限trueなら既存予約を既存状態として保持し、推進役以上による変更を求めて予約JSPへ戻す。この枝はsaveを呼ばない。既存予約なしではこの役職制限条件に入らず、他の検査を通過すればsaveへ進む。saveが正常に戻った後に空モデル・非既存状態・「登録終了！」を設定する。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionSaveAction.java:10-48、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:89-100。
削除受付での適用と結果	PensionDeleteActionは職員確認、受信予約の変換、POST・CSRF検査、店番必須、キーの空文字検査を経て、現キー・元キーを照会する。各検査の拒否時は予約JSPへ戻り、対象不在またはキー不一致なら、既存予約があればその予約、なければ受信予約を保持する。対象存在とキー一致を確認した後に操作職員を再取得し、制限trueなら既存予約を既存状態として保持して推進役以上による削除を求める。この枝はdeleteを呼ばない。制限されずdeleteへ進んでも、戻り値trueは空モデル・非既存状態・「削除終了！」、falseは受信予約・既存扱い・「削除対象が見つかりません。」となる。権限検査通過は削除成功の確定点ではない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionDeleteAction.java:10-34、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:89-100。
後続再確認とNULL境界	Action判定後、Repository.saveはトランザクション内で予約の存在を再確認してINSERTまたはUPDATEを選び、commit後にAuditTypeを返す。deleteも対象を再読込し、不在ならrollbackしてfalse、存在すれば削除明細をINSERTし本体をDELETEして件数1を検査し、commit後にtrueを返す。渡す職員情報は更新者番号で、所属店番・役職コードの引数や内部の役職再判定はない。Actionの事前照会と内部再確認の間に存在状態が変わる場合も、この内部確認を権限再確認と扱わない。後段の currentStaff がnullなら制限helperはfalseを返すが、save・delete呼出しの staff.getStaffNo() はNullPointerExceptionとなり得る。null枝を正常な許可・完了経路へまとめない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:45-47,96-100、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionSaveAction.java:23-46、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionDeleteAction.java:16-31、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:280-308,315-350。
例外時の共通応答	名称補完の再送例外、年金職員取得のNenkinDataAccessException、Action内のNULL参照例外が反射・Action実行を囲むControlServletの catch(Exception) へ到達した場合、セッションの ErrorMsg にアプリケーションエラーを設定し、戻り先を ./JSP/COMMON/Error.jsp にする。これは名称検索0件や権限拒否とは異なる経路である。catch後のLoginBean参照、利用記録、forwardは同じcatchの外で、遷移先JSPの例外もこのcatchでは捕捉しない。Error.jspはErrorMsgを表示するが、この分岐だけで最終HTTPステータスや表示完了は確定しない。保存・削除のcommit後に後続処理が失敗する場合も、画面結果とDB確定状態を同一視しない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:332-383、n2framework/WEB-INF/src/common/CommonConst.java:40-46、nenkin/JSP/COMMON/Error.jsp:1-8、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:298-308,342-350。
ローカル初期化と処理設定値	web.xmlはH2JndiSetupListenerを登録する。Listenerは n2nenkin.localDb の既定値falseでは初期化せず、有効時にschema.sql、data.sqlの順で読み、初期化後は同じDataSourceをOracle_SP2NMを含む四つのJNDI名へ登録する。初期化例外はIllegalStateExceptionとして再送する。data.sqlには役職コード3000・名称「推進役」、役職コード2000・名称「一般職」をキー付きMERGEする宣言がある。これらはローカル初期化データで、列DEFAULTや本番の全役職一覧ではない。根拠：nenkin/WEB-INF/web.xml:11-13、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/H2JndiSetupListener.java:23-35,48-54,78-104、nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql:19-22。

環境差と管理上の未確定事項	本表のH2互換DDLは CREATE TABLE IF NOT EXISTS で、既存表の属性を変更するALTERではない。READMEは正式WebOTX配備でlocalDbを設定せず環境JNDIを使用する方針を記載し、SQL Server用DDLは年金業務7表を対象とする。本表はそのCREATE対象に含まれない。H2宣言をOracle本番の実属性・配備済み制約と扱わず、接続名だけで実DB製品を確定しない。関連する収録ソースでは名称を追加・変更・削除する管理入口を検出できず、名称登録の業務上限・必須条件、重複・停止値の管理、担当者・管理手順は未確定である。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:38-41、nenkin/README.md:18-20、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:1-5,12-12,22-22,32-32,42-42,52-52,62-62,97-97。
関連文書：TABLE契約と物理定義	IDX-DB-NENKIN（db/index.md）は本書の同一シートTABLE契約とDB索引、DB-STAFF-ROLE（db/physical/staff-role.md）は本表のH2互換物理定義、DATA-STAFF（db/logical/staff.md）は参照元の役職コード・所属店番の用途を担う計画上の関連先である。生成・レビュー状況は未確認。
関連文書：認証・職員状態・参照取得	COM-015（common/authentication.md）へ共通認証後の役職名補完、COM-111（common/session-and-mutation.md）へ職員状態の再利用と変更受付、COM-146（common/reference-data.md）へ職員コード取得と別接続の店舗名補完を対応付ける。いずれも計画上の関連先で生成・レビュー状況は未確認。本書のコード・名称・制限条件は上記の表内に保持する。
関連文書：変更・削除と共通応答	SCR-018-DETAIL（detail/pension.md）へ予約の変更・削除入口と再表示、COM-145（common/pension-persistence.md）へ後続の存在再確認・DB更新・確定境界、COM-012（common/http-dispatch.md）へAction例外の捕捉とforwardの境界を対応付ける。いずれも計画上の関連先で生成・レビュー状況は未確認。

項目詳細

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
1	役職コード	役職コード	○	○	DECIMAL(4, 0)	精度4桁・小数部0桁		役職名称を照合する本表の数値キー。共通ログインでは職員名簿の同名列を共通SELECT経由のStringとして取得し、本列と等価検索する。SQL引数は引用符なしの文字列連結で、パラメータ型・サイズ指定はない。コードnull・空文字・完全一致の "0" は検索を省略する。名簿不在時の "0" はBeanへの設定値で、本列のDEFAULTではない。職員名簿側は DECIMAL(18, 0)・NULL許容で容量・NULL属性が異なり、FKは未宣言。年金の数値権限判定が使うのは名簿由来のStaffContextのコードであり、本表キーの登録有無を検査しない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:20-41、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:298-329,380-399、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:167-188、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:96-100。
2	役職名称	役職			VARCHAR(40)	40（DDL指定容量）		コードに対応する共通ログイン情報の補完名称。物理列「役職」を getString で取得し、DB NULLは空文字、非NULLはtrim後の文字列として先頭一致行から LoginInfoBean.役職名 と yakusyoku へ設定する。年金に該当するアプリケーション別else枝では「融資系ユーザー名」にも設定する。行ありの名称NULL・空文字と、コード未設定・検索0件による「該当なし」は別の状態であり、いずれも本表へ書き戻さない。名称のNULL許容はDDLの属性、BeanのString初期値nullとsetterの無変換代入はメモリ上の契約である。名称入力・管理保存の入口と登録時業務上限は未確認で、容量40をその上限に代用しない。名称は年金の変更・削除制限に使わない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:38-41、n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:89-105、n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java:58-62,236-249、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:388-399,468-475、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:96-100。