No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明
1	送信枠	ログインフォーム	form name=form0	-	-	-	-	POST、accept-charset=Windows-31J	フォーム名自体は要求DTOにならない。個別パラメータを送る。根拠：nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:20-29。
2	入力	職員番号	input id=loginUser name=DWH_USER_ID	I	DB2.U職員名簿表.職員番号、DB2.U職員所属課係一覧表.職員番号の検索	-	共通認証の第二検査でNULL・空文字を拒否	maxlength=8、inputmode=numeric、受信String dwhUserId	type指定なしのテキスト入力。共通検索前のraw値と、0埋めしたBean値、年金検索へ渡すintを区別する。根拠：nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:26、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:124,179-181,245-278。
3	入力	認証情報	input id=loginPassword name=DWH_PASS_WORD type=password	I	DB2.ＵＷＥＢログイン情報表.パスワードの照合	-	共通認証の第一検査でNULL・空文字を拒否	maxlength=20、受信String dwhPassWord	通常経路でString sPassへそのまま渡す。サーバー側の20桁検査・trim・文字正規化はない。実値は記載しない。根拠：nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:27、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:125,155-179。
4	制御	アプリケーション名	input type=hidden name=APPL_NAME	I	認証表のアプリケーション名とユーザーＩＤの照合	-	第一・第二検査と分岐に依存	通常送信unify、受信String applName	通常経路ではapplNameを認証検索ユーザーString sUserにも設定する。入力職員番号とは異なる。根拠：nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:21、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:128,155-181。
5	制御	機能識別値	input type=hidden name=FUNCTION_ID	I	利用記録の機能ＩＤ	-	受付に欠落を許容する検査なし	通常送信nenkin、受信String functionID	toLowerCase()したパッケージ名からActionを組み立てる。NULLの参照例外はAction用catchの前。根拠：nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:22、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:243-246,309-338。
6	制御	画面識別値	input type=hidden name=VIEW_ID	I	利用記録の画面ＩＤ、アクションＩＤ	-	受付に欠落を許容する検査なし	通常送信Login、受信String viewID	既存ログイン検査の省略条件と反射クラス名に使う。NULL時のequalsはAction用catchの前。根拠：nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:23、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:309-338,359-362。

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明
7	制御	コマンド識別値	input type=hidden name=COMMAND_ID	I	利用記録のコマンドＩＤ、アクションＩＤ	-	通常送信は空文字	受信String commandID	空文字を連結してnenkin.LoginActionを得る。欠落NULLは空文字へ置換されず、クラス名へ文字列連結され得る。根拠：nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:24、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:243-246,336-338,361-362。
8	制御	共通メニュー区分	input type=hidden name=UNIFY_FLG	I	DB列との直接連携なし	-	共通戻り先分岐に必須検査なし	通常送信0、受信String unify_flg	共通成功時にBeanのＵＮＩＦＹフラグへ設定する。共通戻り先は年金側の比較・移譲を経る。根拠：nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:25、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:133,511-529。
9	操作	ログイン	button.access-button.primary	-	認証・補完SELECTと後段の利用記録INSERTを起動	-	-	原画面はtype=submit	フォーム送信の契機。ログインフォームにCSRF_TOKENはない。根拠：nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:20-29、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/LoginAction.java:7-12。
10	情報表示	失敗メッセージ	div.message.error内の繰返しdiv	O	DB列との直接連携なし	セッションMESSAGEのList	-	要素をHtmlUtil.escape(Object)で表示	非空Listのみ表示し、全要素のループ後に属性を削除する。根拠：nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:17-19、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/HtmlUtil.java:11-14。
11	情報表示	ローカル用補助表示	ローカル条件の補助領域	O	DB列との直接連携なし	n2nenkin.localDbによる表示条件	-	文字表示、認証値の実値は省略	ローカル有効時だけ表示を切り替える。DB初期化や接続成功を表す項目ではない。根拠：nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:11,26-30。
12	共有表示	システム名・基盤名	header.app-nav内のdiv	O	-	JSP固定文言	-	システム名とN2 Framework	職員情報の表示領域ではない。職員番号・氏名は遷移後のMenuViewBeanから表示する。根拠：nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:13、nenkin/JSP/NENKIN/Menu.jsp:3-8。