## 概要

文書ID：SCR-013-DETAIL　版：1.0　文書種別：詳細仕様書　対象：年金自動受取予約管理システム　正本パス：detail/login.md

本画面は職員番号と認証情報を受け取り、共通認証と年金業務用の職員確認を順に行う。共通認証はアプリケーション用の認証検索ユーザーを照合し、入力職員番号から共通ログイン属性を補完する。年金側は、その結果Beanに保持された職員番号を改めて検査し、職員名簿から年金業務用の職員状態を生成する。両段階を通過した場合に、メニュー表示用Beanを設定する。共通認証の成立だけでは、年金メニューへの遷移は確定しない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:155-173,214-278,475-539、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/LoginAction.java:7-12、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:50-78。

受信値は要求DTOへ一括バインドされず、HttpServletRequest.getParameterで個別に取得される。入力職員番号、認証SQLの検索ユーザー、セッションのLoginBean、年金専用のNENKIN_STAFF_CONTEXTは、それぞれ異なる値・保持領域である。本書では通常フォームの経路を中心に、呼出先へ渡す値、戻り先の選択、状態の登録・削除、例外の捕捉境界を説明する。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:122-173、n2framework/WEB-INF/src/common/CommonConst.java:31-43、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:33-78。

**入口と処理の接続**

| 入口 | 入力・条件 | 接続先と役割 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| nenkin/index.jspの処理 | 当該JSPへの要求 | JSPのforwardでJSP/MENU/Login.jspへ移る。 | nenkin/index.jsp:1-2 |
| welcome-file | Webアプリケーションのwelcome-file解決 | JSP/MENU/Login.jspを指定する。index.jspをwelcome-fileに指定した構成ではない。 | nenkin/WEB-INF/web.xml:26-28 |
| ログインボタン | form0から{contextPath}/Action.doへPOST | common.ControlServletが通常の三識別値からnenkin.LoginActionを反射生成する。 | nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:20-29、nenkin/WEB-INF/web.xml:15-24、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:243-246,309-338 |
| 共通認証後の内部移譲 | 共通戻り値が./JSP/MENU/Login.jspと一致しない | 年金LoginActionがMenuViewAction.performを呼ぶ。共通メニューJSPへ直接forwardする経路ではない。 | nenkin/WEB-INF/src/nenkin/LoginAction.java:10-12 |

通常フォームはOPK、Otherflg、charCommonUIDを送信しない。この三値がすべて未設定である通常経路と、外部連携パラメータが存在する経路の条件差は、補足説明に示す。

**画面の静的投影**

以下は通常条件の初期表示を、個別JSPと共有CSSから投影した非実行HTMLである。共有ヘッダー、カード、ラベルと入力欄、ボタンのDOM構成を維持する。実送信先はdata-source-actionへ記録し、ボタンをtype="button"とする。認証値の実値は含めない。

bodyのlogin-pageはclassであり、role属性ではない。配置には.login-shellと.login-card、入力欄には.form-control、職員番号には追加の.code-inputが適用される。後方の.code-inputが入力幅をautoへ変更する点も反映する。根拠：nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:12-29、nenkin/assets/css/site.css:1-48,106-128,174-217,271-317,346-351,387-419,813-818,1252-1257,1273-1278,1452-1456,1499-1505,1996-2000。

## 概要

モード差は次のとおりであり、上の初期表示に失敗状態やローカル用認証値を重ねていない。

| 状態 | 表示条件と差分 | 入力値の扱い | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 通常初期 | n2nenkin.localDbがfalse。失敗メッセージがなければエラー領域を出力しない。 | 職員番号・認証情報の初期値は空。 | nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:11,17-27 |
| 入力拒否・認証失敗後 | MESSAGEが非NULLかつ非空のListなら、h1とformの間へdiv.message.errorを出力する。 | 拒否された要求値から入力欄を復元しない。通常条件なら再び空欄となる。 | nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:17-27 |
| ローカルDB有効 | 同プロパティを既定falseでBoolean.parseBooleanし、初期値とローカル用補助表示を切り替える。 | 原文は確認用の値を設定する。本書では実値を省略する。入力のreadonly・disabledを追加する条件ではない。 | nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:11,26-30 |