年金削除明細 論理データ仕様

文書ID：DATA-PENSION-DELETED／版：1.0／文書種別：logical-table-definition／文書パス：db/logical/pension-deleted.md

テーブルヘッダー

属性	定義・条件・根拠
論理名・物理名	論理名は「年金削除明細」、物理名は年金__削除明細。Repositoryは非修飾名を使用する。H2互換DDLは同名、SQL Server用DDLはdbo.[年金__削除明細]を宣言する。根拠：R:24-25、H:137-166、S:95-127。
役割・保存単位	予約本体年金1_LKを削除するときに、内部再照会した予約内容と削除実行情報を28列で保存する。日次・月次処理では本表を削除分の取得元とする。画面で編集中の未保存値を記録する処理ではなく、予約の変更をすべて蓄積する表でもない。根拠：R:34-65、315-343、353-367、E:74-92。
根拠表記（データ層）	本書の略号:開始行-終了行は、次のPOSIX相対パスにおける原ソース行範囲を指す。R＝nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java。H＝nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql。S＝nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql。E＝nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportService.java。M＝nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java。A＝nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionAuditRecord.java。F＝nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java。T＝nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/DateUtil.java。
根拠表記（受付・画面）	P＝nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp。D＝nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionDeleteAction.java。N＝nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java。C＝n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java。略号を付けていない根拠は、その場にファイルパスと開始行・終了行を記載する。
列属性・制約・索引	収録DDLの28列はすべてNULL許容で、DEFAULT、PK、UNIQUE、FK、永続的な履歴ID列は宣言されていない。項目詳細のPK・NOT NULL・初期値欄はこの宣言に従って空欄とする。削除処理が設定する日付・時刻・職員番号・0や1はDEFAULTではない。索引はH2側IX_NENKIN_DELETE_UPDATE、SQL Server側IX_年金削除明細_更新日で、いずれも列順はデータ更新日, 更新者。条件付きCREATEは既存表の列属性を修正する処理ではない。根拠：H:137-171、S:95-127、163-172、R:331-332、690-737。
型・長さ欄の読み方	タイプは環境差がある場合にH2互換DDLとSQL Server用DDLを併記し、単一表記は両DDL共通の型を示す。文字列の長さ欄はDDLに指定された容量値nであり、入力の業務上限を表さない。実配備での文字・バイト・コード単位の計測契約は未確定である。電話の15と0は10進数の精度と小数桁数。DATE、整数、フラグの長さ欄は空欄とし、時刻の小数秒精度はSQL Server型TIME(0)に示す。根拠：H:138-165、S:98-125。
接続・CRUD	接続済みの業務処理は、予約削除時のINSERT、日次・月次削除分のSELECT、出力前整理のDELETE。本表のUPDATEは提供された解析素材の収録年金Java検索では未検出である。これらはNenkinDataSource.openConnection()から業務接続を取得する。JNDIはjdbc/RAROA_DB、java:comp/env/jdbc/RAROA_DBの順でDataSourceを探し、キャッシュしたDataSourceから接続を取得する。実配備の製品・既定スキーマ・適用済み属性は接続名から確定しない。根拠：R:324-343、383-414、465-480、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java:12-44,77-94。
画面入力と履歴値の由来	項目詳細に示すコントロールは、予約本体を作成・編集する際の入力元である。フォームはWindows-31JでPOSTし、ActionはgetParameterのStringを読み、文字列はNULLを空文字にしてtrim、数値は空欄・変換失敗・0以下をIntegerのnullへ変換する。チェック値は1、true、onをtrueとする。削除時にINSERTする予約値は、この受信モデルではなくRepositoryの本体再照会モデルである。ブラウザーのmaxlengthとActionの変換を、本表のNOT NULLや保存値の桁保証へ拡張しない。根拠：P:18-43、N:119-164、R:326-332、704-738。
削除受付の順序と拒否	1. ブラウザーは店番の空値、次にふりがなまたは電話の空値を確認し、確認ダイアログでOKの場合だけCOMMAND_ID=DeleteをPOSTする。取消では送信しない。 2. PensionDeleteActionは職員確認、受信モデル変換、POST・CSRF検査、店番検査、キー空値検査の順に処理する。職員不成立はログインJSP、POST・CSRF不成立は受信モデル・existing=false、店番不成立は受信モデル・existing=true、キー空値は受信モデル・existing=falseで予約JSPを返す。 3. 現キーとORIGINAL_KANA・ORIGINAL_PHONEをそれぞれ照会し、現予約不在または両予約のキー不一致なら削除しない。この拒否では現予約があればそのモデル・existing=true、なければ受信モデル・existing=falseを保持する。 4. セッションから取り直した職員が所属店75で役職コード3000未満なら拒否する。役職の数値変換失敗もこの所属店では拒否となり、現予約・existing=trueを保持する。以上の枝から削除明細INSERTへは進まない。根拠：P:57-61、D:10-31、N:24-28、89-116。

削除実行者の確認境界	初回の職員確認は既存StaffContextを再利用し、なければLoginBeanの職員番号を検査して職員名簿を確認する。現キー・元キーの照会後はStaffContextを再取得するが、職員確認自体は繰り返さない。その時点で職員状態が失われると権限制限判定はfalseとなり、続くstaff.getStaffNo()で例外になり得る。Repositoryには職員・権限・所有者の再判定がなく、渡された更新者を保存する。根拠：N:45-78、96-99、D:17-31、R:315-343。
削除キー・排他・比較条件	RepositoryはふりがなをNFKC、trim、全角スペース置換、連続する半角スペースの圧縮、大文字化で加工する。電話はchar単位のUnicode数字判定から数字を取り出し、BigDecimalにする。加工後のふりがなが空、または電話がnullなら接続前にfalseを返す。Actionの元キー比較には同じ半角スペース圧縮がなく、電話はNFKC後のASCII数字抽出である。本体の内部SELECTとDELETEの条件はふりがな・電話番号だけで、店番・顧客番号・更新日時・比較版を含まない。内部SELECTはORDER BYや行ロック指定がなく先頭行を採用する。synchronizedは同じRepositoryインスタンスのJVM内におけるsave・delete・整理の直列化であり、外部更新後の同内容・同版を保証しない。根拠：N:102-116、R:69-75、280-280、315-343、458-458、640-654、837-860。
削除トランザクション・結果	1. 接続取得後にautoCommit=falseとし、本体を加工済みキーで再照会する。対象不在なら直接rollbackしてfalseを返す。 2. 対象があればデータ更新日を削除日で上書きし、現在時刻と削除実行者を渡して本表へINSERTする。登録件数が1件以外なら例外とする。 3. 同じ接続で本体を同じキーによりDELETEし、削除件数が1件であることを確認してcommitする。正常commit後だけtrueを返す。 4. Actionのtrue枝は空予約モデル・existing=false・「削除終了！」、false枝は受信モデル・existing=true・「削除対象が見つかりません。」を保持して予約JSPを返す。空モデルへの所属店・担当者自動設定はない。根拠：R:78-84、315-350、690-702、D:31-34。
削除失敗時の確定境界	接続取得からcommitまでのExceptionはrollbackを試み、NenkinDataAccessExceptionの「年金予約の削除に失敗しました。」へ包装する。対象不在枝の直接rollbackが失敗した場合もfalseではなく、この例外経路となる。キー加工はtryより前なので同catchの対象外である。rollback helperはSQLException、close helperはExceptionを抑制する。rollback成功は保証されず、commitが例外になった場合のDB確定状態も不明である。根拠：R:315-350、916-940。
移送時の表現変換	性別・裁定請求・受給有無は、本体コードをLEFT JOINして取得した名称をtrimし、それぞれの参照表で名称一致のコードを逆引きして保存する。空名称はNULLコード、非空名称の不在はSQLExceptionである。名称が重複するとORDER BYなしの先頭コードを採用するため、元コードの保持は保証されない。年金種類は元の合算コードをコピーせず、五つのフラグから再計算する。文字列のDB NULLはモデルで空文字となり、日付の空文字はDATEのNULLへ戻る。五フラグと確認フラグのDB NULLはfalseになり、削除明細には0を保存する。この移送は物理列の無加工コピーではない。根拠：R:573-621、704-769、M:115-156、287-288。
参照関係・名称の保持	本体再照会と削除分検索のSQLは、R.店番=B.店舗ｺｰﾄﾞで店名テーブル、R.性別=G.性別ｺｰﾄﾞで性別テーブル、R.裁定請求=C.裁請ｺｰﾄﾞで裁定請求テーブル、R.受給有無=H.受給ｺｰﾄﾞで受給有無テーブル、R.年金種類=P.種類ｺｰﾄﾞで年金種類テーブルへLEFT JOINする。これらは検索関連であり、本表のFKや履歴の多重度の宣言ではない。店名を保存する列はない。出力名称は出力時の参照表から取得するため、削除当時の名称文字列を固定保存する構造ではない。更新者や担当者コードに対する職員名簿JOINもこの検索にはない。根拠：R:34-58、353-377、741-778、H:137-166、S:95-127。
共有候補と名称属性	性別・裁定請求・受給有無の画面候補は各コード表をコード順で取得し、先頭に空選択を置いて名称を送信する。五チェックの表示名は年金種類テーブルのコード1・2・4・8・16に対応する。名称列のDDL容量は性別・裁定請求・受給有無が10、店名が80、年金種類が120で、H2はVARCHAR、SQL ServerはNVARCHAR、いずれもNOT NULLである。参照元列のNOT NULLと、LEFT JOIN不成立時の取得名称NULLは別の条件である。名称の管理入口と保存側業務上限は未確定で、容量値を業務上限として代用しない。根拠：P:4-4、27-40、F:237-286、H:81-104、S:10-58。
JDBC・NULL・保存順	項目詳細のNoはRECORD_COLUMNSの列順と、削除明細INSERTの1始まりパラメータ位置に一致する。IntegerはsetIntまたはsetNull(Types.INTEGER)、電話はsetBigDecimalまたはTypes.DECIMAL、日付はsetDateまたはTypes.DATE、時刻はsetTimeまたはTypes.TIMEを使う。文字列はsetString、フラグは1または0のsetIntである。文字列サイズや数値精度を指定するバインド引数はない。BIGINT顧客番号もgetInt・Integer・setIntで扱い、TINYINTのNULLもTypes.INTEGERで渡す。DDL容量全体の保持や実ドライバーの型変換成功を、この指定だけで保証しない。根拠：R:34-40、690-738、781-835。
削除分検索の条件・SQL順	findAuditRecords(DELETED, dateFrom, dateTo, updatedBy)は本表をRとして共通表示列とAUDIT_DATE・AUDIT_TIME・UPDATED_BYを取得する。WHERE 1=1の後に、開始日があればR.データ更新日 >= ?、終了日があればR.データ更新日 <= ?、更新者が非nullならR.更新者 = ?をこの順で加える。期間の両端を含み、開始DATE、終了DATE、更新者setIntのうち存在する条件順にバインドする。空日付では述語自体を省く。変更FLG、店番、顧客番号、担当者コードの抽出条件は付けない。ORDER BYはデータ更新日、更新時間、店番、顧客番号の昇順。NULL区分はIllegalArgumentExceptionで拒否し、日付変換も接続tryより前に行う。根拠：R:43-58、353-398、772-778、868-874。

検索結果・一時ID・順序	検索結果は全行をList<PensionAuditRecord>に保持し、0件は空Listを返す。ページング、setMaxRows、明示的取消、取得上限はない。各行のauditIdはSQL取得順にlongの1から採番するメモリ上の一時値で、保存列・永続IDではない。auditTypeは検索引数DELETED、auditDate・auditTimeは日付・時刻の取得文字列、updatedByはIntegerであり、予約モデルはコピーして保持する。日付・時刻NULLは空文字になる。出力前に店番、顧客番号、一時auditIdの順で再ソートし、店番・顧客番号のnullを先に置く。ExcelのNoは再ソート後のi+1で、auditIdとは別の連番である。同値行の永続的な識別・順序はない。根拠：R:377-414、A:9-42、E:199-243。
出力期間・職員条件	日次は対象日を開始・終了の同日へ変換し、月次は両日を必須として開始日が終了日以前であることを確認する。任意のSTAFF_NOは担当者コードではなく本表の更新者、すなわち削除実行者の抽出条件となる。画面Actionは職員確認、条件Bean移送、POST・CSRF、区分選択、任意職員番号のASCII数字・8桁以内検査、要求DTO作成、サービス呼出しの順に処理する。空欄は全職員。サービス単体が受け付けるALLは画面の数字検査では拒否する。抽出職員の存在やログイン職員との一致を調べる処理はない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/BatchRunAction.java:13-21、N:89-94、E:115-147、R:374-397。
整理基準日の受信	初期表示はCalendarの現在値を2か月前へ移した日付をdeleteCutoffDateに設定する。DELETE_CUTOFF_DATEはhiddenで送られ、Actionが受信Stringをtrimし、Beanから要求DTOへ移す。DTOはNULLを空文字にする。サービスは区分選択・期間解決・職員変換後、基準日が非空なら削除分を選択していなくても整理する。基準日と出力期間を比較する検査はない。2か月前という初期値は正式な保持期間規程や変更不能な制御値ではない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/BatchViewAction.java:15-24、nenkin/JSP/NENKIN/Batch.jsp:35-40、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/BatchRunAction.java:15-19、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportRequest.java:38-43、E:58-80。
整理DELETEと独立commit	purgeDeletedAuditsThroughは基準日を任意日付として変換し、空なら接続せず0を返す。非空なら新たに業務接続を取得しautoCommit=falseとする。DELETE FROM 年金_削除明細 WHERE データ更新日 <= ?へDATEを1個バインドし、executeUpdate件数をcommit後に返す。基準日当日を含み、更新者・店番・出力区分・出力開始日で範囲を狭めない。データ更新日NULLの行はこの比較に一致しない。サービスは返却件数を保持せず、その後に区分別SELECTと出力生成を行う。後続失敗や全区分0件でも、先に確定した整理を戻す処理はない。根拠：R:458-480、817-824、E:68-112。
整理・検索の例外分類	整理の不正基準日によるIllegalArgumentExceptionは接続try前に発生する。整理のSQLExceptionだけがrollback試行後「削除明細履歴の整理に失敗しました。」のNenkinDataAccessExceptionへ包装される。それ以外の実行時例外は同catchに入らず、finallyのcloseへ進む。整理commit例外時の確定状態は不明である。削除分検索もSQLExceptionだけを「年金予約の更新区分検索に失敗しました。」へ包装し、他の例外を0件へ変換しない。close・rollback helperの失敗抑制は削除時と共通である。根拠：R:353-414、458-480、868-874、916-940。
削除分の出力列・非DB値	削除分は20列で、出力順はNo、店番、顧客番号、漢字氏名、カナ氏名、性別、住所、電話番号、生年月日、年金種類、裁定請求、請求予定日、予定年齢、配偶者名、配偶者生年月日、受給有無、予約徴求日、担当、備考、６ヶ月先確認。項目詳細は保存28列と各出力列を対応付ける。Noは算出値であり本表に列がない。五年金フラグは合算コードの名称表示にまとめ、データ更新日・更新時間・更新者・変更FLGは明細列へ直接出さない。電話、和暦日付、担当表示は文字列である。根拠：E:32-36、235-247、293-299、R:34-58。
出力物と出力条件の意味	削除分の生成情報名は、日次職員指定Q030、日次全職員Q060、月次職員指定Q090、月次全職員Q120に_Excel出力_年金予約_削除_データ明細リストを付ける。これはqueryNameの生成値であり、同名DBクエリーの実行ではない。ファイル名は年金予約【削除】データ明細リスト（担当者別日次）.xlsx等で、括弧内を職員指定有無と日次・月次に応じて変える。シート名は削除分データ。上部7行の処理日は検索対象日・期間、職員番号は入力値またはALLであり、個別行の削除実行日時ではない。20列のヘッダーはその後に置く。削除分の結合範囲はE1:P3、E5:F6、日次G5:H6または月次G5:I6、L5:M6、N5:P6、印刷縮尺は60。生成・送信の共通仕様はCOM-150へ対応する。根拠：E:165-185、250-290、301-309。
0件・出力成功・出力失敗	選択区分は新規、変更、削除の順に処理する。0件区分はmessagesを追加してブックを作らず、全区分0件はファイル名空・内容byte配列空・files空となる。生成ブック1個はそのXLSXと取得済みfiles・messagesを返し、2個以上はZIPと同じ情報を返す。ZIPに0件メッセージがある場合だけUTF-8の出力結果.txtを含める。buildとwriteDownloadを含むtry内のIllegalArgumentExceptionは、BatchRunActionの個別catchが条件・メッセージを保持して画面へ戻す。和暦に変換できない明細日付もこの例外となり、0件や出力成功にはならない。NenkinDataAccessException、生成のIllegalStateException、その他の送信例外はこのcatchに含まれず共通受付へ届く。どの後続失敗でも先行整理がcommit済みなら整理済み状態を引き継ぐ。根拠：E:74-112、150-162、187-197、293-299、313-338、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/BatchRunAction.java:20-21、T:79-104。

画面復帰・応答の境界	削除Actionに個別catchはなく、実行中のExceptionは共通受付の反射・Action実行catchでErrorMsgとエラーJSPの戻り先を設定する。その後の職員情報参照、利用記録、forward先JSPは同catchの外である。予約JSPは表示前にコード候補をDB取得し、バッチJSPは保持Beanと職員モデルを参照するため、戻り先決定後にも型参照や候補取得の失敗があり得る。不正日付をraw表示へ戻す画面整形と、例外を返すバッチ和暦変換は別契約である。内容ありのバッチはreset、ヘッダー設定、write・flush後にCSVという応答済み制御値を返し、共通forwardを抑止するが利用記録は行う。削除commit後の表示失敗や整理commit後の生成・送信失敗をDB未更新へ読み替えない。最終HTTP応答コードの固定保証は置かない。根拠：D:10-35、P:3-4、C:332-383、N:204-211、nenkin/JSP/NENKIN/Batch.jsp:3-8,69-81、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/HtmlUtil.java:22-44,74-78。
別投入経路・宣言helper	ローカル初期化用data.sqlには、本表28列のMERGEとKEY (ふりがな, 電話番号, データ更新日)がある。このKEYは本表DDLのPK・UNIQUE宣言ではない。Listenerは既定falseのn2nenkin.localDbが有効な場合にschema.sql、data.sqlの順で読み込む構成である。また、findLatestAuditTypeは本体不在後に削除明細をキーで最大1行検索し、あればDELETED、なければnullを返す宣言helperである。提供解析素材では収録年金Java・JSP・JavaScriptの呼出元未検出であり、接続済み画面機能として扱わない。updatedByなしの2引数deleteもnullで委譲する宣言で、通常削除Actionの実行者付き呼出しとは分ける。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql:123-135、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/H2JndiSetupListener.java:23-35,78-98、R:311-315、416-455。
業務上の未確定事項	正式な削除明細保持期間、整理責任とhidden基準日の許容範囲、履歴の完全保存要件は未確定である。NULL文字列・NULLフラグ・参照不成立コード・合算コード不一致が移送時に変わることの許容、当時の名称を再現する要件、削除時刻のミリ秒要否も定義されていない。これらを既存の処理設定やDB容量から補完しない。
関連文書	計画上の対応先は、DB-PENSION-DELETED＝db/physical/pension-deleted.md（本書から../physical/pension-deleted.md、物理属性）、SCR-014-DETAIL＝detail/batch.md（../../detail/batch.md、出力受付・結果）、IDX-DB-NENKIN＝db/index.md（../index.md、TABLE契約）、DATA-PENSION-RESERVATION＝db/logical/pension-reservation.md（pension-reservation.md、移送元）、SCR-018-DETAIL＝detail/pension.md（../../detail/pension.md、削除入口）、COM-145＝common/pension-persistence.md（../../common/pension-persistence.md、データアクセス）、COM-146＝common/reference-data.md（../../common/reference-data.md、名称・コード）、COM-150＝common/workbook-and-download.md（../../common/workbook-and-download.md、生成・送信）、COM-012＝common/http-dispatch.md（../../common/http-dispatch.md、共通応答）。いずれも計画上の関連先で、このジョブでは未生成の参照先として扱う。生成済み本文へのリンクとしては提示しない。

項目詳細

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
1	予約所属店舗番号	店番			H2：INTEGER SQL Server：INT			予約が属する店舗。本体再照会のInteger branchNoを第1引数へsetInt、nullならTypes.INTEGERで保存する。元の入力はinput#branchNo／BRANCH_NO、maxlength=3、店舗参照付き。画面削除では店番の変換後nullを拒否するが、Repository単体のキー検査や本体DELETEのWHEREには店番を含まない。店名は参照表から取得する表示値で本表に保存しない。削除分出力第2列と出力前の主並び順に使う。根拠：P:22-22、N:121-142、R:315-337、707-707、743-744、774-774、E:199-219、237-237。
2	顧客識別番号	顧客番号			BIGINT			予約の顧客番号。本体のInteger customerNoを第2引数へsetInt、nullならTypes.INTEGERで保存する。元の入力はinput#customerNo／CUSTOMER_NO、maxlength=7、顧客参照付き。DBはBIGINTだが取得はgetIntとwasNullによるInteger化であり、BIGINT全容量を扱うモデルではない。削除分出力第3列、店番に続く並び順に使う。根拠：P:23-23、M:15-15、R:708-708、745-745、781-804、E:199-219、237-237。
3	予約担当職員コード	担当者コード			H2：INTEGER SQL Server：INT			予約を担当する職員のコードであり、削除実行者の更新者とは別。本体のInteger staffCodeを第3引数へsetIntまたはTypes.INTEGERのNULLで保存する。元の入力はinput#staffCode／STAFF_CODE、maxlength=4、担当者参照付き。削除分出力第18列「担当」はnullを空文字、それ以外を%02dで文字列化する。2桁を超える値を切り詰めない。根拠：P:24-24、R:709-709、746-746、E:242-242、297-299。

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
4	顧客漢字氏名	顧客氏名			H2：VARCHAR(100) SQL Server： NVARCHAR(100)	n=100（DDL容量）		予約本体に保存されている顧客氏名。String customerNameを第4引数へsetStringで移送する。元の入力はinput#customerName／CUSTOMER_NAMEでmaxlengthなし。削除時に顧客基本表の最新氏名へ差し替える処理はない。削除分出力第4列「漢字氏名」。本体NULLはモデルで空文字となる。根拠：P:26-26、R:326-332、710-710、747-747、M:115-117、E:238-238。
5	予約キーのカナ氏名	ふりがな			H2：VARCHAR(100) SQL Server： NVARCHAR(100)	n=100（DDL容量）		電話番号と組み合わせる予約キー。元の入力はinput#kanaName／KANA_NAME、既存予約表示ではreadonly、maxlengthなし。通常保存ではNFKC、trim、全角スペース置換、連続半角スペース圧縮、大文字化を行う。削除対象を探すキーもこの加工を受けるが、第5引数へ保存するString kanaNameは本体再照会値であり、bindRecordで再正規化しない。削除分出力第5列「カナ氏名」。本表にはこのキーのUNIQUEを宣言しない。根拠：P:4-4、25-25、R:315-326、517-521、711-711、748-748、837-841、E:238-238。
6	性別コード	性別			TINYINT			元の入力はselect#gender／GENDERで、空選択または性別テーブルの名称を送る。モデルのString genderも名称。本体の保存コードから取得した名称を、削除時に性別テーブルの性別から性別ｺｰﾄﾞへ逆引きし、第6引数へsetIntまたはTypes.INTEGERのNULLで保存する。空名称はNULL、非空名称の不在はSQLException。削除分出力第6列は出力検索時にJOINした名称である。根拠：P:27-27、R:573-594、712-713、749-749、775-775、E:238-238。
7	顧客住所	住所			H2：VARCHAR(300) SQL Server： NVARCHAR(300)	n=300（DDL容量）		予約本体に保持した住所。String addressを第7引数へsetStringで移送する。元の入力はtextarea#address／ADDRESS、maxlengthなし。削除時に顧客基本表の最新住所を再取得しない。本体NULLはモデルで空文字となる。削除分出力第7列。根拠：P:28-28、R:326-332、714-714、750-750、M:139-141、E:238-238。
8	予約キーの電話番号	電話番号			DECIMAL(15,0)	精度15桁／小数0桁		元の入力はinput#phoneNumber／PHONE_NUMBERで、既存表示ではreadonly、maxlengthなし。モデルはString phoneNumber、検索・保存値は数字抽出後のBigDecimalである。本体取得時は先頭0を除いた数字が9桁または10桁で0始まりでなければ表示用0を補う。削除INSERT第8引数では表示文字列を再数値化してsetBigDecimalするため、先頭0を数値列に保存しない。数字なしはTypes.DECIMALのNULL、数字の0は数値0であり両者を区別する。ふりがなとともに本体DELETEの検索条件となる。削除分出力第8列は表示用の文字列。根拠：P:4-4、29-29、R:334-337、715-715、751-751、807-814、843-860、F:329-355、E:239-239。
9	本人生年月日	生年月日			DATE			元の入力はinput#birthDate／BIRTH_DATE、maxlength=14、和暦表示。通常保存では任意入力をISO日付へ変換する。削除時は本体DATEの取得文字列String birthDateを第9引数へjava.sql.DateとしてsetDateし、空文字はTypes.DATEのNULLとなる。削除分出力第9列は空値を空文字、それ以外をR8.06.11型の和暦文字列にする。変換不能をraw出力する代替枝はない。根拠：P:30-30、R:527-527、716-716、752-752、817-824、E:239-239、293-295、T:79-104。
10	国民年金の選択状態	種類：国民年金			H2：BOOLEAN SQL Server：BIT			元のチェック入力名はNATIONAL_PENSION、モデルはboolean nationalPension。表示名は年金種類テーブルのコード1に対応する。本体getIntの非0判定で取得し、NULLもfalseとなる。削除INSERT第10引数はsetIntで1または0を保存する。選択時に合算コードへ1を加える。削除分では単独列を出さず、第10出力列の年金種類名称へまとめる。根拠：P:34-34、R:598-602、717-717、763-763、E:239-239。

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
11	厚生年金の選択状態	種類：厚生年金			H2：BOOLEAN SQL Server：BIT			元のチェック入力名はEMPLOYEE_PENSION、モデルはboolean employeePension。表示名は年金種類テーブルのコード2に対応する。本体getIntの非0判定で取得し、NULLはfalse。削除INSERT第11引数はsetIntで1または0を保存する。選択時に合算コードへ2を加え、削除分では年金種類名称にまとめる。根拠：P:34-34、R:598-602、718-718、764-764、E:239-239。
12	共済年金の選択状態	種類：共済年金			H2：BOOLEAN SQL Server：BIT			元のチェック入力名はMUTUAL_AID_PENSION、モデルはboolean mutualAidPension。表示名は年金種類テーブルのコード4に対応する。本体getIntの非0判定で取得し、NULLはfalse。削除INSERT第12引数はsetIntで1または0を保存する。選択時に合算コードへ4を加え、削除分では年金種類名称にまとめる。根拠：P:34-34、R:598-602、719-719、765-765、E:239-239。
13	厚生年金基金の選択状態	種類：厚生年金基金			H2：BOOLEAN SQL Server：BIT			元のチェック入力名はEMPLOYEE_PENSION_FUND、モデルはboolean employeePensionFund。表示名は年金種類テーブルのコード8に対応する。本体getIntの非0判定で取得し、NULLはfalse。削除INSERT第13引数はsetIntで1または0を保存する。選択時に合算コードへ8を加え、削除分では年金種類名称にまとめる。根拠：P:34-34、R:598-602、720-720、766-766、E:239-239。
14	国民年金基金の選択状態	種類：国民年金基金			H2：BOOLEAN SQL Server：BIT			元のチェック入力名はNATIONAL_PENSION_FUND、モデルはboolean nationalPensionFund。表示名は年金種類テーブルのコード16に対応する。本体getIntの非0判定で取得し、NULLはfalse。削除INSERT第14引数はsetIntで1または0を保存する。選択時に合算コードへ16を加え、削除分では年金種類名称にまとめる。根拠：P:34-34、R:598-602、721-721、767-767、E:239-239。
15	年金種類の組合せコード	年金種類			H2：INTEGER SQL Server：INT			五つの選択状態から1・2・4・8・16を合算する保存コード。表示用String pensionTypeとは別で、直接入力するコントロールはない。削除時も再計算し、第15引数へ保存する。合計0はTypes.INTEGERのNULL、非0は年金種類テーブルの種類ｺｰﾄﾞが存在することを照会してsetIntする。不在はSQLException。本体の旧合算コードとの一致比較や直接コピーはなく、五フラグと旧コードが不一致なら移送後のコードが変わり得る。削除分出力第10列は出力時の参照名称。根拠：R:596-621、722-722、762-767、778-778、E:239-239。
16	裁定請求書徴収の選択コード	裁定請求			TINYINT			元の入力はselect#claimStatus／CLAIM_STATUSで、画面表示は「裁定請求書徴収」。空選択または裁定請求テーブルの名称を送る。String claimStatusの本体取得名称を、削除時に裁定請求から裁請ｺｰﾄﾞへ逆引きして第16引数へ保存する。setIntまたはTypes.INTEGERのNULLを使用し、空名称はNULL、非空名称の不在はSQLException。削除分出力第11列は出力時の名称。根拠：P:35-35、R:573-594、723-724、753-753、776-776、E:240-240。
17	年金請求の予定日	請求予定日			DATE			元の入力はinput#claimDate／CLAIM_SCHEDULED_DATE、maxlength=14、西暦表示。通常保存でISO日付に変換する。削除時は本体取得値のString claimScheduledDateを第17引数へsetDateで移送し、空値はTypes.DATEのNULL。削除分出力第12列は和暦文字列で、画面の西暦表示形式と異なる。根拠：P:36-36、R:528-528、725-725、754-754、817-824、E:240-240、293-295。
18	請求時の予定年齢	予定年齢			H2：INTEGER SQL Server：INT			元の入力はinput#plannedAge／PLANNED_AGE、maxlength=3、モデルはInteger plannedAge。ブラウザーは生年月日・請求予定日を解析できた場合に請求年と出生年の差を入力欄へ設定する。誕生日到来を判定する満年齢計算ではない。Actionは0以下・変換失敗をnullにする。削除時は本体値を再計算せず第18引数へsetIntまたはTypes.INTEGERのNULLで保存する。削除分出力第13列。根拠：P:37-37、67-68、N:121-125、151-151、R:726-726、755-755、E:240-240。

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
19	配偶者氏名	配偶者名			H2：VARCHAR(100) SQL Server： NVARCHAR(100)	n=100（DDL容量）		予約本体に保存した配偶者名。元の入力はinput#spouseName／SPOUSE_NAME、maxlengthなし。String spouseNameを第19引数へsetStringで移送し、別の配偶者情報を照会して差し替える処理はない。本体NULLはモデルで空文字となる。削除分出力第14列。根拠：P:38-38、R:326-332、727-727、759-759、M:287-288、E:241-241。
20	配偶者の生年月日	配偶者生年月日			DATE			元の入力はinput#spouseBirthDate／SPOUSE_BIRTH_DATE、maxlength=14、和暦表示。通常保存でISO日付に変換する。削除時は本体取得値のString spouseBirthDateを第20引数へsetDateで移送し、空値はTypes.DATEのNULL。削除分出力第15列は和暦文字列。根拠：P:39-39、R:530-530、728-728、761-761、817-824、E:241-241、293-295。
21	配偶者関連の受給有無コード	受給有無			TINYINT			元の入力はselect#hasBenefit／HAS_BENEFITで、空選択または受給有無テーブルの名称を送る。本体取得値のString hasBenefitを、削除時に受給有無から受給ｺｰﾄﾞへ逆引きし、第21引数へsetIntまたはTypes.INTEGERのNULLで保存する。空名称はNULL、非空名称の不在はSQLException。追加の受給可否判定を行う列ではない。削除分出力第16列は出力時の名称。根拠：P:40-40、R:573-594、729-730、760-760、777-777、E:241-241。
22	予約を徴求した日	予約徴求日			DATE			元の入力はinput#requestDate／RESERVATION_REQUEST_DATE、maxlength=14、西暦表示。通常保存でISO日付に変換する。削除時は本体取得値のString reservationRequestDateを第22引数へsetDateで移送し、空値はTypes.DATEのNULL。削除分出力第17列は和暦文字列。削除日や出力条件の対象日とは別の日付。根拠：P:41-41、R:529-529、731-731、756-756、817-824、E:242-242、293-295。
23	予約に関する備考	備考			H2：VARCHAR(400) SQL Server： NVARCHAR(400)	n=400（DDL容量）		元の入力はtextarea#notes／NOTES、maxlengthなし、モデルはString notes。通常保存はWindows-31Jに変換可能で56バイト以内という検査をActionとRepository前処理で行う。この業務上限はDB容量400と別である。削除経路はprepareForSaveを呼ばず、本体取得値を第23引数へsetStringで移送するため、既存備考に同検査を再実施しない。本体NULLはモデルで空文字となる。削除分出力第19列。根拠：P:42-42、N:180-181、R:315-332、526-526、732-732、758-758、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/AnsiTextUtil.java:13-47、E:243-243。
24	削除実行日	データ更新日			DATE			本体再照会モデルのString dataUpdateDateをDateUtil.todayIso()で上書きして、第24引数へsetDateする。元のinput#dataUpdateDate／DATA_UPDATE_DATEはreadonlyだが、その受信値や本体の元の最終更新日を本表へ保存する処理ではない。削除分検索の開始・終了日条件、SQLの第1並び順、整理の基準日比較に使い、検索モデルのauditDateへ渡す。20列明細には直接出さない。根拠：P:31-31、R:331-332、362-404、468-470、733-733、T:114-115。
25	削除実行時刻	更新時間			H2：TIME SQL Server： TIME(0)			削除処理がDateUtil.currentTime()で生成するStringのupdateTime。画面入力や本体の旧更新時刻から移送しない。生成形式はHH:mm:ss.SSSだが、第25引数のsetTimeは先頭8文字だけをjava.sql.Timeへ変換し、この経路ではミリ秒を保存しない。8文字未満はTypes.TIMEのNULL。削除実行日とは別に現在日時を取得する。検索モデルのauditTimeとSQL第2並び順に使い、20列明細には直接出さない。根拠：R:331-332、362-404、734-734、827-835、T:114-119。

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
26	削除実行職員番号	更新者			H2：INTEGER SQL Server：INT			接続された削除ActionがセッションStaffContextのint職員番号をInteger化し、Repositoryへ渡す値。第26引数へsetInt、nullならTypes.INTEGERで保存する。本体の元更新者、予約担当者コード、バッチの抽出入力STAFF_NOとは役割が異なる。2引数deleteの宣言はupdatedBy=nullで委譲するため、Repository単体ではNULLも渡せる。削除分検索の任意職員条件と検索モデルupdatedByへ対応し、20列明細へ直接出さない。根拠：D:24-31、R:311-315、374-404、735-735、798-804。
27	６ヶ月先の確認済み状態	６ヶ月先確認			H2：BOOLEAN SQL Server：BIT			元のチェック入力名はSIX_MONTH_CHECK、モデルはboolean sixMonthCheck。本体のgetInt非0判定で取得し、NULLはfalse。第27引数へsetIntで1または0を保存する。削除分出力第20列はtrueを「確」、falseを空文字にする。削除処理で6か月の期限を計算・検証するものではない。根拠：P:43-43、R:736-736、768-768、E:243-243。
28	更新区分管理値	変更FLG			TINYINT			削除明細INSERTはchangeFlagへ明示的なnullを渡し、第28引数をsetNull(Types.INTEGER)で設定する。DEFAULTによる値でも、本体の新規・変更を表す0・1の移送でもない。画面入力と対応するコントロールはない。削除分検索にはこの列の条件を付けず、取得元が本表であることから監査モデルへDELETEDを設定する。削除区分の文字コードを本列に保存する処理や20列明細への直接出力はない。根拠：R:360-367、402-404、690-737、798-804、E:235-243。