裁定請求テーブル テーブル定義

文書ID：DB-CLAIM-STATUS　版：1.0　文書種別：物理テーブル定義　文書パス：db/physical/claim-status.md

テーブルヘッダー

項目	定義・条件
論理名・役割	裁定請求区分。年金予約画面の「裁定請求書徴収」で選ぶ名称と、予約・削除明細に保存するコードを対応付ける参照表である。名称は印刷・Excel出力にも使用する。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:35-35、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:723-724,753-753,776-776。
物理名・環境差	H2互換DDLは裁定請求テーブル、SQL Server用DDLはdbo.[裁定請求テーブル]。名称列の型はそれぞれVARCHAR(10)、NVARCHAR(10)である。以下の列属性・制約は新規作成時のDDL定義を示す。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:86-89、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:20-28。
作成条件	H2互換DDLはCREATE TABLE IF NOT EXISTS、SQL Server用DDLはOBJECT_ID(N'dbo.裁定請求テーブル', N'U') IS NULLの場合だけ作成する。既存表の型・容量・NULL属性・主キーを変更する処理はないため、既存DBの実属性は別途照合が必要である。根拠：上記DDLの同範囲。
接続・名前解決	候補取得とRepositoryは年金業務用接続を使い、SQL内の表名をスキーマ非修飾の裁定請求テーブルとする。接続取得はjdbc/RAROA_DB、java:comp/env/jdbc/RAROA_DBの順にDataSourceを探索し、取得したDataSourceをキャッシュしてgetConnection()を呼ぶ。実際の接続製品・登録先・解決スキーマは接続名だけでは確定しない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:241-242,263-274、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:28-28,573-584、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java:12-14,32-44,77-93。
主キー・NULL・既定値	裁請ｺｰﾄﾞが単独主キーで、両列ともNOT NULL。H2互換DDLは列内PRIMARY KEY、SQL Server用DDLは制約PK_裁定請求テーブルを宣言する。両列にDEFAULTはなく、コードの自動採番も宣言されていない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:86-89、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:22-26。
その他の制約・索引	名称列のUNIQUE、空文字・空白名称を拒否するCHECK、予約・削除明細からのFKは収録DDLにない。本表に対する追加CREATE INDEXもなく、主キーを支える実索引の名称・方式は未確定である。後述の表示JOINをFKや未宣言の多重度として扱わない。根拠：上記の本表DDL、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:106-171、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:60-172。
候補取得	listClaimStatuses()はSELECT 裁請ｺｰﾄﾞ AS CODE_VALUE, 裁定請求 AS LABEL_VALUE FROM 裁定請求テーブル ORDER BY 裁請ｺｰﾄﾞを実行する。WHERE・JOIN・バインドパラメータはなく、全行をコード昇順でList<CodeLookupItem>へ格納する。コードはgetIntでJavaのint、名称はgetStringでStringとなる。0件は空リストであり、ページング・取得上限・取消呼出しはない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:241-242,263-286、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/CodeLookupItem.java:9-17。
画面入力と保持値	実項目はselect id="claimStatus" name="CLAIM_STATUS"。候補名称を表示文字列と送信値の両方に使い、コードは送信しない。先頭に空選択肢を置く。HTTPパラメータはStringで受け、欠落によるNULLを空文字へ変換してtrimし、PensionReservation.claimStatusへ保持する。モデルsetterもNULLを空文字へ変換する。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:35-35、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:119-119,138-149、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java:163-164,287-288。
名称の入力制約・容量	当該selectにrequired・maxlengthはなく、Actionの入力検査にも裁定請求名称の必須・長さ・候補一致検査はない。保存時には下記の名称逆引きを行う。名称列の容量は両DDLの型引数10であり、画面受信値や名称管理の業務上限を意味しない。管理側のraw上限・trim後上限と、容量の実際の文字・バイト・コード単位の扱いは未確定である。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:35-35、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:167-181、上記の本表DDL。
名称逆引き・結果分岐	予約保存と削除明細登録のbindRecordがresolveCodeへ本表名、コード列、名称列、保持名称を渡す。①NULLを空文字へ変換しtrimする。②結果が空ならSQLを実行せずInteger nullを返す。③非空ならSELECT 裁請ｺｰﾄﾞ FROM 裁定請求テーブル WHERE 裁定請求 = ?を実行し、パラメータ1へtrim後名称をsetStringする。先頭行があればgetInt(1)をIntegerとして返し、0件ならSQLExceptionを送出する。名称にNFKC・大文字化・数値変換は行わない。空選択と名称不在の例外は別結果である。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:573-594,723-724,872-874。

名称一意性・比較条件	名称の重複を禁止するDDL制約はなく、逆引きSQLにはORDER BYも複数件検査もない。重複時は取得先頭行のコードを採用し、採用順を保証しない。NOT NULLの宣言だけで空名称の排除は保証できず、trim後空文字の名称は逆引き対象にならない。DB照合順序による大小文字・空白の比較と、同時変更時の対応維持は未確定である。根拠：上記の本表DDL、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:573-594。
保存先・JDBC対応	逆引き結果は本表へ書き戻さず、年金1_LK.裁定請求または年金__削除明細.裁定請求へ保存する。両保存先は両DDLともNULL許容のTINYINT。共通レコードの16番目のパラメータへ、非NULLはsetInt、NULLはsetNull(Types.INTEGER)で設定する。名称検索のsetStringとコード保存にサイズ指定はなく、NULL時もTypes.TINYINTは使用しない。実DB型への変換結果はドライバー等の確認が必要である。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:122-122,153-153、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:78-78,113-113、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:34-40,657-695,704-724,798-805。
表示JOIN・NULL境界	予約本体・削除明細をRとし、LEFT JOIN 裁定請求テーブル C ON R.裁定請求 = C.裁請ｺｰﾄﾞでC.裁定請求 AS CLAIM_STATUSを取得する。Rのコードが NULL、または本表に対応行がない場合、名称保存列がNOT NULLでも結合結果はNULLになり得る。readReservationはその名称をモデルへ渡し、setterが空文字へ変換する。モデルは裁定請求の元コードを保持しない。予約行自体の不在とは異なる。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:43-58,360-364,741-778、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java:163-164,287-288。
削除明細・過去表示への影響	削除処理は本体を再読込し、取得した名称を再逆引きして削除明細へ登録してから本体を削除する。元コードの直接コピーではない。再読込時に本表とのJOINが欠落すると名称は空文字になり、後続処理が成功する場合は削除明細へSQL NULLを保存する経路がある。削除明細の表示も照会時の本表名称を使うため、削除時点の名称文字列を固定保存する構造ではない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:315-350,360-364,573-589,690-724,753-778、上記のモデルsetterとJDBC対応。
印刷・出力での使用	印刷の「裁請」欄は取得名称をHTMLエスケープして表示する。店舗別Excelは「裁定請求」列に名称を出力する。日次・月次出力では変更分・削除分の行に名称を含み、新規分の行には含めない。いずれも参照名称の使用であり、本表を更新する処理ではない。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Report.jsp:86-93、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionExcelExportService.java:42-56、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportService.java:225-245。
操作対象・失敗時の境界	候補取得・表示JOIN・名称逆引きは本表へのSELECTである。予約保存・削除の更新対象は予約本体と削除明細。逆引き不在のSQLExceptionがRepositoryの更新処理へ届くとrollbackを試み、保存では既存NenkinDataAccessExceptionを再送し、その他を登録・更新失敗として包装する。削除では削除失敗として包装する。commit例外時の確定状態は不明であり、rollback・close例外の抑制から復旧成功は保証できない。候補取得のSQLExceptionもNenkinDataAccessExceptionとなり、0件結果へ置換しない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:280-308,315-350,916-940、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:263-286,375-387。
初期化データ・DEFAULTとの区別	data.sqlにコード1・名称「未」、コード2・名称「済」をコードキーでMERGEする記述がある。これはローカル初期化用のデータであり、列DEFAULTや画面初期選択ではない。ListenerはlocalDb既定falseで初期化を行わず、有効時の経路でschema.sql、data.sqlの順に読む。本番候補の内容・全件数はこの2件から確定しない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql:57-58、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/H2JndiSetupListener.java:31-35,48-49,82-83。
配備方針・未確定事項	READMEは正式WebOTX配備でlocalDbを設定せず環境JNDIを利用し、配備前にSQL Server用DDLを適用し、コード表データをAccessリンク元から移行する方針を記載する。実機での適用確認は配備先の責務として記載されている。これらは配備・移行方針の宣言であり、既存DB属性・データ・権限・実機確認結果は別途確認する。本表の管理入口、管理権限、名称登録・変更・削除規則と業務上限も未確定である。根拠：nenkin/README.md:18-20、上記の参照・保存処理。
関連文書	以下は提供計画上の対応先であり、本応答では未生成。 論理用途・未選択・逆引き不在・JOIN欠落：DATA-CLAIM-STATUS（db/logical/claim-status.md）。TABLE共通契約：IDX-DB-NENKIN（db/index.md）。 予約保存・参照名称契約：COM-145（common/pension-persistence.md）、COM-146（common/reference-data.md）。画面の受付・結果分岐：SCR-018-DETAIL（detail/pension.md）。 保存先の物理定義：DB-PENSION-RESERVATION（db/physical/pension-reservation.md）、DB-PENSION-DELETED（db/physical/pension-deleted.md）。印刷・出力：SCR-019-DETAIL（detail/report.md）、SCR-015-DETAIL（detail/excel.md）、SCR-014-DETAIL（detail/batch.md）。

項目詳細

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
1	裁定請求コード	裁請ｺｰﾄﾞ	○	○	H2互換：TINYINT SQL Server：TINYINT			名称を識別する単独主キー。型に長さ引数・DEFAULT・自動採番はない。候補取得ではJavaのint、名称逆引きではIntegerとして扱い、予約本体・削除明細の裁定請求コードの保存と表示JOINに使う。非NULL保存時のJDBC設定はsetInt。コード1・2の初期化データは列既定値ではない。根拠：本表DDL、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/CodeLookupItem.java:9-25、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:573-589,723-724,776-776,798-805。
2	裁定請求名称	裁定請求		○	H2互換：VARCHAR(10) SQL Server：NVARCHAR(10)	10（両DDLの型引数。実際の計数単位は要確認）		「裁定請求書徴収」の候補表示・送信値と名称逆引きの検索対象。主キー・UNIQUE・DEFAULTはない。本表の保存名称はNOT NULLだが、予約・削除明細のLEFT JOIN結果はNULLになり得て、モデルでは空文字となる。名称は予約本体・削除明細へ文字列保存せず、印刷・Excelには照会時の名称を渡す。名称管理の業務上限はDB容量10で代用しない。根拠：本表DDL、nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:35-35、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:573-594,753-778、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java:163-164,287-288。