職員所属課係 論理データ仕様

文書ID：DATA-STAFF-SECTION
文書種別：logical-table-definition
版：1.0
文書パス：db/logical/staff-section.md
対象シート：DB2.U職員所属課係一覧表

テーブルヘッダー

定義項目	内容
論理名・物理名	論理名は職員所属課係、検索対象の物理名は DB2.U職員所属課係一覧表。職員番号と所属課係コードの対応を保持する。課係名称の保存列はなく、共通ログイン処理が取得コードから名称を設定する。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:32-36、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:413-430。
利用目的と到達入口	通常ログインの form0 は /Action.do へPOSTし、FUNCTION_ID=nenkin、VIEW_ID=Login、COMMAND_ID=""、APPL_NAME=unify を送る。登録された common.ControlServlet は識別値から nenkin.LoginAction を生成する。年金側Actionは年金職員状態とCSRF情報を削除して共通ログインへ移譲し、共通認証成功時の属性補完として本表を参照する。Servletの運用可否検査で拒否されるとAction実行へ進まない。根拠：nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:20-24、nenkin/WEB-INF/web.xml:15-24、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/LoginAction.java:6-12、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:309-338、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:280-281,401-407。
データ単位・キー・索引	1行は職員番号と所属課係コードの一つの組合せである。H2互換DDLは両列をNOT NULLの複合PKとする。同一職員番号でもコードが異なれば複数行を格納でき、職員番号単独の一意性は宣言されない。本表定義にPK以外の索引宣言はない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:32-36。
他データとの関係	本表定義には職員名簿へのFKがない。所属課係SELECTにも職員名簿とのJOINはなく、ログイン処理が職員番号を検索引数として渡す関係である。職員名簿からの連鎖更新・連鎖削除や、DBによる所属先存在保証はこの定義から導けない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:20-36、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:137-147。
補完の前提・実行順序	loginStatus=true の場合に職員属性を補完し、所属店名の補完後に役職名・所属課係の取得へ進む。所属課係を扱うブロックは、接続取得、役職コードがNULL・空文字・文字列 "0" 以外の場合の役職名称検索、職員番号の変換確認、本表SELECT、コードと名称の設定の順で処理する。接続取得または先行する所属店名・役職名称の処理が例外終了すれば、本表の検索には到達しない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:280-281,331-407。
接続・トランザクション設定	本表検索は CommonConst.JDBC_ORACLE_SP2NM、すなわち jdbc/Oracle_SP2NM の接続を使う。接続取得は CommonAction から CommonUtil へ委譲し、JNDI lookup結果を DataSource へキャストして getConnection() を呼び、autoCommit=false を設定する。確認した所属課係読取ブロックにはcommit・rollbackの呼出しがない。接続名だけでDB製品や本番の配備先を確定しない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:371-441、n2framework/WEB-INF/src/common/CommonConst.java:18-19、n2framework/WEB-INF/src/common/CommonAction.java:46-49、n2framework/WEB-INF/src/common/util/CommonUtil.java:36-43。
検索SQL・引数	呼出入口は SearchLoginInfoBase.select職員所属課係一覧表(String shokuinNo)。SQLは select * from DB2.U職員所属課係一覧表 where 職員番号 = の末尾へ shokuinNo を引用符なしで連結する。全列を取得し、述語は職員番号の等値条件だけである。JOIN、ORDER BY、SQLページング、件数上限、明示的な取消・タイムアウト設定はこの検索にない。実行は Statement の createStatement()・executeQuery() を使い、PreparedStatementのパラメータ、JDBCバインド型、サイズ指定はない。検索メソッド単体には引数のNULL・空文字・数値検査がなく、Actionで行う変換確認はこのメソッド自身の契約ではない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:137-158、n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:46-76。
検索結果・戻り値	共通SELECTは全行をメモリ上の List へ取得し、各行を Map にする。キーは getColumnName() の列名、値は getString() の結果をtrimした文字列で、DB NULLは空文字へ変換する。正常0件でも空の ArrayList を返し、件数は0になる。検索メソッドのbooleanはListがNULLかだけを判定するため、正常0件でもtrueとなる。LoginActionはこのbooleanを使わず、getList() と isEmpty() で取得行の有無を判定する。取得時のNULL変換は本表列のNULL許容を意味しない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:60-64,85-108、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:153-157、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:405-416。

複数行の採用・コメントとの相違	検索メソッドのコメントは「PK検索」と記すが、WHEREは複合PK全体ではなく職員番号だけである。取得行があると get(0) の所属課係コードを採用し、残りの行を所属属性へ展開しない。ORDER BYがないため、先頭となるコード、代表所属、優先順位はこの実装から確定できない。また、職員番号変換失敗時のコメントは職員名簿表の取得抑止を述べるが、この箇所で抑止される呼出しは所属課係一覧表のSELECTである。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:130-147、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:401-417。
課係名称の算出・保持先	取得したコード文字列を LoginInfoBean.所属課係コード に設定した後、その整数変換値が10なら「店長席」、100なら「融資Ｍ・リレーションＧ」、600なら「事務グループ」、その他なら「その他」を 所属課係名 に設定する。名称マスターは検索せず、名称は本表へ保存しない。両Bean項目は String、初期値はNULL、setterは引数をそのまま代入する。名称判定のための整数変換はコード文字列を書き換えず、trim後に残る先頭ゼロ等の表記を保持する。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:413-427、n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java:70-77,156-177。
取得行がある場合のNULL・空値・ゼロ	CommonConverter.convertInt はNULL、空文字、文字列 "0" を0とし、それ以外を Integer.parseInt へ渡す。このため、行が存在してコードがNULL・空文字または0であれば名称は「その他」となり、検索0件時の名称空文字とは異なる。これは取得後の分岐であり、H2互換DDLがNULLコードを許可するという説明ではない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/util/CommonConverter.java:321-330、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:413-430、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:32-36。
検索0件・検索前の変換失敗	本表の検索が正常0件の場合、Beanの所属課係コードへ文字列 "0"、所属課係名へ空文字を設定する。所属課係検索前の Long.parseLong(dwhUserId) が NumberFormatException になる場合は、内側catchが結果ListをNULLにして同じ設定枝へ進み、本表SELECTを呼ばない。この検査位置へ到達した場合の動作であり、認証前から欠落・不正入力を許容する保証ではない。代替値はBean内の属性で、本表へコード0の行を追加・更新する処理ではない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:401-430。
認証不成立・補完完了時の状態	共通Actionは新しい LoginInfoBean を作る。共通認証不成立では所属課係補完へ入らず、課係コード・課係名は初期NULLのまま LoginBean へ登録され、MESSAGE を設定して ./JSP/MENU/Login.jsp を返す。共通補完を完了した成功経路では、設定済みBeanを同じセッション属性 LoginBean へ登録する。認証不成立のNULL、検索0件の "0"・空文字、取得行のコード・算出名称は別状態である。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:78-83,280-281,475-475,535-539、n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java:70-77、n2framework/WEB-INF/src/common/CommonConst.java:33-43。
取得コードの変換例外	コードが整数に変換できない、またはJavaのint範囲を超える場合、convertInt は NumberFormatException を再送する。コードをBeanへ設定した後の名称判定は、職員番号の変換確認を囲む内側tryの外にある。この例外は代替値設定へ進まず、外側 catch(Exception) で再送され、その呼出しで作成したBeanの通常成功登録に到達しない。VARCHAR(20)・NOT NULLには数値限定CHECKがなく、DDL容量だけでは整数変換成功を保証しない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:401-433,475-475、n2framework/WEB-INF/src/common/util/CommonConverter.java:321-330、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:32-36。
SQL例外・リソース解放	検索の SQLException は検索メソッドとLoginActionの外側catchから再送され、0件へ変換されない。共通SELECTはfinallyでResultSet、Statementの順にcloseし、それぞれのclose例外を個別に捕捉しない。読取結果を設定済みでもclose失敗で呼出しが例外終了し、ResultSet.close失敗時は後続のStatement.closeへ進まない。LoginActionの接続closeは別finallyで行い、その SQLException は FWLog へ記録する。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:143-151、n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:46-76、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:432-441。
例外後の共通応答境界	反射Action実行まで到達している場合、補完中の例外はControlServletの catch(Exception) で記録され、ErrorMsg と ./JSP/COMMON/Error.jsp の遷移先が設定される。そのcatchの後にもLoginBean参照、利用記録、response設定、JSP forwardが続く。後続共通処理やforward先の例外はこのcatchの捕捉範囲外であり、遷移先選択だけでエラー表示完了や最終HTTP状態を確定しない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:332-383、n2framework/WEB-INF/src/common/CommonConst.java:39-46。
年金職員確認・権限との境界	年金LoginActionは共通戻り値がログインJSPならそれを保持し、それ以外ならMenuViewActionへ移譲する。MenuViewActionの requireStaff は、共通補完後のLoginBean職員番号へ [0-9]{1,8} 検査を行い、別途職員名簿を確認する。この後段検査は本表SELECT前の8桁保証ではない。生成する StaffContext は職員番号・氏名・所属店・役職コードを保持し、課係コード・名称を保持しない。年金の変更制限は所属店75と役職コード3000未満、当該所属店での役職数値変換失敗を扱う判定で、課係名称分岐とは別である。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/LoginAction.java:7-12、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/MenuViewAction.java:10-16、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:50-78,96-99、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:230-234、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java:5-24。

読取・保存・履歴の区別	確認したログイン経路の本表操作はSELECTである。結果はList・MapからBeanへ移し、セッションへ保持する。この経路には本表へのINSERT・UPDATE・DELETE、保存版比較、更新排他、履歴保存がない。検索0件の代替コード設定や名称算出はメモリ・セッションの変更であり、DB更新ではない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:137-158、n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:85-108、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:401-441,475-475。
定義環境・既存表との差	項目詳細の型・容量・NULL・PKはローカルH2互換DDLの宣言である。web.xml登録のH2JndiSetupListenerは n2nenkin.localDb の既定値をfalseとし、有効時に schema.sql、data.sql の順で初期化して、同じH2 DataSourceをjdbc/Oracle_SP2NM を含むJNDI名へ登録する。この条件ではOracleという接続名とDB製品は一致しない。本表DDLの CREATE TABLE IF NOT EXISTS は既存表の属性変更を宣言しない。本番の実DDL・索引・FK・権限は別途確認が必要である。根拠：nenkin/WEB-INF/web.xml:11-13、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/H2JndiSetupListener.java:22-35,48-49,81-104、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:32-36。
未確定の管理条件	登録・変更・削除の管理画面、保存サービス、外部取込入口、保存側の職員番号上限、課係コードの業務上限・許容形式・管理責務は未確認である。複数所属の代表順位、期間・停止値の扱いも確定できない。DB容量を業務上限へ置き換えない。VARCHAR(20) の実効的な容量単位、照合、空文字のDB上の扱い、JDBC列名・数値文字列表記、本番接続先・ドライバー・分離レベル・他プロセス更新時の先頭行安定性も未確定である。確認できる宣言・取得契約はnenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:32-36、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:137-158、n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:85-108。
関連文書：データ定義	DB-STAFF-SECTION（db/physical/staff-section.md）は同じ2列のH2互換物理属性を扱う計画先。IDX-DB-NENKIN（db/index.md）は論理・物理文書の対応と本書のTABLE契約を扱う計画先。いずれも生成済み本文は本ジョブに未提供であり、生成状態は未確認である。本書の属性根拠は nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:32-36 に置く。
関連文書：処理契約	COM-015（common/authentication.md）と SCR-013-DETAIL（detail/login.md）はログイン補完・入力から戻り値までの計画先。COM-138（common/database-connections.md）は接続・共通SELECT・H2初期化、COM-012（common/http-dispatch.md）はAction例外と後続共通応答、COM-111（common/session-and-mutation.md）は年金職員状態・権限制限との区別を扱う計画先。生成済み本文は本ジョブに未提供であり、生成状態は未確認である。責務の対応根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:366-441、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:332-383、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:50-78,96-99。

項目詳細

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
1	職員番号	職員番号	○	○	DECIMAL(8,0)	精度8・小数0		課係を補完する対象職員の識別値で、所属課係コードと組み合わせて1行を識別する。通常ログインの input#loginUser は受信名 DWH_USER_ID、maxlength=8、inputmode=numeric を持ち、共通Actionが String dwhUserId として受信する。所属課係検索前に Long.parseLong(dwhUserId) で変換可能性を確認するが、変換結果へ置き換えず元のStringを検索引数に渡す。この箇所では8桁以内・正数の明示検査を行わない。検索は本列との等値条件であり、Statementへの文字列連結のためJDBCバインド型・サイズ指定はない。Beanの職員番号は別の String として、受信値がNULL・空文字なら "00000000"、それ以外ならtrimと先頭ゼロ補完により設定する。補完関数は指定桁以上の文字列を切り詰めない。ブラウザー桁制限、Long変換、セッション表記、H2保存列の精度8は別の制約である。DEFAULTはDDLに宣言されず、このログイン経路は本表へ保存しない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:32-36、nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:26-26、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:122-124,272-278,401-407、n2framework/WEB-INF/src/common/util/CommonConverter.java:290-310、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:143-147。

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
2	所属課係コード	所属課係コード	○	○	VARCHAR(20)	DDL容量20・実効単位未確定		職員に対応する課係のコードで、職員番号と組み合わせて1行を識別する。確認したログイン画面からは入力せず、検索先頭行から String code として取得する。共通SELECTのtrim後文字列を LoginInfoBean.所属課係コード へそのまま設定し、整数変換値を課係名称の算出に使う。コード文字列そのものは整数表記へ置き換えない。10・100・600とその他の名称、行ありの空値・ゼロ、検索0件の代替値、整数変換失敗時の例外はテーブルヘッダーの各条件に従う。名称の保存列はなく、コード・名称の保持先はBeanとセッションである。DDLにはDEFAULT・数値限定CHECKがなく、NOT NULLと容量20は数値形式・Java int への変換成功・保存側業務上限を保証しない。このSELECTにコード条件のSQLパラメータはない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:32-36、n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:95-102、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:413-433、n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java:70-77,156-177、n2framework/WEB-INF/src/common/util/CommonConverter.java:321-330。