DB2.U職員名簿表 H2互換テーブル定義

文書ID：DB-STAFF　版：1.0　種別：physical-table-definition　パス：db/physical/staff.md

テーブルヘッダー

属性	定義
論理名	職員名簿。共通ログインの職員属性補完、年金のログイン職員確認、担当者候補の取得に使用する。職員番号・所属・氏名・役職を用途に応じて取得し、認証情報、業務職員状態、予約の担当者を別の値として扱う。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:245-256、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:297-329、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:137-182、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:206-235。
物理名	スキーマはDB2、テーブルはU職員名簿表、修飾名はDB2.U職員名簿表。DDLと職員照会SQLがこの名前を使用する。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:20-30、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:24-24、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:113-117。
定義と作成条件	H2互換DDLはCREATE TABLE IF NOT EXISTSで9列を宣言する。存在する表の列型・容量・制約を変更するDDLではない。本書の型・NULL・既定値は、この収録DDLの宣言を示す。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:20-30。
主キー・制約・索引	主キーは職員番号の単一列で、同列だけがNOT NULL。残り8列はNULLを許容する。全列にDEFAULT指定はなく、項目詳細の初期値欄は空欄とする。収録schema.sqlに本表のFK、CHECK、追加の索引宣言はない。末尾の索引は年金本体・削除明細を対象とする。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:20-30、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:168-177。
型・容量とアプリケーション型	数値7列はDECIMAL(18,0)で、精度18桁・小数部0桁。正数限定や日付書式は型宣言に含まれない。氏名2列はVARCHAR(40)である。40はDDLの文字列長指定として記載し、40バイトの業務制約へ置き換えない。実環境での文字・コード単位の扱いは未確定。 年金側は職員番号と所属店番をgetIntで取得し、Javaのintで保持する。照会引数もintであるため、DECIMALの18桁全域を扱える契約にはなっていない。数値列の役職コードはgetStringで取得する。DTOの空文字初期値やNULL変換は、DBのDEFAULTやNOT NULLを意味しない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:20-30、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:206-234、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:314-321、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java:8-13、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java:8-24。
環境による定義の位置付け	READMEは、ローカル有効時に組み込みH2へ同名の表と必要列を作成し、正式WebOTX配備では環境側JNDIを使う方針を記載する。職員名簿はjdbc/Oracle_SP2NMの参照表として説明されている。SQL Server用DDLの冒頭にも、既存N2 Oracle表であるため本表を作成しないと記載されている。これらはプロジェクトの方針・コメントであり、Oracle本番の物理属性、配備済み定義、権限付与済みの証拠にはしない。根拠：nenkin/README.md:14-20、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:1-5。
業務からの読取りと保存先	追跡した業務入口は、共通ログイン属性補完、年金職員確認、担当者候補取得のSELECTである。職員名簿の管理・登録・変更・削除入口と管理側の入力上限は未確認。予約のSave・Deleteは年金1_LKと年金__削除明細を操作し、本表を管理更新する処理ではない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:107-128、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:137-182、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:206-235、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:24-25、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:60-67。
共通ログインの職員照会	select職員名簿表(String shokuinNo)は、SELECT * FROM DB2.U職員名簿表 WHERE 職員番号 =へ引数の文字列を連結し、Statementで実行する。PreparedStatement、サイズ付きパラメータ、JOIN、ORDER BY、取得上限、取消指定はない。通常の認証成功経路では、入力職員番号をLong.parseLongで検査してから照会し、数値変換失敗は名簿未取得とする。 結果はList内のMapへ全列を文字列として格納し、DB NULLを空文字へ、非NULLをtrimした値へ変える。正常な0件は空Listであり、メソッドのbooleanはListの非NULL判定によりtrueとなる。呼出元はListのisEmptyで存在を判定する。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:107-128、n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:46-76、n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:85-109、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:245-256、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:297-299。

共通ログインの属性補完と0件	名簿行があれば、所属店番を加工し、漢字氏名・カナ氏名・性別・役職コードをログイン情報へ設定する。所属コードからの事業所名称取得と、役職コードからの役職名称取得は別表への追加照会である。 名簿0件または数値変換失敗による未取得では、所属店番を999、詳細コードと枝番をそれぞれ99、職員氏名を入力ユーザー値、性別コードと役職コードを0、システム事務統括部職員フラグをfalseにする。この代替設定は、後続する年金職員確認の成功を意味しない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:297-363、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:380-399、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:57-78。
年金の単一職員取得	getStaff(int staffCode)は、職員番号、漢字氏名、カナ氏名、所属店番、役職コードを選択し、WHERE S.職員番号 = ?へsetInt(1, staffCode)を設定する。先頭行をStaffLookupItemへ変換して返し、正常な0件はnullを返す。 JOIN、ORDER BY、サイズ指定、取得上限、取消指定はない。verifyStaff(int staffNo)は取得結果がnullならnull、取得できれば職員番号・漢字氏名・所属店番・役職コードをStaffContextへ移す。身分・性別・生年月日・作成日による検査は行わない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:206-235。
担当者候補の検索条件とSQL引数	searchStaff(Integer branchNo, String kanaKeyword)は単一取得と同じ5列を選択する。WHERE 1 = 1に対し、所属店引数が非NULLならS.所属店番 = ?をANDで追加する。正規化後の検索語が非空なら、UPPER(S.カナ氏名)とUPPER(S.漢字氏名)のLIKEをORでまとめ、ANDで追加する。両LIKEにはUPPER(?)とESCAPE句を使用し、S.職員番号順に取得する。 バインドは任意の所属店番をsetInt、続いて同じ検索パターンをカナ用・漢字用にsetStringの順で行い、サイズは指定しない。全行をList<StaffLookupItem>へ取得する。SQLページング、setMaxRows、query timeout、cancel、在職・停止条件は設定しない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:137-182。
検索語の加工と保存値の区別	担当者検索語はNULLを空文字にし、NFKC、trim、全角空白の半角空白への置換、連続半角空白の整理、Locale.JAPANによる大文字化を行う。LIKEパターンはバックスラッシュ、パーセント、アンダースコア、左右の角括弧をエスケープし、前後にパーセントを付ける。正規化前後の長さ検査はない。画面のKEYWORDは検索入力であり、この加工は保存済みの氏名を更新しない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:30-30、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:137-169、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:358-373、nenkin/JSP/NENKIN/Lookup.jsp:12-13。
候補検索の画面入口と取得件数	予約画面の担当者参照はLookup/ViewへTARGET=staffを送り、候補画面の検索フォームはLookup/SearchへPOSTする。LookupSearchActionはLookupViewActionを継承する。Actionは職員確認を先に行い、KEYWORDとBRANCH_NOを受信Stringからtrimして保持する。店番は正数Integerへ変換し、欠落・空欄・0以下・変換不能ではサービスへnullを渡すため、所属店条件を付けない。 サービスの全件取得後、Actionが20件をメモリで切り出し、その後に上限ページを補正する。20件はSQL取得上限ではない。上限ページへの補正と明細の切出しは順序が異なり、補正後のページで再切出ししない。int算術やsubListの例外は検索0件とは別である。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:24-24、nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:63-63、nenkin/JSP/NENKIN/Lookup.jsp:8-13、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/LookupSearchAction.java:1-2、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/LookupViewAction.java:14-22、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/LookupViewBean.java:17-22、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:119-131。
店舗名称の補完と検索関連	年金の担当者検索・単一職員取得は、職員SQLより先に別接続で店名テーブルの店舗ｺｰﾄﾞと店名を全件取得し、Mapを作る。職員の所属店番をintで取得してMapのキーに使用し、名称がNULLまたは未取得なら空文字を設定する。職員SQLによるJOINではない。 NULL所属店番もintの0で照合するため、キー0の店名があればその名称を取得し得る。補完先の店名列はVARCHAR(80) NOT NULLだが、Mapの欠落は別の状態であり、常時補完を保証しない。店名の管理入口・業務上限は未確認。本表の役職コードによる役職表照会も検索上の関連であり、FKではない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:153-160、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:206-220、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:289-321、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:96-99、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:167-188。
年金参照接続と失敗	職員接続はjdbc/Oracle_SP2NM、java:comp/env/jdbc/Oracle_SP2NMの順にDataSourceを探索し、取得済みDataSourceをキャッシュしてgetConnectionする。店名Mapはjdbc/RAROA_DB側の別接続で取得する。先行するMap取得に失敗した場合、職員SQLへ進まない。 職員検索・単一取得および店名取得のSQLExceptionはNenkinDataAccessExceptionへ包装し、空Listやnullへ置き換えない。ReferenceDataServiceはResultSet・Statement・Connectionをcloseし、close時のExceptionは抑制する。接続名だけで実製品、ドライバー、接続成功を確定しない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java:12-19、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java:32-60、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java:77-93、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:153-181、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:206-227、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:289-311、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:375-388。

年金職員状態の生成・再利用・不成立	年金LoginActionは職員状態とCSRF情報を削除して共通ログインを呼び、共通戻り値がログインJSPなら保持し、それ以外はMenuViewActionへ移譲する。requireStaffは既存のStaffContextがあればDB再照会なしで再利用する。状態がなければ、ログイン可否trueのLoginInfoBeanから職員番号をtrimし、ASCII数字1～8桁を検査してint変換後にverifyStaffを呼ぶ。取得成功ではNENKIN_STAFF_CONTEXTへ保存する。 このログイン情報がある場合の番号不正・名簿0件は、LoginBeanを削除し、職員状態とCSRF情報も削除してfalseを返す。ログイン情報がない場合やログイン可否がtrueでない場合はログイン要求メッセージを設定し、職員状態とCSRF情報を削除してfalseを返す。メニュー入口のfalseはログインJSPへの戻り値となる。DB取得例外はこの不成立結果へ変換されない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/LoginAction.java:7-12、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:25-34、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:45-78、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/MenuViewAction.java:10-16。
所属・役職の権限用途	制限判定単体は、StaffContextがnullまたは所属店が75以外ならfalseを返す。所属店75ではtrimした役職コードをInteger.parseIntし、3000未満ならtrue、変換失敗でもtrueとする。Saveは既存予約の変更、Deleteは削除にこの判定を適用する。判定元は保持済みStaffContextであり、その時点で名簿の所属・役職を再照会しない。役職名称の有無や身分コードによる追加判定はない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:96-100、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionSaveAction.java:39-46、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionDeleteAction.java:24-31。
職員番号8桁と担当者コード4桁	ログインの実入力はinput#loginUser、送信名はDWH_USER_ID、maxlength属性値は8。共通ログインの職員番号文字列は最低8桁へゼロ埋めするが、8桁以上を切り詰めない。年金職員確認のASCII数字1～8桁検査は、その後のLoginInfoBean保持値に対する別検査である。メニュー表示はStaffContextの番号を%08dで整形する。 予約の実入力はinput#staffCode、送信名はSTAFF_CODE、maxlength属性値は4。受信Stringはtrim後にInteger.parseIntで正数Integerへ変換し、欠落・空欄・0以下・変換失敗・int範囲外はnullとする。追跡したAction検証とRepository保存前処理に4桁上限検査・職員名簿の存在照会はない。ブラウザー属性、受信変換、サービス引数、DBの18桁容量は別の制約であり、画面属性を直接送信値の拒否保証にしない。根拠：nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:26-26、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:272-278、n2framework/WEB-INF/src/common/util/CommonConverter.java:290-311、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:59-62、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/MenuViewAction.java:14-14、nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:24-24、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:119-125、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:140-142、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:167-181、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:513-532。
候補の選択値・表示値・予約保存値	職員候補は職員番号由来のstaffCode、漢字氏名由来のstaffName、所属店番由来のbranchNoを親画面へ送る。親のstaff分岐は担当者コードとstaffNameDisplayだけを設定し、送信された所属店番を採用しない。コード代入に4桁への切詰めはない。 予約保存ではPensionReservation.staffCodeを年金1_LKの担当者コードへ、ログインStaffContextの職員番号を別引数updatedByとして更新者へ渡す。削除明細も担当者コードと削除実行者の更新者を別々に保存する。両保存先列はH2互換DDLでINTEGER・NULL許容であり、バインドは非NULLならsetInt、NULLならTypes.INTEGERによるsetNull、サイズ指定なし。本表へのFKは宣言されていない。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Lookup.jsp:25-25、nenkin/JSP/NENKIN/Lookup.jsp:31-32、nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:65-65、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionSaveAction.java:39-46、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionDeleteAction.java:24-31、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:690-709、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:731-738、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:798-805、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:106-135、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:137-166。
例外の伝播と応答の境界	共通SELECTはSQLExceptionを再送し、finally内のResultSet・Statementのclose例外も抑制しない。closeで例外が生じれば先行するSQL例外を置き換える可能性があり、ReferenceDataServiceのclose例外抑制とは異なる。 職員照会・取得値加工からAction実行へ送出されたExceptionは、ControlServletの反射・performを囲むcatchで共通エラーの戻り先設定対象となる。その後のLoginBean参照、利用記録、JSPへのforwardは当該catchの外にあるため、この設定だけで最終画面表示やHTTP応答の成功は確定しない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:46-76、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:379-388、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:332-383。
物理属性・業務属性の未確定事項	Oracle本番DDLが未提供のため、本番の精度・容量・NULL・DEFAULT・制約・索引・文字列のBYTE/CHAR属性は確定できない。管理側の氏名上限をH2のVARCHAR容量で代用しない。身分コードと性別のコード体系、生年月日と作成日の数値形式・設定主体・NULLやゼロの業務上の意味も未確認。Java intの範囲外となるDECIMAL値の変換結果、実環境の照合規則、名簿変更後の既存StaffContextの更新運用は別途確認が必要である。根拠となる宣言・取得境界：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:20-30、nenkin/README.md:16-20、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:314-321、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:50-78。

関連文書	以下は計画上の参照先であり、生成済み・レビュー済みとは扱わない。 DATA-STAFF — db/logical/staff.md：全列の論理用途、共通所属加工と年金所属値、担当者と更新者の区別。 IDX-DB-NENKIN — db/index.md：本書のTABLE形式とDB文書間の対応。 COM-015 — common/authentication.md：共通認証後の属性補完と別表照会。 COM-111 — common/session-and-mutation.md：年金職員状態の保持・再利用と変更受付の権限。 COM-146 — common/reference-data.md：職員候補検索、結果変換、店名Map補完。 SCR-016-DETAIL — detail/lookup.md：受信条件、メモリでのページ切出し、候補選択値の移送。 SCR-018-DETAIL — detail/pension.md：担当者入力と予約保存・削除の入口。 COM-145 — common/pension-persistence.md：予約の担当者コード・更新者の保存契約。 COM-138 — common/database-connections.md：接続取得とローカル初期化。 COM-012 — common/http-dispatch.md：Action例外捕捉とforward後の応答境界。

項目詳細

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
1	職員番号	職員番号	○	○	DECIMAL(18,0)	精度18桁・小数0桁		共通属性照会と年金職員確認の検索キー。年金側はSTAFF_NO別名をgetIntし、StaffLookupItem.staffCodeへ格納する。同DTOのgetStaffNo・setStaffNoも同じstaffCode変数を扱い、別の保存項目ではない。職員確認成功時はStaffContext.staffNoへ移す。候補選択時には予約の担当者コードとして使用し、ログイン職員としては別に更新者へ使用する。画面の8桁・4桁属性は本列のDB容量を変更しない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:21-21、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:230-234、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:314-321、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java:37-50、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java:8-24。
2	所属店番	所属店番			DECIMAL(18,0)	精度18桁・小数0桁		担当者候補の所属店絞込み、店名Mapのキー、StaffContext.branchNo、変更・削除制限に使用する。年金のgetInt(BRANCH_NO)はwasNullを確認せず、DB NULLと数値0をともにintの0として渡す。 共通ログインでは文字列を最低4桁へゼロ埋めし、先頭2桁と次の2桁を事業所照会用コード・枝番へ移す。整数値100未満ならログイン情報の所属店番を010、それ以外は先頭3桁とする。元の整数値65・70はシステム事務統括部職員フラグにも使用する。ゼロ埋めhelperは4桁以上を切り詰めず、空文字は空文字のまま返すため、NULL由来の空文字は後続substringで例外になり得る。年金側の数値保持とは別の加工である。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:22-22、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:137-164、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:314-321、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:297-319、n2framework/WEB-INF/src/common/util/CommonConverter.java:275-281、n2framework/WEB-INF/src/common/util/CommonConverter.java:290-311。

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
3	職員漢字氏名	漢字氏名			VARCHAR(40)	40（DDL長さ指定）		担当者名の部分一致検索、候補の担当者名、選択後の担当者名表示、ログイン職員の氏名に使用する。年金側はgetString(STAFF_NAME)からStaffLookupItem.staffNameへ格納し、NULLだけを空文字へ変える。職員確認ではStaffContextの氏名へ移す。共通ログインは職員氏名へ設定する。DB容量から氏名管理側の入力上限やバイト上限を確定しない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:23-23、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:139-149、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:230-234、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:318-321、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java:27-35、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:311-312、nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:65-65。
4	職員カナ氏名	カナ氏名			VARCHAR(40)	40（DDL長さ指定）		担当者検索で漢字氏名とORにした部分一致条件に使用する。年金側はgetString(STAFF_KANA_NAME)からStaffLookupItem.staffKanaNameへ取得し、NULLを空文字へ変える。担当者候補一覧の表示列は担当者コード・担当者名・店番・店名であり、カナ氏名の独立表示列はない。共通ログインでは職員カナ氏名へ設定する。検索語の正規化は保存済みの本列を更新しない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:24-24、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:139-149、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:318-321、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java:27-35、nenkin/JSP/NENKIN/Lookup.jsp:21-25、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:311-312。
5	身分コード	身分コード			DECIMAL(18,0)	精度18桁・小数0桁		共通のSELECT全列取得には含まれるが、追跡したログイン属性設定、年金職員確認、担当者検索には個別利用がない。担当者検索の述語にも使用しない。本列から在職・停止や選択可否の規則を追加しない。コード体系と管理側の設定条件は未確認。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:25-25、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:107-117、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:297-329、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:137-151、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:206-234。
6	職員性別	性別			DECIMAL(18,0)	精度18桁・小数0桁		共通ログインは全列取得結果の文字列をLoginInfoBeanの性別コードへ設定する。共通変換でDB NULLは空文字となる。年金の職員確認・担当者候補SQLは本列を選択しない。年金予約の性別列や性別テーブルのTINYINTコードとは型・利用先が異なり、同一コード体系やFKを定義しない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:26-26、n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:94-102、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:311-314、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:139-142、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:81-84、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:106-112。
7	職員生年月日	生年月日			DECIMAL(18,0)	精度18桁・小数0桁		職員の生年月日を格納する名前の数値列であり、DATE型ではない。共通のSELECT全列取得には含まれるが、追跡したログイン属性設定と年金職員確認・担当者候補では個別利用や日付変換を行わない。年月日の数値形式、元号、NULL・ゼロの業務上の意味は未確認。予約の生年月日用変換規則を本列へ適用しない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:27-27、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:107-117、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:297-329、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:206-234。

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
8	役職コード	役職コード			DECIMAL(18,0)	精度18桁・小数0桁		年金側は数値列をgetString(ROLE_CODE)で取得し、StaffLookupItem.roleCodeを経てStaffContext.roleCodeへ移す。DTO構築時にNULLは空文字になる。所属店75の変更・削除制限では、この文字列を整数変換して判定する。 共通ログインはコードを保持し、NULL・空文字・文字列0以外なら役職表を照会する。名称0件または照会しない条件では役職名を「該当なし」にする。参照先DB2.ＵＪＶ役職コード表.役職コードのH2互換型はDECIMAL(4,0)だが、本列は18桁であり、名称検索を本列の4桁制約やFKと解釈しない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:28-28、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:38-41、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:230-234、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:314-321、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java:27-35、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:96-100、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:380-399、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:167-188。
9	名簿作成日	作成日			DECIMAL(18,0)	精度18桁・小数0桁		名簿の作成日を格納する名前の数値列。共通のSELECT全列取得には含まれるが、追跡したログイン属性設定・年金職員確認・担当者検索では個別利用がない。DDLに自動日付設定はなく、数値形式と設定主体は未確認。年金予約のデータ更新日や処理時刻とは別の列として扱う。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:29-29、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:107-117、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:297-329、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:206-234。