DB2.ＵＷＥＢログイン情報表 H2互換テーブル定義

文書ID：DB-WEB-LOGIN／種別：physical-table-definition／版：1.0／配置：db/physical/web-login.md／定義対象：ローカルH2互換DDL

テーブルヘッダー

属性	定義・条件
論理名	共通ログイン情報。アプリケーション別の認証照合情報と、共通認証の他アプリ条件で取得する名称・所属・権限情報を保持する。列用途は下記明細に示す。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:40-50、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:443-473。
物理名	DB2.ＵＷＥＢログイン情報表。スキーマ名はDB2、テーブル名はＵＷＥＢログイン情報表である。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:1-1,6-18。
定義と適用条件	schema.sqlはCREATE SCHEMA IF NOT EXISTS DB2に続き、本表をCREATE TABLE IF NOT EXISTSで定義する。全10列はVARCHARである。既存表の列属性を変更するALTER処理ではなく、本書の宣言内容が既存DBへ適用済みであることは示さない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:1-18。
主キー	PRIMARY KEY (アプリケーション名, ユーザーＩＤ)。記載順で第1列・第2列となる複合PKである。パスワードは照合条件であり、PKには含まれない。検索helperのコメントにある「ＰＫ検索」と、三引数版の追加照合条件を区別する。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:17-17、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:31-50。
NULL・既定値・制約	アプリケーション名、ユーザーＩＤ、パスワードはNOT NULL、その他7列はNULL許容である。本表定義にDEFAULT、CHECK、FK、PK以外のUNIQUEはない。これらはDDL上のNULL属性であり、受信値のNULL排除、空文字の扱い、認証成功は別に確認する。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:6-18。
索引とテーブル関連	収録schema.sqlに本表専用の追加CREATE INDEXはない。主キーに伴う実索引名・物理構成はDDLから確定しない。本表の認証検索は単一表で、JOINもFKも用いない。後続の職員・所属・役職照会は別のSQLであり、本表との宣言済みFKとして扱わない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:6-18,168-171、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:46-50、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:245-250,331-441。
容量の読み方	明細の「長さ」はVARCHAR(n)の宣言長nを記載する。DB容量、ブラウザーのmaxlength、取得後の表示加工、管理側の業務上限は別の制約である。バイト上限への換算や実環境での文字カウント単位は確定していない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:7-16、nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:26-27、n2framework/WEB-INF/src/common/util/CommonConverter.java:290-310。
画面入力と検索値	年金のform0はPOSTし、loginUserのDWH_USER_IDとloginPasswordのDWH_PASS_WORDを送る。共通受付は受信文字コードをWindows-31Jに設定し、共通認証はgetParameterでStringとして受け取る。通常フォームが使う認証分岐ではsUser = applName、sPass = dwhPassWordとなり、入力職員番号dwhUserIdは職員名簿照会に使う。APPL_NAMEは認証区分、FUNCTION_IDはAction選択用であり、同一の項目ではない。根拠：nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:20-28、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:107-111、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:124-173,214-249。
検索前の入力検査	共通認証は先にsUserまたはsPassのNULL・空文字を拒否し、続いてapplNameまたはdwhUserIdのNULL・空文字を拒否する。通常受信から検索引数までの経路にはtrim、文字正規化、DB宣言長に合わせた長さ検査がない。検索helper自体には同じ拒否検査がなく、呼出側の検査をhelper単体の保証へ広げない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:124-188、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:40-63。
年金通常認証のSQL	三引数版selectＷＥＢログイン情報表(String applName, String userId, String password)はSELECT *を行い、アプリケーション名 = applName、ユーザーＩＤ = userId、パスワード = passwordの等価条件をANDで結ぶ。各値は単引用符付きのSQL文字列へ直接連結され、引用符エスケープもPreparedStatementも使用しない。JDBCパラメータの型・サイズ指定はなく、JOIN、ORDER BY、SQLページング、件数上限、取消処理も設けていない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:40-63、n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:46-75。

パスワード条件なしの検索	二引数版selectＷＥＢログイン情報表(String applName, String userId)は、アプリケーション名とユーザーＩＤだけでSELECT *を行う。SQLへの直接連結方式は同じで、パスワード条件はない。common.ViewMenuActionの支店変更側で呼ばれる処理であり、年金の通常認証が呼ぶ三引数版とは用途が異なる。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:75-97、n2framework/WEB-INF/src/common/ViewMenuAction.java:60-86、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:214-220。
検索結果と0件判定	Statement.executeQueryの全行をList内のMapへ格納する。キーはResultSetMetaData.getColumnName、値はgetStringで取り出し、DB NULLは空文字、非NULLはtrim後の文字列となる。このtrimはSQL照合後の加工である。検索・解放が正常に終了した場合は、0件でも空のArrayListを返すため、helperのgetList() != nullによるboolean戻り値は0件でもtrueとなる。共通認証はこのbooleanを採用せず、ListのNULLまたは空を認証失敗と判定する。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:46-64,85-108、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:58-63、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:214-223。
権限値の変換	credit条件では取得先頭行から五つの権限列を読み、CommonConverter.convertIntを介してLoginInfoBeanの同名int項目へ設定する。DB NULLは結果変換で空文字になり、変換後は0となる。convertInt単体もNULL・空文字・文字列0を0とし、それ以外はInteger.parseIntへ渡す。不正数値はNumberFormatExceptionを再送する。DB NULL、取得後の空文字、Beanのint値0は異なる状態であり、Bean初期値0はSQL DEFAULTではない。VARCHAR(4)だけから4桁数値規則、許容権限値、0の業務的意味を定めない。年金通常分岐はこの五列を取り込む条件に入らない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:12-16、n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:94-102、n2framework/WEB-INF/src/common/util/CommonConverter.java:321-330、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:443-473、n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java:79-92。
接続・CRUD・トランザクション	認証照会はCommonConst.JDBC_ORACLE_SP2NM（jdbc/Oracle_SP2NM）を使用する。CommonActionからCommonUtilへ委譲し、JNDI lookup、DataSource.getConnection、autoCommit=falseの順に処理する。本表の認証照会ブロックはSELECTのみで、INSERT・UPDATE・DELETE、commit、rollbackを行わない。取得・検索のExceptionは再送し、finallyで接続をcloseする。接続closeのSQLExceptionはログ出力して抑止する。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/CommonConst.java:18-19、n2framework/WEB-INF/src/common/CommonAction.java:46-49、n2framework/WEB-INF/src/common/util/CommonUtil.java:36-43、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:183-269。
SQLログ・検索資源の解放	共通SELECTはSQL実行成功後、debug有効時に構築SQL全体をログ対象とする。SQLException時もSQL全体をエラーログ対象として再送する。finallyの解放順はResultSet.close、Statement.closeで、個別のclose例外は捕捉しない。読取り済みでもcloseで呼出しが失敗し得て、ResultSetのcloseが失敗するとStatementのcloseへ到達しない場合がある。接続closeの例外抑止とは別の扱いである。認証値の実値やSQLログの実例は本書へ記載しない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:46-75、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:262-269。
認証結果と年金画面の境界	本表の照合が0件なら、共通認証は失敗メッセージを作り、LoginBeanとMESSAGEをセッションへ設定してログインJSPを返す。一致後も職員名簿・所属・役職等の補完が続くため、SQL一致だけでは年金メニュー表示は確定しない。年金LoginActionは職員状態とCSRF情報を先に削除して共通認証を呼び、ログインJSPの戻り値はそのまま返し、それ以外は年金MenuViewActionへ移譲する。移譲先のrequireStaffが不成立ならログインJSPへ戻る。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:214-269,280-441,475-539、n2framework/WEB-INF/src/common/CommonConst.java:33-43、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/LoginAction.java:7-12、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/MenuViewAction.java:10-16、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:50-78。
例外と応答の境界	検索失敗や属性補完・権限変換から外へ送出された例外は、0件による認証拒否とは異なる。ControlServletは反射生成とAction.performを囲むcatch(Exception)へ到達した例外をログ出力し、ErrorMsgと共通エラーJSPを設定する。そのcatch後にも利用記録とforwardが続き、forward先JSPの処理はAction用catchの外にある。エラーJSPを選択したことから最終HTTP応答の成功を保証しない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:260-269,443-475、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:332-383。
H2互換定義と本番環境との差	web.xmlに登録されたH2JndiSetupListenerはn2nenkin.localDbの既定値をfalseとする。有効時はMODE=Oracleを含むH2接続を作り、schema.sql、data.sqlの順に初期化して同じDataSourceをJNDIへ登録する。READMEは正式配備でlocalDbを設定せず環境側JNDIを使う方針を記載している。本書はこのローカルH2互換DDLを定義対象とし、Oracle本番の列属性や適用状態を代替しない。根拠：nenkin/WEB-INF/web.xml:11-13、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/H2JndiSetupListener.java:23-35,44-49,73-104、nenkin/README.md:18-20。
保存管理・未確定事項	本表の保存管理入口、登録・変更・削除時の業務上限、権限コード体系、認証値の作成・変更・保存方式、失効・ロック・有効期限は未確認である。照合経路にハッシュ化・暗号化は見られないが、保存側の方式をそこから確定しない。Oracle本番DDL・実索引・照合規則・権限も未確認であり、H2宣言長で補わない。確認できる読取り契約の根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:6-18、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:40-97。

関連文書	DATA-WEB-LOGIN（db/logical/web-login.md）：全列の論理用途と年金・他アプリ条件の区分。 IDX-DB-NENKIN（db/index.md）：1表1文書のTABLE契約とDB索引。 COM-015（common/authentication.md）：共通認証の入力、補完、戻り値、ログアウト契約。 COM-012（common/http-dispatch.md）：Action捕捉範囲、後処理、forwardと最終応答の境界。 COM-138（common/database-connections.md）：接続取得・SQL基盤・ローカル初期化契約。 いずれも入力計画との対応であり、生成・レビュー済みとは認定していない。本表の具体的な条件と根拠は上記セル及び明細に保持する。

項目詳細

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
1	アプリケーション名	アプリケーション名	○	○	VARCHAR	20		認証対象を区分する複合PKの第1列。要求APPL_NAMEを受けたString applNameで等価検索する。Action選択用のFUNCTION_IDとは別項目である。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:7-7,17-17、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:40-50、nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:21-22。
2	ユーザーＩＤ	ユーザーＩＤ	○	○	VARCHAR	40		認証検索ユーザーを識別する複合PKの第2列。String sUserが検索helperのString userIdへ渡される。年金通常フォームの分岐ではsUserにapplNameを設定し、loginUserから受ける職員番号DWH_USER_IDはdwhUserIdとして別に職員名簿を照会する。職員番号入力のmaxlength=8は本列の容量40を制限する属性ではない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:8-8,17-17、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:124-173,214-249、nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:26-26。
3	パスワード	パスワード		○	VARCHAR	100		PKとは別の認証照合列。loginPasswordはpassword型入力で、要求名DWH_PASS_WORD、ブラウザー属性はmaxlength=20である。年金通常分岐はString dwhPassWordからsPassを経て、helperのString passwordを等価条件へ連結する。確認した受付・検索処理には20文字の再検査やハッシュ化・暗号化がなく、保存管理方式は未確認である。列定義と認証値の実値を区別する。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:9-9、nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:27-27、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:124-188,214-216、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:40-50。
4	融資系ユーザー名	融資系ユーザー名			VARCHAR	80		credit条件では取得先頭行の同名列をStringとしてLoginInfoBean.融資系ユーザー名へ設定する。年金通常分岐を含む末尾の共通枝は同名Bean項目へ役職照会由来のyakusyokuを設定するため、年金のBean表示値を本列由来とは扱わない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:10-10、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:380-398,443-473、n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java:67-68。
5	融資系所属店番	融資系所属店番			VARCHAR	4		credit条件では取得値をgetAdd0String(value, 3)へ渡し、LoginInfoBean.所属店番（String）へ設定する。変換関数はNULL及びtrim前に文字列nullと大文字小文字を無視して一致する値を空文字にし、その他はtrimする。空文字はそのまま返す。非空値はString.length()が3未満なら先頭0を補い、3以上なら切り詰めない。3桁への表示加工とDB宣言長4、保存側業務上限は別である。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:11-11、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:444-448、n2framework/WEB-INF/src/common/util/CommonConverter.java:275-310、n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java:46-47。

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
6	債権書類権限	債権書類権限			VARCHAR	4		credit条件で同名列の文字列をconvertIntへ渡し、LoginInfoBean.債権書類権限（int）へ設定する。NULL・空文字・0・変換例外の扱いはヘッダー「権限値の変換」に示す。本列の許容値を定めるCHECKはない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:12-12、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:444-450、n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java:79-80。
7	決算書権限	決算書権限			VARCHAR	4		credit条件で同名列の文字列をconvertIntへ渡し、LoginInfoBean.決算書権限（int）へ設定する。変換条件はヘッダー「権限値の変換」に示す。容量4は4桁の数値入力規則や権限コード体系の定義ではない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:13-13、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:444-451、n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java:82-83。
8	ＣＲＤ権限	ＣＲＤ権限			VARCHAR	4		credit条件で同名列の文字列をconvertIntへ渡し、LoginInfoBean.ＣＲＤ権限（int）へ設定する。変換条件はヘッダー「権限値の変換」に示す。本表DDLと代入処理からは、名称を超える具体的な権限判定規則は確定しない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:14-14、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:444-452、n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java:85-86。
9	格付権限	格付権限			VARCHAR	4		credit条件で同名列の文字列をconvertIntへ渡し、LoginInfoBean.格付権限（int）へ設定する。変換条件はヘッダー「権限値の変換」に示す。Beanの初期値0はメモリ上の値であり、本列のSQL DEFAULTではない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:15-15、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:444-453、n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java:88-89。
10	自己査定権限	自己査定権限			VARCHAR	4		credit条件で同名列の文字列をconvertIntへ渡し、LoginInfoBean.自己査定権限（int）へ設定する。変換条件はヘッダー「権限値の変換」に示す。年金通常認証はこの条件に入らず、本列を含む五つの権限列をBeanへ取り込まない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:16-16、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:443-473、n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java:91-92。