No	グループ	項目名	種類	入出力
1	基本情報	学籍番号	文字入力	I／O
2	基本情報	氏名	文字入力	I／O
3	基本情報	氏名カナ	文字入力	I／O
4	基本情報	生年月日	和暦4入力	I／O

No	グループ	項目名	種類	入出力
5	基本情報	性別	選択	I／O
6	住所	郵便番号	文字入力	I／O
7	住所	都道府県	選択	I／O
8	住所	住所1	文字入力	I／O

No	グループ	項目名	種類	入出力
9	住所	住所2	文字入力	I／O
10	本人連絡先	本人電話	文字入力	I／O
11	本人連絡先	本人メール	文字入力	I／O
12	在籍	入学日	西暦日付入力	I／O

No	グループ	項目名	種類	入出力
13	在籍	在籍区分	選択	I／O
14	在籍	卒業・退学日	西暦日付入力	I／O
15	所属	現在・最終所属クラス	選択	I／O
16	緊急連絡先	氏名	文字入力	I／O

No	グループ	項目名	種類	入出力
17	緊急連絡先	続柄	選択	I／O
18	緊急連絡先	電話	文字入力	I／O
19	その他	備考	複数行入力	I／O
20	所属選択補助	年度	選択	I／O

No	グループ	項目名	種類	入出力
21	所属選択補助	学年	選択	I／O
22	操作理由	確認・変更理由	複数行入力	I／O
23	削除理由	削除理由	別フォーム複数行入力	I
24	管理表示	学生管理番号	表示	O

No	グループ	項目名	種類	入出力
25	管理表示	更新日時	表示	O
26	管理表示	更新者	表示	O
27	所属参考表示	現在人数	表示	O
28	所属参考表示	定員	表示	O
29	同一人物候補	学籍番号	候補表表示	O

No	グループ	項目名	種類	入出力
30	同一人物候補	氏名	候補表表示	O
31	同一人物候補	和暦生年月日	候補表表示	O
32	同一人物候補	クラス名	候補表表示	O
33	制御	期待版	hidden	I／O
34	制御	SnapshotId	hidden	I／O

No	グループ	項目名	種類	入出力
35	制御	検索復帰先	hidden・query	I／O
36	制御	検索復帰版	保持値・query	O
37	制御	同一人物確認キー	hidden	I／O
38	制御	削除の明示確認	hidden	I
39	制御	CSRF情報	hidden	I／O

No	グループ	項目名	種類	入出力
40	操作	登録・更新	button	I
41	操作	入力クリア・編集取消	別フォームbutton	I
42	操作	最新情報を再読込	link	I
43	操作	検索へ戻る	link	I
44	操作	確認取消	button	I
45	操作	別人と確認して続行	button	I

No	グループ	項目名	種類	入出力
46	操作	論理削除	別フォームbutton	I

DB連携項目	候補取得元	必須
m_student.student_no varchar(15) NOT NULL	-	必須
student_name nvarchar(16) NOT NULL、生成name_key nvarchar(320) NOT NULL	-	必須
student_name_kana・kana_key各nvarchar(36) NOT NULL	-	必須
birth_date date NOT NULL	固定元号定義	4構成値必須

DB連携項目	候補取得元	必須
gender_code varchar(1) NOT NULL、分類GENDER固定	m_codeのGENDER、分類JOIN	必須
postal_code varchar(7) NOT NULL	-	必須
prefecture_code varchar(2) NOT NULL、分類PREFECTURE固定	m_codeのPREFECTURE、分類JOIN	必須
address_line1 nvarchar(90) NOT NULL	-	必須

DB連携項目	候補取得元	必須
address_line2 nvarchar(90) NULL	-	任意
phone_number varchar(16) NULL	-	連絡手段3種のいずれか1つ以上
email_address varchar(60) NULL	-	連絡手段3種のいずれか1つ以上
admission_date date NOT NULL	-	必須

DB連携項目	候補取得元	必須
enrollment_status_code varchar(2) NOT NULL、分類ENROLLMENT_STATUS固定	m_codeのENROLLMENT_STATUS、分類JOIN	必須
enrollment_end_date date NULL	-	03・04必須、01・02未設定
class_id bigint NULL。年度・学年・名称は学生へ非保存	m_class、学年JOIN、人数集計	01・02必須、03・04任意
emergency_contact_name nvarchar(16) NULL	-	緊急3項目一式、または全部未設定

DB連携項目	候補取得元	必須
relationship_code varchar(2) NULL、生成 relationship_category varchar(24) NULL	m_codeのRELATIONSHIP、分類JOIN	緊急一式条件
emergency_phone_number varchar(16) NULL	-	緊急一式条件・連絡手段条件
remarks nvarchar(240) NULL	-	任意
学生へ非保存。参照m_class.school_year smallint NOT NULL	全クラス年度＋入力年度、重複除去・降順	任意

DB連携項目	候補取得元	必須
学生へ非保存。参照m_class.grade_code varchar(2) NOT NULL、名称m_code.code_name	GRADE分類	任意
学生へ非保存。t_operation_log.operation_reason nvarchar(120) NULL	-	有効確認続行・終了区分訂正で必須
m_student.delete_reason・履歴理由、各nvarchar(120) NULL	-	削除時必須
student_id bigint IDENTITY(1,1) NOT NULL、PK	-	利用者入力なし

DB連携項目	候補取得元	必須
updated_at datetimeoffset(7) NOT NULL	-	システム設定
updated_by nvarchar(128) NOT NULL	-	システム設定
非保存。クラス一致・非削除01・02の学生件数	登録用LookupAsync	入力対象外
m_class.capacity int NULL	選択クラスLookup結果	入力対象外
候補のstudent_no varchar(15) NOT NULL	全候補SQLの先頭最大20件	入力対象外

DB連携項目	候補取得元	必須
候補のstudent_name nvarchar(16) NOT NULL	同一人物候補SQL	入力対象外
候補のbirth_date date NOT NULL	候補SQL・固定元号変換	入力対象外
m_class.class_name nvarchar(36) NOT NULL。LEFT JOIN結果NULL可能	候補の所属からLEFT JOIN	入力対象外
比較先row_version bigint NOT NULL	読込時Detail	更新・削除必須、新規未設定
DB非保存。EditorSnapshotStore参照	読込時生成	保存・取消・削除で使用

DB連携項目	候補取得元	必須
DB非保存。SearchContextStore参照	呼出元ContextId	任意
DB非保存。検索Revisionと比較	表示時検索Context	Context指定時に保持
Web確認辞書、学生DBへ非保存	ConfirmationRequired結果	確認続行に使用
DB非保存	削除フォーム	trueを要求
DB非保存	MVC Antiforgery	POSTで検証

DB連携項目	候補取得元	必須
操作内で学生・履歴を書込	-	-
Original復元、候補読取	-	-
学生・候補読取	-	-
条件保持時は学生再検索	-	-
DB・確認辞書へ直接変更なし	-	-
同じ保存入口で条件付き書込	-	-

DB連携項目	候補取得元	必須
削除・更新管理7列、DELETE履歴	-	-

形式・桁	説明
HTML30コード単位、raw・正規化後15スカラー。英数字開始、英数字・ハイフン	input#REG-002、Input.StudentNo:string。新規空欄、既存readonly。Trim・FormKC・大文字化。@student_no VarChar(15)、一意検査@no VarChar(15)。更新不可、削除済みを含む全行一意。根拠：Core/StudentNormalizer.cs:59-64、Core/SqlServerStudentService.cs:254-266、database/001_schema.sql:187-187。
HTML16、raw・保存8スカラー。生成キー160スカラー以内	input#REG-003、Input.StudentName:string、新規空欄。Trim後の原表記とFormKC・大文字化・全空白除去キーを分ける。パラメータはNVarChar(16)・NVarChar(320)。根拠：Core/StudentNormalizer.cs:66-70,125-145。
HTML72、raw36・正規化後18スカラー	input#REG-004、Input.StudentNameKana:string、新規空欄。FormKC・ひらがな変換・空白集約後、許可カタカナ等を検査する。保存表記と空白除去キーを分け、両パラメータはNVarChar(36)。根拠：Core/StudentNormalizer.cs:72-85,144-145。
HTML年4・月日各2。独立raw上限なし。正規化後は年4桁・月日2桁以内の正整数、年は「元」も可	fieldset#REG-005内select・3input、Era・Year・Month・Day各string。新規4値空。実在日・元号境界・1900年下限・業務日上限を検査しDateOnlyへ変換。@birth_date Date、元号列なし。根拠：Core/JapaneseDateService.cs:9-50、Views/Students/Edit.cshtml:7-7。

形式・桁	説明
maxlengthなし、raw1スカラー、FormKC後ASCII数字1桁	select#REG-006、Input.GenderCode:string。新規0未回答。名称表示、値を@gender_code VarChar(1)で保存。0は空欄ではない。根拠：Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:13-13、Core/StudentNormalizer.cs:113-128、database/002_seed.sql:15-18。
HTML20、raw10スカラー、保存ASCII数字7桁	input#REG-007、Input.PostalCode:string、新規空欄。FormKC後に空白・指定ハイフン類を除去。@postal_code VarChar(7)。既存表示も7桁。根拠：Core/StudentNormalizer.cs:95-100、Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:49-49。
maxlengthなし、raw2スカラー、FormKC後ASCII数字2桁	select#REG-008、Input.PrefectureCode:string、新規未選択。名称を参照表示し@prefecture_code VarChar(2)で保存。名称を住所列へ複写しない。根拠：Views/Students/Edit.cshtml:9-9、Core/StudentNormalizer.cs:113-130。
HTML90、raw・保存45スカラー	input#REG-009、Input.AddressLine1:string、新規空欄。Trim後に@address_line1 NVarChar(90)で保存。設計意図は市区町村・町域・番地。根拠：Core/StudentNormalizer.cs:131-131、reference-designs/基本設計書/02_学生登録画面.md:129-129。

形式・桁	説明
HTML90、raw・保存45スカラー	input#REG-010、Input.AddressLine2:string?。新規未設定、Trim後空欄はNULLで上書き。@address_line2 NVarChar(90)。設計意図は建物名・部屋番号。根拠：Core/StudentNormalizer.cs:47-57,132-132、reference-designs/基本設計書/テーブル/01_m_student.md:33-40。
HTML40、raw20スカラー、保存最大16文字	input#REG-011、Input.PhoneNumber:string?、新規未設定。FormKC後に空白・指定ハイフン類・括弧を除去。国内0開始10〜11桁、国際は+と非0開始7〜15桁。空欄NULL、@phone_number VarChar(16)。根拠：Core/StudentNormalizer.cs:87-94,155-155。
HTML120、raw・保存60スカラー、許可ASCII形式	input#REG-012、Input.EmailAddress:string?、新規未設定。@1つ、ローカル部の文字・点、2つ以上のドメインラベルを検査。ローカル部大小を保持しドメインを小文字化。空欄NULL、@email_address VarChar(60)。根拠：Core/StudentNormalizer.cs:102-111,155-155。
type=date。maxlength・独立raw上限なし。FormKC後ISO10文字	input#REG-013、Input.AdmissionDate:string、新規空欄。1900年下限・業務日上限・生年月日以上を検査しDateOnlyへ変換。@admission_date Date、既存はISO文字列。根拠：Core/JapaneseDateService.cs:52-59、Core/StudentNormalizer.cs:135-151。

形式・桁	説明
maxlengthなし、raw2スカラー、FormKC後ASCII数字2桁、01～04	select#REG-014、Input.EnrollmentStatusCode:string、新規01。在籍日付・所属・席消費の条件を決め、@enrollment_status_code VarChar(2)で保存。根拠：Core/StudentNormalizer.cs:136-154、Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:21-21。
type=date。maxlength・独立raw上限なし。設定時FormKC後ISO10文字	input#REG-015、Input.EnrollmentEndDate:string?、新規未設定。NULL・空は未設定。設定時は1900年下限・業務日上限・入学日以上。@enrollment_end_date Date。区分連動disabledなし。根拠：Core/StudentNormalizer.cs:137-153、Views/Students/Edit.cshtml:11-11。
指定時ASCII数字19桁以内、正のInt64。maxlengthなし	select#REG-018、Input.ClassId:string?→StudentDraft.ClassId:long?。NULL・空は未所属。Trimしない。@class_id BigInt。存在・上位一致・期間・増席定員を再検査。根拠：Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:40-42,57-60、Core/SqlServerStudentService.cs:357-383。
HTML16、raw・保存8スカラー	input#REG-020、Input.EmergencyContactName:string?、新規未設定。Trim後空欄NULL、@emergency_contact_name NVarChar(16)。根拠：Core/StudentNormalizer.cs:139-157。

形式・桁	説明
maxlengthなし、設定時raw2スカラー・FormKC後ASCII数字2桁	select#REG-021、Input.RelationshipCode:string?、新規未選択。設定時分類RELATIONSHIP、未設定時分類もNULL。パラメータはVarChar(2)・VarChar(24)。根拠：Core/StudentNormalizer.cs:140-157。
HTML40、raw20スカラー、保存最大16文字	input#REG-022、Input.EmergencyPhoneNumber:string?、新規未設定。本人電話と同じ正規化・形式。空欄NULL、@emergency_phone_number VarChar(16)。根拠：Core/StudentNormalizer.cs:87-94,141-157。
HTML240、raw・保存120スカラー、LF可	textarea#REG-023、Input.Remarks:string?、新規未設定。改行統一・Trim後空欄NULL、@remarks NVarChar(240)。fullは親labelのclass。根拠：Views/Students/Edit.cshtml:13-13、Core/StudentNormalizer.cs:47-57,142-142。
int?、サービス範囲1900～9998	select#REG-016、Input.SchoolYear:int?。新規当年度、既存所属年度、所属なし既存は未設定。指定クラスと一致を検査。クラスなしで候補存在検査なし。根拠：Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:46-54、Core/SqlServerStudentService.cs:235-237,363-383。

形式・桁	説明
raw2スカラー、設定時FormKC後ASCII数字2桁	select#REG-017、Input.GradeCode:string?。新規未設定、既存所属学年。空はすべて、00は学年なし。停止・期間disabledなし。クラスなしで独立コード存在検査なし。根拠：Views/Students/Edit.cshtml:12-12、Core/SqlServerStudentService.cs:237-237,363-383。
HTML120、raw・保存60スカラー、LF可	textarea#REG-024、Input.OperationReason:string?。親label.full。空欄NULL、@reason NVarChar(120)。理由のみの変更は学生差分に含めない。根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:234-234,255-262,286-286,389-389。
HTML120、raw・保存60スカラー、LF可	textarea#REG-026 name=Reason、StudentDeleteInput.Reason:string。Trim後必須、両保存先に@reason NVarChar(120)。通常保存とは別入力。根拠：Views/Students/Edit.cshtml:17-17、Core/SqlServerStudentService.cs:396-414、database/001_schema.sql:200-200。
StudentId:long?、既存ルートlong	新規「新規」、既存採番ID。取消フォームはStudentIdをhiddenで渡す。対象パラメータ@id BigInt。根拠：Views/Students/Edit.cshtml:4-4,16-16、database/001_schema.sql:8-8,43-43。

形式・桁	説明
UpdatedAt:DateTimeOffset、日本時間19文字表示	新規「－」、既存は読込時Detailをyyyy/MM/dd HH:mm:ssで表示。保存@now DateTimeOffset、UTC。根拠：Views/Students/Edit.cshtml:4-4、Infrastructure/WebPresentation.cs:7-7、Core/SqlServerStudentService.cs:300-301。
UpdatedBy:string、主体64スカラー・DB128コード単位	新規「－」、既存は読込時Detail。認証主体を@actor NVarChar(128)で保存し、フォームから受けない。根拠：Infrastructure/RequestIdentity.cs:7-10、Core/SqlServerStudentService.cs:46-51,300-301、database/001_schema.sql:58-58。
SchoolClass.Occupied:int、未選択「－」	クラスlabel内smallに表示。席予約ではない。JavaScriptによる選択変更後の人数更新なし。根拠：Views/Students/Edit.cshtml:2-2,12-12、Core/SqlServerStudentService.cs:201-214、wwwroot/js/site.js:8-8。
Capacity:int?。NULLは制限なし、設定時1～9999、0不可	未選択でも現行式は制限なし。増席検査は最新DB値を使う。根拠：Views/Students/Edit.cshtml:12-12、Core/SqlServerStudentService.cs:377-380、database/001_schema.sql:201-201。
StudentRow.StudentNo:string、保存上限15	候補表第1列。全件数は別表示。候補を選択済み学生として保存しない。根拠：Views/Students/Edit.cshtml:14-14、Core/SqlServerStudentService.cs:269-290。

形式・桁	説明
StudentName:string、保存上限8スカラー	第2列。照合キーではなく保存表記を表示。根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:77-90、Views/Students/Edit.cshtml:14-14。
BirthDate:DateOnly→BirthDateWareki:string	第3列。元年または年数と2桁月日。根拠：Core/Contracts.cs:50-55、Core/JapaneseDateService.cs:41-50、Views/Students/Edit.cshtml:14-14。
ClassName:string?、名称18スカラー	第4列。現行ビューはNULLを固定の未所属表示へ加工しない。保守@class_name NVarChar(36)。根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:77-90、Core/MasterMaintenanceService.cs:33-33,73-74、Views/Students/Edit.cshtml:14-14。
ASCII数字19桁以内、正のInt64。Trimなし	保存Input.ExpectedVersion:string?、削除ExpectedVersion:string。@version BigInt。新規非空400。変更あり更新の版上限Conflict、削除の版上限ValidationFailed。SQL rowversion型ではない。根拠：Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:42-43,57-60、Core/SqlServerStudentService.cs:263-263,398-398。
生成64桁hex、受信形式・長さの明示検査なし	アクション引数string。存在・期限・所有者・セッション・対象を検査。空文字の不一致とNULL引数の辞書例外を分ける。根拠：Infrastructure/EditorSnapshotStore.cs:7-11、Infrastructure/SearchContextStore.cs:11-11。

形式・桁	説明
ReturnContextId:string?、生成64桁hex、明示受信上限なし	保存はInput接頭辞、削除は接頭辞なし。非空なら有効性・所有者を確認。保存・削除はOriginalの復帰先とも比較。根拠：Web/Controllers/StudentsController.cs:29-29,37-38、Infrastructure/WebStudentCoordinator.cs:6-6。
ページモデルReturnRevision:string?、内部long	Snapshotにも保持し、手動復帰・303へ渡す。学生期待版とは別。未指定の手動復帰は新Context版1。根拠：Web/Controllers/StudentsController.cs:8-11,25-25,38-38。
Input.DuplicateToken:string?、生成64桁hex、明示受信上限なし	SaveRequestのConfirmationTokenへ移送。所有者・対象・版・内容・全候補・期限・Busyを照合。入力変更・取消で画面値を空にする。根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:274-290,330-335、wwwroot/js/site.js:3-6。
StudentDeleteInput.Confirmed:bool	フォーム値true。Coordinatorはfalseを422で拒否。型変換とブラウザー確認は別段階。根拠：Views/Students/Edit.cshtml:17-17、Infrastructure/WebStudentCoordinator.cs:19-19。
opaque値、長さを本機能で規定しない	各フォームから自動検証へ渡す。認可・版検査・二重送信制御を代替しない。根拠：Views/Students/Edit.cshtml:5-5,16-17、Infrastructure/WebHostSetup.cs:15-16。

形式・桁	説明
新規登録、既存更新	業務fieldset内primaryボタン。Viewerでは非活性。EV-REG-004。根拠：Views/Students/Edit.cshtml:5-5,15-15。
新規クリア、既存取消	fieldset外。送信確認後reset。DB最新取得とは別。EV-REG-007。根拠：Views/Students/Edit.cshtml:16-16、Web/Controllers/StudentsController.cs:35-35。
既存のみ	dirty時に破棄確認。最新値・版・新Snapshotを取得。EV-REG-007。根拠：Views/Students/Edit.cshtml:16-16、wwwroot/js/site.js:5-5。
Context指定有無で分岐	dirty時の破棄確認後に検索GET。未指定は新Context、指定時だけResume。EV-REG-007。根拠：Views/Students/Edit.cshtml:16-16、Web/Controllers/StudentsController.cs:8-11。
確認要求時のみ、autofocus	画面キーを空にしsectionを除去。入力保持。EV-REG-005。根拠：Views/Students/Edit.cshtml:14-14、wwwroot/js/site.js:6-6。
確認要求時のみ	理由・確認キーを伴うフォームを送る。NoChange・再確認・確認不要保存の枝も再判定。EV-REG-005。根拠：Views/Students/Edit.cshtml:14-14、Core/SqlServerStudentService.cs:260-302。

形式・桁	説明
既存Administratorのみ表示	dangerボタン。対象・理由確認後delete。業務19項目を送らない。EV-REG-006。根拠：Views/Students/Edit.cshtml:17-17、Core/SqlServerStudentService.cs:409-414。