テーブル定義書

テーブル一覧

この1文書に全表の定義をまとめる。表IDを見出し・Excelシート名に使用し、世代・スキーマ・参照推定を区別する。

表ID	論理名	物理名	根拠種別	列数
TBL-001	Ｕカウンターシフト	DB2.Ｕカウンターシフト	declaration	8
TBL-002	Ｕ代行可能職員名簿表	DB2.Ｕ代行可能職員名簿表	program_reference_inferred	0
TBL-003	Ｕ祭日	DB2.Ｕ祭日	program_reference_inferred	0
TBL-004	Ｕ職員名簿表	DB2.Ｕ職員名簿表	declaration	9
TBL-005	Ｕ職員所属課係一覧表	DB2.Ｕ職員所属課係一覧表	declaration	2
TBL-006	ＵＤＢ管理ＤＢ	DB2.ＵＤＢ管理ＤＢ	declaration	2
TBL-007	ＵＪ店舗管理台帳	DB2.ＵＪ店舗管理台帳	program_reference_inferred	0
TBL-008	ＵＪ業種	DB2.ＵＪ業種	program_reference_inferred	0
TBL-009	ＵＪ科目	DB2.ＵＪ科目	program_reference_inferred	2
TBL-010	ＵＪＶ役職コード表	DB2.ＵＪＶ役職コード表	declaration	2
TBL-011	ＵＷＥＢログイン情報表	DB2.ＵＷＥＢログイン情報表	declaration	10
TBL-012	Ｊ事業所コード表２	N2_DWH.Ｊ事業所コード表２	declaration	3
TBL-013	Ｂ顧客基本表	N2_SIGHT.Ｂ顧客基本表	declaration	9
TBL-014	ＵＪ機能マスタ	NAVI.ＵＪ機能マスタ	program_reference_inferred	0
TBL-015	ＵＪ稼動店舗管理マスタ	NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ	program_reference_inferred	4
TBL-016	ＵＭオンラインＯＰマスタ	NAVI.ＵＭオンラインＯＰマスタ	program_reference_inferred	5

表ID	論理名	物理名	根拠種別	列数
TBL-017	ＵＭパス管理マスタ	NAVI.ＵＭパス管理マスタ	program_reference_inferred	3
TBL-018	ＵＭ機能マスタ	NAVI.ＵＭ機能マスタ	program_reference_inferred	0
TBL-019	ＵＳパス管理ステータス	NAVI.ＵＳパス管理ステータス	program_reference_inferred	7
TBL-020	受給有無テーブル	dbo.受給有無テーブル	declaration	2
TBL-021	年金1_LK	dbo.年金1_LK	declaration	28
TBL-022	年金種類テーブル	dbo.年金種類テーブル	declaration	2
TBL-023	年金__削除明細	dbo.年金__削除明細	declaration	28
TBL-024	店名テーブル	dbo.店名テーブル	declaration	2
TBL-025	性別テーブル	dbo.性別テーブル	declaration	2
TBL-026	裁定請求テーブル	dbo.裁定請求テーブル	declaration	2
TBL-027	SQL Serverインデックス管理情報	sys.indexes	program_reference_inferred	0
TBL-028	受給有無テーブル	受給有無テーブル	declaration	2
TBL-029	年金1_LK	年金1_LK	declaration	28
TBL-030	年金種類テーブル	年金種類テーブル	declaration	2
TBL-031	年金__削除明細	年金__削除明細	declaration	28
TBL-032	店名テーブル	店名テーブル	declaration	2
TBL-033	性別テーブル	性別テーブル	declaration	2
TBL-034	裁定請求テーブル	裁定請求テーブル	declaration	2

TBL-001 Ｕカウンターシフト

情報	内容
表ID	TBL-001
論理名	Ｕカウンターシフト
物理名	DB2.Ｕカウンターシフト
定義根拠	declaration

情報	内容
列数	8

項目定義

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態
アクセス日付	アクセス日付	VARCHAR(8)	NOT NULL	主キー指定なし	declared
アクセス時刻	アクセス時刻	VARCHAR(9)	NOT NULL	主キー指定なし	declared
機能ＩＤ	機能ＩＤ	VARCHAR(100)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
画面ＩＤ	画面ＩＤ	VARCHAR(100)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
コマンドＩＤ	コマンドＩＤ	VARCHAR(100)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
アクションＩＤ	アクションＩＤ	VARCHAR(200)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
ＪＳＰ名	ＪＳＰ名	VARCHAR(260)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
ユーザーＩＤ	ユーザーＩＤ	VARCHAR(20)	NOT NULL	主キー指定なし	declared

利用・確認事項

定義ファイルの世代・環境を区別する。参照から推定した列に型・制約の宣言がなければ、確定値として作り出さない。

根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:55

TBL-002 Ｕ代行可能職員名簿表

情報	内容
表ID	TBL-002
論理名	Ｕ代行可能職員名簿表
物理名	DB2.Ｕ代行可能職員名簿表
定義根拠	program_reference_inferred
列数	0

項目定義

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態

利用・確認事項

定義ファイルの世代・環境を区別する。参照から推定した列に型・制約の宣言がなければ、確定値として作り出さない。

根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectDaikoSyokuinBase.java:40

TBL-003 U祭日

情報	内容
表ID	TBL-003
論理名	U祭日
物理名	DB2.U祭日
定義根拠	program_reference_inferred
列数	0

項目定義

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態

利用・確認事項

定義ファイルの世代・環境を区別する。参照から推定した列に型・制約の宣言がなければ、確定値として作り出さない。

根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectSaijitsuBase.java:33

TBL-004 U職員名簿表

情報	内容
表ID	TBL-004
論理名	U職員名簿表

情報	内容
物理名	DB2.U職員名簿表
定義根拠	declaration
列数	9

項目定義

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態
職員番号	職員番号	DECIMAL(18, 0)	NOT NULL	主キー	declared
所属店番	所属店番	DECIMAL(18, 0)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
漢字氏名	漢字氏名	VARCHAR(40)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
カナ氏名	カナ氏名	VARCHAR(40)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
身分コード	身分コード	DECIMAL(18, 0)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
性別	性別	DECIMAL(18, 0)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
生年月日	生年月日	DECIMAL(18, 0)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
役職コード	役職コード	DECIMAL(18, 0)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
作成日	作成日	DECIMAL(18, 0)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared

利用・確認事項

定義ファイルの世代・環境を区別する。参照から推定した列に型・制約の宣言がなければ、確定値として作り出さない。

根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:20

TBL-005 Ｕ職員所属課係一覧表

情報	内容
表ID	TBL-005
論理名	Ｕ職員所属課係一覧表
物理名	DB2.Ｕ職員所属課係一覧表
定義根拠	declaration
列数	2

項目定義

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態
職員番号	職員番号	DECIMAL(8, 0)	NOT NULL	主キー	declared
所属課係コード	所属課係コード	VARCHAR(20)	NOT NULL	主キー	declared

利用・確認事項

定義ファイルの世代・環境を区別する。参照から推定した列に型・制約の宣言がなければ、確定値として作り出さない。

根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:32

TBL-006 ＵＤＢ管理ＤＢ

情報	内容
表ID	TBL-006
論理名	ＵＤＢ管理ＤＢ
物理名	DB2.ＵＤＢ管理ＤＢ
定義根拠	declaration
列数	2

項目定義

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態
ＤＢ名	ＤＢ名	VARCHAR(80)	NOT NULL	主キー	declared
処理中ＦＬＧ	処理中ＦＬＧ	VARCHAR(1)	NOT NULL	主キー指定なし	declared

利用・確認事項

定義ファイルの世代・環境を区別する。参照から推定した列に型・制約の宣言がなければ、確定値として作り出さない。

根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:50

TBL-007 ＵＪ店舗管理台帳

情報	内容
表ID	TBL-007
論理名	ＵＪ店舗管理台帳
物理名	DB2.ＵＪ店舗管理台帳
定義根拠	program_reference_inferred
列数	0

項目定義

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態

利用・確認事項

定義ファイルの世代・環境を区別する。参照から推定した列に型・制約の宣言がなければ、確定値として作り出さない。

根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectTenpoKanriDaichoBase.java:39

TBL-008 ＵＪ業種

情報	内容
表ID	TBL-008
論理名	ＵＪ業種
物理名	DB2.ＵＪ業種
定義根拠	program_reference_inferred
列数	0

項目定義

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態

利用・確認事項

定義ファイルの世代・環境を区別する。参照から推定した列に型・制約の宣言がなければ、確定値として作り出さない。

根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectCodeGyosyuBase.java:40

TBL-009 ＵＪ科目

情報	内容
表ID	TBL-009
論理名	ＵＪ科目
物理名	DB2.ＵＪ科目
定義根拠	program_reference_inferred
列数	2

項目定義

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態
コード	コード	参照式のみ・DDLなし	原本に制約定義なし	原本にキー定義なし	program_reference_inferred

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態
項目１	項目１	参照式のみ・DDLなし	原本に制約定義なし	原本にキー定義なし	program_reference_inferred

利用・確認事項

定義ファイルの世代・環境を区別する。参照から推定した列に型・制約の宣言がなければ、確定値として作り出さない。

根拠：n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectDB2KamokuBase.java:37

根拠：n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectDB2KamokuBase.java:65

TBL-010 ＵＪＶ役職コード表

情報	内容
表ID	TBL-010
論理名	ＵＪＶ役職コード表
物理名	DB2.ＵＪＶ役職コード表
定義根拠	declaration
列数	2

項目定義

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態
役職コード	役職コード	DECIMAL(4, 0)	NOT NULL	主キー	declared
役職	役職	VARCHAR(40)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared

利用・確認事項

定義ファイルの世代・環境を区別する。参照から推定した列に型・制約の宣言がなければ、確定値として作り出さない。

根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:38

TBL-011 ＵＷＥＢログイン情報表

情報	内容
表ID	TBL-011
論理名	ＵＷＥＢログイン情報表
物理名	DB2.ＵＷＥＢログイン情報表
定義根拠	declaration
列数	10

項目定義

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態
アプリケーション名	アプリケーション名	VARCHAR(20)	NOT NULL	主キー	declared
ユーザーＩＤ	ユーザーＩＤ	VARCHAR(40)	NOT NULL	主キー	declared
パスワード	パスワード	VARCHAR(100)	NOT NULL	主キー指定なし	declared
融資系ユーザー名	融資系ユーザー名	VARCHAR(80)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
融資系所属店番	融資系所属店番	VARCHAR(4)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
債権書類権限	債権書類権限	VARCHAR(4)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
決算書権限	決算書権限	VARCHAR(4)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
ＣＲＤ権限	ＣＲＤ権限	VARCHAR(4)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
格付権限	格付権限	VARCHAR(4)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
自己査定権限	自己査定権限	VARCHAR(4)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared

利用・確認事項

定義ファイルの世代・環境を区別する。参照から推定した列に型・制約の宣言がなければ、確定値として作り出さない。

根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:6

TBL-012 Ｊ事業所コード表２

情報	内容
表ID	TBL-012
論理名	Ｊ事業所コード表２
物理名	N2_DWH.Ｊ事業所コード表２
定義根拠	declaration
列数	3

項目定義

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態
店舗コード	店舗コード	DECIMAL(2, 0)	NOT NULL	主キー	declared
枝番	枝番	DECIMAL(2, 0)	NOT NULL	主キー	declared
事業所名	事業所名	VARCHAR(80)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared

利用・確認事項

定義ファイルの世代・環境を区別する。参照から推定した列に型・制約の宣言がなければ、確定値として作り出さない。

根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:43

TBL-013 Ｂ顧客基本表

情報	内容
表ID	TBL-013
論理名	Ｂ顧客基本表
物理名	N2_SIGHT.Ｂ顧客基本表
定義根拠	declaration
列数	9

項目定義

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態
店舗コード	店舗コード	DECIMAL(18, 0)	NOT NULL	主キー	declared
顧客番号	顧客番号	DECIMAL(18, 0)	NOT NULL	主キー	declared
カナ氏名	カナ氏名	VARCHAR(48)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
漢字氏名	漢字氏名	VARCHAR(96)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
担当者コード	担当者コード	DECIMAL(18, 0)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
電話番号	電話番号	DECIMAL(18, 0)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
漢字住所	漢字住所	VARCHAR(160)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
性別コード	性別コード	VARCHAR(1)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
生年月日	生年月日	DECIMAL(18, 0)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared

利用・確認事項

定義ファイルの世代・環境を区別する。参照から推定した列に型・制約の宣言がなければ、確定値として作り出さない。

根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:67

TBL-014 ＵＪ機能マスタ

情報	内容
表ID	TBL-014
論理名	ＵＪ機能マスタ
物理名	NAVI.ＵＪ機能マスタ
定義根拠	program_reference_inferred
列数	0

項目定義

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態

利用・確認事項

定義ファイルの世代・環境を区別する。参照から推定した列に型・制約の宣言がなければ、確定値として作り出さない。

根拠：n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectFunctionMasterBase.java:60

TBL-015 ＵＪ稼動店舗管理マスタ

情報	内容
表ID	TBL-015
論理名	ＵＪ稼動店舗管理マスタ
物理名	NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ
定義根拠	program_reference_inferred
列数	4

項目定義

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態
店番	店番	参照式のみ・DDLなし	原本に制約定義なし	原本にキー定義なし	program_reference_inferred
取引店舗コード	取引店舗コード	参照式のみ・DDLなし	原本に制約定義なし	原本にキー定義なし	program_reference_inferred
接続先	接続先	参照式のみ・DDLなし	原本に制約定義なし	原本にキー定義なし	program_reference_inferred
取引可能フラグ	取引可能フラグ	参照式のみ・DDLなし	原本に制約定義なし	原本にキー定義なし	program_reference_inferred

利用・確認事項

定義ファイルの世代・環境を区別する。参照から推定した列に型・制約の宣言がなければ、確定値として作り出さない。

根拠：n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectOperationBranchMstBase.java:41

根拠：n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectOperationBranchMstBase.java:69

根拠：n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectOperationBranchMstBase.java:100

TBL-016 ＵＭオンラインＯＰマスタ

情報	内容
表ID	TBL-016
論理名	ＵＭオンラインＯＰマスタ
物理名	NAVI.ＵＭオンラインＯＰマスタ
定義根拠	program_reference_inferred
列数	5

項目定義

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態
オペレーションＩＤ	オペレーションＩＤ	参照式のみ・DDLなし	原本に制約定義なし	原本にキー定義なし	program_reference_inferred
画面定義体ファイル名	画面定義体ファイル名	参照式のみ・DDLなし	原本に制約定義なし	原本にキー定義なし	program_reference_inferred
出力定義体ファイル名	出力定義体ファイル名	参照式のみ・DDLなし	原本に制約定義なし	原本にキー定義なし	program_reference_inferred
出力スタイルシート	出力スタイルシート	参照式のみ・DDLなし	原本に制約定義なし	原本にキー定義なし	program_reference_inferred
コメント	コメント	参照式のみ・DDLなし	原本に制約定義なし	原本にキー定義なし	program_reference_inferred

利用・確認事項

定義ファイルの世代・環境を区別する。参照から推定した列に型・制約の宣言がなければ、確定値として作り出さない。

根拠：n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectOnlineOperationMastBase.java:41

TBL-017 ＵＭパス管理マスタ

情報	内容
表ID	TBL-017
論理名	ＵＭパス管理マスタ
物理名	NAVI.ＵＭパス管理マスタ
定義根拠	program_reference_inferred
列数	3

項目定義

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態
接続先	接続先	参照式のみ・DDLなし	原本に制約定義なし	原本にキー定義なし	program_reference_inferred
パス最大数	パス最大数	参照式のみ・DDLなし	原本に制約定義なし	原本にキー定義なし	program_reference_inferred
制限パス最大数	制限パス最大数	参照式のみ・DDLなし	原本に制約定義なし	原本にキー定義なし	program_reference_inferred

利用・確認事項

定義ファイルの世代・環境を区別する。参照から推定した列に型・制約の宣言がなければ、確定値として作り出さない。

根拠：n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectPathMngMstBase.java:35

TBL-018 ＵＭ機能マスタ

情報	内容
表ID	TBL-018
論理名	ＵＭ機能マスタ
物理名	NAVI.ＵＭ機能マスタ
定義根拠	program_reference_inferred
列数	0

項目定義

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態

利用・確認事項

定義ファイルの世代・環境を区別する。参照から推定した列に型・制約の宣言がなければ、確定値として作り出さない。

根拠：n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectFunctionMasterBase.java:39

TBL-019 ＵＳパス管理ステータス

情報	内容
表ID	TBL-019
論理名	ＵＳパス管理ステータス
物理名	NAVI.ＵＳパス管理ステータス
定義根拠	program_reference_inferred
列数	7

項目定義

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態
接続先	接続先	参照式のみ・DDLなし	原本に制約定義なし	原本にキー定義なし	program_reference_inferred
パス使用数	パス使用数	参照式のみ・DDLなし	原本に制約定義なし	原本にキー定義なし	program_reference_inferred
制限パス使用数	制限パス使用数	参照式のみ・DDLなし	原本に制約定義なし	原本にキー定義なし	program_reference_inferred
作成日	作成日	参照式のみ・DDLなし	原本に制約定義なし	原本にキー定義なし	program_reference_inferred
作成時刻	作成時刻	参照式のみ・DDLなし	原本に制約定義なし	原本にキー定義なし	program_reference_inferred
更新日	更新日	参照式のみ・DDLなし	原本に制約定義なし	原本にキー定義なし	program_reference_inferred
更新時刻	更新時刻	参照式のみ・DDLなし	原本に制約定義なし	原本にキー定義なし	program_reference_inferred

利用・確認事項

定義ファイルの世代・環境を区別する。参照から推定した列に型・制約の宣言がなければ、確定値として作り出さない。

根拠：n2framework/WEB-INF/src/webon/base/InsertPathMngStatBase.java:42

根拠：n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectPathMngStatBase.java:39

根拠：n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectPathMngStatBase.java:69

根拠：n2framework/WEB-INF/src/webon/base/UpdatePathMngStatBase.java:41

根拠：n2framework/WEB-INF/src/webon/base/UpdatePathMngStatBase.java:70

TBL-020 受給有無テーブル

情報	内容
表ID	TBL-020
論理名	受給有無テーブル
物理名	dbo.受給有無テーブル
定義根拠	declaration
列数	2

項目定義

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態
受給ｺｰﾄﾞ	受給ｺｰﾄﾞ	TINYINT	NOT NULL	主キー	declared
受給有無	受給有無	NVARCHAR(10)	NOT NULL	主キー指定なし	declared

利用・確認事項

定義ファイルの世代・環境を区別する。参照から推定した列に型・制約の宣言がなければ、確定値として作り出さない。

根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:32

TBL-021 年金1_LK

情報	内容
表ID	TBL-021
論理名	年金1_LK
物理名	dbo.年金1_LK
定義根拠	declaration
列数	28

項目定義

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態
店番	店番	INT	NULL明記	主キー指定なし	declared
顧客番号	顧客番号	BIGINT	NULL明記	主キー指定なし	declared
担当者コード	担当者コード	INT	NULL明記	主キー指定なし	declared
顧客氏名	顧客氏名	NVARCHAR(100)	NULL明記	主キー指定なし	declared
ふりがな	ふりがな	NVARCHAR(100)	NULL明記	主キー指定なし	declared
性別	性別	TINYINT	NULL明記	主キー指定なし	declared
住所	住所	NVARCHAR(300)	NULL明記	主キー指定なし	declared
電話番号	電話番号	DECIMAL(15,0)	NULL明記	主キー指定なし	declared
生年月日	生年月日	DATE	NULL明記	主キー指定なし	declared
種類：国民年金	種類：国民年金	BIT	NULL明記	主キー指定なし	declared
種類：厚生年金	種類：厚生年金	BIT	NULL明記	主キー指定なし	declared
種類：共済年金	種類：共済年金	BIT	NULL明記	主キー指定なし	declared
種類：厚生年金基金	種類：厚生年金基金	BIT	NULL明記	主キー指定なし	declared
種類：国民年金基金	種類：国民年金基金	BIT	NULL明記	主キー指定なし	declared
年金種類	年金種類	INT	NULL明記	主キー指定なし	declared
裁定請求	裁定請求	TINYINT	NULL明記	主キー指定なし	declared
請求予定日	請求予定日	DATE	NULL明記	主キー指定なし	declared
予定年齢	予定年齢	INT	NULL明記	主キー指定なし	declared
配偶者名	配偶者名	NVARCHAR(100)	NULL明記	主キー指定なし	declared

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態
配偶者生年月日	配偶者生年月日	DATE	NULL明記	主キー指定なし	declared
受給有無	受給有無	TINYINT	NULL明記	主キー指定なし	declared
予約徴求日	予約徴求日	DATE	NULL明記	主キー指定なし	declared
備考	備考	NVARCHAR(400)	NULL明記	主キー指定なし	declared
データ更新日	データ更新日	DATE	NULL明記	主キー指定なし	declared
更新時間	更新時間	TIME(0)	NULL明記	主キー指定なし	declared
更新者	更新者	INT	NULL明記	主キー指定なし	declared
６ヶ月先確認	６ヶ月先確認	BIT	NULL明記	主キー指定なし	declared
変更FLG	変更FLG	TINYINT	NULL明記	主キー指定なし	declared

利用・確認事項

定義ファイルの世代・環境を区別する。参照から推定した列に型・制約の宣言がなければ、確定値として作り出さない。

根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:62

TBL-022 年金種類テーブル

情報	内容
表ID	TBL-022
論理名	年金種類テーブル
物理名	dbo.年金種類テーブル
定義根拠	declaration
列数	2

項目定義

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態
種類ｺｰﾄﾞ	種類ｺｰﾄﾞ	INT	NOT NULL	主キー	declared
年金種類	年金種類	NVARCHAR(120)	NOT NULL	主キー指定なし	declared

利用・確認事項

定義ファイルの世代・環境を区別する。参照から推定した列に型・制約の宣言がなければ、確定値として作り出さない。

根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:52

TBL-023 年金__削除明細

情報	内容
表ID	TBL-023
論理名	年金__削除明細
物理名	dbo.年金__削除明細
定義根拠	declaration
列数	28

項目定義

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態
店番	店番	INT	NULL明記	主キー指定なし	declared
顧客番号	顧客番号	BIGINT	NULL明記	主キー指定なし	declared
担当者コード	担当者コード	INT	NULL明記	主キー指定なし	declared
顧客氏名	顧客氏名	NVARCHAR(100)	NULL明記	主キー指定なし	declared
ふりがな	ふりがな	NVARCHAR(100)	NULL明記	主キー指定なし	declared
性別	性別	TINYINT	NULL明記	主キー指定なし	declared
住所	住所	NVARCHAR(300)	NULL明記	主キー指定なし	declared
電話番号	電話番号	DECIMAL(15,0)	NULL明記	主キー指定なし	declared
生年月日	生年月日	DATE	NULL明記	主キー指定なし	declared
種類：国民年金	種類：国民年金	BIT	NULL明記	主キー指定なし	declared
種類：厚生年金	種類：厚生年金	BIT	NULL明記	主キー指定なし	declared
種類：共済年金	種類：共済年金	BIT	NULL明記	主キー指定なし	declared
種類：厚生年金基金	種類：厚生年金基金	BIT	NULL明記	主キー指定なし	declared
種類：国民年金基金	種類：国民年金基金	BIT	NULL明記	主キー指定なし	declared

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態
年金種類	年金種類	INT	NULL明記	主キー指定なし	declared
裁定請求	裁定請求	TINYINT	NULL明記	主キー指定なし	declared
請求予定日	請求予定日	DATE	NULL明記	主キー指定なし	declared
予定年齢	予定年齢	INT	NULL明記	主キー指定なし	declared
配偶者名	配偶者名	NVARCHAR(100)	NULL明記	主キー指定なし	declared
配偶者生年月日	配偶者生年月日	DATE	NULL明記	主キー指定なし	declared
受給有無	受給有無	TINYINT	NULL明記	主キー指定なし	declared
予約徴求日	予約徴求日	DATE	NULL明記	主キー指定なし	declared
備考	備考	NVARCHAR(400)	NULL明記	主キー指定なし	declared
データ更新日	データ更新日	DATE	NULL明記	主キー指定なし	declared
更新時間	更新時間	TIME(0)	NULL明記	主キー指定なし	declared
更新者	更新者	INT	NULL明記	主キー指定なし	declared
６ヶ月先確認	６ヶ月先確認	BIT	NULL明記	主キー指定なし	declared
変更FLG	変更FLG	TINYINT	NULL明記	主キー指定なし	declared

利用・確認事項

定義ファイルの世代・環境を区別する。参照から推定した列に型・制約の宣言がなければ、確定値として作り出さない。

根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:97

TBL-024 店名テーブル

情報	内容
表ID	TBL-024
論理名	店名テーブル
物理名	dbo.店名テーブル
定義根拠	declaration
列数	2

項目定義

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態
店舗ｺｰﾄﾞ	店舗ｺｰﾄﾞ	INT	NOT NULL	主キー	declared
店名	店名	NVARCHAR(80)	NOT NULL	主キー指定なし	declared

利用・確認事項

定義ファイルの世代・環境を区別する。参照から推定した列に型・制約の宣言がなければ、確定値として作り出さない。

根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:42

TBL-025 性別テーブル

情報	内容
表ID	TBL-025
論理名	性別テーブル
物理名	dbo.性別テーブル
定義根拠	declaration
列数	2

項目定義

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態
性別ｺｰﾄﾞ	性別ｺｰﾄﾞ	TINYINT	NOT NULL	主キー	declared
性別	性別	NVARCHAR(10)	NOT NULL	主キー指定なし	declared

利用・確認事項

定義ファイルの世代・環境を区別する。参照から推定した列に型・制約の宣言がなければ、確定値として作り出さない。

根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:12

TBL-026 裁定請求テーブル

情報	内容
表ID	TBL-026
論理名	裁定請求テーブル
物理名	dbo.裁定請求テーブル
定義根拠	declaration
列数	2

項目定義

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態
裁請ｺｰﾄﾞ	裁請ｺｰﾄﾞ	TINYINT	NOT NULL	主キー	declared
裁定請求	裁定請求	NVARCHAR(10)	NOT NULL	主キー指定なし	declared

利用・確認事項

定義ファイルの世代・環境を区別する。参照から推定した列に型・制約の宣言がなければ、確定値として作り出さない。

根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:22

TBL-027 SQL Serverインデックス管理情報

情報	内容
表ID	TBL-027
論理名	SQL Serverインデックス管理情報
物理名	sys.indexes
定義根拠	program_reference_inferred
列数	0

項目定義

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態

利用・確認事項

定義ファイルの世代・環境を区別する。参照から推定した列に型・制約の宣言がなければ、確定値として作り出さない。

根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:131

根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:142

根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:153

根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:164

TBL-028 受給有無テーブル

情報	内容
表ID	TBL-028
論理名	受給有無テーブル
物理名	受給有無テーブル
定義根拠	declaration
列数	2

項目定義

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態
受給ｺｰﾄﾞ	受給ｺｰﾄﾞ	TINYINT	NOT NULL	主キー	declared
受給有無	受給有無	VARCHAR(10)	NOT NULL	主キー指定なし	declared

利用・確認事項

定義ファイルの世代・環境を区別する。参照から推定した列に型・制約の宣言がなければ、確定値として作り出さない。

根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:91

TBL-029 年金1_LK

情報	内容
表ID	TBL-029
論理名	年金1_LK
物理名	年金1_LK
定義根拠	declaration
列数	28

項目定義

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態
店番	店番	INTEGER	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
顧客番号	顧客番号	BIGINT	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
担当者コード	担当者コード	INTEGER	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
顧客氏名	顧客氏名	VARCHAR(100)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
ふりがな	ふりがな	VARCHAR(100)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
性別	性別	TINYINT	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
住所	住所	VARCHAR(300)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
電話番号	電話番号	DECIMAL(15, 0)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
生年月日	生年月日	DATE	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
種類：国民年金	種類：国民年金	BOOLEAN	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
種類：厚生年金	種類：厚生年金	BOOLEAN	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
種類：共済年金	種類：共済年金	BOOLEAN	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態
種類：厚生年金基金	種類：厚生年金基金	BOOLEAN	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
種類：国民年金基金	種類：国民年金基金	BOOLEAN	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
年金種類	年金種類	INTEGER	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
裁定請求	裁定請求	TINYINT	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
請求予定日	請求予定日	DATE	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
予定年齢	予定年齢	INTEGER	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
配偶者名	配偶者名	VARCHAR(100)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
配偶者生年月日	配偶者生年月日	DATE	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
受給有無	受給有無	TINYINT	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
予約徴求日	予約徴求日	DATE	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
備考	備考	VARCHAR(400)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
データ更新日	データ更新日	DATE	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
更新時間	更新時間	TIME	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
更新者	更新者	INTEGER	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
６ヶ月先確認	６ヶ月先確認	BOOLEAN	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
変更FLG	変更FLG	TINYINT	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared

利用・確認事項

定義ファイルの世代・環境を区別する。参照から推定した列に型・制約の宣言がなければ、確定値として作り出さない。

根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:106

TBL-030 年金種類テーブル

情報	内容
表ID	TBL-030
論理名	年金種類テーブル
物理名	年金種類テーブル
定義根拠	declaration
列数	2

項目定義

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態
種類ｺｰﾄﾞ	種類ｺｰﾄﾞ	INTEGER	NOT NULL	主キー	declared
年金種類	年金種類	VARCHAR(120)	NOT NULL	主キー指定なし	declared

利用・確認事項

定義ファイルの世代・環境を区別する。参照から推定した列に型・制約の宣言がなければ、確定値として作り出さない。

根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:101

TBL-031 年金__削除明細

情報	内容
表ID	TBL-031
論理名	年金__削除明細
物理名	年金__削除明細
定義根拠	declaration
列数	28

項目定義

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態
店番	店番	INTEGER	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
顧客番号	顧客番号	BIGINT	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
担当者コード	担当者コード	INTEGER	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
顧客氏名	顧客氏名	VARCHAR(100)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
ふりがな	ふりがな	VARCHAR(100)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
性別	性別	TINYINT	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
住所	住所	VARCHAR(300)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
電話番号	電話番号	DECIMAL(15, 0)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
生年月日	生年月日	DATE	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
種類：国民年金	種類：国民年金	BOOLEAN	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
種類：厚生年金	種類：厚生年金	BOOLEAN	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
種類：共済年金	種類：共済年金	BOOLEAN	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
種類：厚生年金基金	種類：厚生年金基金	BOOLEAN	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
種類：国民年金基金	種類：国民年金基金	BOOLEAN	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
年金種類	年金種類	INTEGER	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
裁定請求	裁定請求	TINYINT	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
請求予定日	請求予定日	DATE	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態
予定年齢	予定年齢	INTEGER	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
配偶者名	配偶者名	VARCHAR(100)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
配偶者生年月日	配偶者生年月日	DATE	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
受給有無	受給有無	TINYINT	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
予約徴求日	予約徴求日	DATE	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
備考	備考	VARCHAR(400)	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
データ更新日	データ更新日	DATE	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
更新時間	更新時間	TIME	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
更新者	更新者	INTEGER	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
６ヶ月先確認	６ヶ月先確認	BOOLEAN	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared
変更FLG	変更FLG	TINYINT	未明記（DB方言依存）	主キー指定なし	declared

利用・確認事項

定義ファイルの世代・環境を区別する。参照から推定した列に型・制約の宣言がなければ、確定値として作り出さない。

根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:137

TBL-032 店名テーブル

情報	内容
表ID	TBL-032
論理名	店名テーブル
物理名	店名テーブル

情報	内容
定義根拠	declaration
列数	2

項目定義

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態
店舗ｺｰﾄﾞ	店舗ｺｰﾄﾞ	INTEGER	NOT NULL	主キー	declared
店名	店名	VARCHAR(80)	NOT NULL	主キー指定なし	declared

利用・確認事項

定義ファイルの世代・環境を区別する。参照から推定した列に型・制約の宣言がなければ、確定値として作り出さない。

根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:96

TBL-033 性別テーブル

情報	内容
表ID	TBL-033
論理名	性別テーブル
物理名	性別テーブル
定義根拠	declaration
列数	2

項目定義

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態
性別ｺｰﾄﾞ	性別ｺｰﾄﾞ	TINYINT	NOT NULL	主キー	declared
性別	性別	VARCHAR(10)	NOT NULL	主キー指定なし	declared

利用・確認事項

定義ファイルの世代・環境を区別する。参照から推定した列に型・制約の宣言がなければ、確定値として作り出さない。

根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:81

TBL-034 裁定請求テーブル

情報	内容
表ID	TBL-034
論理名	裁定請求テーブル
物理名	裁定請求テーブル
定義根拠	declaration
列数	2

項目定義

論理名	物理名	データ型	NULL条件	主キー	根拠状態
裁請ｺｰﾄﾞ	裁請ｺｰﾄﾞ	TINYINT	NOT NULL	主キー	declared
裁定請求	裁定請求	VARCHAR(10)	NOT NULL	主キー指定なし	declared

利用・確認事項

定義ファイルの世代・環境を区別する。参照から推定した列に型・制約の宣言がなければ、確定値として作り出さない。

根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:86