カウンターシフトクラス

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-013
画面名	カウンターシフトクラス
会社名	
作成日	

概要

概要説明

カウンターシフトクラスの入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	DB2.Ｕカウンターシフト、N2_SIGHT.Ｂ顧客基本表、受給有無テーブル、年金1_LK、年金種類テーブル、年金__削除明細、店名テーブル、性別テーブル、裁定請求テーブル

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

countUp

処理概要

カウンターシフトクラスで「countUp」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。
2. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

2.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。

2.2. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

2.3. 通常処理：新しいデータを登録する。

2.4. 通常処理：変更内容を確定する（コミット）。

2-例外1. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

2-例外1.1. 例外発生時：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

2-例外1.1.1. 通常処理：「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2-例外1.1.1.1. 条件成立時：このトランザクションの変更を取り消す（ロールバック）。

2-例外1.1-例外1. 例外条件「SQLException e1」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

2-例外1.1-例外1.1. 例外発生時：関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。

2-例外1.2. 例外発生時：関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。

2-後処理. 通常終了・例外・途中のreturnのいずれでも、この範囲を抜ける前に次の共通後処理を行う。

2-後処理.1. 終了時の共通後処理：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

2-後処理.1.1. 通常処理：「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2-後処理.1.1.1. 条件成立時：使用した接続・処理資源を解放する。

2-後処理.1.2. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。

2-後処理.1-例外1. 例外条件「SQLException e1」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

2-後処理.1-例外1.1. 例外発生時：関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-55B58633E466

情報	内容
操作ID	SQL-55B58633E466
対象テーブル	DB2.Ｕカウンターシフト
操作	挿入
処理説明	対象テーブルの新しい行を登録する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	アクセス日付 ← 〈gSDFDate.format(date)〉／アクセス時刻 ← 〈gSDFTime.format(date)〉／機能ＩＤ ← 〈map.get(機能ＩＤ)：空値・NULLの条件付き設定〉／画面ＩＤ ← 〈map.get(画面ＩＤ)：空値・NULLの条件付き設定〉／コマンドＩＤ ← 〈map.get(コマンドＩＤ)：空値・NULLの条件付き設定〉／アクションＩＤ ← 〈map.get(アクションＩＤ)：空値・NULLの条件付き設定〉／ＪＳＰ名 ← 〈map.get(ＪＳＰ名)：空値・NULLの条件付き設定〉／ユーザーＩＤ ← '〈map.get("ユーザーＩＤ")〉'
対象条件	新しい行を挿入する。重複や採番の扱いは呼出元および列制約に従う。
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:34 / insert@34

DB関連処理

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
countUp	処理1	FWLog.error(e1)
countUp	処理2	con = null
countUp	処理3	FWLog.error(e1)
countUp	処理4	con = null
countUp	処理5	FWLog.error(e1)
countUp	処理6	con = null
countUp	処理7	FWLog.error(e)
countUp	処理8	FWLog.error(e1)
countUp	処理9	InsertCounterShiftBase base = new InsertCounterShiftBase(con)

イベント	参照番号	原本条件・処理
countUp	処理10	con = CommonUtil.getConnection(new InitialContext(), CommonConst.JDBC_ORACLE_SP2NM)
countUp	処理11	Connection con = null
countUp	処理12	Connection con = null
countUp	処理13	con = CommonUtil.getConnection(new InitialContext(), CommonConst.JDBC_ORACLE_SP2NM)
countUp	処理14	InsertCounterShiftBase base = new InsertCounterShiftBase(con)
countUp	処理15	FWLog.error(e1)
countUp	処理16	FWLog.error(e)
countUp	処理17	con = null
countUp	処理18	FWLog.error(e1)