ログイン処理

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-015
画面名	ログイン処理
会社名	
作成日	

概要

概要説明

ログイン処理の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	DB2.Ｕ職員名簿表、DB2.Ｕ職員所属課係一覧表、DB2.ＵＪＶ役職コード表、DB2.ＵＷＥＢログイン情報表、N2_DWH.Ｊ事業所コード表２、職員情報等（セッション）

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

ログイン処理

処理概要

ログイン処理で「ログイン処理」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理137：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理138：詳細仕様参照）。

3. 関連情報を取得・設定する（処理139：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理140：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理141：詳細仕様参照）。
6. 関連情報を取得・設定する（処理142：詳細仕様参照）。
7. 関連情報を取得・設定する（処理143：詳細仕様参照）。
8. 関連情報を取得・設定する（処理144：詳細仕様参照）。
9. 関連情報を取得・設定する（処理145：詳細仕様参照）。
10. 関連情報を取得・設定する（処理146：詳細仕様参照）。
11. 関連情報を取得・設定する（処理147：詳細仕様参照）。
12. 関連情報を取得・設定する（処理148：詳細仕様参照）。
13. 関連情報を取得・設定する（処理149：詳細仕様参照）。
14. 関連情報を取得・設定する（処理150：詳細仕様参照）。
15. 関連情報を取得・設定する（処理151：詳細仕様参照）。
16. 関連情報を取得・設定する（処理152：詳細仕様参照）。
17. 「対象項目がある、または対象項目がある、または対象項目がある」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

17.1. 条件成立時：「条件153を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

17.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理154：詳細仕様参照）。

17.1.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理155：詳細仕様参照）。

17.1.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理156：詳細仕様参照）。

17.1-別.1. 条件不成立時：getユーザを実行する。

17.1-別.2. 条件不成立時：getパスワードを実行する。

17.1-別.3. 条件不成立時：getアプリケーション名を実行する。

17.2. 条件成立時：「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

17.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理157：詳細仕様参照）。

17.2.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理158：詳細仕様参照）。

17.2.3. 条件成立時：「(wk_CustNr が等しい 未設定 && wk_Br が等しい 未設定)、または(「対象項目」 && 「対象項目」)」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

17.2.3.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理159：詳細仕様参照）。

17.2.3-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理160：詳細仕様参照）。

17.2.4. 条件成立時：「ＵＮＩＦＹフラグ」を設定する。

17-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理161：詳細仕様参照）。

17-別.2. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理162：詳細仕様参照）。

17-別.3. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理163：詳細仕様参照）。

17-別.4. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理164：詳細仕様参照）。

17-別.5. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理165：詳細仕様参照）。

17-別.6. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理166：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理167：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理168：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理169：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理170：詳細仕様参照）。
5. 「条件171を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

22.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理172：詳細仕様参照）。

22.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理173：詳細仕様参照）。

22-別.1. 条件不成立時：「条件174を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

22-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理175：詳細仕様参照）。

22-別.1.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理176：詳細仕様参照）。

22-別.1-別.1. 条件不成立時：「条件177を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

22-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理178：詳細仕様参照）。

22-別.1-別.1.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理179：詳細仕様参照）。

22-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「条件180を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

22-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理181：詳細仕様参照）。

22-別.1-別.1-別.1.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理182：詳細仕様参照）。

22-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「条件183を満たす（原本条件は補足説明を参照）、または条件184を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

22-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「対象項目がある、または対象項目がある、または対象項目がある」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

22-別.1-別.1-別.1-別.1.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理185：詳細仕様参照）。

22-別.1-別.1-別.1-別.1.1.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理186：詳細仕様参照）。

22-別.1-別.1-別.1-別.1.1.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理187：詳細仕様参照）。

22-別.1-別.1-別.1-別.1.1-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理188：詳細仕様参照）。

22-別.1-別.1-別.1-別.1.1-別.2. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理189：詳細仕様参照）。

22-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「条件190を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

22-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理191：詳細仕様参照）。

22-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理192：詳細仕様参照）。

1. 「(sUser が等しい 未設定)、または条件193を満たす（原本条件は補足説明を参照）、または(sPass が等しい 未設定)、または条件194を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

23.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理195：詳細仕様参照）。

23.2. 条件成立時：「ユーザ名・パスワードを入力してください。」を設定する。

23-別.1. 条件不成立時：「(applName が等しい 未設定)、または条件196を満たす（原本条件は補足説明を参照）、または(dwhUserId が等しい 未設定)、または条件197を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

23-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理198：詳細仕様参照）。

23-別.1.2. 条件成立時：「ログインに失敗しました。」を設定する。

23-別.1-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理199：詳細仕様参照）。

23-別.1-別.2. 条件不成立時：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

23-別.1-別.2.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理200：詳細仕様参照）。

23-別.1-別.2.2. 通常処理：「条件201を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

23-別.1-別.2.2.1. 条件成立時：「条件202を満たす（原本条件は補足説明を参照）、または対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

23-別.1-別.2.2.1.1. 条件成立時：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

23-別.1-別.2.2.1.1.1. 通常処理：指定した条件でデータを照会する（照会結果3）。

23-別.1-別.2.2.1.1.2. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理203：詳細仕様参照）。

23-別.1-別.2.2.1.1.3. 通常処理：select職員名簿表を実行する。

23-別.1-別.2.2.1.1.4. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理204：詳細仕様参照）。

23-別.1-別.2.2.1.1-例外1. 例外条件「NumberFormatException e2」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

23-別.1-別.2.2.1.1-例外1.1. 例外発生時：関連情報を取得・設定する（処理205：詳細仕様参照）。

23-別.1-別.2.2.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理206：詳細仕様参照）。

23-別.1-別.2.2.3. 条件成立時：「債権書類権限」を設定する。

23-別.1-別.2.2-別.1. 条件不成立時：指定した条件でデータを照会する（照会結果3）。

23-別.1-別.2.2-別.2. 条件不成立時：selectＷＥＢログイン情報表を実行する。

23-別.1-別.2.2-別.3. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理207：詳細仕様参照）。

23-別.1-別.2.2-別.4. 条件不成立時：「対象項目がない、または「対象項目」」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

23-別.1-別.2.2-別.4.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理208：詳細仕様参照）。

23-別.1-別.2.2-別.4.2. 条件成立時：「ログインに失敗しました。ユーザ名・パスワードを確認してください。」を設定する。

23-別.1-別.2.2-別.4-別.1. 条件不成立時：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

23-別.1-別.2.2-別.4-別.1.1. 通常処理：「条件209を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

23-別.1-別.2.2-別.4-別.1.1.1. 条件成立時：「ログイン可否」を設定する。

23-別.1-別.2.2-別.4-別.1.1.2. 条件成立時：「アプリケーション名」を設定する。

23-別.1-別.2.2-別.4-別.1.1.3. 条件成立時：「遷移元アプリケーション名」を設定する。

23-別.1-別.2.2-別.4-別.1.1.4. 条件成立時：「職員番号」を設定する。

23-別.1-別.2.2-別.4-別.1.1.5. 条件成立時：「性別コード」を設定する。

23-別.1-別.2.2-別.4-別.1.1.6. 条件成立時：「職員氏名」を設定する。

23-別.1-別.2.2-別.4-別.1.1.7. 条件成立時：「職員カナ氏名」を設定する。

23-別.1-別.2.2-別.4-別.1.1.8. 条件成立時：「所属店番」を設定する。

23-別.1-別.2.2-別.4-別.1.1.9. 条件成立時：「詳細部室店コード」を設定する。

23-別.1-別.2.2-別.4-別.1.1.10. 条件成立時：「詳細部室店枝番」を設定する。

23-別.1-別.2.2-別.4-別.1.1.11. 条件成立時：「所属店名」を設定する。

23-別.1-別.2.2-別.4-別.1.1.12. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

23-別.1-別.2.2-別.4-別.1.1.13. 条件成立時：終了時の共通後処理を行ってから、処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

23-別.1-別.2.2-別.4-別.1.2. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理210：詳細仕様参照）。

23-別.1-別.2.2-別.4-別.1.3. 通常処理：select職員名簿表を実行する。

23-別.1-別.2.2-別.4-別.1.4. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理211：詳細仕様参照）。

23-別.1-別.2.2-別.4-別.1-例外1. 例外条件「NumberFormatException e2」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

23-別.1-別.2.2-別.4-別.1-例外1.1. 例外発生時：関連情報を取得・設定する（処理212：詳細仕様参照）。

23-別.1-別.2.2-別.4-別.2. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理213：詳細仕様参照）。

23-別.1-別.2-例外1. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

23-別.1-別.2-例外1.1. 例外発生時：終了時の共通後処理を行ってから、処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

23-別.1-別.2-後処理. 通常終了・例外・途中のreturnのいずれでも、この範囲を抜ける前に次の共通後処理を行う。

23-別.1-別.2-後処理.1. 終了時の共通後処理：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

23-別.1-別.2-後処理.1.1. 通常処理：「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

23-別.1-別.2-後処理.1.1.1. 条件成立時：使用した接続・処理資源を解放する。

23-別.1-別.2-後処理.1.2. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理214：詳細仕様参照）。

23-別.1-別.2-後処理.1-例外1. 例外条件「SQLException e1」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

23-別.1-別.2-後処理.1-例外1.1. 例外発生時：関連情報を取得・設定する（処理215：詳細仕様参照）。

1. 「ログイン可否」を設定する。
2. 「アプリケーション名」を設定する。
3. 「(dwhUserId が等しい 未設定)、または条件216を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

26.1. 条件成立時：「職員番号」を設定する。

26-別.1. 条件不成立時：「職員番号」を設定する。

1. 「条件217を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

27.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理218：詳細仕様参照）。

27.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理219：詳細仕様参照）。

27.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理220：詳細仕様参照）。

27.4. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理221：詳細仕様参照）。

27.5. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理222：詳細仕様参照）。

27.6. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理223：詳細仕様参照）。

27.7. 条件成立時：「未設定 が異なる from_applName、かつ"" が異なる from_applName」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

27.7.1. 条件成立時：「遷移元アプリケーション名」を設定する。

27.8. 条件成立時：「対象項目がある、かつ!「対象項目」」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

27.8.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理224：詳細仕様参照）。

27.8.2. 条件成立時：「所属店番」を設定する。

27.8.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理225：詳細仕様参照）。

27.8.4. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理226：詳細仕様参照）。

27.8.5. 条件成立時：「条件227を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

27.8.5.1. 条件成立時：「所属店番」を設定する。

27.8.5-別.1. 条件不成立時：「所属店番」を設定する。

27.8.6. 条件成立時：「詳細部室店コード」を設定する。

27.8.7. 条件成立時：「詳細部室店枝番」を設定する。

27.8.8. 条件成立時：「職員氏名」を設定する。

27.8.9. 条件成立時：「職員カナ氏名」を設定する。

27.8.10. 条件成立時：「性別コード」を設定する。

27.8.11. 条件成立時：「役職コード」を設定する。

27.8.12. 条件成立時：「Integer.parseInt(syozokuTenban) が等しい 65、またはInteger.parseInt(syozokuTenban) が等しい 70」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

27.8.12.1. 条件成立時：「システム事務統括部職員」を設定する。

27.8.12-別.1. 条件不成立時：「システム事務統括部職員」を設定する。

27.8-別.1. 条件不成立時：「所属店番」を設定する。

27.8-別.2. 条件不成立時：「詳細部室店コード」を設定する。

27.8-別.3. 条件不成立時：「詳細部室店枝番」を設定する。

27.8-別.4. 条件不成立時：「職員氏名」を設定する。

27.8-別.5. 条件不成立時：「性別コード」を設定する。

27.8-別.6. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理228：詳細仕様参照）。

27.8-別.7. 条件不成立時：「システム事務統括部職員」を設定する。

27.9. 条件成立時：「役職コード」を設定する。

27.10. 条件成立時：「対象項目がある、かつ条件229を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

27.10.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理230：詳細仕様参照）。

27.10.2. 条件成立時：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

27.10.2.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理231：詳細仕様参照）。

27.10.2.2. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理232：詳細仕様参照）。

27.10.2.3. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理233：詳細仕様参照）。

27.10.2.4. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理234：詳細仕様参照）。

27.10.2.5. 通常処理：「対象項目がある、かつ!「対象項目」」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

27.10.2.5.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理235：詳細仕様参照）。

27.10.2.5.2. 条件成立時：「所属店名」を設定する。

27.10.2.5-別.1. 条件不成立時：「所属店名」を設定する。

27.10.2-例外1. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

27.10.2-例外1.1. 例外発生時：終了時の共通後処理を行ってから、処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

27.10.2-後処理. 通常終了・例外・途中のreturnのいずれでも、この範囲を抜ける前に次の共通後処理を行う。

27.10.2-後処理.1. 終了時の共通後処理：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

27.10.2-後処理.1.1. 通常処理：「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

27.10.2-後処理.1.1.1. 条件成立時：使用した接続・処理資源を解放する。

27.10.2-後処理.1.2. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理236：詳細仕様参照）。

27.10.2-後処理.1-例外1. 例外条件「SQLException e1」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

27.10.2-後処理.1-例外1.1. 例外発生時：関連情報を取得・設定する（処理237：詳細仕様参照）。

27.10-別.1. 条件不成立時：「所属店名」を設定する。

27.11. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理238：詳細仕様参照）。

27.12. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理239：詳細仕様参照）。

27.13. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理240：詳細仕様参照）。

27.14. 条件成立時：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

27.14.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理241：詳細仕様参照）。

27.14.2. 通常処理：指定した条件でデータを照会する（照会結果3）。

27.14.3. 通常処理：「対象項目がある、かつ条件242を満たす（原本条件は補足説明を参照）、かつ条件243を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

27.14.3.1. 条件成立時：select役職コード表を実行する。

27.14.3.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理244：詳細仕様参照）。

27.14.3.3. 条件成立時：「対象項目がある、かつ!「対象項目」」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

27.14.3.3.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理245：詳細仕様参照）。

27.14.3.3.2. 条件成立時：「役職名」を設定する。

27.14.3.3.3. 条件成立時：「役職」を設定する。

27.14.3.3-別.1. 条件不成立時：「役職名」を設定する。

27.14.3.3-別.2. 条件不成立時：「該当なし」を設定する。

27.14.3-別.1. 条件不成立時：「役職名」を設定する。

27.14.3-別.2. 条件不成立時：「該当なし」を設定する。

27.14.4. 通常処理：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

27.14.4.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理246：詳細仕様参照）。

27.14.4.2. 通常処理：select職員所属課係一覧表を実行する。

27.14.4.3. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理247：詳細仕様参照）。

27.14.4-例外1. 例外条件「NumberFormatException e2」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

27.14.4-例外1.1. 例外発生時：関連情報を取得・設定する（処理248：詳細仕様参照）。

27.14.5. 通常処理：「対象項目がある、かつ!「対象項目」」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

27.14.5.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理249：詳細仕様参照）。

27.14.5.2. 条件成立時：「所属課係コード」を設定する。

27.14.5.3. 条件成立時：「所属課係コード」を設定する。

27.14.5.4. 条件成立時：「CommonConverter.convertInt(code) が等しい 10」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

27.14.5.4.1. 条件成立時：「所属課係名」を設定する。

27.14.5.4-別.1. 条件不成立時：「CommonConverter.convertInt(code) が等しい 100」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

27.14.5.4-別.1.1. 条件成立時：「所属課係名」を設定する。

27.14.5.4-別.1-別.1. 条件不成立時：「CommonConverter.convertInt(code) が等しい 600」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

27.14.5.4-別.1-別.1.1. 条件成立時：「所属課係名」を設定する。

27.14.5.4-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「所属課係名」を設定する。

27.14.5-別.1. 条件不成立時：「所属課係コード」を設定する。

27.14.5-別.2. 条件不成立時：「所属課係名」を設定する。

27.14-例外1. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

27.14-例外1.1. 例外発生時：終了時の共通後処理を行ってから、処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

27.14-後処理. 通常終了・例外・途中のreturnのいずれでも、この範囲を抜ける前に次の共通後処理を行う。

27.14-後処理.1. 終了時の共通後処理：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

27.14-後処理.1.1. 通常処理：「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

27.14-後処理.1.1.1. 条件成立時：使用した接続・処理資源を解放する。

27.14-後処理.1.2. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理250：詳細仕様参照）。

27.14-後処理.1-例外1. 例外条件「SQLException e1」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

27.14-後処理.1-例外1.1. 例外発生時：関連情報を取得・設定する（処理251：詳細仕様参照）。

27.15. 条件成立時：「条件252を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

27.15.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理253：詳細仕様参照）。

27.15.2. 条件成立時：「融資系ユーザーＩＤ」を設定する。

27.15.3. 条件成立時：「融資系ユーザー名」を設定する。

27.15.4. 条件成立時：「所属店番」を設定する。

27.15.5. 条件成立時：「債権書類権限」を設定する。

27.15.6. 条件成立時：「決算書権限」を設定する。

27.15.7. 条件成立時：「ＣＲＤ権限」を設定する。

27.15.8. 条件成立時：「格付権限」を設定する。

27.15.9. 条件成立時：「自己査定権限」を設定する。

27.15-別.1. 条件不成立時：「条件254を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

27.15-別.1.1. 条件成立時：「融資系ユーザーＩＤ」を設定する。

27.15-別.1.2. 条件成立時：「融資系ユーザー名」を設定する。

27.15-別.1-別.1. 条件不成立時：「条件255を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

27.15-別.1-別.1.1. 条件成立時：「融資系ユーザーＩＤ」を設定する。

27.15-別.1-別.1.2. 条件成立時：「融資系ユーザー名」を設定する。

27.15-別.1-別.1.3. 条件成立時：「債権書類権限」を設定する。

27.15-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「融資系ユーザーＩＤ」を設定する。

27.15-別.1-別.1-別.2. 条件不成立時：「融資系ユーザー名」を設定する。

27.16. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

27.17. 条件成立時：「条件256を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

27.17.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

27.17-別.1. 条件不成立時：「条件257を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

27.17-別.1.1. 条件成立時：「ＵＮＩＦＹフラグ」を設定する。

27.17-別.1.2. 条件成立時：「条件258を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

27.17-別.1.2.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

27.17-別.1.2-別.1. 条件不成立時：「条件259を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

27.17-別.1.2-別.1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

27.17-別.1.2-別.1-別.1. 条件不成立時：「条件260を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

27.17-別.1.2-別.1-別.1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

27.17-別.1.2-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

27.17-別.1-別.1. 条件不成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

27-別.1. 条件不成立時：「対象項目」を設定する。

27-別.2. 条件不成立時：「対象項目」を設定する。

27-別.3. 条件不成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-F393DA844BF7

情報	内容
操作ID	SQL-F393DA844BF7
対象テーブル	DB2.ＵＷＥＢログイン情報表
操作	参照

情報	内容
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：アプリケーション名 = '〈applName〉' and ユーザーＩＤ = '〈userId〉' and パスワード = '〈password〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:40 / selectＷＥＢログイン情報表@40

DB操作 SQL-418D30BDB59A

情報	内容
操作ID	SQL-418D30BDB59A
対象テーブル	DB2.ＵＷＥＢログイン情報表
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：アプリケーション名 = '〈applName〉' and ユーザーＩＤ = '〈userId〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:75 / selectＷＥＢログイン情報表@75

DB操作 SQL-691F64E50533

情報	内容
操作ID	SQL-691F64E50533
対象テーブル	DB2.U職員名簿表
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：職員番号 = 〈shokuinNo〉
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:107 / select職員名簿表@107

DB操作 SQL-8B483872EF3B

情報	内容
操作ID	SQL-8B483872EF3B
対象テーブル	DB2.U職員所属課係一覧表
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：職員番号 = 〈shokuinNo〉

情報	内容
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:137 / select職員所属課係一覧表@137

DB操作 SQL-01B370EBE516

情報	内容
操作ID	SQL-01B370EBE516
対象テーブル	DB2.ＵＪＶ役職コード表
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：役職コード = 〈yakusyokucode〉
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:167 / select役職コード表@167

DB操作 SQL-ADBA2FF6D73F

情報	内容
操作ID	SQL-ADBA2FF6D73F
対象テーブル	N2_DWH.Ｊ事業所コード表２

情報	内容
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：店舗コード = 〈code〉 and 枝番 = 〈edaban〉
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectJigyosyoCodeHyo2Base.java:39 / select@39

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
NOT ((sUser が等しい 未設定) || (sUser.equals("")) || (sPass が等しい 未設定) || (sPass.equals(""))) ・NOT ((applName が等しい 未設定) || (applName.equals("")) || (dwhUserId が等しい 未設定) || (dwhUserId.equals(""))) ・条件261を満たす（原本条件は補足説明を参照） ・NOT (IsWebLogin が等しい 未設定 || 「対象項目」) ・条件262を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT ((sUser が等しい 未設定) || (sUser.equals("")) || (sPass が等しい 未設定) || (sPass.equals(""))) ・NOT ((applName が等しい 未設定) || (applName.equals("")) || (dwhUserId が等しい 未設定) || (dwhUserId.equals(""))) ・条件263を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件264を満たす（原本条件は補足説明を参照） ・対象項目がある、かつ条件265を満たす（原本条件は補足説明を参照） ・条件266を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件267を満たす（原本条件は補足説明を参照） ・条件268を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件269を満たす（原本条件は補足説明を参照） ・条件270を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
条件271を満たす（原本条件は補足説明を参照） ・条件272を満たす（原本条件は補足説明を参照） ・条件273を満たす（原本条件は補足説明を参照） ・条件274を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

到達条件	結果
条件275を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件276を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件277を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件278を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件279を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
条件280を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件281を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件282を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件283を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件284を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件285を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
条件286を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件287を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件288を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件289を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件290を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件291を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
条件292を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件293を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件294を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
条件295を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

DB関連処理

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
ログイン処理	条件1	"3".equals(unify_flg)
ログイン処理	条件2	"1".equals(unify_flg)
ログイン処理	条件3	"0".equals(unify_flg)
ログイン処理	条件4	"unify".equals(applName)
ログイン処理	条件5	"credit".equals(applName)
ログイン処理	処理6	Map mapWebLogin = (Map)lsWebLogin.get(0)
ログイン処理	条件7	"ringi".equals(applName)
ログイン処理	条件8	"cif".equals(applName)
ログイン処理	条件9	"credit".equals(applName)
ログイン処理	処理10	FWLog.error(e1)
ログイン処理	処理11	con = null
ログイン処理	処理12	FWLog.error(e1)
ログイン処理	処理13	con = null
ログイン処理	処理14	FWLog.error(e1)
ログイン処理	処理15	con = null
ログイン処理	処理16	Map mapSyokuinSyozoku = (Map)lsSyokuinSyozoku.get(0)
ログイン処理	処理17	lsSyokuinSyozoku = null
ログイン処理	処理18	lsSyokuinSyozoku = base.getList()
ログイン処理	処理19	Long.parseLong(dwhUserId)

イベント	参照番号	原本条件・処理
ログイン処理	処理20	Map mapyakusyokucode = (Map)lsYakusyokuCode.get(0)
ログイン処理	処理21	lsYakusyokuCode = base.getList()
ログイン処理	条件22	!"".equals(yakusyokuCode)
ログイン処理	条件23	!"0".equals(yakusyokuCode)
ログイン処理	処理24	con = getConnection(new InitialContext(), CommonConst.JDBC_ORACLE_SP2NM)
ログイン処理	処理25	Connection con = null
ログイン処理	処理26	List lsSyokuinSyozoku = null
ログイン処理	処理27	List lsYakusyokuCode = null
ログイン処理	処理28	FWLog.error(e1)
ログイン処理	処理29	con = null
ログイン処理	処理30	FWLog.error(e1)
ログイン処理	処理31	con = null
ログイン処理	処理32	FWLog.error(e1)
ログイン処理	処理33	con = null
ログイン処理	処理34	Map mapJigyoCode2 = (Map)lsJigyoCode2.get(0)
ログイン処理	処理35	List lsJigyoCode2 = base.getList()
ログイン処理	処理36	base.select(syosaiBushitsuCode,syosaiBushitsuEdaban)
ログイン処理	処理37	SelectJigyosyoCodeHyo2Base base = new SelectJigyosyoCodeHyo2Base(con)

イベント	参照番号	原本条件・処理
ログイン処理	処理38	con = getConnection(new InitialContext(), CommonConst.JDBC_ORACLE_DWH)
ログイン処理	処理39	Connection con = null
ログイン処理	条件40	!"".equals(syozokuTenban)
ログイン処理	条件41	Integer.parseInt(syozokuTenban) < 100
ログイン処理	処理42	syosaiBushitsuEdaban = syozokuTenban.substring(2,4)
ログイン処理	処理43	syosaiBushitsuCode = syozokuTenban.substring(0,2)
ログイン処理	処理44	Map mapSyokuinMeibo = (Map)lsSyokuinMeibo.get(0)
ログイン処理	処理45	yakusyokuCode = "0"
ログイン処理	処理46	String from_applName = req.getParameter("FROM_APPL_NAME")
ログイン処理	処理47	String yakusyoku = null
ログイン処理	処理48	String yakusyokuCode = null
ログイン処理	処理49	String syosaiBushitsuEdaban = null
ログイン処理	処理50	String syosaiBushitsuCode = null
ログイン処理	処理51	String syozokuTenban = null
ログイン処理	条件52	loginStatus
ログイン処理	条件53	(dwhUserId.equals(""))
ログイン処理	処理54	loginStatus = false
ログイン処理	処理55	loginStatus = false
ログイン処理	処理56	FWLog.error(e1)

イベント	参照番号	原本条件・処理
ログイン処理	処理57	con = null
ログイン処理	処理58	FWLog.error(e1)
ログイン処理	処理59	con = null
ログイン処理	処理60	FWLog.error(e1)
ログイン処理	処理61	con = null
ログイン処理	処理62	loginStatus = true
ログイン処理	処理63	lsSyokuinMeibo = null
ログイン処理	処理64	lsSyokuinMeibo = base.getList()
ログイン処理	処理65	Long.parseLong(dwhUserId)
ログイン処理	条件66	!"".equals(dwhUserId)
ログイン処理	処理67	loginStatus = false
ログイン処理	処理68	loginStatus = true
ログイン処理	処理69	lsSyokuinMeibo = null
ログイン処理	処理70	lsSyokuinMeibo = base.getList()
ログイン処理	処理71	Long.parseLong(dwhUserId)
ログイン処理	条件72	"bat".equals(applName)
ログイン処理	処理73	lsWebLogin = base.getList()
ログイン処理	条件74	"ringi".equals(applName)
ログイン処理	処理75	con = getConnection(new InitialContext(), CommonConst.JDBC_ORACLE_SP2NM)

イベント	参照番号	原本条件・処理
ログイン処理	処理76	Connection con = null
ログイン処理	条件77	(applName.equals(""))
ログイン処理	条件78	(dwhUserId.equals(""))
ログイン処理	条件79	(sUser.equals(""))
ログイン処理	条件80	(sPass.equals(""))
ログイン処理	処理81	sPass = dwhPassWord
ログイン処理	処理82	sUser = applName
ログイン処理	処理83	sPass = creditPassWord
ログイン処理	処理84	sUser = creditUserId
ログイン処理	処理85	sPass = dwhPassWord
ログイン処理	処理86	sUser = applName
ログイン処理	処理87	sPass = dwhPassWord
ログイン処理	処理88	sUser = dwhUserId
ログイン処理	処理89	sPass = OTHER_PASS_WORD
ログイン処理	処理90	sUser = applName
ログイン処理	処理91	dwhUserId = OTHER_USER_ID
ログイン処理	処理92	sPass = dwhPassWord
ログイン処理	処理93	sUser = applName
ログイン処理	処理94	sPass = dwhPassWord

イベント	参照番号	原本条件・処理
ログイン処理	処理95	sUser = applName
ログイン処理	条件96	"ringi".equals(applName)
ログイン処理	条件97	"unify".equals(applName)
ログイン処理	条件98	"cif".equals(applName)
ログイン処理	条件99	"bat".equals(applName)
ログイン処理	条件100	"navi".equals(applName)
ログイン処理	条件101	"credit".equals(applName)
ログイン処理	条件102	"dwh".equals(applName)
ログイン処理	処理103	List lsSyokuinMeibo = null
ログイン処理	処理104	List lsWebLogin = null
ログイン処理	処理105	List lsMessage = new ArrayList()
ログイン処理	処理106	boolean loginStatus = false
ログイン処理	処理107	unify_flg = "1"
ログイン処理	処理108	unify_flg = "2"
ログイン処理	処理109	String wk_Br = req.getParameter("intBr")
ログイン処理	処理110	String wk_CustNr =req.getParameter("intCustNr")
ログイン処理	処理111	applName = req.getParameter("APPL_NAME")
ログイン処理	処理112	dwhPassWord =req.getParameter("DWH_PASS_WORD")
ログイン処理	処理113	dwhUserId = req.getParameter("DWH_USER_ID")

イベント	参照番号	原本条件・処理
ログイン処理	条件114	"ringi".equals(o_apl)
ログイン処理	処理115	unify_flg = req.getParameter("UNIFY_FLG")
ログイン処理	処理116	applName =req.getParameter("APPL_NAME")
ログイン処理	処理117	creditPassWord =req.getParameter("CREDIT_PASS_WORD")
ログイン処理	処理118	creditUserId =req.getParameter("CREDIT_USER_ID")
ログイン処理	処理119	dwhPassWord =req.getParameter("DWH_PASS_WORD")
ログイン処理	処理120	dwhUserId =req.getParameter("DWH_USER_ID")
ログイン処理	処理121	LoginInfoBean loginInfo = new LoginInfoBean()
ログイン処理	処理122	OtherUserBean OtherUserInfo = (OtherUserBean)session.getAttribute(CommonConst.SS_OTHER_INFO_BEAN)
ログイン処理	処理123	HttpSession session = req.getSession()
ログイン処理	処理124	String charCommonuid = req.getParameter("charCommonUID")
ログイン処理	処理125	String tm_opk = req.getParameter("OPK")
ログイン処理	処理126	String o_apl = req.getParameter("Otheflg")
ログイン処理	処理127	String sPass = null
ログイン処理	処理128	String sUser = null
ログイン処理	処理129	String unify_flg = ""
ログイン処理	処理130	String OTHER_PASS_WORD =""
ログイン処理	処理131	String OTHER_USER_ID =""

イベント	参照番号	原本条件・処理
ログイン処理	処理132	String applName =""
ログイン処理	処理133	String creditPassWord ='[REDACTED]'
ログイン処理	処理134	String creditUserId =""
ログイン処理	処理135	String dwhPassWord ='[REDACTED]'
ログイン処理	処理136	String dwhUserId =""
ログイン処理	処理137	String dwhUserId =""
ログイン処理	処理138	String dwhPassWord ='[REDACTED]'
ログイン処理	処理139	String creditUserId =""
ログイン処理	処理140	String creditPassWord ='[REDACTED]'
ログイン処理	処理141	String applName =""
ログイン処理	処理142	String OTHER_USER_ID =""
ログイン処理	処理143	String OTHER_PASS_WORD =""
ログイン処理	処理144	String unify_flg = ""
ログイン処理	処理145	String sUser = null
ログイン処理	処理146	String sPass = null
ログイン処理	処理147	String o_apl = req.getParameter("Otheflg")
ログイン処理	処理148	String tm_opk = req.getParameter("OPK")
ログイン処理	処理149	String charCommonuid = req.getParameter("charCommonUID")
ログイン処理	処理150	HttpSession session = req.getSession()

イベント	参照番号	原本条件・処理
ログイン処理	処理151	OtherUserBean OtherUserInfo = (OtherUserBean)session.getAttribute(CommonConst.SS_OTHER_INFO_BEAN)
ログイン処理	処理152	LoginInfoBean loginInfo = new LoginInfoBean()
ログイン処理	条件153	"ringi".equals(o_apl)
ログイン処理	処理154	dwhUserId = req.getParameter("DWH_USER_ID")
ログイン処理	処理155	dwhPassWord =req.getParameter("DWH_PASS_WORD")
ログイン処理	処理156	applName = req.getParameter("APPL_NAME")
ログイン処理	処理157	String wk_CustNr =req.getParameter("intCustNr")
ログイン処理	処理158	String wk_Br = req.getParameter("intBr")
ログイン処理	処理159	unify_flg = "1"
ログイン処理	処理160	unify_flg = "2"
ログイン処理	処理161	dwhUserId =req.getParameter("DWH_USER_ID")
ログイン処理	処理162	dwhPassWord =req.getParameter("DWH_PASS_WORD")
ログイン処理	処理163	creditUserId =req.getParameter("CREDIT_USER_ID")
ログイン処理	処理164	creditPassWord =req.getParameter("CREDIT_PASS_WORD")
ログイン処理	処理165	applName =req.getParameter("APPL_NAME")
ログイン処理	処理166	unify_flg = req.getParameter("UNIFY_FLG")
ログイン処理	処理167	boolean loginStatus = false
ログイン処理	処理168	List lsMessage = new ArrayList()

イベント	参照番号	原本条件・処理
ログイン処理	処理169	List lsWebLogin = null
ログイン処理	処理170	List lsSyokuinMeibo = null
ログイン処理	条件171	"dwh".equals(applName)
ログイン処理	処理172	sUser = applName
ログイン処理	処理173	sPass = dwhPassWord
ログイン処理	条件174	"credit".equals(applName)
ログイン処理	処理175	sUser = creditUserId
ログイン処理	処理176	sPass = creditPassWord
ログイン処理	条件177	"navi".equals(applName)
ログイン処理	処理178	sUser = applName
ログイン処理	処理179	sPass = dwhPassWord
ログイン処理	条件180	"bat".equals(applName)
ログイン処理	処理181	sUser = dwhUserId
ログイン処理	処理182	sPass = dwhPassWord
ログイン処理	条件183	"unify".equals(applName)
ログイン処理	条件184	"cif".equals(applName)
ログイン処理	処理185	dwhUserId = OTHER_USER_ID
ログイン処理	処理186	sUser = applName
ログイン処理	処理187	sPass = OTHER_PASS_WORD

イベント	参照番号	原本条件・処理
ログイン処理	処理188	sUser = applName
ログイン処理	処理189	sPass = dwhPassWord
ログイン処理	条件190	"ringi".equals(applName)
ログイン処理	処理191	sUser = applName
ログイン処理	処理192	sPass = dwhPassWord
ログイン処理	条件193	(sUser.equals(""))
ログイン処理	条件194	(sPass.equals(""))
ログイン処理	処理195	loginStatus = false
ログイン処理	条件196	(applName.equals(""))
ログイン処理	条件197	(dwhUserId.equals(""))
ログイン処理	処理198	loginStatus = false
ログイン処理	処理199	Connection con = null
ログイン処理	処理200	con = getConnection(new InitialContext(), CommonConst.JDBC_ORACLE_SP2NM)
ログイン処理	条件201	"ringi".equals(applName)
ログイン処理	条件202	!"".equals(dwhUserId)
ログイン処理	処理203	Long.parseLong(dwhUserId)
ログイン処理	処理204	lsSyokuinMeibo = base.getList()
ログイン処理	処理205	lsSyokuinMeibo = null
ログイン処理	処理206	loginStatus = true

イベント	参照番号	原本条件・処理
ログイン処理	処理207	lsWebLogin = base.getList()
ログイン処理	処理208	loginStatus = false
ログイン処理	条件209	"bat".equals(applName)
ログイン処理	処理210	Long.parseLong(dwhUserId)
ログイン処理	処理211	lsSyokuinMeibo = base.getList()
ログイン処理	処理212	lsSyokuinMeibo = null
ログイン処理	処理213	loginStatus = true
ログイン処理	処理214	con = null
ログイン処理	処理215	FWLog.error(e1)
ログイン処理	条件216	(dwhUserId.equals(""))
ログイン処理	条件217	loginStatus
ログイン処理	処理218	String syozokuTenban = null
ログイン処理	処理219	String syosaiBushitsuCode = null
ログイン処理	処理220	String syosaiBushitsuEdaban = null
ログイン処理	処理221	String yakusyokuCode = null
ログイン処理	処理222	String yakusyoku = null
ログイン処理	処理223	String from_applName = req.getParameter("FROM_APPL_NAME")
ログイン処理	処理224	Map mapSyokuinMeibo = (Map)lsSyokuinMeibo.get(0)
ログイン処理	処理225	syosaiBushitsuCode = syozokuTenban.substring(0,2)

イベント	参照番号	原本条件・処理
ログイン処理	処理226	syosaiBushitsuEdaban = syozokuTenban.substring(2,4)
ログイン処理	条件227	Integer.parseInt(syozokuTenban) < 100
ログイン処理	処理228	yakusyokuCode = "0"
ログイン処理	条件229	!"".equals(syozokuTenban)
ログイン処理	処理230	Connection con = null
ログイン処理	処理231	con = getConnection(new InitialContext(), CommonConst.JDBC_ORACLE_DWH)
ログイン処理	処理232	SelectJigyosyoCodeHyo2Base base = new SelectJigyosyoCodeHyo2Base(con)
ログイン処理	処理233	base.select(syosaiBushitsuCode,syosaiBushitsuEdaban)
ログイン処理	処理234	List lsJigyoCode2 = base.getList()
ログイン処理	処理235	Map mapJigyoCode2 = (Map)lsJigyoCode2.get(0)
ログイン処理	処理236	con = null
ログイン処理	処理237	FWLog.error(e1)
ログイン処理	処理238	List lsYakusyokuCode = null
ログイン処理	処理239	List lsSyokuinSyozoku = null
ログイン処理	処理240	Connection con = null
ログイン処理	処理241	con = getConnection(new InitialContext(), CommonConst.JDBC_ORACLE_SP2NM)
ログイン処理	条件242	!"".equals(yakusyokuCode)
ログイン処理	条件243	!"0".equals(yakusyokuCode)

イベント	参照番号	原本条件・処理
ログイン処理	処理244	lsYakusyokuCode = base.getList()
ログイン処理	処理245	Map mapyakusyokucode = (Map)lsYakusyokuCode.get(0)
ログイン処理	処理246	Long.parseLong(dwhUserId)
ログイン処理	処理247	lsSyokuinSyozoku = base.getList()
ログイン処理	処理248	lsSyokuinSyozoku = null
ログイン処理	処理249	Map mapSyokuinSyozoku = (Map)lsSyokuinSyozoku.get(0)
ログイン処理	処理250	con = null
ログイン処理	処理251	FWLog.error(e1)
ログイン処理	条件252	"credit".equals(applName)
ログイン処理	処理253	Map mapWebLogin = (Map)lsWebLogin.get(0)
ログイン処理	条件254	"cif".equals(applName)
ログイン処理	条件255	"ringi".equals(applName)
ログイン処理	条件256	"credit".equals(applName)
ログイン処理	条件257	"unify".equals(applName)
ログイン処理	条件258	"0".equals(unify_flg)
ログイン処理	条件259	"1".equals(unify_flg)
ログイン処理	条件260	"3".equals(unify_flg)
ログイン処理	条件261	NOT ("ringi".equals(applName))
ログイン処理	条件262	"bat".equals(applName)

イベント	参照番号	原本条件・処理
ログイン処理	条件263	Exception e
ログイン処理	条件264	loginStatus
ログイン処理	条件265	!"".equals(syozokuTenban)
ログイン処理	条件266	Exception e
ログイン処理	条件267	loginStatus
ログイン処理	条件268	Exception e
ログイン処理	条件269	loginStatus
ログイン処理	条件270	"credit".equals(applName)
ログイン処理	条件271	loginStatus
ログイン処理	条件272	NOT ("credit".equals(applName))
ログイン処理	条件273	"unify".equals(applName)
ログイン処理	条件274	"0".equals(unify_flg)
ログイン処理	条件275	loginStatus
ログイン処理	条件276	NOT ("credit".equals(applName))
ログイン処理	条件277	"unify".equals(applName)
ログイン処理	条件278	NOT ("0".equals(unify_flg))
ログイン処理	条件279	"1".equals(unify_flg)
ログイン処理	条件280	loginStatus
ログイン処理	条件281	NOT ("credit".equals(applName))

イベント	参照番号	原本条件・処理
ログイン処理	条件282	"unify".equals(applName)
ログイン処理	条件283	NOT ("0".equals(unify_flg))
ログイン処理	条件284	NOT ("1".equals(unify_flg))
ログイン処理	条件285	"3".equals(unify_flg)
ログイン処理	条件286	loginStatus
ログイン処理	条件287	NOT ("credit".equals(applName))
ログイン処理	条件288	"unify".equals(applName)
ログイン処理	条件289	NOT ("0".equals(unify_flg))
ログイン処理	条件290	NOT ("1".equals(unify_flg))
ログイン処理	条件291	NOT ("3".equals(unify_flg))
ログイン処理	条件292	loginStatus
ログイン処理	条件293	NOT ("credit".equals(applName))
ログイン処理	条件294	NOT ("unify".equals(applName))
ログイン処理	条件295	NOT (loginStatus)