フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラス

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-016
画面名	フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラス
会社名	
作成日	

概要

概要説明

フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラスの入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	職員情報等（セッション）

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラス

処理概要

フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラスで「フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラス」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。

3. 関連情報を取得・設定する（処理19：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理20：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理21：詳細仕様参照）。
6. 関連情報を取得・設定する（処理22：詳細仕様参照）。
7. 「条件23を満たす（原本条件は補足説明を参照）、かつ((\"\".equals(dwhUserId) || dwhUserId が等しい 未設定))」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理24：詳細仕様参照）。

7.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理25：詳細仕様参照）。

7.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理26：詳細仕様参照）。

7.4. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理27：詳細仕様参照）。

7.5. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理28：詳細仕様参照）。

7.6. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理29：詳細仕様参照）。

7.7. 条件成立時：「ログイン可否」を設定する。

7.8. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

7.9. 条件成立時：画面の入力値を読み取り、処理用データへ設定する。

7.10. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「対象項目がある、かつisログイン可否を実行するが成立する」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.1. 条件成立時：getユーザを実行する。

8.2. 条件成立時：get職員番号を実行する。

8.3. 条件成立時：「CommonConverter.getAdd0String(syokuinid,8) が異なる userid」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

8.3.1. 条件成立時：画面の入力値を読み取り、処理用データへ設定する。

8-別.1. 条件不成立時：画面の入力値を読み取り、処理用データへ設定する。

1. getパッケージ名を実行する。
2. get画面ＩＤを実行する。
3. 関連情報を取得・設定する（処理30：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理31：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理32：詳細仕様参照）。
6. 画面の入力値を読み取り、処理用データへ設定する。
7. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件33を満たす（原本条件は補足説明を参照）、かつ(("".equals(dwhUserId) || dwhUserId が等しい 未設定))	処理結果を呼出元へ返す
NOT ("ringi".equals(applName) && (("".equals(dwhUserId) || dwhUserId が等しい 未設定)))	処理結果を呼出元へ返す

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラス	処理1	CommonAction action = (CommonAction)cls.newInstance()
フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラス	処理2	Class cls = Class.forName(actionPackage + "." + viewID + "Action")
フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラス	処理3	String actionPackage = functionID.toLowerCase()
フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラス	処理4	loginInfo = new LoginInfoBean()
フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラス	処理5	CommonAction action = (CommonAction)cls.newInstance()
フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラス	処理6	Class cls = Class.forName(actionPackage + "." + viewID + "Action")
フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラス	処理7	String actionPackage = functionID.toLowerCase()
フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラス	処理8	String viewID = "RingiPrintInsatu"
フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラス	処理9	String functionID = "ringi"
フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラス	条件10	"ringi".equals(applName)

イベント	参照番号	原本条件・処理
フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラス	処理11	String strUrl = ""
フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラス	処理12	String applName =req.getParameter("APPL_NAME")
フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラス	処理13	String dwhUserId =req.getParameter("DWH_USER_ID")
フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラス	処理14	OtherUserBean OtherUserInfo = (OtherUserBean)session.getAttribute(CommonConst.SS_OTHER_INFO_BEAN)
フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラス	処理15	LoginInfoBean loginInfo = (LoginInfoBean)session.getAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN)
フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラス	処理16	HttpSession session = req.getSession()
フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラス	処理17	HttpSession session = req.getSession()
フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラス	処理18	LoginInfoBean loginInfo = (LoginInfoBean)session.getAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN)
フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラス	処理19	OtherUserBean OtherUserInfo = (OtherUserBean)session.getAttribute(CommonConst.SS_OTHER_INFO_BEAN)
フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラス	処理20	String dwhUserId =req.getParameter("DWH_USER_ID")

イベント	参照番号	原本条件・処理
フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラス	処理21	String applName =req.getParameter("APPL_NAME")
フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラス	処理22	String strUrl = ""
フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラス	条件23	"ringi".equals(applName)
フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラス	処理24	String functionID = "ringi"
フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラス	処理25	String viewID = "RingiPrintInsatu"
フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラス	処理26	String actionPackage = functionID.toLowerCase()
フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラス	処理27	Class cls = Class.forName(actionPackage + "." + viewID + "Action")
フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラス	処理28	CommonAction action = (CommonAction)cls.newInstance()
フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラス	処理29	loginInfo = new LoginInfoBean()
フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラス	処理30	String actionPackage = functionID.toLowerCase()
フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラス	処理31	Class cls = Class.forName(actionPackage + "." + viewID + "Action")
フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラス	処理32	CommonAction action = (CommonAction)cls.newInstance()

イベント	参照番号	原本条件・処理
フレームワーク ログインインターフェイス分岐処理アクションクラス	条件33	"ringi".equals(applName)