データウェアハウス ログアウト処理アクションクラス

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-017
画面名	データウェアハウス ログアウト処理アクションクラス
会社名	
作成日	

概要

概要説明

データウェアハウス ログアウト処理アクションクラスの入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	職員情報等（セッション）

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

データウェアハウス ログアウト処理アクションクラス

処理概要

データウェアハウス ログアウト処理アクションクラスで「データウェアハウス ログアウト処理アクションクラス」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。

3. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

4. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
データウェアハウス ログアウト処理アクションクラス	処理1	session.removeAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN)
データウェアハウス ログアウト処理アクションクラス	処理2	session.removeAttribute(CommonConst.SS_JSP_BEAN)
データウェアハウス ログアウト処理アクションクラス	処理3	HttpSession session = req.getSession()
データウェアハウス ログアウト処理アクションクラス	処理4	HttpSession session = req.getSession()

イベント	参照番号	原本条件・処理
データウェアハウス ログアウト処理アクションクラス	処理5	session.removeAttribute(CommonConst.SS_JSP_BEAN)
データウェアハウス ログアウト処理アクションクラス	処理6	session.removeAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN)