代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-019
画面名	代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス
会社名	
作成日	

概要

概要説明

代行店舗選択画面 表示共通アクションクラスの入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	DB2.ＵＪ店舗管理台帳、N2_SIGHT.Ｂ顧客基本表、受給有無テーブル、年金1_LK、年金種類テーブル、年金__削除明細、店名テーブル、性別テーブル、職員情報等（セッション）、裁定請求テーブル

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス

処理概要

代行店舗選択画面 表示共通アクションクラスで「代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理44：詳細仕様参照）。

2. 関連情報を取得・設定する（処理45：詳細仕様参照）。

3. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

3.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理46：詳細仕様参照）。

3.2. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理47：詳細仕様参照）。

3.3. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理48：詳細仕様参照）。

3.4. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理49：詳細仕様参照）。

3.5. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理50：詳細仕様参照）。

3.6. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理51：詳細仕様参照）。

3.7. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理52：詳細仕様参照）。

3.8. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理53：詳細仕様参照）。

3.9. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理54：詳細仕様参照）。

3.10. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理55：詳細仕様参照）。

3.11. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理56：詳細仕様参照）。

3.12. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理57：詳細仕様参照）。

3.13. 通常処理：「対象項目がある、かつ!「対象項目」」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.13.1. 条件成立時：繰返し条件「条件58を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

3.13.1.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理59：詳細仕様参照）。

3.13.1.2. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理60：詳細仕様参照）。

3.13.1.3. 繰返しの各回：「条件61を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.13.1.3.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理62：詳細仕様参照）。

3.13.1.3.2. 条件成立時：「店舗番号」を設定する。

3.13.1.3.3. 条件成立時：「店舗名」を設定する。

3.13.1.3.4. 条件成立時：「店舗」を設定する。

3.13.1.3.5. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理63：詳細仕様参照）。

3.13.1.4. 繰返しの各回：「条件64を満たす（原本条件は補足説明を参照）、かつ条件65を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.13.1.4.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理66：詳細仕様参照）。

3.13.1.4.2. 条件成立時：「店舗番号」を設定する。

3.13.1.4.3. 条件成立時：「店舗名」を設定する。

3.13.1.4.4. 条件成立時：「店舗」を設定する。

3.13.1.4.5. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理67：詳細仕様参照）。

3.13.1.5. 繰返しの各回：「条件68を満たす（原本条件は補足説明を参照）、かつ条件69を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.13.1.5.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理70：詳細仕様参照）。

3.13.1.5.2. 条件成立時：「店舗番号」を設定する。

3.13.1.5.3. 条件成立時：「店舗名」を設定する。

3.13.1.5.4. 条件成立時：「店舗」を設定する。

3.13.1.5.5. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理71：詳細仕様参照）。

3.13.1.6. 繰返しの各回：「条件72を満たす（原本条件は補足説明を参照）、かつ条件73を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.13.1.6.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理74：詳細仕様参照）。

3.13.1.6.2. 条件成立時：「店舗番号」を設定する。

3.13.1.6.3. 条件成立時：「店舗名」を設定する。

3.13.1.6.4. 条件成立時：「店舗」を設定する。

3.13.1.6.5. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理75：詳細仕様参照）。

3.13.1.7. 繰返しの各回：「条件76を満たす（原本条件は補足説明を参照）、かつ条件77を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.13.1.7.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理78：詳細仕様参照）。

3.13.1.7.2. 条件成立時：「店舗番号」を設定する。

3.13.1.7.3. 条件成立時：「店舗名」を設定する。

3.13.1.7.4. 条件成立時：「店舗」を設定する。

3.13.1.7.5. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理79：詳細仕様参照）。

3.14. 通常処理：「店舗一覧１」を設定する。

3.15. 通常処理：「店舗一覧２」を設定する。

3.16. 通常処理：「店舗一覧３」を設定する。

3.17. 通常処理：「店舗一覧４」を設定する。

3.18. 通常処理：「店舗一覧５」を設定する。

3.19. 通常処理：「対象項目」を設定する。

3.20. 通常処理：終了時の共通後処理を行ってから、処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

3-例外1. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

3-例外1.1. 例外発生時：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

3-例外1.1.1. 通常処理：「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3-例外1.1.1.1. 条件成立時：このトランザクションの変更を取り消す（ロールバック）。

3-例外1.1-例外1. 例外条件「SQLException e1」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

3-例外1.1-例外1.1. 例外発生時：関連情報を取得・設定する（処理80：詳細仕様参照）。

3-例外1.2. 例外発生時：終了時の共通後処理を行ってから、処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

3-後処理. 通常終了・例外・途中のreturnのいずれでも、この範囲を抜ける前に次の共通後処理を行う。

3-後処理.1. 終了時の共通後処理：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

3-後処理.1.1. 通常処理：「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3-後処理.1.1.1. 条件成立時：使用した接続・処理資源を解放する。

3-後処理.1.2. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理81：詳細仕様参照）。

3-後処理.1-例外1. 例外条件「SQLException e1」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

3-後処理.1-例外1.1. 例外発生時：関連情報を取得・設定する（処理82：詳細仕様参照）。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-8BDBD39B9963

情報	内容
操作ID	SQL-8BDBD39B9963
対象テーブル	DB2.ＵＪ店舗管理台帳
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：副店番 = 0 AND 状態 = 0 AND 店番 > 10
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectTenpoKanriDaichoBase.java:39 / selectTenpoIchiran@39

DB操作 SQL-F5C825F11352

情報	内容
操作ID	SQL-F5C825F11352
対象テーブル	年金種類テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。

情報	内容
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：種類ｺｰﾄﾞ = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:609 / resolvePensionTypeCode@596

DB操作 SQL-1A463E2BC06C

情報	内容
操作ID	SQL-1A463E2BC06C
対象テーブル	年金1_LK
操作	挿入
処理説明	対象テーブルの新しい行を登録する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。

情報	内容
設定項目	店番 ← バインド引数1（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／顧客番号 ← バインド引数2（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／担当者コード ← バインド引数3（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／顧客氏名 ← バインド引数4（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／ふりがな ← バインド引数5（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／性別 ← バインド引数6（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／住所 ← バインド引数7（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／電話番号 ← バインド引数8（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／生年月日 ← バインド引数9（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：国民年金 ← バインド引数10（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：厚生年金 ← バインド引数11（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：共済年金 ← バインド引数12（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：厚生年金基金 ← バインド引数13（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：国民年金基金 ← バインド引数14（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／年金種類 ← バインド引数15（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／裁定請求 ← バインド引数16（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／請求予定日 ← バインド引数17（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／予定年齢 ← バインド引数18（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／配偶者名 ← バインド引数19（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／配偶者生年月日 ← バインド引数20（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／受給有無 ← バインド引数21（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／予約徴求日 ← バインド引数22（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／備考 ← バインド引数23（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／データ更新日 ← バインド引数24（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／更新時間 ← バインド引数25（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／更新者 ← バインド引数26（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／６ヶ月先確認 ← バインド引数27（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／変更FLG ← バインド引数28（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）
対象条件	新しい行を挿入する。重複や採番の扱いは呼出元および列制約に従う。
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:661 / insert@657

設定先のDB項目	バインド順	値の設定・変換（原本）
店番	1	setInteger(statement, 1, value.getBranchNo())
顧客番号	2	setInteger(statement, 2, value.getCustomerNo())
担当者コード	3	setInteger(statement, 3, value.getStaffCode())
顧客氏名	4	value.getCustomerName()
ふりがな	5	value.getKanaName()
性別	6	setInteger(statement, 6, resolveCode(connection, GENDER_TABLE, "性別ｺｰﾄﾞ", "性別", value.getGender()))
住所	7	value.getAddress()
電話番号	8	setPhone(statement, 8, value.getPhoneNumber())
生年月日	9	setDate(statement, 9, value.getBirthDate())
種類：国民年金	10	value.isNationalPension() ? 1 : 0
種類：厚生年金	11	value.isEmployeePension() ? 1 : 0
種類：共済年金	12	value.isMutualAidPension() ? 1 : 0
種類：厚生年金基金	13	value.isEmployeePensionFund() ? 1 : 0
種類：国民年金基金	14	value.isNationalPensionFund() ? 1 : 0
年金種類	15	setInteger(statement, 15, resolvePensionTypeCode(connection, value))
裁定請求	16	setInteger(statement, 16, resolveCode(connection, CLAIM_TABLE, "裁請ｺｰﾄﾞ", "裁定請求", value.getClaimStatus()))
請求予定日	17	setDate(statement, 17, value.getClaimScheduledDate())

設定先のDB項目	バインド順	値の設定・変換（原本）
予定年齢	18	setInteger(statement, 18, value.getPlannedAge())
配偶者名	19	value.getSpouseName()
配偶者生年月日	20	setDate(statement, 20, value.getSpouseBirthDate())
受給有無	21	setInteger(statement, 21, resolveCode(connection, BENEFIT_TABLE, "受給ｺｰﾄﾞ", "受給有無", value.getHasBenefit()))
予約徴求日	22	setDate(statement, 22, value.getReservationRequestDate())
備考	23	value.getNotes()
データ更新日	24	setDate(statement, 24, value.getDataUpdateDate())
更新時間	25	setTime(statement, 25, updateTime)
更新者	26	setInteger(statement, 26, updatedBy)
６ヶ月先確認	27	value.isSixMonthCheck() ? 1 : 0
変更FLG	28	setInteger(statement, 28, Integer.valueOf(0))

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す
条件83を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

DB関連処理

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理1	FWLog.error(e1)
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理2	con = null
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理3	FWLog.error(e1)
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理4	con = null
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理5	FWLog.error(e1)
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理6	con = null
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理7	FWLog.error(e1)
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	条件8	int i=0; i<lsTenpo.size(); i++
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理9	lsView5.add(beanList)

イベント	参照番号	原本条件・処理
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理10	TenpoListBean beanList = new TenpoListBean()
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	条件11	cnt >= 69
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	条件12	cnt <= 85
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理13	lsView4.add(beanList)
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理14	TenpoListBean beanList = new TenpoListBean()
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	条件15	cnt >= 52
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	条件16	cnt <= 68
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理17	lsView3.add(beanList)
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理18	TenpoListBean beanList = new TenpoListBean()
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	条件19	cnt >= 35
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	条件20	cnt <= 51
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理21	lsView2.add(beanList)
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理22	TenpoListBean beanList = new TenpoListBean()
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	条件23	cnt >= 18
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	条件24	cnt <= 34
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理25	lsView1.add(beanList)
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理26	TenpoListBean beanList = new TenpoListBean()
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	条件27	cnt <= 17
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理28	cnt++

イベント	参照番号	原本条件・処理
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理29	Map map = (Map)lsTenpo.get(i)
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理30	int cnt = 0
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理31	List lsTenpo = baseSelectTenpoKanriDaicho.getList()
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理32	baseSelectTenpoKanriDaicho.selectTenpoIchiran()
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理33	SelectTenpoKanriDaichoBase baseSelectTenpoKanriDaicho = new SelectTenpoKanriDaichoBase(con)
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理34	DaikoBean beanDaiko = new DaikoBean()
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理35	List lsView5 = new ArrayList()
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理36	List lsView4 = new ArrayList()
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理37	List lsView3 = new ArrayList()
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理38	List lsView2 = new ArrayList()
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理39	List lsView1 = new ArrayList()
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理40	con = getConnection(ic, CommonConst.JDBC_ORACLE_SP2NM)
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理41	InitialContext ic = new InitialContext()
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理42	Connection con = null
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理43	HttpSession session = req.getSession()
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理44	HttpSession session = req.getSession()
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理45	Connection con = null
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理46	InitialContext ic = new InitialContext()
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理47	con = getConnection(ic, CommonConst.JDBC_ORACLE_SP2NM)

イベント	参照番号	原本条件・処理
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理48	List lsView1 = new ArrayList()
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理49	List lsView2 = new ArrayList()
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理50	List lsView3 = new ArrayList()
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理51	List lsView4 = new ArrayList()
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理52	List lsView5 = new ArrayList()
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理53	DaikoBean beanDaiko = new DaikoBean()
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理54	SelectTenpoKanriDaichoBase baseSelectTenpoKanriDaicho = new SelectTenpoKanriDaichoBase(con)
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理55	baseSelectTenpoKanriDaicho.selectTenpoIchiran()
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理56	List lsTenpo = baseSelectTenpoKanriDaicho.getList()
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理57	int cnt = 0
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	条件58	int i=0; i<lsTenpo.size(); i++
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理59	Map map = (Map)lsTenpo.get(i)
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理60	cnt++
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	条件61	cnt <= 17
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理62	TenpoListBean beanList = new TenpoListBean()
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理63	lsView1.add(beanList)
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	条件64	cnt >= 18
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	条件65	cnt <= 34
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理66	TenpoListBean beanList = new TenpoListBean()

イベント	参照番号	原本条件・処理
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理67	lsView2.add(beanList)
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	条件68	cnt >= 35
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	条件69	cnt <= 51
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理70	TenpoListBean beanList = new TenpoListBean()
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理71	lsView3.add(beanList)
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	条件72	cnt >= 52
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	条件73	cnt <= 68
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理74	TenpoListBean beanList = new TenpoListBean()
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理75	lsView4.add(beanList)
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	条件76	cnt >= 69
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	条件77	cnt <= 85
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理78	TenpoListBean beanList = new TenpoListBean()
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理79	lsView5.add(beanList)
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理80	FWLog.error(e1)
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理81	con = null
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	処理82	FWLog.error(e1)
代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス	条件83	Exception e