データウェアハウス コード検索Baseのスーパークラス 各コード検索Baseクラスは、必ずこのクラスを継承する

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-023
画面名	データウェアハウス コード検索Baseのスーパークラス 各コード検索Baseクラスは、必ずこのクラスを継承する
会社名	
作成日	

概要

概要説明

データウェアハウス コード検索Baseのスーパークラス 各コード検索Baseクラスは、必ずこのクラスを継承するの入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

CommonBaseSelectCode

処理概要

データウェアハウス コード検索Baseのスーパークラス 各コード検索Baseクラスは、必ずこのクラスを継承するで「CommonBaseSelectCode」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

executeMap

処理概要

データウェアハウス コード検索Baseのスーパークラス 各コード検索Baseクラスは、必ずこのクラスを継承するで「executeMap」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。
3. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

3.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。

3.2. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。

3.3. 通常処理：「「対象項目」」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.3.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。

3.4. 通常処理：「対象項目」を設定する。

3-例外1. 例外条件「SQLException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

3-例外1.1. 例外発生時：関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。

3-例外1.2. 例外発生時：終了時の共通後処理を行ってから、処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

3-後処理. 通常終了・例外・途中のreturnのいずれでも、この範囲を抜ける前に次の共通後処理を行う。

3-後処理.1. 終了時の共通後処理：「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3-後処理.1.1. 条件成立時：使用した接続・処理資源を解放する。

3-後処理.2. 終了時の共通後処理：「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3-後処理.2.1. 条件成立時：使用した接続・処理資源を解放する。

3-後処理.3. 終了時の共通後処理：関連情報を取得・設定する（処理19：詳細仕様参照）。

3-後処理.4. 終了時の共通後処理：関連情報を取得・設定する（処理20：詳細仕様参照）。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件21を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

convertResultSetToMap

処理概要

データウェアハウス コード検索Baseのスーパークラス 各コード検索Baseクラスは、必ずこのクラスを継承するで「convertResultSetToMap」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
2. 繰返し条件「条件8を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

2.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

2.2. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

2.3. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

2.3.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。

2.3-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getMap

処理概要

データウェアハウス コード検索Baseのスーパークラス 各コード検索Baseクラスは、必ずこのクラスを継承するで「getMap」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setMap

処理概要

データウェアハウス コード検索Baseのスーパークラス 各コード検索Baseクラスは、必ずこのクラスを継承するで「setMap」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
CommonBaseSelectCode	処理1	super(connection)
CommonBaseSelectCode	処理2	super(connection)
executeMap	処理1	stmt = null

イベント	参照番号	原本条件・処理
executeMap	処理2	rs = null
executeMap	処理3	stmt = null
executeMap	処理4	rs = null
executeMap	処理5	stmt = null
executeMap	処理6	rs = null
executeMap	処理7	FWLog.error(sql)
executeMap	処理8	FWLog.debug(this.getClass(), sql)
executeMap	処理9	rs = stmt.executeQuery(sql)
executeMap	処理10	stmt = getConnection().createStatement()
executeMap	処理11	ResultSet rs = null
executeMap	処理12	Statement stmt = null
executeMap	処理13	Statement stmt = null
executeMap	処理14	ResultSet rs = null
executeMap	処理15	stmt = getConnection().createStatement()
executeMap	処理16	rs = stmt.executeQuery(sql)
executeMap	処理17	FWLog.debug(this.getClass(), sql)
executeMap	処理18	FWLog.error(sql)
executeMap	処理19	rs = null
executeMap	処理20	stmt = null

イベント	参照番号	原本条件・処理
executeMap	条件21	SQLException e
convertResultSetToMap	条件1	rs.next()
convertResultSetToMap	処理2	mapRS.put(code,"")
convertResultSetToMap	処理3	mapRS.put(code,value.trim())
convertResultSetToMap	処理4	String value = rs.getString(2)
convertResultSetToMap	処理5	String code = rs.getString(1)
convertResultSetToMap	処理6	Map mapRS = new HashMap()
convertResultSetToMap	処理7	Map mapRS = new HashMap()
convertResultSetToMap	条件8	rs.next()
convertResultSetToMap	処理9	String code = rs.getString(1)
convertResultSetToMap	処理10	String value = rs.getString(2)
convertResultSetToMap	処理11	mapRS.put(code,"")
convertResultSetToMap	処理12	mapRS.put(code,value.trim())
setMap	処理1	this.map = map
setMap	処理2	this.map = map