データウェアハウス カウンターシフト登録Baseクラス

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-025
画面名	データウェアハウス カウンターシフト登録Baseクラス
会社名	
作成日	

概要

概要説明

データウェアハウス カウンターシフト登録Baseクラスの入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	DB2.Uカウンターシフト

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

InsertCounterShiftBase

処理概要

データウェアハウス カウンターシフト登録Baseクラスで「InsertCounterShiftBase」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

insert

処理概要

データウェアハウス カウンターシフト登録Baseクラスで「insert」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

1.1. 通常処理：「insert into DB2.Ｕカウンターシフト 」を設定する。

1.2. 通常処理：「(アクセス日付,アクセス時刻,機能ＩＤ,画面ＩＤ,コマンドＩＤ,アクションＩＤ,」を設定する。

1.3. 通常処理：「ＪＳＰ名,ユーザーＩＤ) 」を設定する。

1.4. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

1.5. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。

1.6. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

1.7. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。

1.8. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

1.9. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。

1.10. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。

1.11. 通常処理：「対象項目」を設定する。

1.12. 通常処理：「対象項目」を設定する。

1.13. 通常処理：「対象項目」を設定する。

1.14. 通常処理：「対象項目」を設定する。

1.15. 通常処理：「対象項目」を設定する。

1.16. 通常処理：「ユーザーＩＤ」を設定する。

1.17. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。

1.18. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。

1-例外1. 例外条件「SQLException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-55B58633E466

情報	内容
操作ID	SQL-55B58633E466
対象テーブル	DB2.Ｕカウンターシフト
操作	挿入
処理説明	対象テーブルの新しい行を登録する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	アクセス日付 ← 〈gSDFDate.format(date)〉／アクセス時刻 ← 〈gSDFTime.format(date)〉／機能ＩＤ ← 〈map.get(機能ＩＤ)：空値・NULLの条件付き設定〉／画面ＩＤ ← 〈map.get(画面ＩＤ)：空値・NULLの条件付き設定〉／コマンドＩＤ ← 〈map.get(コマンドＩＤ)：空値・NULLの条件付き設定〉／アクションＩＤ ← 〈map.get(アクションＩＤ)：空値・NULLの条件付き設定〉／ＪＳＰ名 ← 〈map.get(ＪＳＰ名)：空値・NULLの条件付き設定〉／ユーザーＩＤ ← '〈map.get("ユーザーＩＤ")〉'
対象条件	新しい行を挿入する。重複や採番の扱いは呼出元および列制約に従う。

情報	内容
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:34 / insert@34

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件19を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

setColumun

処理概要

データウェアハウス カウンターシフト登録Baseクラスで「setColumun」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。
2. 「map.get(columun) が異なる 未設定、かつ条件10を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

2.1. 条件成立時：「条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

2.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。

2.3. 条件成立時：「条件14を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.3.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。

2-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。

DB関連処理

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
InsertCounterShiftBase	処理1	super(connection)
InsertCounterShiftBase	処理2	super(connection)
insert	処理1	execute(sb.toString())
insert	処理2	sb.append(")")
insert	処理3	sb.append(gSDFTime.format(date))
insert	処理4	SimpleDateFormat gSDFTime = new SimpleDateFormat("HHmmssSSS")

イベント	参照番号	原本条件・処理
insert	処理5	sb.append(gSDFDate.format(date) + ",")
insert	処理6	SimpleDateFormat gSDFDate = new SimpleDateFormat("yyyyMMdd")
insert	処理7	Date date = new Date()
insert	処理8	sb.append("(")
insert	処理9	sb.append(" values ")
insert	処理10	sb.append(" values ")
insert	処理11	sb.append("(")
insert	処理12	Date date = new Date()
insert	処理13	SimpleDateFormat gSDFDate = new SimpleDateFormat("yyyyMMdd")
insert	処理14	sb.append(gSDFDate.format(date) + ",")
insert	処理15	SimpleDateFormat gSDFTime = new SimpleDateFormat("HHmmssSSS")
insert	処理16	sb.append(gSDFTime.format(date))
insert	処理17	sb.append(")")
insert	処理18	execute(sb.toString())
insert	条件19	SQLException e
setColumun	処理1	sb.append("'")
setColumun	条件2	isChar
setColumun	処理3	sb.append(map.get(columun))

イベント	参照番号	原本条件・処理
setColumun	処理4	sb.append("'")
setColumun	条件5	isChar
setColumun	処理6	sb.append("null")
setColumun	条件7	!"".equals(map.get(columun))
setColumun	処理8	sb.append(comma)
setColumun	処理9	sb.append(comma)
setColumun	条件10	!"".equals(map.get(columun))
setColumun	条件11	isChar
setColumun	処理12	sb.append("'")
setColumun	処理13	sb.append(map.get(columun))
setColumun	条件14	isChar
setColumun	処理15	sb.append("'")
setColumun	処理16	sb.append("null")