フレームワーク ログイン情報Beanクラス

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-034
画面名	フレームワーク ログイン情報Beanクラス
会社名	
作成日	

概要

概要説明

フレームワーク ログイン情報Beanクラスの入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

getアプリケーション名

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「getアプリケーション名」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setアプリケーション名

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「setアプリケーション名」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get遷移元アプリケーション名

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「get遷移元アプリケーション名」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set遷移元アプリケーション名

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「set遷移元アプリケーション名」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

isログイン可否

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「isログイン可否」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setログイン可否

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「setログイン可否」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get格付権限

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「get格付権限」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set格付権限

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「set格付権限」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get決算書権限

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「get決算書権限」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set決算書権限

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「set決算書権限」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get債権書類権限

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「get債権書類権限」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set債権書類権限

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「set債権書類権限」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get自己査定権限

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「get自己査定権限」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set自己査定権限

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「set自己査定権限」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get所属課係コード

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「get所属課係コード」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set所属課係コード

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「set所属課係コード」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get所属コード

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「get所属コード」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set所属コード

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「set所属コード」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get所属課係名

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「get所属課係名」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set所属課係名

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「set所属課係名」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get所属店番

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「get所属店番」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set所属店番

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「set所属店番」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get所属店名

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「get所属店名」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set所属店名

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「set所属店名」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get詳細部室店コード

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「get詳細部室店コード」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set詳細部室店コード

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「set詳細部室店コード」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get詳細部室店枝番

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「get詳細部室店枝番」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set詳細部室店枝番

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「set詳細部室店枝番」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get職員氏名

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「get職員氏名」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set職員氏名

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「set職員氏名」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get職員カナ氏名

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「get職員カナ氏名」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set職員カナ氏名

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「set職員カナ氏名」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get職員番号

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「get職員番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set職員番号

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「set職員番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get役職コード

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「get役職コード」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set役職コード

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「set役職コード」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get役職名

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「get役職名」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set役職名

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「set役職名」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get融資系ユーザー名

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「get融資系ユーザー名」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set融資系ユーザー名

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「set融資系ユーザー名」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get融資系ユーザーＩＤ

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「get融資系ユーザーＩＤ」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set融資系ユーザーＩＤ

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「set融資系ユーザーＩＤ」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getＣＲＤ権限

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「getＣＲＤ権限」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setＣＲＤ権限

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「setＣＲＤ権限」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get性別コード

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「get性別コード」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set性別コード

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「set性別コード」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

isシステム事務統括部職員

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「isシステム事務統括部職員」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setシステム事務統括部職員

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「setシステム事務統括部職員」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getＵＮＩＦＹフラグ

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「getＵＮＩＦＹフラグ」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setＵＮＩＦＹフラグ

処理概要

フレームワーク ログイン情報Beanクラスで「setＵＮＩＦＹフラグ」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
setアプリケーション名	処理1	this.アプリケーション名 = アプリケーション名
setアプリケーション名	処理2	this.アプリケーション名 = アプリケーション名
set遷移元アプリケーション名	処理1	this.遷移元アプリケーション名 = 遷移元アプリケーション名
set遷移元アプリケーション名	処理2	this.遷移元アプリケーション名 = 遷移元アプリケーション名
setログイン可否	処理1	this.ログイン可否 = ログイン可否
setログイン可否	処理2	this.ログイン可否 = ログイン可否
set格付権限	処理1	this.格付権限 = 格付権限
set格付権限	処理2	this.格付権限 = 格付権限
set決算書権限	処理1	this.決算書権限 = 決算書権限
set決算書権限	処理2	this.決算書権限 = 決算書権限
set債権書類権限	処理1	this.債権書類権限 = 債権書類権限
set債権書類権限	処理2	this.債権書類権限 = 債権書類権限
set自己査定権限	処理1	this.自己査定権限 = 自己査定権限
set自己査定権限	処理2	this.自己査定権限 = 自己査定権限
set所属課係コード	処理1	this.所属課係コード = 所属課係コード
set所属課係コード	処理2	this.所属課係コード = 所属課係コード
set所属コード	処理1	this.所属コード = 所属コード
set所属コード	処理2	this.所属コード = 所属コード
set所属課係名	処理1	this.所属課係名 = 所属課係名

イベント	参照番号	原本条件・処理
set所属課係名	処理2	this.所属課係名 = 所属課係名
set所属店番	処理1	this.所属店番 = 所属店番
set所属店番	処理2	this.所属店番 = 所属店番
set所属店名	処理1	this.所属店名 = 所属店名
set所属店名	処理2	this.所属店名 = 所属店名
set詳細部室店コード	処理1	this.詳細部室店コード = 詳細部室店コード
set詳細部室店コード	処理2	this.詳細部室店コード = 詳細部室店コード
set詳細部室店枝番	処理1	this.詳細部室店枝番 = 詳細部室店枝番
set詳細部室店枝番	処理2	this.詳細部室店枝番 = 詳細部室店枝番
set職員氏名	処理1	this.職員氏名 = 職員氏名
set職員氏名	処理2	this.職員氏名 = 職員氏名
set職員カナ氏名	処理1	this.職員カナ氏名 = 職員カナ氏名
set職員カナ氏名	処理2	this.職員カナ氏名 = 職員カナ氏名
set職員番号	処理1	this.職員番号 = 職員番号
set職員番号	処理2	this.職員番号 = 職員番号
set役職コード	処理1	this.役職コード = 役職コード
set役職コード	処理2	this.役職コード = 役職コード
set役職名	処理1	this.役職名 = 役職名
set役職名	処理2	this.役職名 = 役職名

イベント	参照番号	原本条件・処理
set融資系ユーザー名	処理1	this.融資系ユーザー名 = 融資系ユーザー名
set融資系ユーザー名	処理2	this.融資系ユーザー名 = 融資系ユーザー名
set融資系ユーザーＩＤ	処理1	融資系ユーザーＩＤ = 融資系ユーザーｉｄ
set融資系ユーザーＩＤ	処理2	融資系ユーザーＩＤ = 融資系ユーザーｉｄ
setＣＲＤ権限	処理1	ＣＲＤ権限 = ｄ権限
setＣＲＤ権限	処理2	ＣＲＤ権限 = ｄ権限
set性別コード	処理1	this.性別コード = 性別コード
set性別コード	処理2	this.性別コード = 性別コード
setシステム事務統括部職員	処理1	this.システム事務統括部職員 = システム事務統括部職員
setシステム事務統括部職員	処理2	this.システム事務統括部職員 = システム事務統括部職員
setＵＮＩＦＹフラグ	処理1	ＵＮＩＦＹフラグ = ｕＮＩＦＹフラグ
setＵＮＩＦＹフラグ	処理2	ＵＮＩＦＹフラグ = ｕＮＩＦＹフラグ